Лабораторная работа №4

Кадирова М.Р., НКАбд-04-22

Содержание

- 1. Цель
- 2. Основные задачи
- 3. Процесс выполнения
- 4. Вывод
- 5. Список литературы

Цель

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

- 1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
- 2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?

- 3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
- 4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

- 5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
- 6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.
- Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

1. Определяем полное имя домашнего каталога с помощью команды

```
[mehrubonkr@mrkadirova ~]$ pwd
/home/mehrubonkr
[mehrubonkr@mrkadirova ~]$ 
pwd.
```

2. Выведем на экран содержимое каталога /tmp с помощью команды ls с различными опциями.

```
mehrubonkr@mrkadirova tmp]$ ls
mehrubonkr@mrkadirova tmpl$ ls -a
X0-lock
X1025-lock
mehrubonkr@mrkadirova tmpl$ ls -l
frwx-----, 3 root root 60 map 4 12:37 systemd-private-2e6db8efb6c047e89f159f40961361
```

3. В домашнем каталоге создадим одной командой (mkdir) три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалим эти каталоги одной командой (rmdir).

```
mehrubonkr@mrkadirova ~l$ mkdir newdir
mehrubonkr@mrkadirova ~]$ ls
[mehrubonkr@mrkadirova ~]$ cd /newdir
oash: cd: /newdir: Нет такого файла или каталога
[mehrubonkr@mrkadirova ~]$ cd ~/newdir
[mehrubonkr@mrkadirova newdir]$ mkdir morefun
[mehrubonkr@mrkadirova newdir]$ ls
mehrubonkr@mrkadirova newdirl$ cd
[mehrubonkr@mrkadirova ~]$ mkdir letters memos misk
[mehrubonkr@mrkadirova ~1$ l
bash: l: команда не найдена...
[mehrubonkr@mrkadirova ~1$ ls
mehrubonkr@mrkadirova ~]$ rmdir letters memos misk
[mehrubonkr@mrkadirova ~]$ ls
mehrubonkr@mrkadirova ~|$ rm ~/nwdir
rm: невозможно удалить '/home/mehrubonkr/nwdir': Нет такого файла или каталога
[mehrubonkr@mrkadirova ~]$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/mehrubonkr/newdir': Это каталог
[mehrubonkr@mrkadirova ~]$ rm ~/newdir/morefun
m: невозможно удалить '/home/mehrubonkr/newdir/morefun': Это каталог
[mehrubonkr@mrkadirova ~]$ rmdir ~/newdir/morefun
[mehrubonkr@mrkadirova ~]$ ls
mehrubonkr@mrkadirova ~1$ cd /newdir
bash: cd: /newdir: Нет такого файла или каталога
[mehrubonkr@mrkadirova ~l$ cd ~/newdir
mehrubonkr@mrkadirova newdir]$ ls
mehrubonkr@mrkadirova newdirl$
```

4. С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. Узнаем, что это можно сделать с помощью опции -R.



 Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
694 man rmdir
 696 history
[mehrubonkr@mrkadirova ~1$ !656
итого 0
drwxr-xr-x, 1 mehrubonkr mehrubonkr 8 des 25 12:46 bin
drwxr-xr-x, 1 mehrubonkr mehrubonkr 212 фes 25 16:11 'labs arkhiv
irwxr-xr-x. 1 mehrubonkr mehrubonkr
                                    0 мар 4 12:49
rwxrwxr-x. 1 mehrubonkr mehrubonkr 0 ноя 3 01:24
irwxrwxr-x. 1 mehrubonkr mehrubonkr 70 фев 25 14:12
drwxr-xr-x, 1 mehrubonkr mehrubonkr
                                    0 сен 29 15:00
drwxr-xr-x. 1 mehrubonkr mehrubonkr
                                    0 сен 29 15:00
           1 mehrubonkr mehrubonkr 174 mes 25 14:58
           1 mehrubonkr mehrubonkr 50 okt 26 23:00
drwxr-xr-x, 1 mehrubonkr mehrubonkr 0 сен 29 15:00
irwxr-xr-x. 1 mehrubonkr mehrubonkr 0 сен 29 15:00
drwxr-xr-x. 1 mehrubonkr mehrubonkr 0 сен 29 15:00
drwxr-xr-x. 1 mehrubonkr mehrubonkr 0 ноя 1 20:24 'снимки экрана
drwxr-xr-x. 1 mehrubonkr mehrubonkr 0 сен 29 15:00 ■аблон
[mehrubonkr@mrkadirova ~1$ !690:s/R/a
                                             .vboxclient-clipboard.pid
                                              .vboxclient-display-svga-x11.pid
                                              .vboxclient-draganddrop.pid
 .bash_logout
                                              .vboxclient-seamless.pid
 .bash_profile
 .bashrc
                .lesshst
mehrubonkr@mrkadirova ~1$
```



Научилась работать с командной строкой. Изучила различные команды и научилась их применять.