



ĐỀ CƯƠNG ÔN OOP VỚI JAVA - Đáp án

Lập trình hướng đối tượng (Trường Đại học Cần Thơ)



Scan to open on Studeersnel

ĐỀ CƯƠNG ÔN OOP VỚI JAVA

Câu 1: Trong Java có mấy kiểu nguyên thủy?

- A. 4 B. 5 C. 8 D. 7

Câu 2: Trong Java, khai báo nào dưới đây là đúng?

- A. `int a[5];`
B. `Integer X;`
C. `String s = null;`
D. `int[] a = new int(3);`

Câu 3: Trong Java, hàm nào sau đây là đúng?

- A. `void nhapGiaTri(int x) { Scanner sc = new Scanner(System.in); x = sc.nextInt(); }`
B. `int giaTriNguyen(char c) { return (long)c; }`
C. `int giaTriThuc(int x) { return double(x); }`
D. `int giaTriSo(char c) { return (byte)c; }`

Câu 4: Hàm dưới đây sẽ trả về kết quả gì?

```
String s2 = "xyz", s1 = "";
```

```
void saoChep(String s1, String s2){ s1 = s2; s2 = "abc"; }
```

- A. `s1 = null, s2 = "xyz"`
B. `s1 = "", s2 = "abc"`
C. `s1 = "xyz", s2 = "abc"`
D. `s1 = "abc", s2 = "abc"`

Câu 5: Đặc trưng hóa trong thừa kế của Java còn được gọi là:

- A. Thêm thuộc tính
B. Thêm phương thức
C. Thêm chức năng
D. Tất cả đều sai

Câu 6: Có mấy cách để tạo một lớp con thừa kế một lớp cha trong Java:

- A. 1 **B. 3** C. 2 D. 4

Câu 7: Có mấy cách để nạp chồng trong Java:

- A. 1 B. 2 C. 4 **D. 3**

Câu 8: Nạp chồng và nạp đè khác nhau ở chỗ:

- A. Nạp chồng có thay đổi tham số, nạp đè giữ nguyên toàn bộ phần khai báo hàm.
- B. Có thể nạp chồng ở lớp hiện tại hoặc lớp con cháu, nạp đè chỉ xảy ra ở lớp con cháu.
- C. A và B đúng.
- D. A và B sai.

Câu 9: Các kiểu của tái định nghĩa là:

- A. Đổi kiểu tham số, đổi thứ tự kiểu tham số, đổi số lượng tham số.
- B. Đổi tham số, đổi kiểu trả về, đổi số lượng tham số.
- C. Đổi tham số, đổi kiểu trả về, đổi số lượng tham số, đổi thứ tự kiểu tham số.
- D. Đổi tham số, đổi tên hàm, đổi kiểu trả về.

Câu 10: Tính bao gói trong Java thể hiện ở mấy mặt?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 11: Tính bao gói trong Java thể hiện ở các đặc điểm:

- A. Các thuộc tính, phương thức được gom vào chung một lớp hoặc đối tượng.
- B. Các thuộc tính, phương thức tồn tại riêng rẽ.
- C. Phạm vi truy cập.
- D. A và C đúng.

Câu 12: Thừa kế trong Java chỉ cho phép:

- A. Đơn và đa thừa kế
- B. Thừa kế tối đa 2 lớp cha
- C. Đơn thừa kế
- D. Thừa kế các lớp trừu tượng

Câu 13: Trong Java, lớp trừu tượng là lớp:

- A. Tổng quát hóa.
- B. Không thể tạo đối tượng.
- C. Dùng để tạo tham chiếu và các lớp con.
- D. Tất cả đều đúng.

Câu 14: Cách khai báo lớp trừu tượng trong Java nào dưới đây là đúng?

- A. `public abstract class A {}`
- B. `abstract class int {}`
- C. `protected abstract class A() {}`
- D. `public class abstract A {}`

Câu 15: Trong Java, giao diện là:

- A. Một bản cam kết các chức năng sẽ thực thi.
- B. Không dùng để tạo đối tượng, chỉ dùng để tạo tham chiếu và tạo lớp.
- C. Thường được đặt tên bằng tính từ.
- D. Tất cả đều đúng.

Câu 16: Cách khai báo giao diện trong Java nào dưới đây là đúng?

- A. `interface class A {}`
- B. `interfaces Moveable {}`
- C. `interface Serializable {}`
- D. `class interface B {}`

Câu 17: Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất?

- A. Lớp trừu tượng chắc chắn phải chứa phương thức trừu tượng.
- B. Một lớp có phương thức trừu tượng chắc chắn là lớp trừu tượng, và trong giao diện ta có thể định nghĩa các phương thức.
- C. Các phương thức của giao diện có phạm vi truy cập tùy ý.
- D. Tất cả đều sai.

Câu 18: Phương thức trừu tượng là phương thức:

- A. Chỉ có phần khai báo, không có phần định nghĩa.
- B. Có từ khóa abstract đứng trước kiểu trả về.
- C. A đúng, B sai.
- D. A, B đều đúng.

Câu 19: Thuộc tính tĩnh là thuộc tính:

- A. Dùng chung cho tất cả các đối tượng.
- B. Đại diện cho đối tượng cụ thể.
- C. Đại diện cho lớp.
- D. A và C đúng.

Câu 20: Hàm tĩnh là hàm:

- A. Chỉ có thể được gọi từ tên lớp.
- B. Có thể được gọi từ tên lớp và đối tượng, chỉ có thể truy cập các thuộc tính tĩnh và hàm tĩnh.
- C. Có thể được gọi từ tên lớp và đối tượng, có thể truy cập các thuộc tính và hàm bất kì.
- D. Chỉ có thể được gọi từ đối tượng, có thể truy cập các thuộc tính và hàm bất kì.

Câu 21: Trong Java để giả lập đa thừa kế người ta sử dụng:

- A. Giao diện
- B. Lớp trừu tượng
- C. Lớp bình thường
- D. Cấu trúc

Câu 22: Một đối tượng của lớp cha có thể:

- A. Truy cập bất kì thành phần nào của lớp con.
- B. Chỉ có thể truy cập thành phần public.
- C. Chỉ có thể truy cập thành phần bị nạp đè.
- D. Tham chiếu đến lớp con và chỉ có thể truy cập thành phần bị nạp đè.

Câu 23: Ở khác gói, một lớp con được định nghĩa là:

- A. Thừa hưởng tất cả thành phần của lớp cha.
- B. Chỉ có thể truy xuất/nạp đè các thành phần public và protected.
- C. A, B đều đúng.
- D. A đúng, B sai.

Câu 24: Từ khóa sử dụng ở các lớp con cho việc kế thừa các hàm ở lớp cha là:

- A. inheritance
- B. super
- C. general
- D. this

Câu 25: Các từ khóa để sử dụng cho một lớp thừa kế lớp cha, một lớp thực thi một giao diện là:

- A. super, this
- B. extend, implement
- C. extends, implements
- D. implements, extends

Câu 26: Đây là phép sao chép cạn trong các lệnh dưới đây?

- A. String s1 = s2;
- B. SinhVien S = S1::copy();
- C. SinhVien S1 = S2.clone();
- D. SinhVien S = (SinhVien)S1.clone();

Câu 27: Phép sao chép đầy đủ còn được gọi là:

- A. Sao chép sâu
- B. Sao chép cạn
- C. Sao chép tham chiếu
- D. Tất cả đều đúng

Câu 28: Phép gán bằng hai đối tượng được gọi là ?

- A. Phép gán sâu.
- B. Phép gán tham chiếu.
- C. Sao chép cạn.
- D. Sao chép sâu.

Câu 29: Phép gán bằng cho từng thuộc tính của hai đối tượng được gọi là ?

- A. Phép gán tham chiếu.
- B. Sao chép sâu.
- C. Sao chép cạn.
- D. Tất cả đều sai.

Câu 30: Cấp phát vùng nhớ mới cho các thuộc tính đối tượng, sau đó mới thực hiện phép gán được gọi là:

- A. Sao chép sâu.
- B. Sao chép cạn.
- C. Sao chép đầy đủ.
- D. A và C đúng.

Cho đoạn code sau:

```
public class LapTrinhVien {  
    private String cccd;  
    String hoTen;  
    protected double heSoLuong;  
    public String ngonNgu;  
  
    public LapTrinhVien() {  
        this.cccd = new String();  
        this.hoTen = new String();  
        this.heSoLuong = 0;  
        this.ngonNgu = new String();  
    }  
  
    public double layHeSoLuong() {  
        return this.heSoLuong;  
    }  
  
    public String layCCCD() {  
        return this.cccd;  
    }  
  
    public void nhap() {  
  
    }  
  
    public void in() {
```



```

        System.out.println "[" + this.cccd + " - " + this.hoTen + " - " + this.heSoLuong + "
- " + this.ngonNgu + " ]");
    }
}

```

Lớp này được viết trong package goi1, hàm main được viết ở một lớp khác trong cùng gói, trả lời các câu hỏi từ 31 – 35.

Câu 31: Giả sử khai báo `LapTrinhVien ltv = new LapTrinhVien();` trong hàm main, câu lệnh nào dưới đây là đúng?

- A. `System.out.print(ltv.cccd);`
- B. `System.out.print(ltv.luongPhuCap);`
- C. `System.out.print(ltv.hoTen);`
- D. `System.out.print(ltv.in());`

Câu 32: Hàm nhập nào dưới đây là đúng?

- A.

```
public void nhap() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    this.cccd = sc.nextLine(); this.hoTen = sc.nextLine(); this.ngonNgu = sc.nextLine();
    this.heSoLuong = sc.nextDouble();
}
```
- B.

```
public void nhap() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    this.cccd = sc.nextLine(); this.hoTen = sc.nextLine(); this.ngonNgu = sc.nextLine();
    this.heSoLuong = sc.nextFloat();
}
```
- C.

```
public void nhap() {
```

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);  
this.cccd, this.hoTen, this.ngonNgu = sc.nextLine();  
this.heSoLuong = sc.nextDouble();  
}
```

D. `public void nhap() {`

```
Scanner sc = new Scanner(System.out);  
this.cccd = sc.nextLine(); this.hoTen = sc.nextLine(); this.ngonNgu = sc.nextLine();  
this.heSoLuong = sc.nextDouble();  
}
```

Câu 33: Ta viết một hàm nạp chồng hàm in, hàm nào sau đây là đúng?

- A. `void in() { in(); }`
- B. `void in(String str) { System.out.println(str + in()); }`
- C. `static in() { in(); }`
- D. `void in(String str) { System.out.print(str); in(); }`

Câu 34: Giả sử khai báo `LapTrinhVien ltv = new LapTrinhVien();` và `LapTrinhVien ltv1 = ltv;` trong hàm main, câu nào dưới đây là đúng?

- A. `ltv1.hoTen != ltv2.hoTen;`
- B. `ltv1.layHeSoLuong == ltv.layHeSoLuong;`
- C. `ltv1.ngonNgu == ltv.ngonNgu;`
- D. `ltv1.cccd == ltv.cccd;`

Câu 35: Khi viết thêm một hàm cho lớp `LapTrinhVien`, hàm nào dưới đây là đúng nhất?

- A. `public String layCCCD() { return this.cccd; }`
- B. `protected void tangLuong() { this.heSoLuong++; }`
- C. `protected int tangLuong() { return this.heSoLuong+1; }`
- D. `String layHoTen { return this.hoTen; }`

Cho đoạn code sau:

```

public class LTVJava extends LapTrinhVien{

    private String chuyenNganh;

    protected byte soNamKN;

    public LTVJava() {}

    public byte laySoNamKinhNghiem() {

        return this.soNamKN;

    }

    public void nhap() {}

    public void in() {}

}

```

Lớp này nằm trong package gói 1, hàm main nằm trong cùng gói khác lớp, trả lời các câu hỏi từ 36 – 40.

Câu 36: PTXD mặc nhiên nào dưới đây là đúng và đầy đủ nhất cho lớp trên?

- A. public LTVJava() { LapTrinhVien(); this.chuyenNganh = new String(); this.soNamKN = 0; }
- B. public LTVJava() { super(); this.chuyenNganh = new String(); this.soNamKN = 0; }
- C. public LTVJava() { super.LapTrinhVien(); this.chuyenNganh = new String(); this.soNamKN = 0; }
- D. public LTVJava() { this.chuyenNganh = new String(); this.soNamKN = 0; }

Câu 37: Giả sử khai báo trong hàm main như sau:

- 1 LTVJava ltvjava = new LTVJava();
- 2 ltvjava.chuyenNganh = “Web”;
- 3 ltvjava.soNamKN = 3;
- 4 ltvjava.ngonNgu = “Java”;
- 5 ltvjava.hoTen = “Nguyen Van Tri”;

Câu nào dưới đây là đúng?

- A. 1, 2, 3, 4, 5 đều đúng

B. 2, 5 sai; 1, 3, 4 đúng

C. 2 sai; 1, 3, 4, 5 đúng

D. 2, 4, 5 sai; 1, 3 đúng

Câu 38: Giả sử trong hàm main ta khai báo như sau:

```
LapTrinhVien ltv = new LapTrinhVien();
```

```
ltv = new LTVJava();
```

Câu lệnh nào dưới đây là đúng?

A. `System.out.println(ltv.laySoNamKinhNghiem());`

B. `System.out.println(ltv.cccd);`

C. `System.out.println(ltv.in());`

D. `ltv.nhap();`

Câu 39: Hai hàm `public void nhap()` và `public void in()` nạp đề từ hai hàm đã có trong lớp `LapTrinhVien`, để thực hiện gọi lại hai hàm `nhap()` và `in()` ở lớp `LapTrinhVien` ta sử dụng:

A. `super.nhap(); super.in();`

B. `super.nhap.in();`

C. `super.nhap; super.in;`

D. `super::nhap(); in();`

Câu 40: Giả sử lớp `LTVJava` có PTXD sao chép thì lớp này thể hiện các tính chất nào trong các tính chất của OOP:

A. Thừa kế, bao gói.

B. Đa hình.

C. Bao gói.

D. A và B đúng.

Cho đoạn code sau:

```

public class LTVPython extends LapTrinhVien{

    public final static String chuyenNganh = "Back-end";

    protected byte soNamKN;

    public static int soLuong;

    public LTVPython() {

        super();

        this.soNamKN = 0;

        soLuong++;

    }

    public LTVPython(LTVPython ltvpy) {

        super(ltvpy);

        this.soNamKN = 0;

        soLuong++;

    }

    public byte laySoNamKinhNghiem() {

        return this.soNamKN;

    }

    public void nhap() {}

    public void in() {}

}

```

Đoạn code đều được viết trong cùng package goi1, hàm main cũng được viết trong cùng lớp, giả sử lớp LapTrinhVien đã có PTXD sao chép, trả lời các câu hỏi từ 41 – 43.

Câu 41: Giả sử trong hàm main khai báo LTVPython ltvpy = new LTVPython(); câu lệnh nào dưới đây là sai?

- A. `System.out.print(ltvp.py.chuyenNganh);`
- B. `System.out.print(LTVPython.chuyenNganh);`
- C. `System.out.print(LTVPython.soLuong);`
- D. `System.out.printf(ltvp.py.namKN);`

Câu 42: Giả sử khai báo trong hàm main như sau:

```
LTVPython ltvp1 = new LTVPython();  
LTVPython ltvp2 = new LTVPython(ltvp1);  
LTVPython ltvp3 = ltvp1;  
LTVPython ltvp4;
```

Thuộc tính `soLuong` lúc này có giá trị:

- A. 3
- B. 1
- C. 2
- D. 4

Câu 43: Khai báo như câu 42, câu lệnh nào dưới đây là sai?

- A. `LTVPython.soLuong = 7;`
- B. `ltvp4.chuyenNganh = "Front-end";`
- C. `ltvp3.soNamKN = 2;`
- D. `ltvp1.ngonNgu = "Python";`

Cho đoạn code sau:

```

public class CongTyWeb {
    private LapTrinhVien[] ltv;
    private int soLuong;
    public CongTyWeb() {
        this.ltv = new LapTrinhVien[20];
        this.soLuong = 0;
    }
    public void nhap() {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int luaChon;
        do {
            System.out.print("Nhap vao lua chon (0: thoat; 1: LTVJava; 2: LTVPython):
");

            luaChon = sc.nextInt();
            if(luaChon == 1)
                this.ltv[this.soLuong] = new LTVJava();
            if(luaChon == 2)
                this.ltv[this.soLuong] = new LTVPython();
            this.ltv[this.soLuong++].nhap();

        }while(luaChon != 0);
    }
    public void in() {
        for(int i = 0; i < this.soLuong; i++) {
            this.ltv[i].in();
        }
    }
}

```

}

}

Đoạn code đều được viết trong cùng package `goi1`, hàm `main` được viết trong cùng gói khác lớp, giả sử lớp `LapTrinhVien` đã có PTXD sao chép, trả lời các câu hỏi từ 44 – 50.

Giả sử trong hàm `main` khai báo `CongTyWeb ctw = new CongTyWeb();` ta nhập vào 10 `LapTrinhVien`, bao gồm 4 `LTVJava` (có chỉ số từ 0 → 3) và 6 `LTVPython` (4 → 9), hỏi:

Câu 44: Trong hàm `main`, câu lệnh nào sau đây là đúng?

- A. `ctw.ltv[0] = new LapTrinhVien();`
- B. `ctw.in();`
- C. `ctw.ltv[1].nhap();`
- D. `ctw.ltv[0].ngonNgu.equals("Java");`

Câu 45: Lúc này biến `soLuong` có giá trị là:

- A. 8
- B. 10
- C. 9
- D. 11

Câu 46: Trong hàm `main`, muốn truy cập hàm `in`, ta sử dụng lệnh:

- A. `ctw.read();`
- B. `ctw.print();`
- C. `ctw.in();`
- D. `ctw.nhap();`

Câu 47: Muốn định nghĩa một hàm lấy họ tên của `LapTrinhVien` thứ 3 trong lớp `CongTyWeb`, ta sử dụng lệnh:

- A. `ctw.ltv[2].hoTen;`
- B. `ctw.ltv[3].hoTen;`
- C. `ctw.ltv[2].layHoTen();`
- D. `ctw.ltv[3].layHoTen();`

Câu 48: Trong lớp này ta thêm vào PTXD sao chép, PT nào dưới đây là đúng?


```
A. public CongTyWeb(CongTyWeb ctw) {  
    this(ctw);  
    for(int i = 0; i < ctw.soLuong; i++) {  
        this.ltv[i] = new LapTrinhVien(ctw.ltv[i]);  
    }  
    this.soLuong = 20;  
}
```

```
B. public CongTyWeb(CongTyWeb ctw) {  
    this();  
    for(int i = 0; i < ctw.soLuong; i++) {  
        this.ltv[i] = new LapTrinhVien(ctw.ltv[i]);  
    }  
    this.soLuong = ctw.soLuong();  
}
```

```
C. public CongTyWeb(CongTyWeb ctw) {  
    this.CongTyWeb();  
    for(int i = 0; i < ctw.soLuong; i++) {  
        this.ltv[i] = new LapTrinhVien(ctw.ltv[i]);  
    }  
    this.soLuong = ctw.soLuong;  
}
```

```
D. public CongTyWeb(CongTyWeb ctw) {
```

```

        for(int i = 0; i < ctw.soLuong; i++) {
            this.ltv[i] = new LapTrinhVien(ctw.ltv[i]);
        }
        this.soluong = ctw.soluong;
    }

```

Câu 49: Giả sử ta muốn tạo thêm một hàm thêm một LapTrinhVien bất kì vào (không vượt quá 20), hàm nào dưới đây là đúng?

A. public void themLTV(String ngonNgu) {

```

    if(this.soLuong <= 20) {
        if(ngonNgu.equals("Java"))
            this.ltv[this.soLuong] = new LTVJava();
        if(ngonNgu.equals("Python"))
            this.ltv[this.soLuong] = new LTVPython();
        this.ltv[this.soLuong++].nhap();
    }
}

```

B. public void themLTV(String ngonNgu) {

```

    if(ngonNgu.equals("Java"))
        this.ltv[this.soLuong] = new LTVJava();
    if(ngonNgu.equals("Python"))
        this.ltv[this.soLuong] = new LTVPython();
    this.ltv[this.soLuong++].nhap();
}

```

C. public void themLTV(String ngonNgu) {

```

if(this.soLuong < 20) {
    if(ngonNgu.equals("Python"))
        this.ltv[this.soLuong] = new LTVJava();
    if(ngonNgu.equals("Java"))
        this.ltv[this.soLuong] = new LTVPython();
    this.ltv[this.soLuong++].nhap();
}

```

D. public void themLTV(String ngonNgu) {

```

    if(this.soLuong < 20) {
        if(ngonNgu.equals("Java"))
            this.ltv[this.soLuong] = new LTVJava();
        if(ngonNgu.equals("Python"))
            this.ltv[this.soLuong] = new LTVPython();
        this.ltv[this.soLuong++].nhap();
    }
}

```

Câu 50: Giả sử ta thêm vào nhưng vượt quá 20, hàm nào sau đây là đúng cho việc tăng kích thước mảng:

- A. this.ltv = Arrays.copyOf(this.ltv, this.ltv.length + 1);
- B. this.ltv = Arrays.copyOf(new this.ltv, this.ltv.length + 1);
- C. this.ltv = Arrays.copyOf(this.ltv.length + 1, this.ltv);
- D. this.ltv = Arrays.copyOf(this.ltv.LapTrinhVien(), this.ltv.length + 1);