

TUGAS PENDAHULUAN

2311104012_Meisarimantiantini

Link github :

https://github.com/Meisarimantiantini/KPL_MEISARIMANTIANTINI_2311104012_SE070
1

```
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class KodePos {
    private static final Map<String, String> kodePosMap = new HashMap();

    public KodePos() {
    }

    public static String getKodePos(String var0) {
        return (String)kodePosMap.getOrDefault(var0, "Kode tidak ditemukan");
    }

    static {
        kodePosMap.put("Batununggal", "40266");
        kodePosMap.put("Kujangsari", "40287");
        kodePosMap.put("Mengger", "40267");
        kodePosMap.put("Wates", "40256");
        kodePosMap.put("Cijaura", "40287");
        kodePosMap.put("Jatisari", "40286");
        kodePosMap.put("Margasari", "40286");
        kodePosMap.put("Sekejati", "40286");
        kodePosMap.put("Kebonwaru", "40272");
        kodePosMap.put("Maleer", "40274");
        kodePosMap.put("Samoja", "40273");
    }
}
```

Penjelasan:

1. KodePos (Table-Driven Approach)
 - Menggunakan HashMap untuk menyimpan kode pos berdasarkan nama kelurahan.
 - Metode getKodePos(String kelurahan) mengembalikan kode pos berdasarkan input kelurahan.
 - Jika kelurahan tidak ditemukan, akan mengembalikan pesan "Kode tidak ditemukan".

```

public class DoorMachine {
    private String state;

    public DoorMachine() {
        this.state = "Terkunci";
        System.out.println(x:"Pintu terkunci");
    }

    public void toggleDoor() {
        if (state.equals(anObject:"Terkunci")) {
            state = "Terbuka";
            System.out.println(x:"Pintu tidak terkunci");
        } else {
            state = "Terkunci";
            System.out.println(x:"Pintu terkunci");
        }
    }
}

```

Penjelasan:

DoorMachine (State-Based Construction)

- Memiliki dua status: "Terkunci" dan "Terbuka".
- Status awal adalah "Terkunci", lalu bisa berubah dengan metode toggleDoor().
- Setiap kali dipanggil, metode akan mengubah status pintu dan mencetak keadaan saat ini.

```

public class Mainn {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Contoh penggunaan KodePos
        System.out.println("Kode Pos Batununggal: " + KodePos.getKodePos(kelurahan:"Batununggal"));
        System.out.println("Kode Pos Kujangsari: " + KodePos.getKodePos(kelurahan:"Kujangsari"));

        // Contoh penggunaan DoorMachine
        DoorMachine pintu = new DoorMachine();
        pintu.toggleDoor(); // Membuka pintu
        pintu.toggleDoor(); // Mengunci pintu kembali
    }
}

```

Output:

```
Kode Pos Batununggal: 40266  
Kode Pos Kujangsari: 40287  
Pintu terkunci  
Pintu tidak terkunci  
Pintu terkunci  
PS D:\SEMESTER 4\KPL_MEISARIMANTIANINI_2311104012_SE0701\Modul_04>
```