



Fakultät Informatik, Mathematik und
Naturwissenschaften
Studiengang Informatik Master

Projektarbeit zur Vorlesung Computermusik

BrandtBrauerFrick.hs

Autoren: Nico Mehlhose, Raphael Drechsler
Abgabedatum: 01.02.2019

1 ABSTRACT

Abschnitt bearbeitet von: Raphael Drechsler

BrandtBrauerFrick.hs

Brandt Brauer Frick ist ein Techno-Projekt aus Berlin. Die Basis des Projekts bilden Klänge aus dem Instrumentarium der klassischen Musik, welche anfangs gesampelt, später in einem zehnköpfigen Ensemble auch live vorgeführt wurden.[1]

Ziel des Projektes:

Die Umsetzung des Songs "Pretend" von Brandt Brauer Frick entweder in Tidal oder Euterpea. Eine online verfügbare Live-Aufführung [2] soll dabei als Referenz dienen. Bei der Umsetzung soll auch Wert auf die Nachbildung der echten Instrumente und deren teilweise Zweckentfremdung gelegt werden.

Herausforderungen:

- Evaluation ob Tidal[3] oder Euterpea[4] genutzt werden soll:
- Untersuchung der Frage ob klassische Klänge am ehesten in Euterpea oder Tidal nutzbar sind. (Durch repetitiven Charakter des Liedes würde sich Tidal zur Live-Vorführung eignen)
- Analyse der einzelnen musikalischen Bausteine und deren Implementierung.
- Zusammenfügen der erarbeiteten Bausteine zu einer Performance.

2 UMSETZUNG IN TIDAL ODER EUTERPEA

Abschnitt bearbeitet von: Nico Mehlhose

Dieses Thema soll sich um die Evaluation zwischen Tidal und Euterpea handeln. Bevor es zu der Evaluation kommt, werden die eben genannten Programme kurz erklärt.

Tidal ist eine Open Source Software mit deren Hilfe es möglich ist Musikpatterns per Code zu generieren. Tidal benutzt den Synthesizer *SuperCollider*. [3]

Der SuperCollider, ebenfalls eine Open Source Software, ist ein Audio-Synthesizer. Dabei können eigene Klänge oder Instrumente mithilfe von unterschiedlichen Oszilatoren, Filtern und anderen Hilfsmitteln des SuperColliders erstellt werden. [5]

Euterpea ist ein in Haskell eingebettetes Programm, welches durch Code u. a. Musik erzeugt, algorithmische Komposition und Sound Synthese ermöglicht. [4]

Im Endeffekt ist unsere Auswahl des Programmes auf Tidal gefallen. In diese Entscheidung ist der Programmieraufwand, vorhandenen Informationen und die Möglichkeit den Synthesizer zu erweitern mit eingeflossen.

Bei dem Programmieraufwand wird sehr schnell klar, dass das sehr repetitive Lied *Pretent* von BrandtBrauerFrick für Tidal besser geeignet ist als für Euterpea, da in Tidal die Musikpatterns immer in einem loop abgespielt werden. In Euterpea kann dieser Effekt nur durch zusätzlichen Programmieraufwand erreicht werden.

Bei den vorhandenen Informationen zu dem Musikstück stellt sich heraus, dass keine offiziellen Notenblätter für das Lied Online existieren, wodurch Euterpea etwas an Bedeutung verliert, da Euterpea für genaue Notenbestimmungen perfekt geeignet wäre. Durch die absenz dieses Faktors, kann das selbe Maß an Genauigkeit auch mit Tidal erreicht werden.

Der Letzte und für uns wichtigste Punkt war die Erweiterbarkeit der Sounds. Die Wichtigkeit darin besteht in der entfremdeten Benutzung der Musikinstrumente in dem Lied. In Euterpea haben wir nach einiger Recherche keinen weg gefunden

Sounds hinzuzufügen um diese später zu verwenden. In Tidal existiert diese Möglichkeit mittels dem Befehl `~dirt.loadSoundFiles("full/path/to/directory/*")`. Mit diesem Befehl lässt sich ein Verzeichnis in Tidal integrieren. Anschließend können die Sounds beim Programmieren mit dem Ordernamen benutzt werden.[6]

3 EIGENSCHAFTEN DES STÜCKS PRETEND UND DESSEN GLOBALE STRUKTUR

Abschnitt bearbeitet von: Raphael Drechsler

Die in der Live vorgeführte Version [2] hat eine ungefähre Dauer von 7 Minuten, 15 Sekunden. Die Angabe erfolgt ungefähr, da die Aufnahme nicht mit dem ersten Takt beginnt

Per Gehör ließ sich feststellen, dass das Stück in der Tonart Gm steht.

Über ein BPM-Measuring-Tool [7] wurde ein Tempo von 130bpm ermittelt. In Tidal wird somit der folgende Code zur Tempo-Einstellung benötigt.

```
setcps (130/60/4)
```

Die Globale Struktur des Liedes, also die Zeitliche Abfolge der Figuren der einzelnen Instrumente, wurde per Gehör analysiert. Dabei wurde ebenfalls die Live-Version des Liedes als Untersuchungsgegenstand verwendet. Um das Ergebnis zu visualisieren, wurden in Logic Pro[8] (einer digital Audio-Workstation der Firma Apple) für die jeweiligen Figuren leere MIDI-Regionen innerhalb der 237 Takte erzeugt. Anschließend wurde das Resultat per Screenshot aufgenommen und die einzelnen Figuren mit F1,F2,... für die jeweilige Figur beschriftet. Zur besseren Verständigung darüber, wo man sich innerhalb der globalen Struktur befindet wurde das Lied in 10 Parts unterteilt. Diese wurden mit P1,P2,...,P10 beschriftet.

Für die ersten vier Takte wurde bei der Erstellung der MIDI-Regionen eine Annahme getroffen.



Abbildung 1: Globale Struktur dargestellt als leere MIDI-Regionen in Logic Pro mit Beschriftung der Figuren

Es wurde ebenfalls versucht die Abfolge mithilfe eines freien Notations-Programmes in einer Partitur darzustellen. Jedoch erwies sich die obige Darstellung als kompakter und ausreichend.

4 ANALYSE UND SYNTHESE DER EINZELNEN INSTRUMENTE

Abschnitt bearbeitet von: Raphael Drechsler

Im folgenden Abschnitt sollen die zehn Instrumente synthetisiert werden. Wie in der globalen Struktur (siehe Abb. 1) zu erkennen ist, existieren in den meisten Fällen pro Instrument mehrere Figuren. Die folgenden Arbeitsschritte sollen daher pro Instrument und Figur erfolgen.

ANALYSE DER GESPIELTEN TONHÖHEN UND RHYTHMEN. Diese Analyse erfolgt per Gehör. Untersucht wird dabei die Live-Version[2] des Stückes. Für Parts, die besonders schwierig herauszuhören sind, da z.B. das Instrument nur sehr schwer hörbar ist, werden zusätzlich eine ähnliche Studio-Version[9] sowie eine früher Variante[10] des Liedes für die Untersuchung herangezogen. Das Ergebnis der Analyse soll hier als Text, welcher die Figur beschreibt und/oder mithilfe von Noten dargestellt werden.

SYNTHESE VON TONHÖHE UND RHYTHMUS Die analysierten Tonhöhen und Rhythmen sollen als Tidal Code umgesetzt werden. Dabei wird kein gesteigerter Wert auf die Auswahl eines passenden Klanges gelegt. Im Vordergrund der Betrachtung steht, dass der umgesetzte Code den analysierten Tonhöhen und Rhythmen entspricht. Vereinzelt soll hierbei auf zu überwindende Herausforderungen und genutzte Funktionen eingegangen werden.

KLANGANALYSE Per Gehör soll das Klangbild des Instrumentes in der speziellen Figur sowie die Wirkung, die durch die Figur beim Hörer erzeugt wird untersucht werden.

ANPASSUNG DER KLANGSYNTHESE Unter Berücksichtigung des Analysierten Klangbildes und des bereits vorliegenden Tidal-Codes soll nun die Art der Klangsynthese derart angepasst werden, dass die Beschriebene klangliche Wirkung erzielt wird. Mögliche Arten der Anpassung sind dabei die Auswahl von Tidal-Instrumenten, Einbinden von Samples sowie Erstellen eines SuperCollider-Instrumentes.

Auf diesem Wege sollen die Figuren aller Instrumente als ausführbarer Tidal-Code mit erwünschter klanglicher Wirkung entstehen. Das Verbinden der einzelnen Figuren zu einem live vorführbaren Stück soll in *Kapitel 5 - Performance* beschrieben werden.

4.1 Instrument 1: Schlagzeug

4.1.1 Figuren

Abschnitt bearbeitet von: Raphael Drechsler

Figur 1

Herausgehört wurde das folgende Muster. Die Note A steht dabei für die Base-Drum, Note Dis für die High-Hat.



Abbildung 2: Schlagzeug Figur 1

Um in Tidal pro Takt eine Figur mit 4 Schlägen auf die Base-Drum und 4 Schlägen auf die High-Hat im Wechsel zu realisieren, lässt sich eine Kombination von Gruppierung und Wiederholung[11] verwenden:

```
d1 $ sound "[bd hh]*4"
```

Figur 2

Herausgehört wurde eine Figur über 8 Takte. Dabei werden in Takt 3,7 und 8 wie nachfolgend notiert Fills auf der High-Hat gespielt.



Abbildung 3: Schlagzeug Figur 2

Die Umsetzung in Tidal der einzelnen Takte ohne Fills erfolgt analog zu Figur 1. In den Takten mit Fills werden auf einige Zählzeiten Base-Drum und High-Hat gleichzeitig gespielt. Dies kann in Tidal durch die Nutzung von stack [12] umgesetzt werden. Über den cat-Ausdruck[13] werden die acht Figuren hintereinander gespielt, was den Cycle auf die gewünschte Länge von acht Takten verlängert. Es ergibt sich folgender Code.

```
d1 $ cat [
  sound "[[bd hh]*4]",
  sound "[[bd hh]*4]",
  stack [ sound "[bd ~]*4", sound "[~ hh ~ hh][~ [hh hh] hh hh]" ],
  sound "[[bd hh]*4]",
  sound "[[bd hh]*4]",
  sound "[[bd hh]*4]",
  stack [ sound "[bd ~]*4", sound "[~ hh ~ hh][~ [hh hh] hh hh]" ],
  stack [ sound "[bd ~]*4", sound "[~ hh ~ hh][~ [hh hh] [hh hh] hh]" ]
]
```

Figur 3

Herausgehört wurde die folgende Figur mit zwei Takten Länge. Die Note *Fes* steht dabei für eine geöffnete High-Hat.



Abbildung 4: Schlagzeug Figur 1

In Tidal wurde die Figur hintereinander in Gruppierungen geschrieben und per slow 2[14] auf die Länge von zwei Takten gestreckt.

```
d1 $ slow 2 $ sound "[bd hh bd hh][bd [hh ho] bd hh] [bd hh bd hh][bd [hh hh]
  bd hh]"
```

Figur 4

Analog zu Figur 1. Dazu kommen zyklische Bewegung auf der Rim (Rand der Snare-Drum). Die Figur ließ sich nur schwer durch Raushören bestimmen. Es wurden daher 5 Schläge auf die Rim pro Takt als Annahme getroffen, wobei aller 2 Takte der letzte Schlag ausgelassen wird.

Dies realisiert der folgende Tidal-Code.

```
d1 $ stack [
  sound "[bd hh]*4",
  cat[sound "[rm rm rm rm rm]", sound "[rm rm rm rm ~]"]
]
```

Figur 5

Nur die zyklische Rimclick-Bewegung aus Figur 4.

```
d1 $ cat[sound "[rm rm rm rm rm]", sound "[rm rm rm rm ~]"]
```

Figur 6 und 7

Figur 6 wie Figur 4 und Figur 7 wie Figur 3. Jeweils kräftiger gespielt. Dies wird später in der Performance mit einem # gain-Ausdruck[15] zum Regulieren der Lautstärke des gespielten Samples umgesetzt.

Figur 8

Wie Figur 4 aber ohne Base-Drum.

```
d1 $ stack [
  sound "[~ hh]*4" ,
  cat[sound "[rm rm rm rm rm]", sound "[rm rm rm rm ~]"]
]
```

4.1.2 Klangbild

Abschnitt bearbeitet von: Nico Mehlhose

Bestandteile des Schlagzeuges: herkömmliches Schlagzeug

Art der Synthetisierung: Da Bass Drum und High Hat normal gespielt werden können die Sounds aus dem Supercollider mit minimaler Anpassung benutzt werden. Lediglich die Rim aus Figur 4 muss, wegen ihres hölzernen Sounds, selbst aufgenommen werden.

Figur 1

Sound BD: Die Base Drum wird mit zunehmender dauer lauter gespielt.

Sound HH: Auch die HH wird Anfangs nur sanft angespielt aber mit zunehmender Zeit lauter.

Problem: Base Drum und High Hat müssen mit zunehmender Vorführungszeit lauter werden.

Lösung: Die Lautstärkensteigerung der Schlagzeugs wird live, mittels der Erhöhung des *gain*-Parameters, realisiert.

```
p "i1" $ sound "[bd hh]*4" #midinote 58 #gain 0.9
```

Figur 2

Sound: Das Schlagzeug wird in dieser Figur, bis auf die Lautstärkensteigerung, analog zu Figur 1 gespielt. In dieser Figur ist die Lautstärke gleichbleibend.

Lösung:

```
p "i1" $ cat [
  sound "[[bd hh]*4]",
  sound "[[bd hh]*4]",
  stack [ sound "[bd ~]*4", sound "[~ hh ~ hh][~ [hh hh] hh hh]" ],
  sound "[[bd hh]*4]",
  sound "[[bd hh]*4]",
  sound "[[bd hh]*4]",
  stack [ sound "[bd ~]*4", sound "[~ hh ~ hh][~ [hh hh] hh hh]" ],
```

```
stack [ sound "[bd ~]*4", sound "[~ hh ~ hh][~ [hh hh] [hh hh] hh]" ]
] #midinote 58
```

Figur 3

Sound: Die Bass-Drum wird etwas schwächer angespielt um einen zu starken Bass zu vermeiden und um nicht dominant zu wirken. Selbiges gilt für die High Hat.

```
p "i1" $ slow 2 $ sound "[bd hh bd hh][bd [hh ho] bd hh] [bd hh bd hh][bd [hh
hh] bd hh]" #midinote 58
```

Figur 4

Sound: In Figur 4 wurde eine hölzern klingende Rim hinzugefügt. Diese ist nur sehr dezent im Klangbild zu erkennen.

Lösung: Die hölzern klingende Rim wurde durch einen Schlag eines Bleistiftes auf eine kleine hölzerne Kiste erzeugt.

```
p "i1" $ stack [
sound "[bd hh]*4" #midinote 58 #gain 1.0,
cat[
  sound "[Rim Rim Rim Rim Rim]",
  sound "[Rim Rim Rim Rim ~]"
] #room 0.15 #orbit 1 #gain 1.5
]
```

Figur 5

Sound: In dieser Figur wird lediglich die hölzerne Rim gespielt. Die Rim wird analog zu Figur 4 gespielt.

Lösung:

```
p "i1" $ cat[sound "[Rim Rim Rim Rim Rim]", sound "[Rim Rim Rim Rim ~]"] #room
0.15 #orbit 1 #gain 1.5
```

Figur 6 und 7

Sound: Figur 6 wird wie Figur 4 gespielt und Figur 7 wie Figur 3. In beiden Fällen sind 6 und 7 nur lauter gespielt weshalb hier auf das zeigen von Code verzichtet wird.

Figur 8

Sound: Die letzte Figur des Schlagzeugst ist für "die Ruhe vor dem Sturm" zuständig, welche kurz vor dem zweiten Hauptteil zu hören ist. Dabei sieht diese Figur so aus wie Figur 4, jedoch fehlt die Base Drum was für die "Ruhe" sorgt.

Lösung:

```
p "i1" $ stack [
sound "[~ hh]*4" #midinote 58 #gain 1.3,
cat[
  sound "[Rim Rim Rim Rim Rim]",
  sound "[Rim Rim Rim Rim ~]" #gain 1.0
]
```

4.2 Instrument 2: Pauken

4.2.1 Figuren

OFFEN

TODO (Hierzu Studio-Version hören)

4.2.2 Klangbild

Bestandteile der Pauke: 3 Kesselpauken
Art der Synthetisierung:?

4.3 Instrument 3: Marimba

4.3.1 Figuren

Abschnitt bearbeitet von: Raphael Drechsler

Figur 1

Die Tonhöhe war per Gehör nicht genau differenzierbar. Es wurde folgende Annahme getroffen.



Abbildung 5: Marimba Figur 1

Die Tonhöhe des Sounds glasstrap wurde mithilfe des midinote-Ausdrucks [16] auf die jeweils gewünschte Tonhöhe geändert.

```
p1 $ slow 2 $ midinote "[~ [51 49] 51 51][~ [51 46] 51 51][~ [51 49] 51 51][~ 51 ~ 51]" # s "glasstap"
```

Figur 2

In der Live-Version des Liedes ist im Video zu erkennen, dass auf der Marimba Kuhglocken (8 oder 10 Stück) in verschiedenen Tonhöhen liegen. Diese werden in der zweiten Figur auf die in der folgenden Abbildung gezeigten Zählzeit angespielt. Dabei wird Immer eine andere Tonhöhe gespielt. Das Muster in welcher Reihenfolge die Glocken gespielt werden wurde nicht weiter analysiert. Stattdessen soll das Anspielen der Glocken zur Vereinfachung randomisiert werden.



Abbildung 6: Marimba Figur 2

Der Ausdruck `irand 10` [17] liefert einen zufälligen int-Wert von 0 bis einschließlich 9 zurück. Dieser Wert verändert in Verbindung mit dem `# speed`-Ausdruck [18] die Abspielgeschwindigkeit des can-Samples und damit dessen Tonhöhe. So werden 9 verschiedene Kuhglocken simuliert.

```
p1 $ stack [
  slow 2 $ midinote "[~ [51 49] 51 51][~ [51 46] 51 51][~ [51 49] 51 51][~ 51 ~ 51]" # s "glasstap",
  slow 2 $ midinote "[~[~~~60]~~][~]" # s "can" # speed (1 + (irand 10)*0.2)
]
```

Figur 3

Es wurde folgende Figur per Gehör ermittelt. Dabei sind die Tonhöhen wie in Figur 1 angenommen.

Umsetzung in Tidal:

```
p1 $ midinote "[~ 49 51 49]*4" # s "glasstap"
```



Abbildung 7: Marimba Figur 3

4.3.2 Klangbild

Bestandteile der Marimba: Eine Marimba, wobei Kuhglocken zum zufälligen Anspielen enthalten sind.

Art der Synthetisierung: Da keine hölzernen Klänge im SuperCollider enthalten sind müssen diese selbst aufgenommen werden. Dies geschieht mittels einem von *SuperCollider Code* stammenden Code. **TODO** Link einfügen

Für die Synthetisierung der Marimba mussten einige kleine Teilschritte unternommen werden. Zuerst die Synthetisierung des Moogs im SuperCollider.

Dazu wurde folgender Code von *SuperCollider Code* **TODO** Link einfügen kopiert und leicht abgewandelt, sodass er mehr unseren Anforderungen entspricht:

```
(
SynthDef(\bell, {
  |fs=1, t60=1, pitchy=1, amp=0.25, gate=1|
  var sig, exciter;
  //exciter = Impulse.ar(0);
  exciter = WhiteNoise.ar() * EnvGen.ar(Env.perc(0.001, 0.05), gate) * 0.25;
  sig = Klank.ar(
    '[
      [1, 2, 2.803, 3.871, 5.074, 7.81, 10.948, 14.421], // freqs
      [1, 0.044, 0.891, 0.0891, 0.794, 0.1, 0.281, 0.079], // amplitudes
      [1, 0.205, 1, 0.196, 0.339, 0.047, 0.058, 0.047]*t60 // ring times
    ],
    exciter,
    freqscale:fs*pitchy);
  sig = FreeVerb.ar(sig) * amp;
  DetectSilence.ar(sig, 0.001, 0.5, doneAction:2);
  Out.ar(0, sig!2);
}).add
)
```

```
(
Pbind(
  \instrument, \bell,
  \fs, 60.midicps,
  \t60, 0.45,
  \pitchy, 1.75,
  \dur, 0.25
).play;)

(
Pbind(
  \instrument, \bell,
  \fs, Pseq( (60..72), 1).midicps,
  \t60, 3,
  \pitchy, 2,
  \dur, 1
).play;
)
```

Wobei der erste Teil des Codes einen Ton erzeugt welcher Vergleichbar ist mit dem Kratzen auf einem Microphone.

Der zweite Teil ändert den ersten Sound so ab, sodass dieser mehr Hölzern klingt und der dritte Teil ist für den Sound der Glocken aus Figur 2.

Als nächstes muss dieser Sound aus dem SuperCollider aufgenommen werden. Dies geht mit dem Befehl `Server.default.record;`.

Der dritte Schritt war das zuschneiden der Audiosamples. Dazu wurde Audacity **TODO** Link einfügen benutzt. Audacity ist ein kostenloses Audioschnitt-, Editierungs- und Aufnahmeprogramm. Im Anschluss kann dann der Code für die einzelnen Figuren angepasst werden.

Figur 1

Sound Marimba: Die Marimba wird am Anfang des Stücks relativ dominant, im Gegensatz zu den restlichen Instrumenten, gespielt

Lösung:

```
p "i3" $ slow 2 $ midinote "[~ [59 57] 59 59][~ [59 54] 59 59][~ [59 57] 59
59][~ 59 ~ 59]" # s "Marimba" # room 0.5
```

Figur 2

Sound: Wird nur schwach angespielt wodurch sie in diesem Teil in den Hintergrund tritt. Holzsticks auf Marimba in verschiedenen Tonhöhen wobei eher rhythmisch als melodisch eingesetzt, dazu Kuh-Glocken bereitstellen für Random-Funktion.

Lösung:

```
p "i3" $ stack [
  slow 2 $ midinote "[~ [59 57] 59 59][~ [59 54] 59 59][~ [59 57] 59 59][~ 59 ~
  59]" # s "Marimba" # room 0.5,
  slow 2 $ sound "[ ~ [ ~ ~ ~ Glocken ] ~ ~ ][]" # n (irand 11) # cut 1
]
```

Figur 3

Sound: In der dritten Figur ist die Marimba nur sehr dezent im Hintergrund zu hören. Sie dient in dieser Figur lediglich als Taktgeber.

Lösung:

```
p "i3" $ midinote "[~ 57 59 57]*4" # s "Marimba"
```

4.4 Instrument 4: Tuba

4.4.1 Figuren

Abschnitt bearbeitet von: Raphael Drechsler

Figur 1

Es wurde eine Figur über einen Takt ermittelt, in der ein Schlag auf das Mundstück der Tube als rhythmisches Element auf zweite Zählzeit im Takt erfolgt.



Abbildung 8: Tuba Figur 1

```
d1 $ sound "[~ sn ~ ~]"
```

4.4.2 Figuren

Figur 2

Es wurde eine Figur über 2 Takte ermittelt. Instrumentalist bläst in dieser Figur in die Tuba ohne dass die Lippen vibrieren, um ein Rauschen zu erzeugen. Am Ende der Figur wurde eine Pause als Atempause angenommen.



Abbildung 9: Tuba Figur 2

Für die Umsetzung wird ein Sample benötigt, welches über die Dauer von zwei Takten reicht. Um dieses nur aller 2 Takte abzuspielen damit sich mehrere Instanzen des Samples nicht überlagern kann der Ausdruck `loopAt 2 [19]` verwendet werden.

```
d1 $ loopAt 2 $ sound "blasesoundTuba"
```

Figur 3

Analyse-Ergebnis: Wie Figur 1, hier allerdings kurzes tonloses Pusten stoßweise gespielt anstelle von Schlag auf Mundstück. Code analog zu Figur 1.

Figur 4

Analyse-Ergebnis: Tiefe Töne durch Tuba. Die Tonhöhe ist nahezu nicht erkennbar. Die Tonhöhe wurde jedoch durch die Analyse in Figur 6 ableitbar. Die gespielten Töne werden über den Verlauf von zwei Durchläufen der Figur langsam lauter.



Abbildung 10: Tuba Figur 4

Das lauter Werden der Töne über die Dauer von zwei Durchläufe der Figur wurde mit einem Pattern realisiert, welches dem `# gain`-Effekt übergeben wurde.[20] Um die lang ausgehaltenen Noten umzusetzen, wurde auf den Ausdruck ein Hall angewendet, wobei `# room` die Lautstärke des Halls und `# sz` die Größe des hallenden Raumes bedingt. `# orbit 1` wird genutzt, um die ansonsten globale Wirkung des Hall-Effektes auf den vorangegangenen Ausdruck zu beschränken. [21]

```
d1 $ slow 16 $ midinote "[43 38 36 38]*2" # s "superpiano" # room 0.85 # sz 0.8
# orbit 1 #gain "0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 0.8 0.9"
```

Figur 5

Herausgehört wurde eine Figur analog zu Figur 4, jedoch kräftig gespielt.

Figur 6

Herausgehört wurde eine Figur analog zu Figur 5, jedoch maximal kraftvoll ausgespielt. Dabei werden die Töne jeweils eine Oktave höher gespielt, was die Tonhöhe der einzelnen Töne gut erkennbar macht.

Umsetzung in Tidal:

```
d1 $ slow 8 $ midinote "55 50 48 50" # s "superpiano" # room 0.85 # sz 0.8 #
orbit 1
```

4.4.3 Klangbild

Abschnitt bearbeitet von: Nico Mehlhose

Bestandteile der Tuba: normale Tuba, welche aber entartet benutzt wird

Art der Synthetisierung: Da die Tuba ein reales Musikinstrument ist, welches in dieser Form nicht im Supercollider enthalten ist, werden hierfür Samples benutzt. Die Samples werden für die entartete Benutzung in Tidal so manipuliert, dass sie die Sounds nachempfinden.

Für Figur 2 wurde mit weit gespreizten Nasenflügeln ausgeatmet und für Figur 3 wurde ein Handscheibenwischer mit hohlem Griff angespielt.

Figur 1

Sound: In dieser Figur wird auf das Mundstück der Tuba geschlagen. Der erzeugte Ton hört sich in etwa an wie eine Base Drum ohne Bass.

Lösung:

```
d1 $ sound "~ bd ~ ~" # midinote 15
```

Figur 2

Sound: ähnlich eines Reifens der Luft verliert

Lösung: Der Hall sorgt dafür, dass sich der Sound nach einem größerem Gegenstand und nicht nach einer Nase anhört.

```
p "i4" $ loopAt 2 $ sound "Atmen" # room 1
```

Figur 3

Sound: Wie Sound aus Figur 2 aber mit mehr Druck und nicht durchgehend.

Lösung: *Room* und *Gain* haben hier den selben Effekt wie in Figur 2

```
p "i4" $ sound "[~ Tuba ~ ~]" # room 0.4 # gain 1.1
```

Figur 4, 5, 6

Sound: Die Tuba wird in Figur 4 mit absteigender Lautstärke gespielt. In Figur 5 und 6 wird sie mit gleichbleibender Lautstärke gespielt wobei jedoch die Lautstärke zwischen den Figuren ansteigt.

Lösung Figur 4:

```
p "i4" $ slow 16 $ sound "[Tuba0rch:20 Tuba0rch:20 Tuba0rch:20 Tuba0rch:20]*2"
# cut 1 #gain " 0.8 0.75 0.7 0.65 0.6 0.5 0.5 0.5"
```

Lösung Figur 5:

```
p "i4" $ slow 16 $ sound "[Tuba0rch:20 Tuba0rch:20 Tuba0rch:20 Tuba0rch:20]*2"
# cut 1
```

Lösung Figur 6:

```
p "i4" $ slow 16 $ sound "[Tuba0rch:20 Tuba0rch:20 Tuba0rch:20 Tuba0rch:20]*2"
# cut 1 #gain 1.3
```

4.5 Instrument 5: Posaune

4.5.1 Figuren

Abschnitt bearbeitet von: Raphael Drechsler

Figur 1

Herausgehört wurde eine Figur über einen Takt. In der Figur erfolgt ein kurzes, ton-

loses Pusten in die Posaune. Dieses wird Stoßweise gespielt und als rhythmisches Element auf letzte Achtelnote im Takt eingesetzt.



Abbildung 11: Posaune Figur 1

Umsetzung in Tidal:

```
d1 $ sound "[[][[~ sn]]"
```

Figur 2

Zu hören ist, dass die Figur ein Rauschen analog zur Figur 2 der Tuba umfasst. Der Code gestaltet sich entsprechend.

```
d1 $ loopAt 2 $ sound "blasesoundPosaune"
```

4.5.2 Klangbild

Bestandteile der Posaune: normale Posaune, welche aber entartet benutzt wird.

Art der Synthetisierung: Da die Posaune ein reales Musikinstrument ist, welches in dieser Form nicht im Supercollider enthalten ist, werden hierfür Samples benutzt. Die Samples werden eigens dafür aufgenommen. Die Sound werden wie bei der Tuba erzeugt.

Figur 1

Sound: In dieser Figur wird auf das Mundstück der Posaune stoßartig angespielt.

Lösung:

```
p "i5" $ sound "[[][[~ Posaune]]" # room 0.3 # gain 1.1
```

Figur 2

Sound: ähnlich zu Figur 3 der Tuba allerdings mit weniger tief.

Lösung: Für die geringere Tiefe des Sounds wurde der Hall der Posaune angepasst.

```
p "i5" $ loopAt 2 $ sound "Atmen" #room 0.7 # gain 1.1
```

4.6 Instrument 6: Violine

4.6.1 Figuren

Abschnitt bearbeitet von: Raphael Drechsler

Figur 1

Herausgehört wurde die folgende Figur über 16 Takte.



Abbildung 12: Violine Figur 1

Die Noten der Figur werden oktaviert gespielt. Der Einfachheit halber wurden nur die gut hörbaren hohen Töne umgesetzt. Um jeweils einen Ton zu einem Zeitpunkt zu hören, werden die abgespielten Samples mithilfe des Ausdrucks # cut 1 immer dann gestoppt, sobald sie für den nächsten Ton abgespielt werden.[22]

```

d1 $ slow 4 $ cat [
midinote "[82][ ][ ][ ][ ][ ][ ][75][74][82][ ][ ][ ][ ][ ][ ]" # s "gtr",
midinote "[82][ ][ ][ ][ ][ ][ ][75][74][82][ ][ ][ ][ ][ ][ ]" # s "gtr",
midinote "[82][ ][ ][ ][ ][ ][ ][75][74][86][ ][ ][ ][ ][87][86]" # s "gtr",
midinote "[ ][90][ ][ ][ ][ ][91][90][ ][93][ ][ ][ ][ ][ ][ ]" # s "gtr"
] #cut 1 # room 0.85 # sz 0.8 # orbit 1

```

Figur 2

Analyse-Ergebnis:



Abbildung 13: Violine Figur 2

Umsetzung in Tidal:

```

$ slow 2 $ midinote "[[86][84][82][ ][84]] [82 81 79 78]" # s "gtr" #cut 1 #
room 0.85 # sz 0.8 # orbit 1

```

Figur ?**TODO** weitere Figuren im hinteren Teil des Stückes

4.6.2 Klangbild

Bestandteile der Violine: Violine

Art der Synthetisierung: Hierfür wurden Samples Online gesucht da wir möglichen viele verschiedene Arten der Soundeinbindung abdecken wollten. Dabei wurde ein großer Datenbestand von Orchesterinstrumenten gefunden. **TODO** <http://virtualplaying.com/virtual-playing-orchestra/> Link einfügen Des weiteren wäre es extremst Zeitaufwendig jedes Instrument über den SuperCollider zu synthetisieren weshalb Sound Samples für dieses Instrument gewählt wurden.

Figur 1

Sound: In dieser Figur steigt die Violine leise in das Stück ein und wird über die Zeit immer lauter, wodurch sie schlussendlich im zweiten Teil zum Hauptinstrument des Abschnittes wird. Im ersten Teil wird die Violine etwas quitschend und langsam gespielt. Im zweiten Teil wird sie hektisch und sauber gespielt.

Problem: Die Violine muss in unserer Vorführung diesen gleichmäßigen Anstieg der Lautstärke vollführen, ohne merkliche Sprünge zu machen.

Lösung:

```

p "i6" $ slow 16 $ fastcat [
midinote "[52][ ][ ][ ][ ][ ][ ][45][44][52][ ][ ][ ][ ][ ][ ]" # s "Violine:5",
midinote "[52][ ][ ][ ][ ][ ][ ][45][44][52][ ][ ][ ][ ][ ][ ]" # s "Violine:5",
midinote "[52][ ][ ][ ][ ][ ][ ][45][44][56][ ][ ][ ][ ][57][56]" # s "Violine:5",
midinote "[ ][60][ ][ ][ ][ ][61][60][ ][63][ ][ ][ ][ ][ ][ ]" # s "Violine:5"
] #gain 0.5 #cut 1 #speed 1.2 # sz 0.8 # orbit 1 # room 0.85

```

Figur 2

Sound: Wenn die Violine in diese Figur übergeht ist sie das Hauptinstrument des Stückes. Die Violine wird hierbei sehr hektisch aber im gegensatz zu Figur 1 sauber gespielt.

Lösung:

```

p "i6" $ slow 2 $ midinote "[[62][60][58][ ][60]] [58 57 55 54]" # s
"Violine:6" #cut 1 # room 0.85 # sz 0.8 # orbit 1 # speed 1.5

```

4.7 Instrument 7: Chello

4.7.1 Figuren

Abschnitt bearbeitet von: Raphael Drechsler

Figur 1

Analyse-Ergebnis:



Abbildung 14: Chello Figur 1

Umsetzung in Tidal:

```
p1 $ slow 2 $ midinote "[[74]]][[]][[]][75]]][74 72 75 74]" # s "gtr" #cut 1 #
room 0.85 # sz 0.8 # orbit 1
```

Figur 2

Analyse-Ergebnis:



Abbildung 15: Chello Figur 2

Umsetzung in Tidal:

```
p1 $ slow 4 $ midinote "[[62]]][[]][[]][63]]][62]" # s "gtr" #cut 1 # room 0.85 #
sz 0.8 # orbit 1
```

Figur ?

TODO weitere Figuren im hinteren Teil des Stückes

4.7.2 Klangbild

TODO Figuren einarbeiten, WIE ZUM FICK SOLL ICH DA EIN CELLO RAUSHÖREN ICH HÖRE DA GARNICHTS *gnarf*

Bestandteile: Cello

Art der Synthetisierung: Das Cello wird wie auch die Violine über die Samples realisiert **TODO** Quelle einfügen, welches anschließend in den SuperCollider eingefügt wird, synthetisiert. Ruhige Parts, Hektik (schnell gespielte Töne)

Figur 1

Lösung:

```
p "i7" $ slow 2 $ midinote "[[54]]][[]][[]][55]]][54 52 55 54]" # s "Cello:1" #cut
1 # room 0.85 # sz 0.8 # orbit 1 #gain 0.7
```

Figur 2

Lösung:

```
p "i7" $ slow 4 $ midinote "[[42]]][[]][[]][43]]][42]" # s "Cello:2" #cut 1 # room
0.85 # sz 0.8 # orbit 1 #gain 0.7
```

4.8 Instrument 8: Harfe

4.8.1 Figuren

Abschnitt bearbeitet von: Raphael Drechsler

Figur 1

Die Rhythmik sowie die Tonhöhe der zweitaktigen Figur ließen sich nicht ohne weiteres bestimmen. Zur Reduzierung des Arbeitsaufwandes wurde für die Figur die folgende Annahme getroffen.



Abbildung 16: Harfe Figur 1

Umsetzung in Tidal:

```
d1 $ stack [
  midinote "[74 72]*2" # s "gtr",
  midinote "[62 60]*2" # s "gtr",
  cat [
    midinote "70 69" # s "gtr",
    midinote "67" # s "gtr",
    midinote "70 69" # s "gtr",
    midinote "66" # s "gtr"
  ]
]
```

4.8.2 Klangbild

Bestandteile der Harfe: Harfe

Art der Synthetisierung: Die Harfe wird mit Samples synthetisiert da diese nicht über die SuperCollidertöne synthetisierbar ist.

Sound: Die Harfe wird in ihren Teilen sehr deutlich gespielt. Jedoch schwankt die Lautstärke mit der sie gespielt wird von leise zu laut und wieder zurück.

Problem: Die schwankende Lautstärke ist das Hauptproblem bei der Aufführung.

Lösung:

```
p "i8" $ slow 2 $ stack [
  midinote "[62 60]*4" # s "Harp:13",
  midinote "[50 48]*4" # s "Harp:13",
  slow 2 $ fastcat [
    midinote "58 57" # s "Harp:13",
    midinote "55" # s "Harp:13",
    midinote "58 57" # s "Harp:13",
    midinote "54" # s "Harp:13"
  ]
]
```

```
] #gain 0.75 # room 0.5
```

4.9 Instrument 9: Flügel

4.9.1 Figuren

Abschnitt bearbeitet von: Raphael Drechsler

Figur 1

Analyse-Ergebnis: Umsetzung in Tidal:



Abbildung 17: Flügel Figur 1

```
p1 $ slow 2 $ stack[midinote "43 " #s "superpiano", midinote "55 " #s
"superpiano"]
```

Figur 2

Analyse-Ergebnis:



Abbildung 18: Flügel Figur 2

Umsetzung in Tidal:

```
p1 $ slow 2 $ stack[
midinote "[[][[[]][67]][]][[]]" #s "superpiano",
midinote "[[][[[]][62]][]][[]]" #s "superpiano"
] # room 0.5 # sz 0.83 # orbit 1
```

Figur 3

Analyse-Ergebnis:



Abbildung 19: Flügel Figur 3

Umsetzung in Tidal:

```
p1 $ slow 2 $ midinote "[86 ~][86][~] [~]" # s "superpiano" # room 0.5 # sz
0.83 # orbit 1 #gain "<0.65 0.7 0.75 0.8>"
```

Figur 4

Analyse-Ergebnis:

Umsetzung in Tidal:

```
d1 $ slow 2 $ cat [
midinote "~ 67 69 74 ~ 67 69 74 ~ 67 69 74 ~ 67 69 74 ~ 67 69 74 ~
67 69 74 ~ ~ 67 ~" # s "superpiano",
midinote "~ 67 68 69 ~ 67 68 69 ~ 67 68 69 ~ 67 68 69 ~ 67 68 69 ~
67 68 69 ~ ~ 67 ~" # s "superpiano",
midinote "~ 66 67 72 ~ 66 67 72 ~ 66 67 72 ~ 66 67 72 ~ 66 67 72 ~
66 67 72 ~ ~ 67 ~" # s "superpiano",
midinote "~ 66 67 70 ~ 66 67 70 ~ 66 67 70 ~ 66 67 70 ~ 66 67 70 ~
66 67 70 ~ ~ 66 ~" # s "superpiano"
]
```

Figur 5

Analyse-Ergebnis:

Umsetzung in Tidal:



Abbildung 20: Flügel Figur 4



Abbildung 21: Flügel Figur 5

```
d1 $ slow 2 $ midinote "~ 67 69 74 ~ 67 69 74 ~ 67 69 74 ~ 67 69 74 ~ 67 69 74
~ 67 69 74 ~ 67 69 74 ~ ~ 67 ~ " # s "superpiano"
```

4.9.2 Klangbild

Bestandteile des Flügels: Flügel

Art der Synthetisierung: Der Flügel wurde mittels dem SuperCollider syntetisiert. Dazu wurde die Funktion *OteyPianos* benutzt, welche einen Pianoartigen klang besitzt. geschrieben. Da diese Funktion bereits im SuperCollider existiert. Der restliche Teil der geschriebenen Funktion schneidet die Höhen etwas heraus und gibt dem Klang etwas mehr Tiefe.

```
(
SynthDef(piano, { |out=0, freq= 391.995,gate=1, amp=0.5,rho=1|
  var son = OteyPiano.ar(freq, amp,
    rho:rho)*EnvGen.ar(Env.asr(0,1,0.1),gate,doneAction:2);
  Out.ar(out, Pan2.ar(son * 0.1,
    LinLin.kr(freq,36.midicps,90.midicps,-0.75,0.75)));
}).play(s);
)
```

Figur 1

Sound: Der Sound der Figur wird zur Einleitung in den ersten Hauptabschnitt benutzt. Dabei werden die Tasten des Flügels schnell gedrückt um einen möglichst lauten Ton hervorzubringen.

Lösung: In dieser Figur wurden die zwei Töne die stark angespielt wurden bereits per Audacity zusammengeschnitten um Code einzusparen.

```
p "i9" $ slow 2 $ sound "[Klavier]" # gain 1.3 # room 0.2
```

Figur 2

Sound: Der Sound der Figur wird Hinführung in den ersten Hauptabschnitt benutzt. Dabei werden die Tasten des Flügels schnell gedrückt um einen möglichst lauten Ton hervorzubringen.

Lösung:

```
p "i9" $ slow 8 $ sound "[[][[[]]]][Klavier:1]][[]] [] [] []  
[[][[[]]]][Klavier:1]][[]] [] [] []" # room 0.2
```

Figur 3

Sound: Der Flügel gefühlvoller angespielt um im Einklang mit der Harfe zu stehen.

```
p "i9" $ slow 2 $ sound "[Klavier:2 ~][Klavier:2][~] [~] " # room 0.2 #gain 0.9
```

Figur 4

Sound: Der Flügel wird in dieser Figur normal angespielt und führt den Zuhörer zu dem Höhepunkt des ersten Hauptteiles welcher von der Violine gespielt wird.

Lösung:

```
p "i9" $ cat [  
  cat [sound "[~ Klavier:3 Klavier:4 Klavier:5 ~ Klavier:3 Klavier:4 Klavier:5  
    ~ Klavier:3 Klavier:4 Klavier:5 ~ Klavier:3 Klavier:4 Klavier:5]", sound  
    "[~ Klavier:3 Klavier:4 Klavier:5 ~ Klavier:3 Klavier:4 Klavier:5 ~  
    Klavier:3 Klavier:4 Klavier:5 ~ ~ Klavier:3]"],  
  cat [sound "[~ Klavier:3 Klavier:6 Klavier:4 ~ Klavier:3 Klavier:6 Klavier:4  
    ~ Klavier:3 Klavier:6 Klavier:4 ~ Klavier:3 Klavier:6 Klavier:4]", sound  
    "[~ Klavier:3 Klavier:6 Klavier:4 ~ Klavier:3 Klavier:6 Klavier:4 ~  
    Klavier:3 Klavier:6 Klavier:4 ~ ~ Klavier:3]"],  
  cat [sound "[~ Klavier:7 Klavier:3 Klavier:8 ~ Klavier:7 Klavier:3 Klavier:8  
    ~ Klavier:7 Klavier:3 Klavier:8 ~ Klavier:7 Klavier:3 Klavier:8]", sound  
    "[~ Klavier:7 Klavier:3 Klavier:8 ~ Klavier:7 Klavier:3 Klavier:8 ~  
    Klavier:7 Klavier:3 Klavier:8 ~ ~ Klavier:3]"],  
  cat [sound "[~ Klavier:7 Klavier:3 Klavier:9 ~ Klavier:7 Klavier:3 Klavier:9  
    ~ Klavier:7 Klavier:3 Klavier:9 ~ Klavier:7 Klavier:3 Klavier:9]", sound  
    "[~ Klavier:7 Klavier:3 Klavier:9 ~ Klavier:7 Klavier:3 Klavier:9 ~  
    Klavier:7 Klavier:3 Klavier:9 ~ ~ Klavier:7]"]  
] #gain 1.0 #pan 0.35
```

Figur 5

Sound: In der Figur wird der Flügel normal gespielt.

Lösung:

```
p "i9" $ cat [sound "[~ Klavier:3 Klavier:4 Klavier:5 ~ Klavier:3 Klavier:4  
    Klavier:5 ~ Klavier:3 Klavier:4 Klavier:5 ~ Klavier:3 Klavier:4  
    Klavier:5]", sound "[~ Klavier:3 Klavier:4 Klavier:5 ~ Klavier:3 Klavier:4  
    Klavier:5 ~ Klavier:3 Klavier:4 Klavier:5 ~ ~ Klavier:3 ~] "]
```

4.10 Instrument 10: Moog Synthesizer**4.10.1 Figuren**

Abschnitt bearbeitet von: Raphael Drechsler

Figur 1

Herausgehört wurde der folgende Basslauf über acht Takte.



Abbildung 22: Moog Figur 1

Umsetzung in Tidal:

```

d1 $ slow 2 $ cat [
  midinote "[[55 55][54 55 ~ ~]]*2" # s "moog",
  midinote "[[50 50][49 50 ~ ~]]*2" # s "moog",
  midinote "[[48 48][47 48 ~ ~]]*2" # s "moog",
  midinote "[[58 57][56 57 ~ ~]] [[57 ~][56 57 ~ ~]]" # s "moog"
] # cut 1

```

Figur 2

Herausgehört wurde der folgende Basslauf über einen Takt.



Abbildung 23: Moog Figur 2

Umsetzung in Tidal:

```

d1 $ midinote "[[[[50 ~ ~ 50]][~ 50]][55 57 60 58]]" # s "moog" # cut 1

```

4.10.2 Klangbild

Bestandteile des Moogs: Keyboard, PC, Mischboard

Art der Synthetisierung: Der Moog wird mittels dem SuperCollider programmiert. Der SuperCollider besitzt eine Funktion, welche einen Moog synthetisieren kann. Dies ist die *BMoog*-Funktion welche im folgendem Codebeispiel zu sehen ist. Als nächstes müssen dann nurnoch die Sounds für die verschiedenen Frequenzen aufgenommen, geschnitten und eingefügt werden.

```

x=(
  SynthDef(\moog, {
    arg freq=102, width=0.5, mul=0.5, freq2=300, q=0.2, mode=0;
    var moog ;

    moog=BMoog.ar(Pulse.ar(freq,width, mul),freq2, q, mode, mul:0.2);

    Out.ar(0, moog);
    Out.ar(1, moog);

  }).play
)

```

Figur 1

Lösung:

```

p "i10" $ slow 8 $ fastcat [sound "[[BBFMoog:5 BBFMoog:5][BBFMoog:4 BBFMoog:5 ~ ~]]*2" # cut 1 ,
  sound "[[BBFMoog:3 BBFMoog:3 ][BBFMoog:2 BBFMoog:3 ~ ~]]*2" # cut 1,
  sound "[[BBFMoog:1 BBFMoog:1 ][BBFMoog:0 BBFMoog:1 ~ ~]]*2" # cut 1,
  sound "[[BBFMoog:7 BBFMoog:6 ][BBFMoog:5 BBFMoog:6 ~ ~]] [[BBFMoog:6 ~][BBFMoog:5 ~ BBFMoog:6 ~ ~]]" # cut 1
] #gain 1.5

```

Figur 2

Lösung:

```
p "i10" $ sound "[[[[BBFMoog:3 ~ ~ BBFMoog:3]][~ BBFMoog:3]][BBFMoog:5
BBFMoog:6 BBFMoog:8 BBFMoog:7]]" # cut 1 # gain 1.5
```

5 PERFORMANCE

Abschnitt bearbeitet von: Raphael Drechsler

Nachdem die einzelnen Figuren aller Instrumente durch das vorangegangene Kapitel als Tidal-Code umgesetzt sind, soll nun die vorführbare Performance aus den einzelnen Teilen zusammengesetzt werden. Dabei soll im Wesentlichen die in Abbildung 1 gezeigte globale Struktur des Liedes nachempfunden werden.

Ein erster gedanklicher Ansatz bei der Umsetzung bestand in der Nutzung von mehreren Tidal-Connections. Tidal stellt 16 Verbindungen zum SuperDirt-Synthesizer bereit[23], daher kann jedes Instrument auf einer separaten Verbindung gespielt werden. Durch das Auswerten einzelner Zeilen während der Vorführung lassen sich somit die Figuren pro Instrument um- und abschalten. Der Code der Performance würde sich wie folgt darstellen.

```
d1 $ --Tidal-Code Drum-Figur 1
d1 $ --Tidal-Code Drum-Figur 2
d1 $ --Tidal-Code Drum-Figur n
d1 $ silence
...
d2 $ --Tidal-Code Marimba-Figur 1
d2 $ --Tidal-Code Marimba-Figur 2
d2 $ silence
...
d9 $ --Tidal-Code Moog Figur 2
d9 $ silence
```

Dabei ergibt sich jedoch das Problem, dass pro Zeitpunkt immer nur eine Änderung für ein Instrument ausgewertet werden kann. In der angestrebten Performance finden jedoch zu einzelnen Zeitpunkten mehrere Änderungen statt. So wird zum Beispiel beim Übergang von Part 4 in Part 5 der Bass (Moog-Synthesizer) pausiert, während Piano, Harfe und Marimba zeitgleich eine neue Figur zu spielen beginnen.

Um mehrere Instrumente innerhalb einer Code-Auswertung dazuzuschalten oder muten zu können, wurde die Implementierung der Performance an die in der Tidal Userbase beschriebene Vorgehensweise für das Stummschalten einzelner Instrumente angepasst.[24] Dazu wurden für alle Instrumente dieselbe Tidal-Connection d1 genutzt und die einzelnen Figuren mithilfe des stack-Ausdruck miteinander verbunden. Dabei wurden alle Parts, die abschaltbar sein sollen in eine eigene Zeile geschrieben. Über die Nutzung des Tasten-Kurzbefehls für das Aus- bzw. Einkommentieren einzelner Zeilen im Code-Editor und das erneute Auswerten des gesamten Befehls, lassen sich somit einzelne Bestandteile in kurzer Zeit muten und wieder aktivieren.

Als Code-Editor wurde Atom verwendet. Um in Atom den gesamten Code des Ausdrucks trotz langer Zeilen im Bild zu behalten, muss im Einstellungsmenü unter dem Menüpunkt *Editor* über das Setzen des Kontrollkästchens *Soft Wrap* der Zeilenumbruch aktiviert werden.[25].

Um das Vorgehen für das Dazu- und Umschalten einzelner Spuren zu illustrieren, soll zunächst der Code für den ersten Part gezeigt und dessen Verwendung beschrieben werden.

```

1 ---PART1---
2 d1 $ stack [
3   --Drums1
4   sound "[bd hh]*4" #gain 0.4
5   --Marimba1&2
6   ,stack [
7     slow 2 $ midinote "[~ [51 49] 51 51][~ [51 46] 51 51][~ [51 49] 51 51][~ 51 ~
        51]" # s "glasstap"
8     -- ,slow 2 $ midinote "[~[~~~60]~~]" # s "can" # speed (1 + (irand 10)*0.2)
9   ]
10  --Tuba1
11  ,sound "[~ cp ~ ~]" #pan 0.2
12  --Posaune1
13  -- ,sound "[][[]~ cp]" #pan 0.8
14 ]

```

Zunächst wird der Code ausgeführt und die Performance beginnt. Entsprechend der globalen Struktur (Abbildung 1) wird nach einigen Durchläufen Figur 1 der Posaune gestartet. Dazu wird die Kommentierung der Zeile 13 per Tastenkurzbe-
fehl aufgehoben und der gesamte Ausdruck ebenfalls per Tastenkurzbe-
fehl erneut ausgewertet. Nach weiteren Durchläufen wechselt die Marimba von Figur 1 zu Fi-
gur 2. Diese Figuren unterscheiden sich den gespielten Kuhglocken. Der Code für
diese befindet sich in Zeile 8. Folglich muss zum gewünschten Zeitpunkt Zeile 8
ent-kommentiert und erneut ausgewertet werden.

Im Code zu Part 1 findet sich für die Schlagzeugspur in Zeile 4 ein Ausdruck
gain 0.4. Dieser soll genutzt werden um über das Vergrößern des Parameters
in den ersten Takten von Part 1 live die Lautstärke der Schlagzeug-Figur anwach-
sen zu lassen, um die ansteigende BD nachzuempfinden. Zudem finden sich in der
Performance vereinzelt weitere genutzte Effekte. So werden zum Beispiel die Figu-
ren der Tuba und der Posaune mithilfe des #pan-Effektes[26] im Stereo-Kanal nach
links und rechts verschoben um den Gesamtklang der Performance zu verbessern.

Das hohe Maß von wiederkehrenden und gleichbleibenden Figuren kann genutzt
werden, um mehrere Parts des Liedes in einem Ausdruck zusammenzufassen. Dies
wird im nachfolgend skizzierten Ausdruck für Part 2,3 und 4 deutlich.

```

1 ---PART2,3,4---
2 d1 $ stack [
3   --Drums2,3,4
4   --f2
5   --cat [sound "[bd ... ]]
6   --f3
7   -- slow 2 $ sound "[bd ... hh]"
8   --f4
9   slow 2 $ stack [sound "[bd ... rm ~]" #gain 0.9]
10  --MOOG1,2
11  , slow 2 $ cat [midinote "[[55 ... ~]]" # s "moog" ] # cut 1 #gain 1.0
12  --2
13  -- ,midinote "[[[[50 ~ ~ 50]][~ 50]][55 57 60 58]]" # s "moog" # cut 1
14  --Piano1+2
15  -- ,slow 8 $ stack[midinote "43 " #s "superpiano", midinote "55 " #s
        "superpiano"]
16  --2
17  -- ,slow 8 $ stack[midinote "[...]" #s "superpiano"] # room 0.5 # sz 0.83 #
        orbit 1 #gain 0.9
18  --STATIC:
19  --Marimba2
20  ,stack [slow 2 $ midinote "[~ [51 ... 51]" # s "glasstap",slow 2 $ midinote
        "[~[~~~60]~~]" # s "can" # speed (1 + (irand 10)*0.2)]

```

```

21  --Tuba1
22  ,sound "[~ cp ~ ~]" #pan 0.2
23  --Posaune1
24  ,sound "[[][[[] ~ cp]]]" #pan 0.8
25  ]

```

Dabei sind alle vorkommenden Figuren eines Instrumentes jeweils untereinander geschrieben. Entsprechend der globalen Struktur ist pro Wechsel der Parts die Kommentierung per Tastenkurzbefehl derartig anzupassen, dass nur die gewünschten Figuren als Code ausgewertet werden. Zur besseren Übersichtlichkeit während der Performance sind alle gleichbleibenden Figuren im unteren Teil (im Auszug ab Zeile 18) zusammengefasst.

Der vollständige Code der Performance findet sich in der digitalen Anlage.

6 GESANG

Abschnitt bearbeitet von: Raphael Drechsler

Mit Sängerin aufgenommen, als wav gespeichert, wo? Wie SuperCollider start anpassen und reinladen?

Herausforderung: Auftakt.

Lösung für Live-Vorführung mit ordentlich Timing.

```

1  ...add some code

```

Lösung: Integration in Performance Code: Sample 16 Takte hat aber Auftakt. 16 Takte Figur mit Start auf Takt 16. Nur 1x Auswerten. Durch wechsel im Ausdruck für Parts realisiert.

```

1  ...add some code

```

LITERATUR/QUELLEN

- [1] Wikipedia - brandt brauer frick. https://de.wikipedia.org/wiki/Brandt_Brauer_Frick. Zugriff: 15.12.2018.
- [2] The brandt brauer frick ensemble feat. emika - pretend (live at concertgebouw brugge). <https://www.youtube.com/watch?v=KCpLXpMB7F8>. Zugriff: 17.01.2019.
- [3] Tidalcycles userbase. <https://tidalcycles.org>. Zugriff: 26.01.2019.
- [4] Euterpea - a haskell library for music creation. <http://www.euterpea.com>. Zugriff: 26.01.2019.
- [5] Supercollider github-site. <https://supercollider.github.io>. Zugriff: 26.01.2019.
- [6] Custom superdirt startup. https://tidalcycles.org/index.php/Custom_Samples. Zugriff: 26.01.2019.
- [7] Beats per minute calculator and counter. <http://www.beatsperminuteonline.com>. Zugriff: 17.01.2019.
- [8] Apple logic pro - produktwebsite. <https://www.apple.com/de/logic-pro/>. Zugriff: 22.01.2019.
- [9] The brandt brauer frick ensemble feat. emika - pretend (official) !k7. https://www.youtube.com/watch?v=aBPEbF_u0cY. Zugriff: 22.01.2019.
- [10] Brandt brauer frick - pretend. <https://www.youtube.com/watch?v=bYTnFilh2EU>. Zugriff: 22.01.2019.
- [11] Tidal userbase - using * and / on groups. https://tidalcycles.org/index.php/Tutorial#Using_.2A_and_.2F_on_Groups. Zugriff: 22.01.2019.
- [12] Tidal userbase - stack. <https://tidalcycles.org/index.php/stack>. Zugriff: 22.01.2019.
- [13] Tidal userbase - cat. <https://tidalcycles.org/index.php/cat>. Zugriff: 22.01.2019.
- [14] Tidal userbase - slow. <https://tidalcycles.org/index.php/slow>. Zugriff: 22.01.2019.
- [15] Tidal userbase - gain. <https://tidalcycles.org/index.php/gain>. Zugriff: 22.01.2019.
- [16] Tidal userbase - midinote. <https://tidalcycles.org/index.php/midinote>. Zugriff: 22.01.2019.
- [17] Tidal userbase - rand, irand. <https://tidalcycles.org/index.php/rand>. Zugriff: 22.01.2019.
- [18] Tidal userbase - speed. <https://tidalcycles.org/index.php/speed>. Zugriff: 22.01.2019.
- [19] Tidal userbase - loopat. <https://tidalcycles.org/index.php/loopAt>. Zugriff: 23.01.2019.
- [20] Tidal userbase - control values are patterns too. https://tidalcycles.org/index.php/Tutorial#Control_values_are_patterns_too. Zugriff: 23.01.2019.
- [21] Tidal userbase - room. <https://tidalcycles.org/index.php/room>. Zugriff: 23.01.2019.

- [22] Tidal userbase - cut. <https://tidalcycles.org/index.php/cut>. Zugriff: 23.01.2019.
- [23] Tidal userbase - play a single sample. https://tidalcycles.org/index.php/Tutorial#Play_a_Single_Sample. Zugriff: 25.01.2019.
- [24] Tidal userbase - muting functions. https://tidalcycles.org/index.php/Muting_functions. Zugriff: 23.01.2019.
- [25] Atom discuss: Turn on line wrap. <https://discuss.atom.io/t/turn-on-line-wrap/1627>. Zugriff: 23.01.2019.
- [26] Tidal userbase - pan. <https://tidalcycles.org/index.php/pan>. Zugriff: 25.01.2019.