

凌煜圣 LING YUSHENG

应聘岗位：全栈开发 / 后端开发 (AI 应用方向) · 2027 届校招

电话 17783190642 邮箱 1793838655@qq.com 所在地 重庆 · 全国任意城市可到岗 到岗 2027 届, 可长期实习
GitHub github.com/Melecogo-1/portfolio 作品集 melecogo-1.github.io/portfolio

教育背景 EDUCATION

重庆财经学院 讯飞人工智能学院 · 人工智能 (本科 · 四年制) 2023.09 – 2027.06

专业技能 SKILLS

后端 Python、Flask、标准库 HTTP 服务、RESTful API、SQLite、规则引擎、多线程与锁粒度
前端 HTML / CSS、原生 JavaScript、Three.js、ECharts、Canvas, 零依赖纯静态站点开发
数据 pandas 清洗与脱敏、指标口径建模、约 20 万条订单 / 账单的多维聚合
AI 工程 LLM 接入与输出约束 (白名单 / 数值钳制 / 降级回退)、DeepSeek、Ollama 本地模型、ComfyUI 节点 workflow、Prompt 工程
工程化 Git、Render Blueprint 多服务编排、gunicorn、Pillow 图像处理与感知哈希、Linux 基础
其他 Blender 三维建模与模型轻量化、ComfyUI 本地出图 workflow

项目经历 PROJECTS (均独立完成并部署, 可约面现场演示源码)

AI-DataPilot 电商经营数据分析平台 独立开发 2026.06 – 08

Python · Flask · pandas · ECharts · DeepSeek
■ 独立实现从多 sheet 原始 Excel 到经营看板的完整链路: pandas 统一金额字段、对姓名与手机号脱敏, 聚合 4.9 万报价单与 15.6 万账单, 覆盖 20.15 亿元营收、28.4 万台设备口径。
■ Flask 提供看板 / 指标 / 日报 / 问答四类接口、数据内存现算、不设独立数据库; ECharts 实现月度双轴、品牌占比、平台对比、品类成交率四张图。
■ 自然语言查数采用预聚合指标摘要注入 + 受限生成 (非 NL2SQL), 模型只在给定范围作答并标注来源置信度、无 Key 降级规则; 以样本阈值 (品牌 > 100、来源 > 200) 过滤小样本偏差, 并逐级下钻定位快手渠道 -1.70% 毛利异常。

Dream Weaver 互动叙事引擎后端 独立开发 2026.04 – 06

Python · Flask · 规则引擎 · DeepSeek · JSON
■ 设计判定与叙述解耦架构: 世界 / NPC / 事件 / 结局外置为 JSON (4 地点 · 4 NPC · 17 因果卡 · 27 事件卡 · 5 结局), 约 1435 行后端, 运行状态内存化。
■ 用 9 种谓词的声明式条件 DSL (AND/OR 可嵌套) 加特异度、priority 排序实现事件触发; 对模型输出做白名单枚举、存在性校验与单步增量 [-8,8] 钳制, 硬状态只由规则写入。
■ 模型不可用时判定回规则、叙述回模板 (两路独立降级); 把耗时的叙述生成移出状态锁临界区, 避免长文本生成阻塞其他请求。

一源树多服务部署 (含图像资产溯源) 独立开发 2026.02 – 05

Render Blueprint · YAML · gunicorn · 标准库 HTTP · Pillow · SQLite
■ 一份 Render Blueprint 把同一代码树编排为 4 个独立 Web 服务; 按依赖最小化选型, 主站与溯源用标准库 ThreadingHTTPServer (主站零第三方依赖), Flask 服务用 gunicorn, 服务地址全走环境变量做服务发现。
■ 实现启动幂等自举: CREATE IF NOT EXISTS 加 PRAGMA 查列、缺列才 ALTER, 免费实例清空磁盘后可自动重建演示数据与种子版本链。
■ 溯源服务用 SHA-256 内容哈希去重、8×8=64 位感知哈希加汉明距离算相似度, 以 parent_id 维护版本谱系 (父存在校验、禁自环、删父先解子)。

Creative Engine Lab AIGC 创意工具 独立开发 2026.02

Python 标准库 · SQLite · 确定性生成 · 原生 JS
■ 不引 Web 框架, 用 Python 标准库手写 HTTP、路由、MIME 与 CORS 预检及目录穿越防护, SQLite 保存最近 24 条生成历史。
■ 以输入文本派生随机种子驱动配色 / 原型 / 材质 / 灯光 / 镜头选择, 同一输入结果可复现; 一次打包调色板、10 选 4 材质与 3 版 Prompt 为一条 JSON 记录, 并用自写 PRNG 将同一逻辑纯前端复刻、断网可运行。

Silent Asylum 文字互动游戏 (前后端) 独立开发 2026.01

Flask · JSON 数据驱动 · Session · 原生 JavaScript
■ 用 71KB JSON 数据驱动 5 场景 / 52 规则 / 22 事件 / 66 选项, 程序只做状态流转、内容与逻辑分离; 以 0-100 侵蚀度加 18 碎片、7 标志位驱动分支与 3 正式、13 特殊结局。
■ 每次选择后将数值钳制在区间, 并在选择、进入、读档三处做一致性校验; 五档状态由数据下发、前端切换 body 类配合 CSS 变量与滤镜连续改变界面可读性。
■ Session 加 5 存档槽过场自动存档, 支持死亡原地重试、回最近档, 以及“回首间病房、保留数值进度”的软重置。

实习经历 INTERNSHIP

重庆云幕科技 · 三维建模与可视化实习生 2025.07 – 09

■ 曾家岩隧道动画: 修正主体、匝道与通风设施的穿模失真, 精简面数并逐镜头适配。
■ 上海人民医院数字沙盘: 依据施工图搭建全院区模型并统一轻量化。
■ 整体模型由 240 万面优化至 38 万面并稳定 60fps, 渲染调试时间缩短约 40%, 医院沙盘两个月一次性验收通过。

