

5 个全栈项目上线 独立完成设计 · 编码 · 部署	20 万级真实经营数据 4.9 万报价单 · 15.6 万账单	GitHub 开源可核验 源码与在线作品集可现场演示
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

专业技能 SKILLS

后端	Python、Flask、标准库 HTTP 服务、RESTful API、SQLite、声明式规则引擎、多线程与锁粒度
前端	HTML / CSS、原生 JavaScript、Three.js (含 GLB / Web3D 资源轻量化)、ECharts、Canvas、零依赖静态站点
数据	pandas 清洗与脱敏、指标口径建模、20 万级订单 / 账单的多维聚合
AI 工程	LLM 接入与输出约束 (白名单 / 数值钳制 / 降级回退)、DeepSeek、Ollama 本地推理、Prompt 工程、ComfyUI 工作流
工程化	Git、Render Blueprint 多服务编排、gunicorn、Pillow 图像处理与感知哈希、Linux 基础

项目经历 PROJECTS

AI-DataPilot 电商经营数据分析平台 独立开发2026.06 – 08

Python · Flask · pandas · ECharts · DeepSeek

- 独立打通多 sheet 原始 Excel 到经营看板的完整链路：pandas 统一金额口径并对姓名、手机号脱敏，聚合 **4.9 万** 报价单、**15.6 万** 账单，覆盖 **20.15 亿元** 营收、**28.4 万台** 设备。
- Flask 提供看板 / 指标 / 日报 / 问答四类接口，数据内存现算；ECharts 实现月度双轴、品牌占比、平台对比、品类成交率四张联动图表。
- 自然语言查数用**预聚合指标摘要注入 + 白名单受限生成**，让模型只在给定指标范围内作答并标注来源、无 Key 时回退规则；按样本阈值 (品牌 > 100、来源 > 200) 剔除小样本，逐级下钻定位快手渠道 -1.70% 毛利异常。

Dream Weaver 互动叙事引擎后端 独立开发2026.04 – 06

Python · Flask · 规则引擎 · DeepSeek · JSON

- 采用**判定与叙述解耦**架构，场景 / NPC / 事件 / 结局配置全部外置为 JSON (4 地点 · 4 NPC · 17 因果卡 · 27 事件卡 · 5 结局)，后端约 **1435 行**，运行状态内存化。
- 用 **9 种谓词的声明式条件 DSL** (AND/OR 可嵌套) 配合特异度、priority 排序决定事件触发；模型输出经白名单枚举、存在性校验与单步增量 [-8,8] 钳制，硬状态只由规则写入。
- 模型不可用时判定回规则、叙述回模板，两路独立降级；将叙述生成移出状态锁临界区，避免长文本生成阻塞其他请求。

一源树多服务部署 (含图像资产溯源) 独立开发2026.02 – 05

Render Blueprint · YAML · gunicorn · 标准库 HTTP · Pillow · SQLite

- 一份 Render Blueprint 将同一代码树编排为 **4 个独立 Web 服务**；按依赖最小化选型，主站与溯源用标准库 ThreadingHTTPServer (主站**零第三方依赖**)，Flask 服务用 gunicorn，服务地址经环境变量做服务发现。
- 实现启动**幂等自举**：CREATE IF NOT EXISTS 加 PRAGMA 查列、缺列才 ALTER，免费实例清空磁盘后可自动重建演示数据与种子版本链。
- 溯源服务用 SHA-256 内容哈希去重、8×8=64 位**感知哈希**加汉明距离判重，以 parent_id 维护版本谱系 (父存在校验、禁自环、删父先解子)。

Creative Engine Lab AIGC 创意工具 独立开发2026.02

Python 标准库 · SQLite · 确定性生成 · 原生 JS

- 基于 Python 标准库手写 HTTP 路由、MIME、CORS 预检与目录穿越防护，SQLite 留存最近 24 条生成历史，服务端**零第三方依赖**。
- 以输入文本派生随机种子，驱动 4 套调色板、4 类原型、10 种材质取 4 与灯光 / 镜头选择，同一输入结果**可复现**，并打包为一条 JSON 记录。
- 自写 PRNG (LCG，乘子 16807) 将同一生成逻辑在前端纯复刻，断网环境仍可运行，前后端产出一致。

Silent Asylum 文字互动游戏 (前后端) 独立开发2026.01

Flask · JSON 数据驱动 · Session · 原生 JavaScript

- 用 71KB JSON 数据驱动 5 场景 / 52 规则 / 22 事件 / 66 选项，内容与逻辑分离；以 0-100 侵蚀度、18 碎片、7 标志位驱动 3 正式 + 13 特殊结局。
- 在选择、进入、读档三处做数值钳制与一致性校验，单次增量限制在 [-20, +30] 五档，避免异常状态破坏存档。
- Session 加 5 存档槽过场自动存档，支持死亡原地重试、回最近档与保留数值进度的软重置；状态由数据下发，前端切换 body 类配合 CSS 变量连续改变界面。

教育背景 EDUCATION

重庆财经学院 讯飞人工智能学院 · 人工智能 (本科 · 四年制)2023.09 – 2027.06