Entrega para el catedrático

Los secretos (clave de acceso y llave `.pem`) se entregan por un canal privado, no en este repositorio.

Datos de la instancia

Dato	Valor
Región	us-east-2 (Ohio)
ID de instancia	`i-080caf245240b78e3`
IP pública (Elastic IP)	`77.113.123.181`
Sitio web	`https://miredsocialweb.duckdns.org`
Usuario SSH	`ubuntu`
Estado al entregar	Detenida (Stopped)

Credenciales entregadas por canal privado

1. **Usuario IAM** `catedratico`: archivo `.csv` con Access key ID y Secret access key. Permisos: ver instancias e iniciar/detener solo esta instancia.
2. **Llave SSH** `mi-red-social-key.pem`.

Iniciar la instancia y revisar

```
aws configure            # pegar las claves; región us-east-2; formato json
aws ec2 start-instances --instance-ids i-080caf245240b78e3 --region us-east-2
aws ec2 describe-instances --instance-ids i-080caf245240b78e3 --region us-east-2 \
    --query "Reservations[0].Instances[0].State.Name"
```

Esperar 1-2 minutos y abrir `https://miredsocialweb.duckdns.org`. La aplicación arranca sola (PM2).

Conexión por terminal (opcional):

```
ssh -i mi-red-social-key.pem ubuntu@77.113.123.181
pm2 status
```

Detener la instancia al terminar

```
aws ec2 stop-instances --instance-ids i-080caf245240b78e3 --region us-east-2
```

Desviaciones del enunciado

- Región Ohio (us-east-2) en lugar de N. Virginia, por restricción del plan gratuito.
- Instancia t3.micro en lugar de t2.small (único tipo gratuito); se añadió swap de 2 GB.
- Acceso del catedrático por clave de acceso (CLI), ya que la consola del plan gratuito no permite contraseña de consola para usuarios IAM.
- DNS con DuckDNS (gratuito) en lugar de Route 53, con HTTPS de Let's Encrypt.
- El Login con Google usa el Client ID del equipo; los correos que lo prueben deben estar agregados como usuarios de prueba. El registro con correo y reCAPTCHA funciona siempre.