

changePasswd.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" language="java" import="java.sql.*" errorPage="" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>无标题文档</title>
<%@ include file="inc.jsp" %>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function mycheck(){
    if(document.form1.password1.value!=document.form1.password2.value){
        alert("输入密码不一致,请重新输入");
        document.form1.password1.focus();
        return false;
    }
}
</script>
</head>

<body>
<form action="passwdUpdate.jsp" method="post" name="form1" onSubmit="return mycheck()">
<table width="387" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#FF0000" bordercolorlight="#FF0000"
bordercolordark="#FFFFFF">
<tr>
```

```

<td width="112" bgcolor="#CCFF66"><font size="5" face="隶书">新密码:</font></td>
<td width="261"><font size="5">
    <input type="password" name="password1" style=width:165pt; maxlength="50">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCFF66"><font size="5" face="隶书">密码确认:</font></td>
<td><font size="5">
    <input type="password" name="password2" style=width:165pt; maxlength="50">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" ><div align="center">
    <input type="submit" name="Submit" value="提交">
</div></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

inc.jsp

```

<%
String username=(String)session.getAttribute("user");
if(session.getAttribute("user")==null){

```

```
response.sendRedirect("login.jsp");  
}  
%>
```

info.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" language="java" import="java.sql.*" errorPage="" %>  
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  
<html>  
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">  
<title>无标题文档</title>  
</head>  
<%@ include file="inc.jsp" %>  
<body>  
<jsp:useBean id="LogBean" scope="session" class="db.dbConn"/>  
<%  
//下面的 username 字符串在 inc.jsp 中已经声明和赋值过，可直接使用  
ResultSet rs=LogBean.executeQuery("Select * from user where 用户名='"+username+"'");  
if(rs.next())  
{  
int id=rs.getInt("编号");  
%>  
<table width="423" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#FF0000" bordercolorlight="#FF0000"  
bordercolordark="#FFFFFF">  
  <tr>
```

```
<td width="121" bgcolor="#CCFF66"><font size="5" face="隶书">用户名:</font></td>
<td width="288"><font size="5"><%=rs.getString("用户名") %></font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCFF66"><font size="5" face="隶书">性别:</font></td>
<td><font size="5"><%= rs.getString("性别") %></font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCFF66"><font size="5" face="隶书">Email:</font></td>
<td><font size="5"><%= rs.getString("Email") %></font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCFF66"><font size="5" face="隶书">电话:</font></td>
<td><font size="5"><%= rs.getString("电话") %></font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCFF66"><font size="5" face="隶书">QQ:</font></td>
<td><font size="5"><%= rs.getString("QQ") %></font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCFF66"><font size="5" face="隶书">入学年份:</font></td>
<td><font size="5"><%= rs.getString("入学年份") %></font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCFF66"><font size="5" face="隶书">选修科目:</font></td>
<td><font size="5">
```

```

<%
String temp=rs.getString("个人简介");//由于还要访问另一个表，所以先取出“个人简介”字段内容保存到 temp 变量中供后面使用

rs=LogBean.executeQuery("Select * from subjects where 编号="+id+"");
while(rs.next()){
out.print(rs.getString("选修科目")+"<br>");
}
%>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td bgcolor="#CCFF66"><font size="5" face="隶书">个人简介:</font></td>
    <td><font size="5">
<% //对含换行的内容进行处理，不然递交的"个人简介"将无法多行显示
    String content=temp.replaceAll("\n", "<br>");
    out.print(content);
%>
        </font></td>
    </tr>

</table>
<%
}
//关闭连接
    LogBean.closeConn();
%>

```

```
</body>
</html>
```

logincheck.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" language="java" import="java.sql.*" errorPage="" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>无标题文档</title>
</head>

<body>
<jsp:useBean id="LogBean" scope="session" class="db.dbConn"/>
<%
request.setCharacterEncoding("GBK");
String username=request.getParameter("username");
String password=request.getParameter("password");

ResultSet rs=LogBean.executeQuery("Select * from user where 用户名='"+username+"'and 密码='"+password+"'");
if(!rs.next()){
LogBean.closeConn();
response.sendRedirect("error.htm");
```

```
}  
else{  
LogBean.closeConn();  
session.setAttribute("user",username);  
response.sendRedirect("index.html");  
}  
%>  
</body>  
</html>
```

passwdUpdate.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" language="java" import="java.sql.*" errorPage="" %>  
<%@ include file="inc.jsp" %>  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  
<title>无标题文档</title>  
</head>  
  
<body>  
<jsp:useBean id="LogBean" scope="session" class="db.dbConn"/>  
<%  
request.setCharacterEncoding("GBK");
```

```
String newpasswd=request.getParameter("password1");  
//下面的 username 字符串在 inc.jsp 中已经声明和赋值过，可直接使用  
int i=LogBean.executeUpdate("Update user SET 密码='"+newpasswd+"' WHERE 用户名='"+username+"'");  
if (i==0)  
    out.print("密码更新不成功，请重新输入");  
else  
    out.print("密码更新成功!");  
LogBean.closeConn();  
%>  
</body>  
</html>
```