

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

高压数字测量系统课程设计

中期报告

姓名谢弘洋学号515021910641同组姓名孟诗涵 陈晓彤

2018年11月15日

一 进度概述

在半个学期的时间里,小组成员利用课余时间,查阅资料、实践探索,在共同努力下使得项目进度稳步推进,目前已经完成的内容如下:

- 1. 搭建云服务器平台,安装及配置服务器框架、资源和端口。
- 2. 云服务器程序的编写,实现了数据接收和进行简单处理的功能。
- 3. 4G 模块的调试和使用,能够通过串口实现和服务器的双向数据收发。
- 4. 在 PC 端编写 Python 程序,实现串口数据发送和接收功能,为下一步大量数据点的发送和接收做好准备。

下面将对各个任务的具体内容以及小组成员所作工作进行简要叙述。

二 云服务器搭建

1. 云服务器的购买与登录

本小组选择腾讯云作为项目初期使用的云服务器平台,进入腾讯云官方网站(https://cloud.tencent.com/),绑定微信登录后,完成在校学生认证后即可以 10 元/月的价格购买指定的服务器套餐,并拥有两次续费机会(每次最长12 个月)。在购买界面可以选择服务器操作系统,本小组选择了 CentOS 系统,作为 Linux 发行版之一,在网上能找到许多相关的资料和服务器搭建教程,方便学习与实践。



图 1: 控制台安全组菜单

云服务器的正常使用需要首先为其配置安全组,在腾讯云服务器控制台界面进入左侧的安全组菜单,点击新建安全组,由于当前的云服务器仅作为学习探索使用,并没有重要资料,可以直接使用提供的"放通全部端口"的模板。完成安全组创建后,在云主机列表中,选择"更多"操作中的"安全组"-"配置



图 2: 新建安全组



图 3: 配置安全组

安全组",选择刚刚创建的安全组;也可以直接选择"安全组"-"一键放通"完成安全组的配置。完成安全组的配置后,即可以选择"登录"操作,初始用户名"root"(最终权限用户),填入购买服务器后收到的密码即可完成云服务器登录。由于初始密码往往复杂且无规律,可以从云主机列表的"更多"操作下选择"密码/密钥"-"重置密码"完成密码重置。



图 4: 登录云服务器

2. 使用 SSH 密钥登录云服务器

上述登录云服务器的操作以用户名和密码的方式,通过腾讯云提供的 Web-Shell 完成,而如果配置了 SSH 密钥,不仅可以更为快捷地完成登录操作,也能够通过各种远程登录工具(如 PuTTY)实现云服务器的登录和相关操作。

首先完成 SSH 密钥的创建和绑定,进入控制台左侧的 SSH 密钥菜单,新建密钥,选择"创建新密钥对",并下载创建的密钥。之后,首先需要将正在运行的云主机关机,之后同样从"更多"操作中选择"密码/密钥"-"加载密钥",选择之前创建的密钥名称,完成绑定。此时,再次选择登录操作,选择"密钥登录",在"密钥文件"一栏选择之前下载的密钥文件,即可完成登录。

而使用 PuTTY 登录云服务器首先需要下载 PuTTY (https://www.putty.org/)。完成安装后,首先运行 PuTTYgen,选择 "Conversions"-"Import Key",加入之前下载的密钥文件后,点击"Save private Key",保存私钥。之后,打开 PuTTY,配置远程会话模板。在"Connection"-"Data"中的"Auto-login usename"一栏填入默认用户名"root";在"Connection"-"SSH"-"Auth"中选择加入之前保存的私钥文件;最后,在"Session"中的"Host Name"中填入服务器的公网 IP 地址,端口选择 22,并保存当前会话,之后即可以直接按照本次配置进行云服务器的登录。点击"Open"即可登录云服务器。

3. 云服务器端资源安装

3.1 Python 安装

由于最新版本的 Python 和服务器操作系统的尚存在不少兼容性问题,因此选择安装较为成熟的 Python3.6.4 版本。首先进入希望的安装目录:

cd ..

cd usr/local

之后下载 Python 安装包:

wget https://www.python.org/ftp/python/3.6.4/Python-3.6.4.tgz 解压安装包:

tar -zxvf Python-3.6.4.tgz

安装到指定位置(由第二条语句配置):

cd Python-3.6.4

./configure --prefix=/usr/local/python3
make && make install

配置软连接(相当于环境变脸配置,由于 CentOS 已经安装了 Python-2.7,因此 需要将 python 命令关联到 Python-3.6.4 上):

ln -s /usr/local/python3 /usr/bin/python

此时,在任意位置输入"python"命令,既可以进入Python环境。

3.2 Python 虚拟环境和 Python 库安装

由于使用 Python 进行 Web 应用的开发需要安装许多的第三方库,为了防止不同项目安装的不同版本的库之间相互干扰,需要在 Python 虚拟环境来对不同项目进行隔离。Python-3 以上版本通过自带的 Pyvenv 提供了虚拟环境功能,使得虚拟环境的创建变得较为简单。首先进入存放项目的目录,例如:

cd pythonweb

之后使用 pyvenv 创建虚拟环境:

pyvenv flasktest

该命令即在 pythonweb 目录下新建了 flasktest 目录,该目录即为即将开发的项目,并已经包含了虚拟环境。

虚拟环境的启动由对应目录中的 activate 程序完成:

source bin/activate

启动虚拟环境后,命令行最前面将出现虚拟环境的名称,表示虚拟环境成功开启。如果需要关闭虚拟环境,只需要在任意位置输入 deactivate 命令即可。

deactivate

开启虚拟环境既可以在其中安装所需要的 Python 库而不会干扰其他项目, 例如使用 pip 安装 flask 库:

pip install flask

三 服务器端程序编写

1. TCP 通讯程序

若 4G 模块直接通过 TCP 方式与服务器进行通讯,则需要在云服务器端编写相应的 TCP 通讯程序。Python 提供了 socket 库来完成 TCP 通讯。对应的 Python 程序如下所示:

```
import socket, threading
#创建socket实例
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
#对本机在公网的IP地址, 5000端口进行监听
s.bind(('0.0.0.0',5000))
#最大连接数
s.listen(5)
def tcplink():
 #创建TCP连接实例
   sock, addr = s.accept()
   sock.send(b'Welcome!')
   #循环接收信息
   while True:
       msg = sock.recv(1024)
       if msg.decode('utf-8') == 'exit':
       sock.send(('Hello, %s'%msg.decode('utf-8')).encode('utf-8'))
#启动TCP连接线程
t = threading.Thread(target = tcplink, args = ())
t.start()
```

2. HTTP 通讯程序

由于 4G 模块提供了 HTTPD 模式,因此也可以通过 HTTP 方式实现与服务器端的通讯。使用 flask 来完成 HTTP 的解析任务,因此在 flask 框架下只需要编写相应的数据提取和响应程序即可。

```
from flask import Flask,request
from flask_script import Manager
app = Flask(__name__)
manager = Manager(app)
```

```
Qapp.route('/')
def index():
    return '<h1>Hello World!</h1>'

#对带有/test的url进行响应
Qapp.route('/test',methods=['GET','POST'])
def test():
    #请求为GET方式,从url中的args提取数据,关键字为"data"
    if request.method == 'GET':
        msg = request.args.get('data')
    #请求为POST方式,从请求体中获取参数,关键字为"data"
    else:
        msg = request.form.get('data')
    #将请求中附带的数据返回作为相应
    return msg

if __name__ == '__main__':
    manager.run()
```

四 4G 模块的使用

使用有人物联网公司的 4G 透明传输模块 USR-LTE-7S4 作为项目中的 4G 模块, 该模块支持 TCP 透传和 HTTPD 两种工作模式, 支持域名 DNS 解析、套接字分发、心跳数据包等功能。

该 4G 模块能够通过一系列 "AT+指令"实现对模块工作模式和相应参数的查询和设置,通过连接的串口对模块发送对应的语句即可实现,而在 PC 端,有人物联网公司提供了配套的 USR-G78X 软件,能够直接在 UI 界面上实现对模块的模式和参数设置,能够大大简化模块测试使用阶段的工作,加快和云服务器的通讯功能验证进程。

通过 USB 转串口模块将 4G 模块与 PC 连接后,打开 USR-G78X 软件,选择对应的端口号,选择波特率为 115200,"检验/数据/停止"分别为"None/8/1",选择"流控"为"None",之后打开串口。点击"进入配置状态"后,在软件左侧界面完成相应的设置,点击"设置并保存所有参数",软件自动将对应的 AT 指令发送给模块。设置完成后,点击模块重启,即可完成工作模式和参数的设置。

1. 网络透传模式

在网络透传模式下,设置服务器地址为云服务器的公网 IP,端口设置为服务器端 TCP 通讯程序中设置的监听端口,连接类型设置为 TCP、长连接,连接超时设置 5 秒。依次点击"设置并保存所有参数"、"模块重启"后,即可以在右下方发送窗口中输入发送的内容,点击发送后可以在右侧中间看到收到的服务器发回的内容。同样,也可以在完成网络透传模式的设置后,点击"关闭串口",使用其他的 PC 端串口助手实现和服务器端的 TCP 通讯。

五 PC 端串口程序编写