

Documentacion API V 1.0

Usuarios

Creacion de usuario:

Para crear un usuario se necesita hacer una peticion post al endpoint:

/users

Los parametros son :

name: Nombre del usuario. Tipo string maximo 45 caracteres

lastName: Apellido del usuario. Tipo string maximo 45 caracteres

group: Grupo al que perteneces el usuario, debe ser un grupo existente y habilitado

Obtencion de usuario:

Para obtener un usuario por ID , se debe hacer una peticion get al endpoint:

/users/{id}

Borrar un usuario:

Para borrar un usuario por ID , se debe hacer una peticion delete al endpoint:

/users/{id}

Modificar un usuario:

Para editar un usuario por ID , se debe hacer una peticion put al endpoint:

/users/{id}

Y utilizando los mismos parametros que al crear :

name: Nombre del usuario. Tipo string maximo 45 caracteres

lastName: Apellido del usuario. Tipo string maximo 45 caracteres

group: Grupo al que perteneces el usuario, debe ser un grupo existente y habilitado

Grupos

Creacion de grupos:

Para crear un grupo se necesita hacer una peticion post al endpoint:

/groups

Los parametros son :

name: Nombre del grupo. Tipo string maximo 45 caracteres

Obtencion de grupo:

Para obtener un grupo por ID , se debe hacer una peticion get al endpoint:

/groups/{id}

Borrar un grupo:

Para borrar un grupo por ID , se debe hacer una petición delete al endpoint:
`/groups/{id}`

Modificar un usuario:

Para editar un grupo por ID , se debe hacer una petición put al endpoint:
`/groups/{id}`

Y utilizando los mismos parámetros que al crear :

name: Nombre del usuario. Tipo string máximo 45 caracteres

enabled: Valor booleano.