CONVERTIDOR / DC-A

Dolly Tipo A

Convertidor Dolly para acoplar remolques en operaciones de transporte pesado, con configuración ajustable y opciones de personalización.

LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD
3.66 m	**2.60 m**	**1.45 m**	**Por confirmar**

Especificaciones técnicas

01 Estructura

- Fabricado con viga formada en acero de alta resistencia.
- Patines calibre 5/8" x 6" en acero A-36.
- Cargadores tipo viga con alma de 1/4" en acero de alta resistencia.
- Resistencia y patines en solera de 1/4" x 4".

02 Sistema de arrastre

- Suspensión neumática de 30,000 lb, con altura de trabajo de 15" a 17".
- Eje tipo Propar de 30,000 lb con cámaras de aire dobles T30-30 y matracas autoajustables.
- Quinta rueda Holland FW35.
- Argolla de arrastre PRE245DB.

03 Accesorios y opciones

- Luces y arnés Grote.
- Sistema ABS Bendix con 2 o 4 sensores.
- Rines de acero o aluminio 11R, 22.5" x 8.25" con 10 birlos.
- Llantas toda posición 11R, 22.5.
- Pintura a elección del cliente.
- Opcionales: sistema de autoinflado y sistema de levante retráctil.
- Luces y cinta reflejante conforme al reglamento de tránsito en carreteras federales.