PLATAFORMA / PHC-40FT-2EJES

High Cube 40'

Plataforma High Cube de 40 FT para carga general, con configuración de 2 ejes y pisos adaptables a la operación.

LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD
12.19 m	**2.60 m**	**1.35 m**	**Por confirmar**

Especificaciones técnicas

01 Configuración de ejes

- 2 ejes.

02 Estructura

- Viga principal tipo I con alma calibre 1/4" en acero de alta resistencia.
- Patines calibre 1/2" x 6" en acero A-36.
- Doble cuello con almas de 1/4" en acero de alta resistencia y solera de 1/2" x 4" en acero A-36.
- Corazas de 1/4" en acero grado 50.
- Omegas en C-12, placa tirón de 5/8" en A-36 y borda lateral con canal estructural de 6".
- Solera lateral de 3/8", puentes transversales con viga I de 4" x 2" y 80,000 lb de capacidad.
- Planchuela de 3/8" grado 50 y buchacas de 1/4" en acero A-36.
- Diez ganchos loneros por lado y piso de madera de pino traslapada de 1 1/2".

03 Sistema de arrastre

- Suspensión neumática de 30,000 lb, con altura de trabajo de 15" a 17".
- Eje tipo Propar de 30,000 lb con cámaras de aire dobles T30-30 y matracas autoajustables.
- Perno rey de 3/8" por 2".
- Gancho de arrastre Wallace Force R50-10 de 50 toneladas y 10 barrenos.
- Patín Ampro de 2 velocidades y 61,600 lb.
- Defensa PTR perforada conforme a NOM-014-SCT-2-2021.

04 Accesorios y acabados

- Protección lateral reglamentaria NMX-D-318-IMNC-2017.

- Caja de herramientas, luces y arnés Grote.
- Rines de acero o aluminio 11R, 22.5" x 8.25" con 10 birlos.
- Llantas toda posición 11R, 22.5.
- Piso Apitong, piso de madera de pino o piso antiderrapante.
- Pintura a elección del cliente.

05 Configuración

- Suspensiones, ejes y accesorios pueden ajustarse a las necesidades de cada operación y a las mejores marcas disponibles.