CAMA BAJA / CB-3EJES

53 FT · 3 ejes

Cama baja de 53 FT para carga pesada, con capacidad de 40 toneladas distribuidas uniformemente.

LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD	PESO
53 FT (16.18 m)	**102" (2.60 m)**	**51" (1.295 m) quinta rueda**	**40 toneladas**	**7,000 kg**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / EQUIPAMIENTO

01 Referencia técnica

- Referencia normativa indicada en la ficha: NOM-035-CST.

02 Estructura

- Vigas principales con almas fabricadas en acero de alta resistencia A-572 grado 50 de 1/4" y patines en acero A-514 grado 100 de 1/2".
- Placa de enganche de 3/8" en acero grado 50 con perno rey Wallace.
- Corazas de 5/16" en acero de alta resistencia A-572 grado 50.
- Cargadores tipo I de 80,000 lb.
- Puentes tipo C fabricados en acero grado 50.
- Bastidor con canal de 6", buchacas laterales, solera de 3/8" x 2 1/2" y ganchos loneros.

03 Seguridad y rodaje

- Defensa amortiguadora de impacto certificada conforme a NOM-035-SCT-2022 y DOT, con capacidad de 80,000 lb y diseño bumper tube de 4" x 4".
- Protectores laterales normativos en cumplimiento con DOT.
- Piso de madera de pino nacional de 1 1/2" de espesor.
- Suspensión HT-300 HJ Rockwell de 30,000 lb y perfil bajo.
- Tres ejes importados de 30,000 lb, track 77.5, booster doble y matracas autoajustables.
- Frenos de aire con cámaras de doble diafragma y ABS Bendix con 2 sensores y 1 modulador.

04 Accesorios y sistemas

- Quince ganchos loneros por lado.
- Loderas marca Chief y fondo epóxico para uretano.

- Arnés eléctrico Grote y luces Grote reglamentarias.
- Cuatro topes de hule y alineación con láser.