

Power BI Langage DAX

Fonctions de textes



Nom de la fonction	Description	Syntaxe	Paramètres
CONCATENATE	Concatène deux chaînes de caractères.	CONCATENATE(<text1>, <text2>)	text1, text2 : chaînes de caractères à concaténer. Les chaînes peuvent inclure du texte ou des nombres.
FIND	Retourne la position de départ d'une chaîne de caractères à l'intérieur d'une autre chaîne de caractères. La fonction FIND respecte la casse.	FIND(<find_text>, <within_text>[, [<start_num>][, <NotFoundValue>]])	find_text : texte à rechercher. Utilisez des guillemets doubles (texte vide) pour rechercher le premier caractère dans within_text . within_text : texte contenant le texte à rechercher. start_num : (Facultatif) caractère à partir duquel commencer la recherche ; s'il est omis, start_num = 1. Le premier caractère dans within_text est le caractère numéro 1. NotFoundValue : (Facultatif) valeur qui doit être retournée quand l'opération ne trouve pas de sous-chaîne correspondante, généralement 0, -1 ou BLANK() .
REPLACE	Remplace une partie d'une chaîne de caractères, en fonction du nombre de caractères que vous spécifiez, par une autre chaîne de caractères.	REPLACE(<old_text>, <start_num>, <num_chars>, <new_text>)	old_text : chaîne de caractères qui contient les caractères à remplacer ou référence à une colonne qui contient du texte. start_num : position du caractère dans old_text à remplacer par new_text . num_chars : nombre de caractères à remplacer. new_text : texte de remplacement pour les caractères spécifiés dans old_text .
UPPER	Convertit toutes les lettres d'une chaîne de caractères en majuscules.	UPPER(<text>)	text : texte ou référence à une colonne qui contient du texte à convertir en majuscules.