Mukanda SaaS API — Documentação

Oct 12, 2026 · @Mendes

Visão geral

A Mukanda SaaS API (versão 1.0) é o ponto de entrada REST da plataforma multi-tenant de automação de WhatsApp com IA. Todos os pedidos passam pelo API Gateway e usam o prefixo `/api`.

Item	Valor
Base URL (desenvolvimento)	`http://localhost:3003/api`
Dentro da rede Docker	`http://api-gateway:3003/api`
Formato	JSON (`application/json`); uploads em `multipart/form-data`
Versão	1.0
Autenticação	Bearer token (JWT) nos endpoints protegidos
Chave interna	Header `x-internal-key` nos endpoints `/api/internal/*`

O ficheiro OpenAPI não define `servers`, por isso a base URL acima assume a porta `GATEWAY_PORT=3003` do `.env.example`.

Convenções

- Os IDs de recursos (`{id}`) são strings (UUID).
- Datas em ISO 8601 UTC, por exemplo `2026-04-10T14:00:00Z`; horas de disponibilidade em `HH:mm`.
- Valores monetários são números na moeda do negócio (exemplo da spec: `4250`).
- Telefones em formato internacional, por exemplo `+244923000000`.
- A spec só documenta explicitamente os códigos de resposta de **Orders**; os restantes endpoints indicam apenas `200` (leitura/atualização/remoção) ou `201` (criação).

Grupos de endpoints

Grupo	Prefixo	Descrição
Auth	`/api/auth`	Registo, login, tokens e password
User	`/api/user`	Dados e conta do utilizador
Business	`/api/business`	Negócio, instância WhatsApp e agentes
SubPlan / Stripe	`/api/sub-plan`, `/api/stripe`	Planos, subscrição e checkout
Availability	`/api/availability`	Horário de atendimento semanal
Product	`/api/product`	Catálogo e stock
Orders	`/api/order`	Encomendas
Campaign	`/api/campaign`	Campanhas de mensagens
Upload	`/api/upload`	Imagens de produtos e campanhas
Admin	`/api/admin`	Gestão de negócios, subscrições e agentes
Internal	`/api/internal`	Integração com workflows n8n

Autenticação

O acesso é feito com registo, verificação por código enviado por email e login, que devolve tokens JWT. O token de acesso é enviado como `Authorization: Bearer <token>` nos endpoints protegidos (a spec marca explicitamente `bearer` em Orders e Upload).

Fluxo típico

1. `POST /api/auth/register` cria a conta.
2. `POST /api/auth/verify-code` valida o código recebido por email.
3. `POST /api/auth/login` autentica o utilizador.
4. `POST /api/auth/refresh` renova o token de acesso (sem corpo).
5. `DELETE /api/auth/logout` termina a sessão.

No ambiente de testes do projeto, o token de acesso expira em 30 segundos e o refresh token em 7 dias (`JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRATION_MS` e `JWT_REFRESH_TOKEN_EXPIRATION_MS`).

Endpoints

Método	Caminho	Descrição	Corpo / parâmetros
POST	`/api/auth/register`	Regista um novo utilizador	`RegisterUserDemoDto`
POST	`/api/auth/login`	Login do utilizador	`LoginUserDemoDto`
POST	`/api/auth/verify-code`	Verifica o código de login	`VerificationCodeDto`
GET	`/api/auth/resend-verification-code`	Reenvia o código de verificação	—
POST	`/api/auth/refresh`	Refresh token do utilizador	—
POST	`/api/auth/forgot-password`	Solicita reset de password	`ForgetPasswordDto`
POST	`/api/auth/reset-password`	Redefine a password	Query `token` (obrigatório) + `ResetPasswordDto`
DELETE	`/api/auth/logout`	Termina a sessão	—

Exemplos

Registo:

```
POST /api/auth/register
{
  "email": "user@email.com",
  "name": "name",
  "password": "password"
}
```

Login:

```
POST /api/auth/login
{
  "email": "user@email.com",
  "password": "password123"
}
```

Verificação de código:

```
POST /api/auth/verify-code
{ "code": "xxxxxx" }
```

Reset de password (o `token` vai na query string):

```
POST /api/auth/reset-password?token=<token>
{ "password": "strongpassword" }
```

Utilizador

Endpoints para consultar e gerir a conta do utilizador autenticado. A eliminação de conta é feita em dois passos: pedido e confirmação por código.

Método	Caminho	Descrição	Corpo
GET	`/api/user/me`	Devolve o utilizador (`userId` e `role`)	—
PATCH	`/api/user/update-name`	Atualiza o nome	`UpadateUserNameDto`
PATCH	`/api/user/update-password`	Atualiza a password	`UpdateUserPasswordDto`
POST	`/api/user/delete-account`	Primeiro passo da eliminação da conta	—
DELETE	`/api/user/confirm-delete-account`	Confirma a eliminação da conta	`VerificationCodeDto`

Exemplos:

```
PATCH /api/user/update-name
{ "name": "name" }
```

```
PATCH /api/user/update-password
{ "oldPass": "oldpassword", "newPass": "newpassword" }
```

Negócio

Cada utilizador cria um negócio, liga-o a uma instância WhatsApp (evoGo) e configura os agentes de IA que respondem aos clientes.

Negócio e instância WhatsApp

Método	Caminho	Descrição	Corpo
POST	`/api/business/create`	Cria o negócio	`CreateBusinessDto`
GET	`/api/business/get`	Devolve o meu negócio	—
PATCH	`/api/business/update`	Atualiza as informações do meu negócio	`UpdateBusinessInfoDto`
POST	`/api/business/instance-connect`	Liga-se à instância do evoGo	`InstanceConnectDto`
GET	`/api/business/instance-status`	Estado da instância do evoGo	—
GET	`/api/business/instance-onlyqrcode`	Devolve só o código de verificação (QR code)	—
GET	`/api/business/instance-onlypaircode`	Devolve só o código de verificação (pair code)	—
GET	`/api/business/getqrandcodepair`	Devolve o QR code e o pair code	—

Agentes

Método	Caminho	Descrição	Corpo
GET	`/api/business/find-agents`	Lista os agentes	—
GET	`/api/business/agent/{id}`	Devolve um agente por ID	—
PATCH	`/api/business/agent/{id}`	Atualiza um agente	`UpdateCustomAgentDto`

Método	Caminho	Descrição	Corpo
POST	`/api/business/agent/custom`	Cria um agente customizado	`CreateCustomAgentDto`

Exemplos

Criar negócio:

```
POST /api/business/create
{
  "name": "Mercearia do Mendes",
  "phone": "+244923000000",
  "description": "Empresa de produtos electronicos"
}
```

Criar agente customizado (`name` , `description` e `webhook` são obrigatórios):

```
POST /api/business/agent/custom
{
  "name": "Agente de Suporte Técnico",
  "description": "Agente personalizado para suporte técnico",
  "webhook": "https://n8n.mukanda.ao/webhook/custom-suporte",
  "status": false,
  "systemPrompt": "És um agente de suporte técnico...",
  "personality": "professional",
  "pollTrigger": "after_order",
  "pollMinInterval": 1
}
```

Planos e pagamentos

O negócio tem uma subscrição num dos planos `BASIC` , `PRO` ou `BUSINESS` . O upgrade é feito através de uma sessão de checkout do Stripe.

Método	Caminho	Descrição	Corpo
GET	`/api/sub-plan/plans`	Lista os planos disponíveis	—
GET	`/api/sub-plan/subscription`	Devolve a subscrição atual do negócio	—

Método	Caminho	Descrição	Corpo
POST	`/api/stripe/checkout`	Inicia o upgrade de plano	`CreateCheckoutSessionDto`

Exemplo:

```
POST /api/stripe/checkout
{
  "plan": "PRO",
  "successUrl": "https://localhost:3000/billing/pagamento-sucesso",
  "cancelUrl": "https://localhost:3000/billing/cancelado"
}
```

Apenas `plan` é obrigatório; `successUrl` e `cancelUrl` redefinem os URLs de retorno por defeito (`STRIPE_DEFAULT_SUCCESS_URL` e `STRIPE_DEFAULT_CANCEL_URL`).

Disponibilidade

Define os intervalos de horário em que o negócio atende, por dia da semana.

Método	Caminho	Descrição	Corpo
GET	`/api/availability/get`	Devolve o intervalo de tempo diário de atendimento por semana	—
PATCH	`/api/availability/update`	Edita um intervalo	`UpdateSlotDto`

Todos os campos de `UpdateSlotDto` são obrigatórios:

```
PATCH /api/availability/update
{
  "id": "uuid do slot",
  "dayOfWeek": 1,
  "startTime": "08:00",
  "endTime": "18:00",
  "isActive": true
}
```

Produtos e stock

Catálogo de produtos do negócio, com controlo de stock e alerta de stock mínimo.

Método	Caminho	Descrição	Corpo
POST	`/api/product/create`	Cria um produto	`CreateProductDto`
GET	`/api/product/findall`	Lista todos os produtos	—
GET	`/api/product/findone/{id}`	Devolve um produto	—
PATCH	`/api/product/update/{id}`	Atualiza um produto	`UpdateProductDto`
DELETE	`/api/product/delete/{id}`	Elimina um produto	—
GET	`/api/product/low-stock`	Lista produtos com stock baixo	—
PATCH	`/api/product/{id}/stock`	Atualiza o stock	`UpdateStockDto`
PATCH	`/api/product/{id}/stock/min`	Atualiza o stock mínimo	`UpdateMinStockDto`

Exemplos:

```
POST /api/product/create
{
  "name": "Arroz 5kg",
  "category": "Alimentação",
  "price": 1500,
  "unit": "kg",
  "description": "Arroz branco de qualidade premium",
  "initialStock": 10,
  "minQuantity": 5,
  "aiSuggested": false
}
```

`name` e `price` são obrigatórios. Por defeito, `unit` é `unidade`, `initialStock` é `0`, `minQuantity` é `5` e `aiSuggested` é `false`.

Ajustar stock (`operation` aceita `add`, `subtract` ou `set`):

```
PATCH /api/product/{id}/stock
{ "quantity": 10, "operation": "add" }
```

Encomendas

Todos os endpoints exigem Bearer token. Uma encomenda tem itens (produto, quantidade, preço unitário), uma data agendada e um estado.

Método	Caminho	Descrição	Respostas
POST	`/api/order/create`	Cria uma encomenda (`CreateOrderDto`)	201 criada; 400 dados inválidos
GET	`/api/order/findall`	Lista todas as encomendas do negócio	200
GET	`/api/order/findone/{id}`	Busca uma encomenda por ID	200; 404 não encontrada
PATCH	`/api/order/update/{id}`	Atualiza uma encomenda (`UpdateOrderDto`)	200; 404 não encontrada
DELETE	`/api/order/remove/{id}`	Remove uma encomenda por ID	200; 404 não encontrada
DELETE	`/api/order/remove-cancelled`	Remove todas as encomendas canceladas	200

Criar encomenda (`scheduledAt` e `items` são obrigatórios):

```
POST /api/order/create
{
  "scheduledAt": "2026-04-10T14:00:00Z",
  "notes": "Entregar em casa",
  "clientName": "Nome do cliente",
  "clientNumber": "numero do cliente",
  "items": [
    { "productId": "uuid do produto", "quantity": 2, "unitPrice": 4250 }
  ]
}
```

Atualizar encomenda. O `status` aceita `PENDING` , `CONFIRMED` , `RESCHEDULED` e `CANCELLED` ; todos os campos são opcionais:

```
PATCH /api/order/update/{id}
{
  "status": "CONFIRMED",
  "scheduledAt": "2026-04-10T14:00:00Z",
  "notes": "Novo horário confirmado"
}
```

Campanhas

Campanhas de mensagens enviadas pelos agentes aos clientes, com até 3 regras de envio. Os endpoints de leitura, atualização e remoção exigem o query parameter `agentId`.

Método	Caminho	Descrição	Parâmetros / corpo
POST	`/api/campaign/create`	Cria uma campanha	`CreateCampaignDto`
GET	`/api/campaign/findall`	Lista todas as campanhas	Query `agentId`
GET	`/api/campaign/findone/{id}`	Devolve uma campanha	Query `agentId`
PATCH	`/api/campaign/update/{id}`	Atualiza uma campanha	Query `agentId` + `UpdateCampaignDto`
DELETE	`/api/campaign/delete/{id}`	Elimina uma campanha	Query `agentId`

Criar campanha (`name` e `message` são obrigatórios; `rules` é opcional):

```
POST /api/campaign/create
{
  "name": "Promoção de Natal",
  "message": "Olá! Temos promoções especiais para si.",
  "rules": [
    {
      "contentType": "text",
      "frequency": "daily",
      "timesPerDay": 1,
      "firstSendTime": "16:00",
      "audience": "all",
      "aiPromptHint": "Foca nos descontos de Natal"
    }
  ]
}
```

Regras de envio (`CreateCampaignRuleDto`)

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`contentType`	`text` | `flyer`	Sim	Tipo de conteúdo
`frequency`	`daily` | `every2days` | `every3days` | `weekly` | `custom`	Sim	Frequência de envio
`customDays`	string[]	Não	Dias da semana (por exemplo `["Mon","Wed"]`); só com `frequency = custom` , máx. 3 dias
`timesPerDay`	número (1 a 2)	Sim	Envios por dia
`firstSendTime`	string `HH:mm`	Sim	Hora do primeiro envio
`secondSendTime`	string `HH:mm`	Não	Hora do segundo envio; só com `timesPerDay = 2`
`audience`	`all` | `recent` | `inactive`	Sim	Público-alvo
`flyerKey`	string	Não	Key R2 do flyer, preenchida após o upload
`aiPromptHint`	string	Não	Dica extra para a IA gerar o texto

Upload

Upload de imagens para o armazenamento Cloudflare R2. Todos os endpoints exigem Bearer token e o envio usa `multipart/form-data` com o campo `file` (binário).

Método	Caminho	Descrição
PATCH	`/api/upload/product/{id}/image`	Envia ou substitui a imagem de um produto
DELETE	`/api/upload/product/{id}/image`	Remove a imagem de um produto
PATCH	`/api/upload/campaign/{id}/image`	Envia o flyer de uma campanha
DELETE	`/api/upload/campaign/{id}/image`	Remove a imagem de uma campanha
DELETE	`/api/upload/delete-user-folder`	Elimina a pasta de ficheiros do utilizador

Exemplo com curl:

```
curl -X PATCH http://localhost:3003/api/upload/product/<id>/image \
  -H "Authorization: Bearer <token>" \
  -F "file=@./produto.jpg"
```

Administração

Endpoints reservados a administradores da plataforma, para gerir negócios, subscrições e agentes de qualquer utilizador. A spec não indica como o perfil de administrador é validado.

Método	Caminho	Descrição	Corpo
GET	`/api/admin/get-businesses`	Lista os negócios de todos os utilizadores	—
GET	`/api/admin/get-business/{id}`	Devolve o negócio de um utilizador	—
PATCH	`/api/admin/update-business/{id}`	Atualiza o negócio de um utilizador	`UpdateBusinessInfoAdminDto`
DELETE	`/api/admin/delete-business/{id}`	Elimina o negócio de um utilizador	—
GET	`/api/admin/get-subscriptions`	Visão geral de todas as subscrições ativas	—

Método	Caminho	Descrição	Corpo
GET	`/api/admin/get-subscriptions/{id}`	Detalhes do plano e da subscrição de um negócio	—
PATCH	`/api/admin/agent/{id}/config`	Ajusta modelo, prompt e parâmetros sem passar pelo dono do negócio	`UpdateCustomAgentAdminDto`

Exemplo:

```
PATCH /api/admin/update-business/{id}
{
  "name": "Mercearia do Mendes",
  "description": "Empresa de produtos electronicos",
  "isActive": true
}
```

Endpoints internos

Usados pelos workflows n8n e outros serviços da plataforma, nunca pelo frontend. Devem ser chamados dentro da rede interna com o header `x-internal-key` (valor de `INTERNAL_API_KEY`). A maioria identifica o negócio pelo número de telefone WhatsApp (`phoneNumber`).

Método	Caminho	Descrição	Parâmetros
POST	`/api/internal/quota-and-rate/check`	Verifica quota e rate limit	—
GET	`/api/internal/business-owner-id`	Devolve o negócio a partir do `businessId`	Query `businessId`
GET	`/api/internal/business-owner`	Devolve o negócio a partir do número	Query `phoneNumber`
GET	`/api/internal/agents-on`	Devolve o estado dos agentes	Query `phoneNumber`
GET	`/api/internal/business-products`	Devolve os produtos	Query `phoneNumber`

Método	Caminho	Descrição	Parâmetros
GET	`/api/internal/business-date`	Devolve os horários disponíveis	Query `phoneNumber`
GET	`/api/internal/conversation-agent`	Devolve o agente de conversa	Query `phoneNumber`, `agentType`
POST	`/api/internal/create-order-fwf`	Cria uma encomenda a partir de um workflow	Query `phoneNumber` + `CreateOrderDto`
POST	`/api/internal/register-client-ttl`	Regista o cliente no Redis com TTL de 20 dias	Query `phoneNumber`, `clientNumber`
GET	`/api/internal/all-cliens-ttl`	Lista os clientes registados no Redis	Query `phoneNumber`
GET	`/api/internal/all-campaign`	Lista todas as campanhas de clientes	—

Exemplo:

```
curl "http://api-gateway:3003/api/internal/business-products?
phoneNumber=%2B244923000000" \
  -H "x-internal-key: $INTERNAL_API_KEY"
```

O caminho `/api/internal/all-cliens-ttl` está escrito assim na spec (sem o segundo "t" de "clients"); mantém-se aqui para corresponder à rota real.

Referência de schemas

Campos obrigatórios marcados com **Sim**. Os exemplos vêm da spec OpenAPI.

Auth e utilizador

Schema	Campo	Tipo	Obrigatório	Exemplo
`LoginUserDemoDto`	`email`	string	Sim	`user@email.com`
`LoginUserDemoDto`	`password`	string	Sim	`password123`
`RegisterUserDemoDto`	`email`	string	Sim	`user@email.com`
`RegisterUserDemoDto`	`name`	string	Sim	`name`

Schema	Campo	Tipo	Obrigatório	Exemplo
`RegisterUserDemoDto`	`password`	string	Sim	`password`
`VerificationCodeDto`	`code`	string	Sim	`xxxxxx`
`ForgetPasswordDto`	`email`	string	Sim	`user@email.com`
`ResetPasswordDto`	`password`	string	Sim	`strongpassword`
`UpadateUserNameDto`	`name`	string	Sim	`name`
`UpdateUserPasswordDto`	`oldPass`	string	Sim	`oldpassword`
`UpdateUserPasswordDto`	`newPass`	string	Sim	`newpassword`

Negócio, agentes e subscrição

Schema	Campo	Tipo	Obrigatório	Exemplo
`CreateBusinessDto`	`name`	string	Sim	`Mercearia do Mendes`
`CreateBusinessDto`	`phone`	string	Sim	`+244923000000`
`CreateBusinessDto`	`description`	string	Não	`Empresa de produtos electronicos`
`UpdateBusinessInfoDto`	`name`	string	Sim	`Mercearia do Mendes`
`UpdateBusinessInfoDto`	`description`	string	Sim	`Empresa de produtos electronicos`
`UpdateBusinessInfoAdminDto`	`name`, `description`, `isActive`	string, string, boolean	Não	—
`InstanceConnectDto`	`phone`	string	Sim	`+244923000000`
`InstanceConnectDto`	`token`	string	Não	token da instância do evoGo
`CreateCustomAgentDto`	`name`	string	Sim	`Agente de Suporte Técnico`
`CreateCustomAgentDto`	`description`	string	Sim	`Agente personalizado para suporte técnico`

Schema	Campo	Tipo	Obrigatório	Exemplo
`CreateCustomAgentDto`	`webhook`	string	Sim	URL do workflow n8n
`CreateCustomAgentDto`	`status`	boolean	Não	`false`
`CreateCustomAgentDto`	`systemPrompt`	string	Não	`És um agente de suporte técnico...`
`CreateCustomAgentDto`	`personality`	string	Não	`professional`
`CreateCustomAgentDto`	`pollTrigger`	string	Não	`after_order`
`CreateCustomAgentDto`	`pollMinInterval`	number	Não	`1`
`CreateCheckoutSessionDto`	`plan`	`BASIC` | `PRO` | `BUSINESS`	Sim	`PRO`
`CreateCheckoutSessionDto`	`successUrl`, `cancelUrl`	string	Não	URLs de retorno

`UpdateCustomAgentDto` e `UpdateCustomAgentAdminDto` estão declarados na spec sem propriedades; os campos aceites seguem os de `CreateCustomAgentDto`, mas confirma no código antes de os usares.

Disponibilidade, produtos e encomendas

Schema	Campo	Tipo	Obrigatório	Exemplo
`UpdateSlotDto`	`id`	string	Sim	UUID do slot
`UpdateSlotDto`	`dayOfWeek`	number	Sim	`1`
`UpdateSlotDto`	`startTime`, `endTime`	string `HH:mm`	Sim	`08:00`, `18:00`
`UpdateSlotDto`	`isActive`	boolean	Sim	`true`
`CreateProductDto`	`name`	string	Sim	`Arroz 5kg`
`CreateProductDto`	`price`	number	Sim	`1500`
`CreateProductDto`	`category`	string	Não	`Alimentação`
`CreateProductDto`	`unit`	string	Não (padrão `unidade`)	`kg`
`CreateProductDto`	`description`	string	Não	`Arroz branco de qualidade premium`

Schema	Campo	Tipo	Obrigatório	Exemplo
`CreateProductDto`	`initialStock`	number	Não (padrão `0`)	`10`
`CreateProductDto`	`minQuantity`	number	Não (padrão `5`)	`5`
`CreateProductDto`	`aiSuggested`	boolean	Não (padrão `false`)	`false`
`UpdateProductDto`	`name`, `category`, `price`, `unit`, `description`	como em `CreateProductDto`	Não	—
`UpdateStockDto`	`quantity`	number	Sim	`10`
`UpdateStockDto`	`operation`	`add` | `subtract` | `set`	Sim	`add`
`UpdateMinStockDto`	`minQuantity`	number	Sim	`5`
`CreateOrderDto`	`scheduledAt`	string ISO 8601	Sim	`2026-04-10T14:00:00Z`
`CreateOrderDto`	`items`	`CreateOrderItemDto[]`	Sim	—
`CreateOrderDto`	`notes`, `clientName`, `clientNumber`	string	Não	—
`CreateOrderItemDto`	`productId`	string	Sim	UUID do produto
`CreateOrderItemDto`	`quantity`	number	Sim	`2`
`CreateOrderItemDto`	`unitPrice`	number	Sim	`4250`
`UpdateOrderDto`	`status`	`PENDING` | `CONFIRMED` | `RESCHEDULED` | `CANCELLED`	Não	—
`UpdateOrderDto`	`scheduledAt`, `notes`	string	Não	—

Campanhas

Schema	Campo	Tipo	Obrigatório
`CreateCampaignDto`	`name`	string	Sim
`CreateCampaignDto`	`message`	string	Sim
`CreateCampaignDto`	`rules`	`CreateCampaignRuleDto[]` (máx. 3)	Não

Schema	Campo	Tipo	Obrigatório
`UpdateCampaignDto`	—	declarado sem propriedades na spec	—

Os campos de `CreateCampaignRuleDto` estão detalhados na secção Campanhas.