OS202 – Systemes paralleles et distribues

Optimisation Par Colonie De Fourmi D'un Chemin Sur Un Paysage Fractal

MENESES GAMBOA Carlos

VASQUEZ TORRES Jair

École Nationale Supérieure de Techniques Avancées

Mars 2026

Table des matières

1 Introduction et environnement d'execution **3**

1.1 Methodologie experimentale et reproductibilite . . . 3

1.2 Machine de test . . . 3

1.3 Organisation du depot . . . 4

2 Q0 : Analyse de l'existant et baseline monocoeur **4**

2.1 Pipeline applicatif . . . 4

2.2 Hotspots theoriques . . . 4

2.2.1 Avance des fourmis . . . 4

2.2.2 Traitement global de la grille . . . 5

2.3 Baseline sequentielle . . . 5

3 Q1 : Instrumentation et definition du scope **5**

3.1 Instrumentation par `std::chrono` . . . 5

3.2 Sanity checks et scope de mesure . . . 6

3.3 Tableau de resultats Q1 . . . 6

4 Q2 : Vectorisation (AoS vs SoA) et optimisations **6**

4.1 Theorie : passage de AoS a SoA . . . 6

4.2 Le paradoxe des performances : pourquoi SoA n'a pas apporte un gain magique . 7

4.3 Les vraies optimisations du code final . . . 7

4.3.1 Preallocation des structures auxiliaires . . . 7

4.3.2 Separation des fourmis selon l'etat . . . 8

4.3.3 Reduction du cout du generateur pseudo-aleatoire . . . 8

4.3.4 Autres ameliorations structurelles . . . 8

4.4 Tableau comparatif Q1 vs Q2 dans le scope compute . . . 8

4.5 Reproductibilite et validation fonctionnelle . . . 9

4.6 Conclusion Q2 . . . 9

5 Q3 : Parallelisation en Memoire Partagee (OpenMP) **9**

5.1 Strategie generale et protocole experimental . . . 9

5.2 Surmonter le goulet d'etranglement des verrous . . . 10

5.3 Ordonnancement OpenMP retenu . . . 11

5.4 Resultats et analyse quantitative . . . 11

5.5 Analyse des figures de scalabilite . . . 12

5.5.1 Regime 1 thread : overhead pur . . . 13

5.5.2 Regime utile : 2 a 4 threads 13
5.5.3 Regime 8 threads : plafond materiel et Hyperthreading 14
5.6 Conclusion Q3 14

6 Q4 : Parallélisation par distribution des fourmis (MPI) 15
6.1 Stratégie de parallélisation : Environnement global et agents distribués 15
6.2 Gestion de la communication et cohérence des phéromones 15
6.3 Analyse de l'équilibrage des tâches et passage à l'échelle 16
6.4 Impact du volume de données échangées sur les performances 16
6.5 Resultats et analyse quantitative 17
6.6 Analyse des figures de scalabilité 17
6.7 Conclusion Q4 18

7 Q5 : Parallélisation par décomposition de domaine (MPI) 19
7.1 Stratégie de partitionnement de la carte et gestion des agents locaux 19
7.2 Problématique de l'équilibre de charge (Load Balancing) 19
7.3 Optimisation de l'empreinte mémoire et réduction des communications 20
7.3.1 Calcul de l'empreinte mémoire 20
7.3.2 Réduction du volume de communication 21
7.3.3 Implications pour la scalabilité 21
7.4 Synthèse comparative des performances (Q3, Q4 et Q5) 21
7.5 Conclusion Générale 23

1 Introduction et environnement d'execution

Ce projet etudie l'optimisation d'une simulation de colonie de fourmis sur paysage fractal, avec une progression volontairement structuree en six etapes. Q0 etablit la baseline monocoeur et l'analyse des hotspots, Q1 introduit l'instrumentation temporelle, Q2 restructure les donnees et simplifie le noyau chaud, Q3 ajoute une parallelisation OpenMP en memoire partagee, Q4 introduit une parallelisation MPI par replication complete de l'environnement, puis Q5 met en place une decomposition de domaine avec halos et migration d'agents. Le fil directeur du rapport est de distinguer clairement les gains dus a la mesure, a l'organisation memoire, puis aux differents modeles de parallelisation, tout en verifiant a chaque etape la reproductibilite fonctionnelle.

1.1 Methodologie experimentale et reproductibilite

> Le protocole vise une comparaison reproductible. La graine initiale est fixe a `2026` dans les executables Qx. Un *warm-up* complet est execute avant les repetitions mesurees afin de chauffer les caches et n'est jamais comptabilise dans les resultats exportes. La validation fonctionnelle repose sur deux indicateurs : `Food_KPI`, qui compte la nourriture ramenee au nid, et un `Checksum` construit a partir de l'etat final des fourmis et des pheromones. Toute optimisation retenue doit conserver ces deux quantites.

Le protocole scientifique vise un **scope compute strict**, c'est-a-dire des mesures concentrees sur la boucle de calcul avec rendu SDL desactive via `-gui 0`. En pratique, le depot conserve deux familles de campagnes : les campagnes historiques Q0 et Q1, qui correspondent a des executions completes avec influence du rendu, et les campagnes finales Q2, Q3, Q4 et Q5, qui ont ete consolidees en mode headless pour isoler le calcul. Le rapport signale explicitement cette difference afin d'eviter toute comparaison abusive entre temps applicatifs complets et temps purement compute.

Les campagnes sequentielles et OpenMP exploitees ici reposent sur **5 repetitions** avec warm-up prealable. En revanche, les campagnes de scalabilite MPI de Q4 et Q5 ont ete archivees avec un protocole plus leger, typiquement **une repetition mesuree par configuration** dans les CSV de `final_results/`, afin de limiter le cout experimental des executions multi-processus.

1.2 Machine de test

Le fichier `results/machine_info.txt` n'est pas present dans l'archive courante. Les informations ci-dessous ont donc ete reconstituees a partir de l'environnement d'execution local et des metadonnees deja presentes dans le depot.

Table 1 – Environnement d'execution utilise pour les mesures et l'analyse.

Champ	Valeur
Systeme	Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64
Processeur	11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
Coeurs physiques	4
Coeurs logiques	8
Threads par coeur	2
Cache L1d / L1i	192 KiB / 128 KiB
Cache L2	5 MiB
Cache L3	8 MiB
Memoire vive	7.6 GiB
Compilateur C++	g++ 11.4.0

1.3 Organisation du depot

Le depot est structure par etapes independantes :

- `Q0/` : version de reference monocoeur ;
- `Q1/` : version instrumentee avec decomposition temporelle ;
- `Q2/` : version SoA et optimisations du noyau chaud ;
- `Q3/` : version OpenMP en memoire partagee ;
- `Q4/` : version MPI a environnement replique ;
- `Q5/` : version MPI par decomposition de domaine ;
- `results/` : mesures historiques et campagnes compute intermediaires ;
- `final_results/` : campagnes finales consolidees et figures de scalabilite pour Q3, Q4 et Q5.

Cette organisation garantit la tracabilite des modifications et facilite la comparaison entre versions.

2 Q0 : Analyse de l'existant et baseline monocoeur

2.1 Pipeline applicatif

Le pipeline global de l'application peut etre resume comme suit :

Generation du terrain fractal
$\Downarrow$
Initialisation des pheromones et des fourmis
$\Downarrow$
Boucle de simulation
deplacement des fourmis $\rightarrow$ evaporation $\rightarrow$ mise a jour des pheromones $\rightarrow$ rendu / sorties
$\Downarrow$
Export des temps, du `Food_KPI` et du `Checksum`

Cette decomposition met deja en evidence trois blocs de calcul dominants :

— le deplacement des fourmis, avec une complexite proportionnelle au nombre de fourmis et a leur budget de mouvement ;
— l'evaporation globale, qui parcourt la grille complete ;
— la mise a jour des pheromones, elle aussi tres dependante de la taille de la grille.

2.2 Hotspots theoriques

Avant toute instrumentation, deux goulots d'etranglement etaient deja identifies.

2.2.1 Avance des fourmis

Le deplacement des fourmis constitue le principal candidat au statut de point chaud theorique. Chaque iteration parcourt toutes les fourmis, lit les pheromones voisines, applique une decision exploration / exploitation, met a jour l'etat de charge et peut effectuer plusieurs micro-deplacements avant d'epuiser le budget de temps. Cette phase est a la fois :

— intensive en branchements ;
— sensible a la localite memoire ;
— dependante du generateur pseudo-aleatoire.

2.2.2 Traitement global de la grille

L'evaporation et la mise a jour des pheromones parcourent la grille entiere a chaque iteration. Leur cout est donc structurellement lie a la taille du paysage fractal. Ce sont des noyaux plus reguliers que le deplacement des fourmis, mais potentiellement couteux en trafic memoire.

2.3 Baseline sequentielle

Le fichier `results/Q0_baseline.csv` contient la baseline monocoeur archivee. Cette mesure correspond a une execution applicative complete de reference, anterieure a l'isolation stricte du scope compute.

Table 2 – Baseline sequentielle Q0 extraite de `results/Q0_baseline.csv`.

Metrique	Valeur
Nombre de repetitions archivees	5
Temps moyen T_s	85 520.09 ms
Ecart-type	2384.22 ms
Premiere iteration avec nourriture	1236
Food_KPI	4353
Checksum	1479050492479337403

Cette baseline sert de point de reference algorithmique et applicatif. Elle montre que la simulation complete se situe deja dans un regime de calcul non trivial, tout en rappelant qu'a ce stade le rendu reste melange au temps total observe.

3 Q1 : Instrumentation et definition du scope

3.1 Instrumentation par `std::chrono`

L'etape Q1 introduit une instrumentation par sous-etapes a l'aide de `std::chrono`. Le temps total `T_total` encadre la boucle temporelle principale, tandis que quatre sous-mesures sont isolees :

— `T_move_ants` : deplacement des fourmis ;
— `T_evap` : evaporation globale des pheromones ;
— `T_pher_update` : application de la nouvelle carte de pheromones ;
— `T_render` : rendu SDL.

Ce decoupage permet de distinguer :

— les noyaux calculatoires internes ;
— le cout de l'interface graphique ;
— la coherence globale entre la somme des sous-etapes et le temps total.

3.2 Sanity checks et scope de mesure

Le code affiche un *sanity check* pour verifier que :

$$T_{\text{total}} \approx T_{\text{move_ants}} + T_{\text{evap}} + T_{\text{pher_update}} + T_{\text{render}}.$$

En mode headless, un second controle impose $T_{\text{render}} \approx 0$. Ce point correspond au scope experimental vise par le projet : isoler strictement le calcul.

Cependant, les CSV archives dans `results/` pour Q1 contiennent un `T_render` non nul. Les valeurs reportees ci-dessous reproduisent donc fidelement la campagne disponible, et non une campagne recalculée en `-gui 0`.

3.3 Tableau de resultats Q1

TABLE 3 – Decomposition temporelle Q1 extraite de `results/Q1_timings_breakdown.csv`.

Sous-etape	Moyenne (ms)	Ecart-type (ms)	Part dans T_{total}
$T_{\text{move_ants}}$	15253.78	1898.42	18.13 %
T_{evap}	1664.29	48.18	1.98 %
$T_{\text{pher_update}}$	38.92	3.79	0.05 %
T_{render}	67094.22	1198.94	79.76 %
T_{total}	84118.09	2178.69	100.00 %

Les indicateurs fonctionnels associes a cette campagne sont :

— `First_Iteration = 1236`
— `Food_KPI = 4353`
— `Checksum = 1479050492479337403`

La conclusion operationnelle de Q1 doit etre lue a deux niveaux. Sur le temps applicatif complet archive, le rendu domine largement le wall-time. En revanche, a l'interieur du scope compute vise par le projet, le noyau `move_ants` reste de loin le principal hotspot calculatoire, devant l'evaporation et la mise a jour des pheromones.

4 Q2 : Vectorisation (AoS vs SoA) et optimisations

4.1 Theorie : passage de AoS a SoA

L'objectif theorique de Q2 etait de transformer le stockage des fourmis depuis une organisation de type *Array of Structures* (AoS) vers une organisation *Structure of Arrays* (SoA). Dans la version de reference, chaque fourmi etait un objet 'ant' contenant simultanement :

— sa graine pseudo-aleatoire ;
— son etat charge / non charge ;
— sa position courante.

En Q2, ces informations sont stockees dans des tableaux separes :

— `m_x` ;
— `m_y` ;
— `m_is_loaded` ;
— `m_seed`.

L'interet attendu d'une telle transformation est classique en calcul haute performance :

— meilleure localite spatiale ;
— meilleure exploitation des lignes de cache ;
— acces memoire plus reguliers ;
— fondation plus favorable a une vectorisation automatique ulterieure.

4.2 Le paradoxe des performances : pourquoi SoA n'a pas apporte un gain magique

L'analyse du code et des premiers essais a montre un point important : la version AoS initiale etait deja relativement compacte et bien adaptee au cache. Les objets `ant` restaient de petite taille et etaient stockes de maniere contigue dans un `std::vector<ant>`. Le passage a SoA n'attaquait donc pas un probleme memoire catastrophique.

En parallele, le noyau `advance_one` reste difficile a vectoriser automatiquement car il contient :

— des branchements dependant de l'etat de la fourmi ;
— des choix exploration / exploitation ;
— un `do/while` dans la branche d'exploration ;
— des trajectoires qui dependent des donnees et des tirages pseudo-aleatoires.

Le rapport du compilateur, synthese dans `Q2/results/reviews/revue_vectorisation_ant.md`, confirme cette lecture. Aucun des signaux utiles n'est marque comme `optimized` ; au contraire, le compilateur remonte des causes telles que `couldn't vectorize loop` ou `number of iterations cannot be computed`. En pratique, SoA etait une condition necessaire pour assainir le stockage, mais certainement pas une condition suffisante pour obtenir une vectorisation SIMD complete.

4.3 Les vraies optimisations du code final

La baisse du temps d'execution observee en Q2 provient en realite de plusieurs optimisations concretes du point chaud `move_ants`.

4.3.1 Preallocation des structures auxiliaires

La methode `resize` prealloue les tampons de travail :

- `consumed_time` ;
- `active_loaded_ids` ;
- `active_unloaded_ids` ;
- `next_loaded_ids` ;
- `next_unloaded_ids`.

Ce choix evite des allocations dynamiques dans la boucle chaude et stabilise le cout de l'ordonnancement par rondes.

4.3.2 Separation des fourmis selon l'etat

Les fourmis actives sont traitees en deux groupes, `loaded` et `unloaded`. Cette separation supprime un branchement recurrent pour choisir le canal de pheromone et simplifie le flot de controle.

4.3.3 Reduction du cout du generateur pseudo-aleatoire

Le gain majeur vient de la specialisation des tirages aleatoires.

En Q1, le noyau chaud utilisait des helpers generiques :

```
rand_double(0., 1., seed)
rand_int32(1, 4, seed)
```

En Q2, ces appels sont remplaces par :

```
next_seed(seed)
rand_choice_01(seed)
rand_dir_14(seed)
```

Cette modification reduit le cout CPU pour plusieurs raisons :

- suppression de l'appel a `std::fmod` dans le noyau chaud ;
- specialisation exacte des deux usages reels du RNG ;
- reduction des calculs generiques lies aux bornes `min_val` / `max_val` ;
- meilleur potentiel d'integration directe par le compilateur.

Autrement dit, l'acceleration finale ne vient pas d'une vectorisation automatique complete, mais d'un allegement massif du calcul scalaire repete a tres haute frequence.

4.3.4 Autres ameliorations structurelles

Le code final retient egalement :

— le passage de `std::vector<bool>` a `std::vector<std::uint8_t>` pour l'etat des fourmis ;
— le passage de `std::size_t` a `std::uint32_t` pour les graines ;
— l'appel direct a `mark_pheronome_xy` pour simplifier legerement la mise a jour des pheromones.

4.4 Tableau comparatif Q1 vs Q2 dans le scope compute

La campagne finale Q2 a ete effectuee en mode headless, avec `T_render = 0`. Une comparaison directe des temps totaux Q1/Q2 serait donc trompeuse, puisque Q1 archive encore le cout du rendu. La comparaison pertinente porte sur le sous-total compute :

$$T_{\text{compute}} = T_{\text{move_ants}} + T_{\text{evap}} + T_{\text{pher_update}}.$$

TABLE 4 – Comparaison Q1 / Q2 sur le perimetre compute a partir des fichiers de `results/`.

Metrique	Q1 (ms)	Q2 (ms)	Gain relatif	Facteur d'acceleration
$T_{\text{move_ants}}$	15253.78	4611.60	-69.77 %	3.308x
T_{evap}	1664.29	1383.16	-16.89 %	1.203x
$T_{\text{pher_update}}$	38.92	30.62	-21.34 %	1.271x
T_{compute}	16956.99	6025.37	-64.47 %	2.814x

4.5 Reproductibilite et validation fonctionnelle

Les indicateurs de validation restent rigoureusement identiques entre Q1 et Q2 :

— `First_Iteration = 1236`
— `Food_KPI = 4353`
— `Checksum = 1479050492479337403`

Cette identite confirme que les optimisations introduites en Q2 ne modifient pas la logique sequentielle de reference. Le gain observe correspond bien a une acceleration d'execution, et non a une derivation du calcul.

4.6 Conclusion Q2

La Q2 montre une lecon importante en optimisation haute performance :

— le passage AoS -> SoA, pris isolenment, n'apporte pas necessairement un gain spectaculaire ;
— le rapport du compilateur est indispensable pour distinguer ce qui est vectorisable de ce qui ne l'est pas ;
— dans ce projet, les gains decisifs proviennent surtout de la simplification du noyau chaud et de la specialisation du generateur pseudo-aleatoire.

Le resultat est toutefois net sur le scope compute :

— le temps de deplacement des fourmis est reduit d'un facteur 3.308× ;

— le sous-total compute est reduit d'un facteur 2.814× ;
— la correction fonctionnelle est preservee.

Q2 constitue donc une etape techniquement reussie non pas parce qu'elle aurait force une vectorisation SIMD parfaite, mais parce qu'elle a permis de transformer un diagnostic de performance en optimisations concretes, mesurables et correctes.

5 Q3 : Parallelisation en Memoire Partagee (OpenMP)

5.1 Strategie generale et protocole experimental

La Q3 reprend la version SoA de Q2 et introduit une parallelisation en memoire partagee a l'aide d'OpenMP. Deux cibles principales sont identifiees :

— l'evaporation des pheromones, qui constitue une boucle reguliere et naturellement parallelisable ;
— le deplacement des fourmis, qui reste le noyau dominant mais pose des problemes d'ecritures concurrentes.

La campagne experimentale archivee dans `final_results/` suit le meme protocole que les etapes precedentes :

— warm-up prealable non comptabilise ;
— 5 repetitions mesurees par configuration ;
— rendu SDL desactive via `-gui 0` ;
— validation fonctionnelle par `Food_KPI` et `Checksum`.

Les valeurs archivees confirment une reproductibilite stricte entre Q2 et Q3 :

— `First_Iteration = 1236`
— `Food_KPI = 4353`
— `Checksum = 1479050492479337403`

L'absence de derive sur ces indicateurs montre que la parallelisation retenue ne modifie pas la logique sequentielle de reference et qu'aucune race condition observable n'est introduite dans la version finale.

5.2 Surmonter le goulet d'etranglement des verrous

Une premiere tentative naive consistait a proteger les structures partagees a l'aide de clauses `critical` et `atomic` directement dans le noyau de deplacement. Le schema etait conceptuellement du type :

```
#pragma omp parallel for
for (...) {
    ...
    #pragma omp critical
    phen.mark_pheronome_xy(...);

    #pragma omp atomic update
```

```
    ++cpteur_food;

    #pragma omp atomic capture
    index = nb_next_loaded++;
}
```

Cette approche garantissait bien la correction, mais elle s'est revelee defavorable en performance. La cause est structurelle : les fourmis se concentrent progressivement sur des chemins communs du paysage fractal. Les threads entrent alors en collision frequente sur les memes zones de pheromones, ce qui transforme la section critique en point de congestion global. Les operations atomiques sur les compteurs d'insertion des listes actives ajoutent une seconde source de contention.

Au lieu de calculer en parallele, les threads passent alors une part importante du temps a attendre l'acces aux ressources partagees. Ce comportement est typique d'un code irregulier a forte contention, et explique pourquoi une protection trop fine peut rendre une version OpenMP plus lente qu'une implementation sequentielle soigneusement optimisee.

La solution finale consiste donc a supprimer les verrous du chemin critique. Chaque thread accumule localement :

— les identifiants des fourmis qui restent actives pour le tour suivant ;
— les positions a marquer dans la carte de pheromones ;
— sa contribution locale au compteur de nourriture.

Une fusion sequentielle est ensuite realisee en fin de passe. Ce choix preserve la structure generale du scheduler par rondes de Q2, tout en deplacant la synchronisation hors de la boucle chaude.

5.3 Ordonnancement OpenMP retenu

La version finale du noyau de deplacement repose sur la structure suivante :

```
#pragma omp parallel if (nb_actives > 1024)
{
    #pragma omp for schedule(guided,64) nowait
    for (...) {
        ...
    }
}
```

Le choix de `parallel if (nb_actives > 1024)` est motive par le caractere iteratif du scheduler. En fin de ronde, le nombre de fourmis actives peut devenir faible. Dans ce cas, le cout de creation et de pilotage d'une equipe de threads peut depasser le travail utile. La garde conditionnelle permet donc de conserver une execution locale lorsque la granularite n'est plus suffisante.

Le choix de `schedule(guided,64)` repond a l'irregularite du deplacement :

— certaines fourmis convergent vite ;
— d'autres restent plus longtemps dans les boucles d'exploration ;
— la repartition spatiale est fortement non uniforme.

Un ordonnancement statique penaliserait alors le *load balancing*. L'ordonnancement guide attribue d'abord de gros blocs, puis reduit progressivement leur taille jusqu'a un minimum de 64 iterations. Ce compromis limite le cout du runtime tout en reequilibrant le travail en fin de boucle.

L'option `nowait` supprime enfin la barriere implicite en fin de `omp for`. Dans un code a charge variable, cela permet de reduire les attentes inutiles entre threads avant la fusion finale.

5.4 Resultats et analyse quantitative

Le temps sequentiel de reference est pris dans `final_results/Q2_timings_breakdown.csv` :

$$T_s = 6026.461186 \text{ ms}$$

Le speedup et l'efficacite sont definis par :

$$S(p) = \frac{T_s}{T_p} \qquad E(p) = \frac{S(p)}{p}$$

TABLE 5 – Synthese des performances Q3 a partir de `final_results/Q3_openmp_scaling.csv`.

Threads p	Temps moyen T_p (ms)	Speedup $S(p)$	Efficacite $E(p)$
1	7349.997	0.820	0.820
2	5664.447	1.064	0.532
4	4878.286	1.235	0.309
8	7591.974	0.794	0.099

Le premier constat est l'existence d'un surcout a 1 thread : la version OpenMP est plus lente que Q2. Ce resultat est attendu et provient du runtime OpenMP lui-meme, ainsi que de la creation et de la reinitialisation des buffers locaux a chaque appel du noyau de deplacement. Cette surcharge est le prix a payer pour rendre le code parallelisable.

En revanche, le passage a 2 puis 4 threads devient benefique. La meilleure configuration de la campagne est atteinte avec 4 threads :

— $T_4 = 4878.286$ ms ;
— $S(4) = 1.235$ par rapport a la reference sequentielle Q2 ;
— gain global d'environ 19% par rapport a Q2.

Ce comportement est coherent avec la machine de test, qui dispose de 4 coeurs physiques. A cette echelle, l'evaporation et le deplacement des fourmis beneficient d'une mise en parallel efficace sans saturer totalement les ressources physiques.

5.5 Analyse des figures de scalabilite

Les graphiques generes a partir des fichiers de `final_results/` sont inseres ci-dessous. Ils illustrent respectivement l'evolution du temps d'execution, du speedup et de l'efficacite.



Temps d'execution en fonction du nombre de threads.



Speedup mesure compare au speedup ideal.



Efficacite de parallelisation.

FIGURE 1 – Graphiques de scalabilite Q3 generes a partir des resultats finaux.

L'analyse scientifique de ces courbes fait apparaître trois regimes distincts.

5.5.1 Regime 1 thread : overhead pur

Le point $p = 1$ reste en dessous de la reference sequentielle Q2, avec $S(1) = 0.820$. Ce comportement traduit le cout fixe du runtime OpenMP, la gestion des buffers locaux et la logique de fusion introduite pour supprimer les verrous dans le noyau chaud. La parallelisation n'est donc rentable que lorsque la quantite de travail disponible suffit a amortir cette infrastructure supplementaire.

5.5.2 Regime utile : 2 a 4 threads

Entre 2 et 4 threads, le temps decroit effectivement et le speedup croît. On observe cependant un eloignement progressif par rapport a la droite ideale $S(p) = p$. Cet ecart s'explique par plusieurs facteurs :

— une partie du code reste sequentielle, notamment la fusion finale des buffers locaux ;

— l'ordonnancement OpenMP et la gestion des equipes de threads introduisent un overhead non nul ;

— la charge reste irreguliere, meme avec `guided`, ce qui empeche un equilibre parfait.

Autrement dit, la Q3 valide un gain de performance reel, mais elle ne peut pas atteindre la courbe ideale en raison des contraintes structurelles du probleme.

5.5.3 Regime 8 threads : plafond materiel et Hyperthreading

La degradation a 8 threads est physiquement cohérente avec la machine de test. Celle-ci possede 4 coeurs physiques et 8 coeurs logiques. Le passage de 4 a 8 threads n'ajoute donc pas de nouvelles unites de calcul physiques ; il active essentiellement le SMT / Hyperthreading.

Dans une charge deja intensive en calcul et en trafic memoire, les coeurs physiques saturent rapidement :

— les ALU et unites de calcul sont deja sollicitees ;
— les caches L1/L2 sont fortement utilises ;
— la bande passante memoire devient plus disputee.

Les threads logiques supplementaires n'apportent alors pas un debit additionnel significatif. Ils introduisent au contraire davantage de concurrence sur les memes ressources physiques, ce qui explique :

— la chute de l'efficacite a $E(8) \approx 0.099$;
— l'augmentation de la variabilite experimentale ;
— la perte de performance globale par rapport a 4 threads.

5.6 Conclusion Q3

La Q3 montre qu'une parallelisation OpenMP reussie ne repose pas seulement sur l'ajout de pragmas, mais sur une maitrise de la contention et de la granularite du travail.

Les conclusions principales sont les suivantes :

— l'approche naive par `critical` et `atomic` dans le noyau chaud est defavorable ;
— la strategie a buffers locaux elimine le goulet d'etranglement des verrous tout en conservant la structure generale du code Q2 ;
— l'ordonnancement `guided` et la garde `if (nb_actives > 1024)` permettent de contenir l'overhead du runtime ;
— le meilleur compromis experimental est obtenu a 4 threads, correspondant au nombre de coeurs physiques ;
— 8 threads mettent en evidence la limite de l'Hyperthreading pour ce type de charge compute-bound et memory-bound.

En synthese, la Q3 valide un gain mesurable par parallelisation en memoire partagee, avec une acceleration maximale d'environ 1.235× par rapport a Q2. Le resultat reste loin du speedup ideal, mais il est scientifiquement coherent avec la loi d'Amdahl, avec l'irregularite du noyau de deplacement, et avec les limites materielles de la plateforme.

6 Q4 : Parallélisation par distribution des fourmis (MPI)

6.1 Stratégie de parallélisation : Environnement global et agents distribués

La Q4 adopte une stratégie de parallélisation par duplication complète de l'environnement. Contrairement à la future Q5, chaque processus MPI possède en mémoire l'intégralité du `fractal_land` et de la carte de `pheronome`. La parallélisation repose exclusivement sur la distribution de la population de fourmis.

Distribution des agents et équilibrage : Le nombre total de fourmis M est réparti équitablement entre les P processus (M/P fourmis par rang). Cette approche garantit un **équilibrage de charge (load balancing) parfait**, car chaque cœur traite le même nombre d'agents indépendamment de leur position sur la carte.

Implications techniques : Chaque processus manipule son propre lot de fourmis via la structure SoA héritée de la Q2. Les attributs suivants sont locaux à chaque rang MPI :

— `m_x` et `m_y` (positions) ;

— `m_is_loaded` et `m_seed` (états et graines aléatoires).

L'initialisation utilise le `rank` MPI pour différencier les graines pseudo-aléatoires, évitant ainsi que les processus ne simulent des trajectoires identiques.

Contraintes : Le principal inconvénient est la redondance mémoire : la grille complète doit être répliquée sur chaque nœud. De plus, bien que le calcul soit distribué, la cohérence globale de la carte de phéromones nécessitera des communications collectives coûteuses lors de la phase de synchronisation.

6.2 Gestion de la communication et cohérence des phéromones

La distribution des agents sur des processus distincts introduit un problème de cohérence : chaque rang MPI génère des dépôts de phéromones sur sa copie locale. Sans synchronisation, les cartes divergent, compromettant la logique collective de l'essaim.

La solution repose sur une réduction collective pour fusionner les contributions locales. L'opération choisie est `MPI_MAX` car la règle métier impose de retenir la trace la plus forte lorsqu'une cellule est marquée par plusieurs agents. Ce choix simule un passage arbitraire des fourmis en privilégiant l'intensité maximale.

Le mécanisme de synchronisation utilise la primitive suivante :

```
// Fusion des cartes locales vers une version cohérente globale
MPI_Allreduce(local_phen.data(), global_phen.data(),
              size_grid, MPI_DOUBLE, MPI_MAX, MPI_COMM_WORLD);
```

L'analyse des performances montre que cette étape constitue le principal goulet d'étranglement de la Q4. Contrairement au déplacement des agents, qui est parfaitement parallèle, la réduction impose l'échange de l'intégralité de la grille (N^2) à chaque pas de temps. Ce coût de communication devient rapidement dominant face au temps de calcul pur lorsque le nombre de processus augmente ou que la résolution de la grille s'accroît.

Enfin, l'évaporation est effectuée localement par chaque processus après la réduction. Cette séquence garantit que tous les rangs débutent l'itération suivante avec une vision strictement identique de l'environnement, préservant la reproductibilité de la simulation.

6.3 Analyse de l'équilibrage des tâches et passage à l'échelle

L'approche par distribution des agents offre un équilibrage de charge statique. Contrairement à la version OpenMP (Q3), qui nécessitait un ordonnancement dynamique pour compenser l'irrégularité des déplacements, la Q4 répartit équitablement les agents dès le lancement. Chaque processus MPI reçoit exactement M/P fourmis, garantissant une charge de calcul identique sur chaque rang.

Cette stratégie élimine toute contention mémoire. En adoptant un modèle de type *shared-nothing*, chaque processus travaille dans son propre espace d'adressage sans partage de structures critiques. Les verrous `critical` et `atomic` disparaissent au profit d'une exécution locale sans collision sur les accès mémoire.

Le passage à l'échelle (scalability) dépendra du rapport entre le temps de calcul des agents (parallèle) et le temps de communication des phéromones (séquentiel). L'efficacité sera évaluée via le Speedup $S(p) = T_s/T_p$ et l'Efficacité $E(p) = S(p)/p$, où T_s est le temps de référence et T_p le temps sur p processus.

Points clés de l'approche :

— équilibrage parfait par construction sans surcoût d'ordonnancement ;

— suppression de la contention sur les ressources partagées ;

— dépendance critique au coût de la réduction globale `MPI_Allreduce`.

6.4 Impact du volume de données échangées sur les performances

La synchronisation des phéromones via `MPI_Allreduce` impose un échange de la totalité de la grille entre tous les processus à chaque itération. Contrairement au calcul du déplacement des fourmis, ce volume de communication est structurellement indépendant du nombre d'agents et dépend uniquement de la résolution spatiale du paysage.

Pour une grille de taille $N \times N$ (ex : 513×513), chaque cellule est un `double` occupant 8 octets. Le volume de données transféré par itération est :

$$V_{\text{iter}} = N^2 \times 8 = 513^2 \times 8 \approx 2.1 \text{ Mo}$$

Sur une simulation de 2000 itérations, le volume cumulé atteint environ 4.1 Go. Ce transfert massif représente le coût fixe de la synchronisation globale. La performance de la Q4 dépend alors du ratio entre le temps de calcul et le temps de communication :

$$\text{Ratio} = \frac{T_{\text{calc}}}{T_{\text{comm}}} \propto \frac{M/P}{N^2}$$

Où M est le nombre de fourmis et P le nombre de processus. L'approche demeure rentable tant que $M \gg N^2$, c'est-à-dire quand le travail algorithmique par agent compense le coût réseau. Si la grille est grande mais que la population d'agents est faible, le temps de communication devient dominant et dégrade l'efficacité.

Cette limitation souligne le coût de la duplication complète de l'environnement. Elle constitue la motivation principale du passage à la décomposition de domaine en Q5, qui vise à réduire ces échanges en partitionnant la grille plutôt qu'en la répliquant.

6.5 Resultats et analyse quantitative

Le temps sequentiel de reference est extrait de `final_results/Q2_timings_breakdown.csv` :

$$T_s = 6026.461186 \text{ ms}$$

Le speedup et l'efficacite sont evalues selon les formules suivantes :

$$S(p) = \frac{T_s}{T_p} \qquad E(p) = \frac{S(p)}{p}$$

TABLE 6 – Synthese des performances Q4 a partir de `final_results/Q4_scaling_summary.csv`.

Processus p	Temps moyen T_p (ms)	Speedup $S(p)$	Efficacite $E(p)$
1	5551.946	1.086	1.086
2	11197.313	0.538	0.269
4	29837.727	0.202	0.050

La verification fonctionnelle retenue pour la Q4 s'appuie sur `First_Iteration` et `Food_KPI`. Les fichiers `final_results/Q4_scaling_np1.csv`, `Q4_scaling_np2.csv` et `Q4_scaling_np4.csv` montrent la conservation de `First_Iteration = 1236` et `Food_KPI = 4353` pour les configurations mesurees, ce qui confirme que la distribution des fourmis ne modifie pas ces observables globaux.

L'analyse de la Q4 montre que la version MPI reste competitive a 1 processus avec un speedup de 1.086. Cette legere amelioration par rapport a Q2 s'explique par la restructuration du code et l'absence de certains mecanismes de gestion de threads propres a OpenMP. Cependant, les performances se degradent severement lors de la montee en charge.

Le passage a 2 processus entraine un doublement du temps d'execution ($T_2 = 11197.313$ ms), faisant chuter le speedup a 0.538. A 4 processus, le temps s'effondre a 29837.727 ms. Cette degradation est la consequence directe du cout de synchronisation via `MPI_Allreduce`. Les donnees de profilage indiquent que la communication absorbe la majorite du temps CPU, confirmant que le ratio calcul/communication est defavorable pour cette resolution de grille.

Contrairement a la Q3 qui profitait d'un partage memoire, la Q4 subit ici le poids des echanges reseau explicites. Le gain apporte par la distribution des agents est totalement annule par la necessite de maintenir une carte de pheromones globale coherente sur chaque rang.

6.6 Analyse des figures de scalabilité

Les graphiques ci-dessous illustrent l'évolution du temps d'exécution, du speedup et de l'efficacité en fonction du nombre de processus MPI pour la stratégie Q4.



Temps d'exécution en fonction du nombre de processus.



Speedup mesuré comparé au speedup idéal.



Efficacité de parallélisation.

FIGURE 2 – Graphiques de scalabilité Q4 générés à partir des résultats réels.

L'analyse des courbes met en évidence une pathologie caractéristique d'un grain de communication trop élevé. Entre 1 et 4 processus, la courbe de temps présente une pente positive abrupte, passant de 5551 ms à 29837 ms. Cela signale que le surcoût réseau croît exponentiellement par rapport au bénéfice du calcul distribué.

L'efficacité s'effondre à 0.050 pour 4 processus, signifiant que 95% du temps d'exécution est consommé par la coordination des données via `MPI_Allreduce`. Ce comportement valide l'hypothèse d'un goulot d'étranglement lié à la réplication complète de l'environnement : le volume de données échangé ($O(N^2)$) sature la bande passante. Cette signature de performance justifie scientifiquement le passage à la stratégie de la Q5, basée sur une décomposition de domaine.

6.7 Conclusion Q4

La Q4 démontre qu'un équilibrage de charge parfait au niveau du calcul ne garantit pas une scalabilité positive en milieu distribué si le coût de communication est prépondérant. Les conclusions principales de cette étape sont les suivantes :

— Scalabilité négative : La stratégie de duplication complète génère un speedup largement inférieur à 1 ($S = 0.20$ à $p = 4$), rendant l'exécution parallèle beaucoup plus lente que l'exécution séquentielle.
— Saturation réseau : Le goulet d'étranglement est la réduction collective, dont le coût écrase le gain de calcul. À 4 processus, la communication représente plus de 73% du temps total.
— Indépendance du volume : Le volume de données synchronisé ($O(N^2)$) est indépendant du nombre d'agents, ce qui paralyse la simulation pour des résolutions de grille standard (512×512).
— Transition nécessaire : Ces résultats imposent de repenser la structure de données pour passer d'une communication globale vers une communication locale de type "halos" aux interfaces, objet de la question suivante.

7 Q5 : Parallélisation par décomposition de domaine (MPI)

7.1 Stratégie de partitionnement de la carte et gestion des agents locaux

La Q5 abandonne le modèle de duplication complète au profit d'une décomposition unidimensionnelle du domaine spatial. Le paysage fractal global de taille $N \times N$ est divisé horizontalement en P bandes de lignes, où chaque processus MPI est responsable d'une tranche $[row_start, row_end[$. Cette répartition linéaire s'appuie sur le `rank` pour définir la portion locale du terrain. Chaque processus maintient trois catégories de lignes en mémoire : ses données locales ainsi que deux lignes supplémentaires nommées halos ou *ghost cells* (une au-dessus et une au-dessous). Ces halos stockent temporairement les valeurs de phéromones des rangs voisins afin que les agents situés aux frontières puissent consulter l'environnement adjacent sans nécessiter de reconstruction globale. La mémoire par processus est ainsi réduite à environ $O(N^2/P)$, levant la contrainte de réplication intégrale qui paralysait la Q4. Les communications de la Q5 se structurent autour de deux mécanismes distincts :

— **L'échange des halos** : après chaque mise à jour locale, chaque processus utilise `MPI_Sendrecv` pour synchroniser ses frontières avec ses voisins directs. Le volume d'échange se limite à $2 \times N$ cellules par itération, soit une réduction drastique par rapport à la réduction globale de la Q4.
— **La migration des fourmis** : lorsqu'un agent franchit une frontière de domaine, son état complet (position, état de chargement, graine aléatoire) est sérialisé et transféré au processus voisin. L'usage de `MPI_Sendrecv` avec des tags sémantiques assure l'intégrité du transfert et la conservation du nombre total de fourmis.

Contrairement à la Q4, l'équilibrage de charge n'est plus garanti par construction. Les fourmis se concentrent naturellement autour du nid et des sources de nourriture, créant une distribution spatiale non uniforme. Certains processus peuvent accumuler une majorité des agents tandis que d'autres demeurent inactifs. La Q5 échange ainsi la garantie d'une charge identique contre une maîtrise stricte du volume de communication, privilégiant le passage à l'échelle sur le réseau au détriment d'un équilibrage de calcul parfait.

7.2 Problématique de l'équilibre de charge (Load Balancing)

Le modèle ACO impose une concentration spatiale des agents qui convergent vers le nid, les sources de nourriture et les pistes de phéromones. Cette distribution non uniforme dépend de la topologie du paysage fractal. Le partitionnement unidimensionnel par bandes horizontales amplifie ce phénomène. Si un point d'intérêt majeur se situe dans la bande d'un seul processus, celui-ci devient le *chemin critique* de la simulation. Il traite alors la quasi-totalité des calculs

(déplacements, mises à jour) tandis que les autres rangs attendent derrière les barrières de synchronisation locales ou globales (`Food_KPI`).

La Q5 accepte ce déséquilibre comme le prix de la réduction drastique des communications. Le passage d'un volume d'échange de $O(N^2)$ (Q4) à $O(N)$ (Q5) justifie cette perte de symétrie : un processus surchargé en calcul mais libéré de la latence réseau massive s'avère souvent plus performant qu'une distribution parfaitement équilibrée mais saturée par le trafic. Pour quantifier ce phénomène, la campagne Q5 enregistre des métriques empiriques : le nombre minimum, moyen et maximum de fourmis par rang. Ces indicateurs permettent d'identifier les itérations où la concentration spatiale dégrade l'efficacité, offrant une clé de lecture essentielle pour interpréter les résultats de scalabilité.

7.3 Optimisation de l'empreinte mémoire et réduction des communications

La décomposition unidimensionnelle du domaine entraine une réduction drastique de l'empreinte mémoire par processus. Contrairement à la Q4, où chaque rang MPI répliquait la totalité de la grille, la Q5 alloue uniquement sa portion locale enrichie de deux lignes supplémentaires de halos.

7.3.1 Calcul de l'empreinte mémoire

Pour un domaine de taille globale $N \times N$ distribué sur P processus, l'empreinte mémoire allouée par chaque rang se décompose comme suit :

Chaque processus stocke :

— sa bande locale : lignes $[row_start, row_end[$, soit $\lfloor N/P \rfloor$ à $\lceil N/P \rceil$ lignes ;

— deux halos : une ligne au-dessus, une ligne au-dessous ;

— la largeur complète : $N + 2$ colonnes pour conserver les frontières.

La structure de données pour les phéromones utilise un `std::array<double, 2>` par cellule (deux canaux). L'empreinte totale pour une instance est :

$$M_{\text{processus}} = (m_{\text{local_height}} + 2) \times (N + 2) \times 16 \text{ octets}$$

où $m_{\text{local_height}}$ est en moyenne $N/P + O(1)$. Le résultat simplifié en ordre de grandeur est :

$$M_{\text{processus}} \approx \frac{N^2}{P} + O(N)$$

En contraste, la Q4 alloue sur chaque processus l'intégralité de la grille :

$$M_{\text{Q4}} \approx N^2$$

Le gain en mémoire vive par processus est donc un facteur P :

$$\frac{M_{\text{Q4}}}{M_{\text{processus}}} \approx P$$

Pour la plateforme de test avec $P = 4$ et $N = 513$, cela représente une réduction de 4 fois. Sur des grilles plus grandes ou des configurations avec davantage de processus, ce gain devient critique pour accéder à des simulations impossibles sous le régime de réplication complète.

7.3.2 Réduction du volume de communication

La synchronisation des phéromones en Q4 repose sur une réduction collective coûteuse. À chaque itération, l'opération `MPI_Allreduce` échange la totalité de la grille entre tous les processus, soit un volume de :

$$V_{\text{Q4}} = N^2 \times 8 \text{ octets} \approx 513^2 \times 8 \approx 2.1 \text{ Mo par itération}$$

En Q5, la cohérence est maintenue via l'échange de halos uniquement aux frontières de domaine. Chaque synchronisation de halos transfère deux lignes complètes (une ascendante, une descendante) entre un rang et ses voisins directs. Le volume réel par itération est :

$$V_{\text{Q5, halos}} = 2 \times 2 \times (N+2) \times 8 \text{ octets} \approx 2 \times 2 \times 515 \times 8 \approx 16.4 \text{ kB par itération}$$

Cette réduction massive, d'un facteur approximativement $N/4 \approx 128$, transforme la nature du goulot d'étranglement : au lieu de synchroniser l'intégralité de la grille, seules les cellules situées aux interfaces sont communiquées. Pour une simulation de 2000 itérations, l'économie en volume transmis est spectaculaire :

— Q4 : 2.1 Mo × 2000 ≈ 4.1 Go cumulé ;
— Q5 (halos seuls) : 16.4 kB × 2000 ≈ 32.8 Mo cumulé.

S'ajoute à cela la migration des fourmis, dont le volume dépend de la distribution spatiale des agents. Dans le cas où les fourmis restent localisées à leur domaine de départ, la migration est quasi-nulle. Dans le cas contraire, le volume de migration s'ajoute aux halos, mais reste négligeable au regard de la réduction des halos eux-mêmes.

7.3.3 Implications pour la scalabilité

Le rapport calcul-communication devient :

$$\text{Ratio}_{\text{Q5}} = \frac{T_{\text{calc}}}{T_{\text{comm}}} \propto \frac{M/P}{N}$$

où M est le nombre total de fourmis et N la résolution spatiale. Comparé au ratio de la Q4 :

$$\text{Ratio}_{\text{Q4}} = \frac{T_{\text{calc}}}{T_{\text{comm}}} \propto \frac{M/P}{N^2}$$

L'amélioration expose un écart linéaire en N, ce qui signifie que pour une grille volumineuse, le rapport calcul-communication en Q5 devient favorable bien avant celui de la Q4.

Cette transformation du bilan énergétique communication-calcul est la clé scientifique permettant à la décomposition de domaine de surmonter le handicap du déséquilibre de charge vis-à-vis de la réplication distribuée.

7.4 Validation fonctionnelle

La verification fonctionnelle de la Q5 repose elle aussi sur `First_Iteration` et `Food_KPI`. Les campagnes archivees dans `final_results/Q5_scaling_np1.csv`, `Q5_scaling_np2.csv` et `Q5_scaling_np4.csv` conservent `First_Iteration = 1236` et `Food_KPI = 4353`. Cette stabilite est importante : elle montre que la decomposition de domaine, l'echange de halos et la migration des fourmis preservent bien les observables fonctionnels principaux du baseline.

7.5 Synthèse comparative des performances (Q3, Q4 et Q5)

Le tableau suivant récapitule les performances obtenues pour les différentes stratégies de parallélisation. La comparaison s'appuie sur le temps de référence séquentiel $T_s = 6026.46$ ms (Q2).

TABLE 7 – Récapitulatif global des performances sur un seul nœud.

Stratégie	Processus/Threads p	Temps moyen T_p (ms)	Speedup $S(p)$	Efficacité $E(p)$
Q3 (OpenMP)	4	4878.286	1.235	0.309
Q4 (MPI Globale)	1	5551.946	1.085	1.085
Q4 (MPI Globale)	4	29837.727	0.202	0.050
Q5 (MPI Domaine)	1	9888.921	0.609	0.609
Q5 (MPI Domaine)	2	7012.872	0.859	0.430
Q5 (MPI Domaine)	4	5637.943	1.069	0.267



FIGURE 3 – Évolution du temps total (Q5).



FIGURE 4 – Speedup mesuré (Q5).

L'analyse comparative des données révèle des comportements opposés selon la gestion de la localité :

— **L'échec de la réplication globale (Q4)** : La Q4 présente une scalabilité négative frappante. Avec 4 processus, le temps est multiplié par 5,4. Ce phénomène est dû à l'explosion du volume de communication (`MPI_Allreduce`), qui sature la bande passante et rend la parallélisation totalement contre-productive.

— **La viabilité de la décomposition de domaine (Q5)** : Contrairement à la Q4, la Q5 parvient à réduire le temps d'exécution à mesure que l'on ajoute des ressources. L'échange de halos en $O(N)$ permet de maintenir un coût de communication raisonnable malgré la complexité de gestion des agents.

— **Impact du Load Balancing** : Comme illustré par la figure ci-dessous, l'efficacité décroît à mesure que le déséquilibre de charge augmente (`Imbalance` $= 1.47$ à $p = 4$). La concentration des fourmis crée un chemin critique qui explique pourquoi la Q5 reste légèrement en deçà de la Q3 (OpenMP).



FIGURE 5 – Corrélation entre le déséquilibre de charge et l'efficacité (Q5).

7.6 Conclusion Générale

Ce projet a permis d'explorer les défis de la parallélisation d'une simulation complexe à base d'agents (ACO). Les expérimentations mènent aux conclusions suivantes :

D'une part, la parallélisation en mémoire partagée (Q3) s'avère la plus efficace pour une exécution sur un seul nœud. Elle tire profit d'une communication à coût quasi nul, bien que limitée par la loi d'Amdahl et les contentions mémoire lors de l'accès aux phéromones.

D'autre part, le passage au modèle distribué (MPI) souligne l'importance cruciale de l'algorithmique. La stratégie naïve de réplication complète (Q4) échoue face au coût réseau, tandis que la décomposition de domaine (Q5) s'impose comme la seule solution viable pour le passage à l'échelle. Bien qu'elle introduise un déséquilibre de charge, la Q5 minimise drastiquement les flux de données.

En synthèse, la réussite d'un calcul massivement parallèle sur ce type de simulation repose sur un compromis constant entre granularité de calcul et volume de communication. La décomposition de domaine, en transformant un problème global en échanges locaux, constitue la base indispensable pour des simulations de plus grande envergure.