

Atributo	Descripción
action	El atributo especifica la URL dónde se enviarán los datos recogidos en el formulario, a menudo un archivo .php dentro del mismo servidor.
alt	Texto alternativo que se mostrará en el navegador en caso de que la imagen no se pueda mostrar. Muy importante de cara a accesibilidad.
async	Indica que el script debe ejecutarse de forma asíncrona.
class	Otorga una clase creada en CSS a un elemento HTML. Se usa principalmente para aplicar estilos a elementos con propiedades en común.
cols	Dentro de una etiqueta <textarea>, se usa para definir el número de columnas que tendrá el campo de texto.
content	Un atributo que permite definir el contenido de la etiqueta HTML <meta> que acompaña.
for	Atributo usado para asociar o describir elementos que pertenecen a éste.
form	Atributo para indicar el formulario al que pertenece el elemento.
hidden	Este atributo permite indicar que el elemento HTML no debe ser visible. Es habitual usarlo por ejemplo, para ocultar elementos que no deben ser visibles inicialmente pero que después de una acción si deben verse.
href	La URL de un recurso asociado.
id	Usado para asignar un identificador único a un elemento HTML. Usado generalmente para acceder al mismo desde CSS o Javascript. No pueden existir dos «ids» iguales en una misma página web.
label	Especifica el título de la pista con un formato legible por el usuario. Usado conjuntamente con el atributo «for»
lang	Define el lenguaje utilizado en el elemento.
language	Define el lenguaje (de programación) utilizado en el script.
list	Identifica una serie de valores predefinidos para ser sugeridos al usuario en un menú desplegable.
loop	Atributo que habilita al medio a volver a reproducirse desde el principio cuando llega al final.
max	Define el máximo valor aceptado.
maxlength	Define el mayor número de caracteres aceptados.
min	Define el valor mínimo aceptado.
muted	Al reproducir un contenido audiovisual, este atributo indica si el audio será silenciado inicialmente al cargar la página.
name	Nombre del elemento. Utilizado a menudo por el servidor para identificar los campos en el envío de formularios.
placeholder	Proporciona una sugerencia al usuario de lo que puede ser introducido en el campo de un formulario por ejemplo. Muy útil de cara a la accesibilidad.
readonly	Con este atributo se define si el elemento puede o no ser editado por el usuario.
required	Con este atributo hacemos que la etiqueta Html sea, o no, de obligada cumplimentación.
src	La URL del contenido integrable en la etiqueta HTML que lo acompaña.
style	Define los estilos CSS que anulan los estilos establecidos previamente. En este caso son llamados estilos en línea ya que se introducen directamente en la etiqueta HTML en cuestión.
target	Con este atributo se determina el marco destino en un vínculo. Valores especiales: «_blank» indica una nueva ventana, «_parent» indica el marco padre del marco que contiene el código fuente, «_self» indica el marco donde está el código fuente y «_top» indica la ventana completa del navegador.
title	Texto a ser mostrado cuando el cursor esté sobre el elemento. Muy útil de cara a la usabilidad y para una correcto posicionamiento SEO.
type	Define el tipo de elemento HTML.
value	Define el valor predeterminado a ser mostrado al cargar la página.