PSEUDOELEMENTOS

- · Los pseudoelementos son aquellos que nos permiten añadir estilos a una parte concreta del documento.
- · Se agregan en los selectores del CSS y cada uno de ellos nos van a permitir añadir distintas cosas a ellos.
- · Se colocan con dos soble puntos (::)

::before

Nos permite hacer un agregado al inicio de un elemento. Este agregado se encontrara en la misma linea que el selector al que se le asigne.

Para indicarle el contenido de ese agregado utilizamos la propiedad **content** y podemos luego utilizar las propiedades de CSS que querramos para darle estilo a ese agregado.

::affter

Nos permite hacer un agregado al final de un elemento. Este agregado se encontrara en la misma linea que el selector al que se le asigne.

Para indicarle el contenido de ese agregado utilizamos la propiedad **content** y podemos luego utilizar las propiedades de CSS que querramos para darle estilo a ese agregado.

::first-letter

Nos permite darle estilos a la primera letra de la primera línea un elemento.

::first-line

Nos permite darle estilos a la primera linea de un elemento. Con esto tengamos en cuenta que si el ancho del elemento aumenta, permitiendonos que haya mas contenido en dicha linea, ese contenido tambien tendra dichas propiedades definidas con el pseudoelemento.

· Estos son alguno de ellos, para conocer el resto pueden visitar esta pagina:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Pseudo-elements