

- 初始化房间，录课端在进行录制的时候需要调用

URI:

POST <http://127.0.0.1:9002/record/configure>

参数: (form表单)

参数名	类型	示例	备注
room	String	1234	必传(房间号)
class_id	String	"class_id"	必传(上传需要要)
upload_server	String	" http://192.168.5.141:13980/classVideo/api/uploadClassVideo "	必传(上传服务器完整路径)

请求示例:

```
$ curl -v \
-X POST \
-H "Accept-Language: zh-Hans-CN;q=1.0" \
-H "User-Agent: CloudyClassOSX" \
-H "Accept-Encoding: br;q=1.0, gzip;q=0.9, deflate;q=0.8" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8" \
-d
"class_id=10000114&room=1234&upload_server=http%3A//192.168.5.141%3A13980/classVideo/api/uploadClassVideo" \
"http://127.0.0.1:9002/record/configure"
```

响应示例(content-type: application/json):

```
{
  "state": 1, // state=1 表示业务处理表示成功，则表示失败
  "code": "Room 1234 has configured"
}
```

○ 开始录制

URI:

POST <http://127.0.0.1:9002/record/start>

Params: (form)

参数名	类型	示例	备注
room	String	1234	必传(房间号)
cam	String	rtsp://192.168.5.160/1	必传(开始录制时候的摄像头地址)
mic	String	'回音消除话筒 (Yealink CP900 Audio)'	需要录制的麦克风设备名称
screen	String	1	必传('1'开启屏幕录制, 其他为不开启)

请求示例:

```
$ curl -v \
-X POST \
-H "Accept-Encoding: br;q=1.0, gzip;q=0.9, deflate;q=0.8" \
-H "Accept-Language: zh-Hans-CN;q=1.0" \
-H "User-Agent: CloudyClassOSX" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8" \
-d "pin=1234&publisher=1&room=1234" \
"http://127.0.0.1:9002/record/start"
```

响应示例(content-type: application/json):

```
{
  "state": 1, // state=1 表示业务处理表示成功, 则表示失败
  "code": "Start recording at room 1234"
}
```

● 暂停录制

URI:

POST <http://127.0.0.1:9002/record/pause>

Params: (form)

参数名	类型	示例	备注
room	String	1234	必传(房间号)

请求示例:

```
$ curl -v \
-X POST \
-H "Accept-Language: zh-Hans-CN;q=1.0" \
-H "User-Agent: CloudyClassOSX" \
-H "Accept-Encoding: br;q=1.0, gzip;q=0.9, deflate;q=0.8" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8" \
-d "room=1234" \
"http://127.0.0.1:9002/record/pause"
```

响应示例(*content-type: application/json*):

```
{
  "state": 1, // state=1 表示业务处理表示成功, 则表示失败
  "code": "Pause recording at room 1234"
}
```

- 结束录制，结束录制后自动上传视频的封面和视频至文件服务器

URI:

POST <http://127.0.0.1:9002/record/stop>

Params: (**form**)

参数名	类型	示例	备注
room	String	1234	必传(房间号)

请求示例:

```
$ curl -v \
-X POST \
-H "Accept-Language: zh-Hans-CN;q=1.0" \
-H "User-Agent: CloudyClassOSX" \
-H "Accept-Encoding: br;q=1.0, gzip;q=0.9, deflate;q=0.8" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8" \
-d "room=1234" \
"http://127.0.0.1:9002/record/stop"
```

响应示例(*content-type: application/json*):

```
{
  "state": 1, // state=1 表示业务处理表示成功, 则表示失败
  "code": "Stop recording at room 1234"
}
```

● 切换摄像头

URI:

POST <http://127.0.0.1:9002/record/camera>

Params: (**form**)

参数名	类型	示例	备注
room	String	1234	必传(房间号)
cam	String	rtsp://192.168.5.160/1	必传(开始录制时候的摄像头地址)
mic	String	'回音消除话筒 (Yealink CP900 Audio)'	需要录制的麦克风设备名称

请求示例:

```
$ curl -v \
-X POST \
-H "Accept-Language: zh-Hans-CN;q=1.0" \
-H "User-Agent: CloudyClassOSX" \
-H "Accept-Encoding: br;q=1.0, gzip;q=0.9, deflate;q=0.8" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8" \
-d "cam=rtsp&room=1234&mic=some" \
"http://127.0.0.1:9002/record/camera"
```

响应示例(*content-type: application/json*):

```
{
  "state": 1, // state=1 表示业务处理表示成功, 则表示失败
  "code": "Switch to CAM1"
}
```

● 关闭/开启共享授课端屏幕

URI:

POST <http://127.0.0.1:9002/record/screen>

Params: (**form**)

参数名	类型	示例	备注
room	String	1234	必传(房间号)
cmd	String	1 or 2	必传(1为开启录制, 2为关闭录制)

请求示例:

```
$ curl -v \
-X POST \
-H "Accept-Encoding: br;q=1.0, gzip;q=0.9, deflate;q=0.8" \
-H "Accept-Language: zh-Hans-CN;q=1.0" \
-H "User-Agent: CloudyClassOSX" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8" \
-d "cmd=1&room=1234" \
"http://127.0.0.1:9002/record/screen"
```

响应示例(*content-type: application/json*):

```
{
  "state": 1, // state=1 表示业务处理表示成功, 则表示失败
  "code": "Start recording screen at room 1234"
}
```

- 重置房间

URI:

POST <http://127.0.0.1:9002/record/reset>

Params: (**form**)

参数名	类型	示例	备注
room	String	1234	必传(房间号)

请求示例:

```
$ curl -v \
-X POST \
-H "Accept-Encoding: br;q=1.0, gzip;q=0.9, deflate;q=0.8" \
-H "Accept-Language: zh-Hans-CN;q=1.0" \
-H "User-Agent: CloudyClassOSX" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8" \
-d "room=1234" \
"http://127.0.0.1:9002/record/reset"
```

响应示例(*content-type: application/json*):

```
{
  "state": 1, // state=1 表示业务处理表示成功, 则表示失败
  "code": "Room 1234 is reset"
}
```