

GSX-S 150
ABS



18,9 HP
CABALLOS
DE FUERZA

INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

**RELACIÓN
PESO/POTENCIA:**
6,9 KILOS X CABALLO

FRENOS
ABS
DUAL CHANNEL

**ERES LO
QUE MANEJAS**
DESEMPEÑO Y ESTILO

Suzuki Motor de Colombia S.A. se reserva los derechos a cambios sin previo aviso, en equipos, especificaciones, colores, el color de la imagen es sólo referencia materiales, y otros; para aplicaciones en condiciones locales. Cada modelo podría ser discontinuado sin previo aviso. Por favor consulte con su distribuidor local para detalles de algunos de esos cambios.

WWW.SUZUKI.COM.CO

f SUZUKICOLOMBIA x @SUZUKI_COLOMBIA i SUZUKI_COLOMBIA j @SUZUKICOLOMBIA

Vigencia del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026. V1



SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENOS



SISTEMA DE ENCENDIDO
AUTOMÁTICO DE LUCES




SISTEMA DE LUCES DE
CIRCULACIÓN DIURNA

GSX-S 150 ABS

**POTENCIA, TECNOLOGÍA
SEGURIDAD** AHORA CON FRENOS
ABS DOBLE CANAL

SUZUKI



***18,9 HP**
CABALLOS
DE FUERZA

**INYECCIÓN
ELECTRÓNICA**

***RELACIÓN
PESO/POTENCIA:
6,9 KILOS X CABALLO**

**FRENOS
ABS
DUAL CHANNEL**

*Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.

GSX-S 150 ABS



**FI
FUEL INJECTION**



Sistema de bloqueo del obturador.

El bloqueo del obturador requiere una sola operación. Para abrir el obturador, simplemente presione el interruptor de seguridad en la posición establecida, y ciérrela operando el mando. Esto hace posible la puesta en marcha con guantes en la noche cuando el agujero de la llave es difícil de ver.



Diseño agresivo y con estilo

Las tapas laterales y el protector de motor aerodinámico están diseñados como una forma única y continua donde resalta el look agresivo y totalmente deportivo de la GSX-S, así como también le da robustez a su forma.



Inyección electrónica (FI)

Esta mejora la respuesta en la aceleración de la motocicleta, reduce las emisiones contaminantes y hace más eficiente el consumo de combustible.

DOHC 4 valves




Luces estacionarias / Sistema de arranque fácil Suzuki

El cómodo sistema de arranque fácil arranca automáticamente el motor con un solo toque de un botón montado en el manillar; esto hará que el motor de arranque gire hasta encender la motocicleta sin necesidad de presionarlo constantemente.



Frenos de disco lobulados con ABS

El rendimiento de frenado es el factor importante para un tiempo de vuelta rápido. Los frenos eficientes incluyen un disco delantero de 290 mm de diseño lobulado de aspecto deportivo que es significativamente más grande que el frontal montado en máquinas de 150 cm3 competitivas para un rendimiento de frenado fuerte.



Iluminación LED

La GSX-S heredó las tradicionales luces LED de la serie GSX-R. El brillo y la compacidad de las luces LED contribuyen en gran medida a la apariencia aguda y deportiva de la GSX-S. También utilizado para las luces de posición y la luz de matrícula. La luz trasera no es LED, pero la forma de corte del lente le da una apariencia brillante. Además, el diseño cerrado y compacto refleja una apariencia deportiva de la vista trasera.



Tablero digital multifuncional

La GSX-S tiene un panel de instrumentos LCD completo en un tablero de instrumentos moderno, enmarcado por la señal de giro, neutro, temperatura del refrigerante, led indicador de mal funcionamiento (MIL). Incluye un tacómetro de barra segmentada en la parte superior; Un velocímetro digital; Un indicador de cambio de marcha; Un reloj digital; Un odómetro digital con dos contadores de viaje; Un medidor de consumo de combustible; Un indicador de combustible; Y un indicador de cambio de aceite requerido.

GSX-S 150 ABS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

TIPO DE MOTOR	4-Tiempos, 1 Cilindro, refrigerada por líquido, DOHC
CILINDRAJE	147 cm³
TRANSMISIÓN	6 velocidades
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico
DIÁMETRO POR CARRERA	62.0 x 48.8 mm
* TORQUE	14.0 NM @ 9000 RPM
* POTENCIA MÁXIMA	18.9 HP a 10500 RPM
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Inyección electrónica

SUSPENSIÓN

FRONTAL	Telescópica
TRASERA	Mono amortiguado con bieletas sin graduación

FRENOS

DELANTEROS	Disco ABS
TRASEROS	Disco ABS

TAMAÑO DE LA LLANTA

DELANTERA	90/80 -17 M/C 46P TUBELESS
TRASERA	130/70 -17 M/C 62P TUBELESS

DIMENSIONES

LARGO	2.000 mm
ANCHO	745 mm
ALTURA	1.035 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.300 mm
DISTANCIA AL PISO	155 mm
ALTURA DEL ASIENTO	786 mm
PESO EN ORDEN DE MARCHA	130 kg

COMBUSTIBLE

CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA	11 L / 2.91 Gal
----------------------------------	-----------------

“Un Excitante y Agresivo Estilo”



FI
FUEL INJECTION
DOHC 4 valves

ABS
DUAL CHANNEL



Negro



Rojo / Negro

* Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS



SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES



SISTEMA DE LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA

Colores disponibles