



OYET SpA.

Loteo Santa Isabel, Panamericana Norte km 17,5, Lampa, Santiago, CHILE

RUT: 76.468.853 – 8

FICHA TÉCNICA CARROCERIA MINERA para LUBRICACION

Marca	: OYET
Modelo	: CMLCX XX XXXXX AXX
Capacidad	: 10 toneladas.

A.- Descripción general del equipo

Carrocería plana tipo minera con plataforma para servicio de lubricación.

B.- Características de la plataforma

1. Plataforma con teleros interiores en perfil cerrado de 3 mm. de espesor cada 500 mm. de separación en acero de calidad ASTM A36.
2. Piso en plancha lisa de 4 mm. de espesor en acero de calidad ASTM A36 con malla en zona de accesos, refundido para contención de derrame.
3. Acceso lateral con peldaños o escalera de acceso retráctil , incluye pasamanos de 1,5" de diámetro.
4. Tapas laterales apernadas para mantención.
5. Caja trasera reforzada con puerta tipo cortina (roll up) marca WITTING (USA) o similar para protección de carretes y equipos de todo el ancho del camión.
6. Focos faeneros en zona de trabajo y caja de carrete del tipo LED.

C.- Línea de aceite nuevo.

1. Bombas neumáticas de relación 5:1 (25 lt/min.) o 9:1 (45 lt/min.), marca ECODORA (ITALIA) o similar.
2. Líneas de entrega de aceite con carretes retráctiles y mangueras de ½" o ¾", con pistola y cuenta litros digitales, marca ECODORA (ITALIA) o similar
3. Estanque de diferentes capacidades, fijos a carrocería con tapa de registro, filtro de silica, marcador de nivel, conector de llenado con color acorde al tipo de aceite marca FLOMAX serie R con tapa, (USA).
4. **OPCIONAL:** Bombas de diafragma de succión para cargar estanques fijos, dispuestos exteriormente y conectados directamente con estanques.

D.- Línea de aceite usado.

1. Bomba de doble diafragma de diámetro 1" (170 lt/min.) o 1 ½" (378 lt/min.) para carga y descarga, , marca ECODORA (ITALIA) o similar.
2. Carrete retráctil con 15 metros de manguera de 1" o 1 ½", llave de paso en punta, marca ECODORA (ITALIA) o similar.
3. Estanque recolector de aceite de diferentes capacidades, fijo instalado en carrocería, incluye tapa de registro, filtro de silica, marcador de nivel.

E.- Línea de grasa

1. Bomba de grasa de relación 50:1 (app. 1.500 g/min) o 75:1 (app 5.000 g/min.) con tapa y plato seguidor,, para tambor o autonoma, marca ECODORA (ITALIA) o similar.
2. Carrete retráctil con manguera de 1/2", con dispensador o pistolin para conector a graseras, marca ECODORA (ITALIA).
3. Carrete retráctil con manguera de 3/4", con dispensador o pistolin para conector a graseras, marca ECODORA (ITALIA).

F.- Línea de aire comprimido.

1. Compresor de tornillo hidraulico de 2.500 a 5.000 a lt/mim., dependiendo cantidad de estanques, sistema hidráulico completo (bomba, mando, válvulas, enfriador de aceite, estanque hidraulico y mangueras) conectado a PTO del camion. Conexión a cada bomba de los estanques con regulador de caudal individual.
2. Línea para suministro exterior con carrete retráctil con manguera de ¾" con acople rápido en punta, marca ECODORA (ITALIA) o similar
3. Línea general con filtro, lubricador y regulador de presión.



OYET SpA.

Loteo Santa Isabel, Panamericana Norte km 17,5, Lampa, Santiago, CHILE

RUT: 76.468.853 – 8

G.- Accesorios.

1. Parachoques trasero según norma.
2. Sistema eléctrico con focos laterales tipo LED, para iluminación reglamentaria.
3. 2 cajas de herramientas de 1 metro de largo en plástico reforzado y metálica con soportes a chasis para filtros nuevos y sucios.
4. Pasillo interno en malla antiderrape, separada del piso.
5. Limpieza mecánica con tratamiento fosfatizado, dos manos de anticorrosivo epoxico y terminación doble mano de poliuretano de alta densidad en color a elección.
6. Huinchas reflectivas según norma
7. **KIT minero:** Baliza estroboscópica color azul o ámbar, Caja porta corta corriente, Pértiga de 10 pies importada con luz LED, 4 cuñas de poliuretano con sus respectivos soportes, Porta extintor para extintor de 10 kg., tipo gabinete y check wheel.

F.- Tara

Aproximadamente desde 7.500 a 12.800 kgs.

G.- Garantía

Un año por defectos de fabricación, no así por mal uso