



Loteo Santa Isabel, Panamericana Norte km 17,5, Lampa, Santiago, CHILE

RUT: 76.468.853 – 8

FICHA TÉCNICA CARROCERIA para SERVICIO

Marca	: OYET
Modelo	: CMBXX
Capacidad	: 6 a 20 toneladas.

A.- Descripción general del equipo

Carrocería plana para servicio con barandas abatibles.

B.- Características de la plataforma

1. Diferentes largos y anchos.
2. Sin o con bastidor tipo escalera en perfil tubular anclado a chasis por placa de apoyo en acero de calidad ASTM A36.
3. Teleros de transversales del tipo tubular o vigas doble T, cada 500 mm, teleros longitudinales cada 700 mm,
4. Cubreteleros en perfil tipo C de 5 mm de espesor en acero de calidad ASTM A36.
5. Piso diamantado plano o tipo omega, en acero de calidad ASTM A36.
6. Frontales con perfil reforzado y forrado en placa lisa o malla desplegada, todo en acero de calidad ASTM A36.
7. Barandas de 500 mm de alto con marco de perfil tubular y placa de 2 mm de espesor. Pasamano de tubo de 2" de 600 mm de alto con sistema de cierra del clamp regulable y bisagras del tipo tubo o tipo G, removibles. Todo en acero ASTM A36.
8. Puerta de acceso lateral simple o doble con escalera fija o plegable.

6. Tapabarros metálicos con guardabarros plásticos para ejes traseros.
7. Kit minero (baliza, pertiga, portaextintor sin extintor de 10 kgs., 4 cuñas en poliuretano reforzado, check wheel)
8. Cintas reflectante según norma.
9. Señalética de seguridad.
10. Apoyo ciclista según norma.
11. Limpieza mecánica con tratamiento fosfatizado, dos manos de anticorrosivo epoxico y terminación doble mano de poliuretano de alta densidad en color a elección.

E.- Tara

Tara conjunto completo sobre camión de 1.500 a 3.500 kgs. aproximadamente.

F.- Garantía

Un año por defectos de fabricación, no así por mal uso

C.- Accesorios.

1. 4 piñas para contenedor.
2. Parachoques trasero según norma.
3. Sistema eléctrico con focos laterales y frontales tipo LED, para iluminación reglamentaria.
4. 1 caja de herramientas de 0,8 metros de largo en plástico reforzado.
5. Focos de trabajo del tipo LED dispuestos en zona superior del frontal.

Vigencia Agosto 2024