



OYET SpA.

Loteo Santa Isabel, panamericana norte km 17.5, Lampa, Santiago, CHILE

RUT: 76.468.853 – 8

FICHA TÉCNICA ESTANQUE SOBRE CAMION

Marca	: OYET
Modelo	: ECAXX XX
Capacidad	: 10 a 45 m ³ .

A.- Descripción general del equipo

Estanque sobre camión de diferentes capacidades para agua industrial o potable.

B.- Características del estanque

1. Capacidad de 10 a 45 m³ en uno o más compartimentos.
2. Sección semi elíptica especial o tipo pantalla de televisión.
3. Manto en acero ASTM A36, STREX 700, HIACE o acero inoxidable calidad AISI 304 L.
4. Cabezales rodonados en acero ASTM A36, STREX 700, HIACE o acero inoxidable calidad AISI 304 L.
5. Rompeolas transversales o longitudinales rodonados fabricados en acero ASTM A36, STREX 700, HIACE o acero inoxidable calidad AISI 304 L., con pasa-hombre de 500 mm. de diámetro y aberturas superior e inferior. Cantidad depende del largo del estanque.
6. Escotilla de carga ubicada en la zona trasera del estanque, fabricada en acero estructural con tapa de carga de 500 mm.
7. Vigas principales en perfil sobre chasis con placas apernadas y resortes en zona delantera.

C.- Tratamiento de superficies

1. Exterior, limpieza manual mecánica y fosfatizado, 2 manos de anticorrosivo epoxico y 2 manos de poliuretano de alto brillo, color a elección del cliente.
2. Interior, limpieza mecánica mediante granallado, protección epoxica con diferentes espesores (micras) dependiendo el tipo de agua.

D.- Características de sistema carga y descarga

1. Sistema presurizado para carga y descarga con bomba centrífuga de 800 a 1200 litros/minutos en ACERO INOXIDABLE

COMPLETA, 50 a 60 mca (87 psi) , accionada con motor hidráulico.

2. Bomba hidráulica de engranaje conectada directamente a PTO.
3. Red en cañerías galvanizadas de 3" para conexión bomba y estanque, sistema de unión mediante conector tipo vitaulic.
4. 2 aspersores traseros cubriendo cada uno 5 metros de ancho y 6 metros de largo comandados desde cabina.
5. 2 aspersores delanteros cubriendo cada uno 5 metros de ancho y 6 metros de largo comandados desde cabina.
6. Salida trasera lateral de 2" con llave de bola, auxiliar de incendio presurizado.
7. Barra de riego con batería de 10 aspersores con accionamiento neumático desde cabina.
8. Mangueras hidráulicas de alta presión.
9. Estanque para aceite de 200 litros montado costado chasis.

E.- Accesorios

1. Escalera acceso lateral en zona posterior tipo frontal con plataforma plana o tipo MEL
2. Tapabarros con guardafangos institucionales.
3. Parachoques según norma.
4. Sistema eléctrico reglamentario completo con foco LED, sellado para evitar cortes.
5. Huinchas reflectivas según norma.
6. Porta extintor metalico.
7. Caja de herramientas.
8. Kit minero (baliza, pertiga, cuñas, check Wheel, laminas para vidrios, etc.)

F.- Tara

Aproximadamente desde 2.500 a 8.800 kgs.

G.- Garantía

Un año por defectos de fabricación, no así por mal uso