



**OYET SpA.**

**Loteo Santa Isabel, Panamericana Norte km 17.5, Imapa, Santiago, CHILE**

**RUT: 76.468.853 - 8**

## **FICHA TÉCNICA SEMIREMOLQUE PLANO o REBAJADO**

**Marca : OYet**

**Modelo : SPXXX**

**Capacidad : 25 a 40 toneladas.**

### **A.- Descripción general del equipo.**

Semiremolque plano o rebajado.

### **B.- Características del chasis.**

1. Vigas de chasis doble T tipo soldado con soldadura con atmosfera controlada tipo MIG, del tipo escalera en acero ASTM A36 o STREX 700.
2. Conexión de ambas chasis en viga doble T con refuerzos estructurales en acero ASTM A36 o STREX 700 para el caso de semiremolque rebajado.
3. Plancha de apoyo perno rey en 8 mm. de espesor.
4. Perno rey de 2" intercambiable.
5. Gatos de apoyo hidráulicos extensibles de 25 toneladas cada línea, total de 50 toneladas comandadas mediante botonera alámbrica extensible por cada lado.

### **C.- Características de la plataforma.**

1. Piso de acero diamantado en acero de calidad ASTM A36.
2. Telas transversales del tipo tubular insertadas en vigas cada 500 mm. de acero ASTM A36.
3. Telas longitudinales cada 300 mm. del tipo tubular de acero ASTM A36.
4. Cubretelas reforzadas en 5 mm de espesor en acero ASTM A36.
5. Frontal de perfiles tubulares con placa lisa en acero ASTM A36.

### **D.- Características del sistema de suspensión.**

1. Suspensión neumática con eje integrado para 30.000 libras o 13.600 kgs. cada una con válvula de nivel automática o mecánica con paquetes de resortes fijados mediante tensores fijo y regulables conectadas mediante balancines para 30.000 lbs. o 13.600 kgs. cada una.
2. Ejes doble rodado con capacidad de 30.000 libras o 13.600 kgs. cada uno, con mazas disco europeo o americano, frenos 7", con rodamientos gemelos lubricados en grasa, con trocha extendida de 2,6 mts.

3. Llantas disco en acero o aluminio del tipo 6,25" x 17,5" o 8,25 x 22,5, sin neumáticos.

### **E.- Características del sistema freno.**

1. Válvula de freno doble vía con sistema emergencia marca HALDEX o WABCO con EBS+ABS en suspensión neumática y ABS en suspensión mecánica.
2. Triple estanque acumulador de aire.
3. Pulmones de doble cámara tipo maxi brake.
4. Mangueras de conexión con nipples de compresión.
5. Manos y enchufes de conexión en zona delantera.

### **F.- Accesorios.**

1. Barandas metálica con o sin pasamanos con accionamiento manual o hidráulico mediante central hidráulica autónoma y control remoto.
2. Puerta de acceso simple o doble.
3. Portarepuesto doble en costado chasis.
4. Parachoques trasero según norma.
5. Sistema eléctrico completo según norma con luces LED.
6. Tapabarros en plástico reforzado.
7. Protección lateral o apoyo ciclista en aluminio.
8. Porta extintor en ambos lados.
9. 4 cuñas de poliuretano con sus soportes.
10. Limpieza mecánica mediante granallado, dos manos de anticorrosivo epoxico y doble mano de poliuretano color a elección de terminación..
11. Huinchas reflexivas según norma.

### **G.- Tara.**

Tara completa del equipo con neumáticos es de 6.000 a 7.500 kilos aproximadamente.

### **H.- Garantía**

Se extiende por 6 meses, solo por efectos técnicos, no así por mal uso o sobrecarga.