



OYET SpA.

Loteo Santa Isabel KM 17,5, Lampa, Santiago, CHILE

RUT: 76.468.853 – 8

FICHA TÉCNICA TOLVA SOBRE CAMION

Marca	: OYET
Modelo	: TCTXX
Capacidad	: 4 a 25 m ³ .

A.- Descripción general del equipo

Tolva sobre camión con cilindro telescópico frontal, instalada sobre chasis con bastidor

B.- Características de tolva

1. Capacidad de 4 a 25 m³.
2. Piso en acero ASTM A36, antiabrasivo de 500 HB o acero inoxidable AISI 304L.
3. Lateral, frontal y puerta en acero ASTM A36, antiabrasivo de 500 HB o acero inoxidable AISI 304L.
4. Puerta con refuerzos perimetrales con aperturas de bisagra convencional en zona superior, del tipo minera con accionamiento con cadenas laterales o hidráulica con cilindros laterales.
5. Bastidor de tolva en perfil simple o tubular en acero ASTM A36, montado sobre chasis con placas de anclaje y soporte flexible en conexión delantera.
6. Pasadores en acero SAE 1045.
7. Bisagra extendida para mayor estabilidad.
8. Cubrecabina en 5 mm de espesor en acero de calidad ASTM A36.

C.- Características del sistema hidráulico

1. Cilindro telescópico frontal marca HYVA o ITH (última etapa cromada).
2. Bomba hidráulica de engranajes marca HYDROCAR o HYVA de 52 a 85 lt/min a 1000 rpm y presión máxima de 250 bar, para trabajo pesado.
3. Instalación de mangueras de alta y baja presión con niples prensados.

4. Estanque hidráulico importado de 60 a 100 litros con aceite hidráulico AWS 46, tapa y marcador de nivel.
5. Sistema de comando del sistema instalados en cabina.
6. Válvula termino de carrera.
7. Filtro en línea de retorno para protección de circuito.

D.- Características generales

1. Sistema eléctrico según reglamento con luces tipo LED.
2. Parachoques según norma.
3. Portarepuesto tipo trinquete en frontal.
4. Escalera para acceso lateral en zona trasera izquierda.
5. Portafoco para foco original camión.
6. Tratamiento de limpieza tipo mecánica y tratamiento de pintura con anticorrosivo y pintura epoxica de terminación en color a elección.

E.- Tara

Tara conjunto completo sobre camión de 2.500 a 5.500 kgs. aproximadamente.

F.- Garantía

Un año por defectos de fabricación, no así por mal uso