

Relatório técnico à API4COM — comportamento de webhook e classificação de chamadas

De: Equipe de engenharia EnriqueceAI (integração da conta V4 Amaral)

Para: Suporte técnico / Engenharia API4COM

Data: 01/08/2026

Período analisado: julho/2026

Assunto: 3 pontos que precisamos esclarecer/corrigir para fechar nossa métrica de conexão de chamadas

Contexto da integração

Consumimos a API4COM por dois caminhos:

1. **Webhook** — recebemos os eventos `channel-answer` e `channel-hangup` no nosso endpoint. Os campos que lemos do payload são: `id`, `eventType`, `caller`, `called`, `startedAt`, `answeredAt`, `hangupCause`, `duration`, `recordUrl`.
2. **REST** (`GET /calls`) — usado por uma rotina de reconciliação para complementar chamadas que porventura não chegam pelo webhook.

Originamos chamadas via `POST /dialer` informando `extension` (o ramal do SDR), `phone` e `metadata`.

Cada SDR tem um ramal numérico dedicado. Na conta da V4 Amaral, em julho/2026:

SDR	Ramal	Chamadas	Com evento de webhook	Com answeredAt
Matheus	1028	3.164	3.068 (97%)	1.357
Ismael	1024	1.921	1.917 (99%)	723
Guilherme	1033	1.868	1.835 (98%)	661
Giovanni	1042	2.486	0 (0%)	0

Solicitação 1 — Webhook não é entregue para o ramal 1042 (BLOQUEANTE)

Sintoma: para o ramal **1042**, **nenhum** evento `channel-answer`/`channel-hangup` chega ao nosso endpoint. Em 100% das 2.486 chamadas de julho, os campos `answeredAt` e `hangupCause` estão vazios e não há registro de atendimento — enquanto os demais ramais da **mesma conta** (1024, 1028, 1033) recebem eventos normalmente (97–99%).

Observações que ajudam o diagnóstico:

- A rotina REST (`GET /calls`) **enxerga** algumas chamadas do 1042 (recuperamos gravação de 25 delas por esse caminho). Ou seja, a chamada existe na sua base — o que não chega é o **webhook de eventos**.
- Do nosso lado, a configuração do 1042 é idêntica à dos ramais que funcionam (mesma `base_url`, credencial válida, ramal ativo).
- O ramal 1042 entrou em operação recentemente (config criada em 02/07/2026).

Perguntas:

1. O webhook de eventos está **registrado e ativo** para o ramal/subconta do 1042? Ele aponta para o mesmo endpoint dos demais ramais?
2. O ramal 1042 pertence a uma **subconta, gateway ou tronco diferente** dos ramais 1024/1028/1033? Se sim, a configuração de webhook é por subconta?

3. Por que os eventos desse ramal não são disparados, sendo que a chamada existe na base REST?
4. Como validamos/reprovisionamos o registro de webhook para esse ramal?
5. **Backfill:** a API4COM **retém os eventos históricos** (channel-answer/channel-hangup) desse ramal? Desde quando? É possível **reenviar/replay** dos eventos de julho/2026? Isso é decisivo — o campo answeredAt só existe no evento de webhook (o REST não o expõe), então sem replay não conseguimos recuperar o histórico de atendimento desse SDR.

Solicitação 2 — answeredAt chega como string vazia ("") em chamadas não atendidas

Comportamento observado: no payload do webhook, chamadas que **não** foram atendidas trazem answeredAt como **string vazia ("")** — e não como null ou campo ausente. Confirmamos isso indiretamente: causas de não-atendimento (NO_ANSWER, USER_BUSY, ORIGINATOR_CANCEL, NUMBER_CHANGED, entre outras) chegam com um answeredAt que passa por qualquer checagem de "campo presente", mas que não é um timestamp válido.

Impacto do nosso lado: tratávamos "houve atendimento" como answeredAt não-nulo — e "" != null. Isso fez 100% das chamadas processadas por webhook serem marcadas como atendidas, inclusive as claramente não atendidas. **Já corrigimos internamente** (passamos a exigir um timestamp válido), então não precisamos de ação urgente. Mas o comportamento no payload é, no mínimo, ambíguo.

Pedido: confirmar se answeredAt: "" em chamada não atendida é o comportamento **esperado**. Se possível, enviar null (ou omitir o campo) quando não houve channel-answer — semanticamente mais correto e menos propenso a induzir erro em quem consome o payload.

Perguntas:

1. answeredAt é preenchido **somente** quando houve atendimento humano real (evento channel-answer), ou também em outros casos (ex.: atendimento por gravação/URA da operadora)?
2. Há diferença de formato/timezone do answeredAt entre o webhook e o REST?

Solicitação 3 — Semântica e volume de hangupCause = NUMBER_CHANGED (BLOQUEANTE)

Sintoma: NUMBER_CHANGED aparece num volume alto e implausível para o significado literal ("o número mudou"), com duração ~0s e sem nenhum atendimento:

Ramal	% das chamadas com telemetria	Duração média	Com atendimento
Guilherme (1033)	36,9%	~1s	0
Matheus (1028)	31,7%	~2s	0
Ismael (1024)	17,2%	~0s	0

Repassamos o valor de hangupCause **crú**, sem tradução. Como não temos o mapeamento entre os códigos da operadora e os rótulos que vocês gravam, não conseguimos interpretar corretamente. A leitura de negócio muda radicalmente conforme a resposta: 30–40% de "lista ruim" (números inválidos/portados) é um problema de aquisição de dados; 30–40% de "tocou e não atenderam" é comportamento normal de outbound. **Não vamos avaliar a qualidade da operação sobre esse dado sem a confirmação de vocês.**

Perguntas:

1. Qual é o **mapeamento exato** entre os códigos de retorno da operadora (SIP/ISUP cause codes) e os valores gravados em hangupCause?
2. Especificamente, o que gera NUMBER_CHANGED? É literal (número portado/alterado) ou esse código é usado **também** para número inexistente, não atendido, rejeitado ou bloqueado?

3. Podem enviar a **lista completa** dos possíveis valores de hangupCause e o significado de cada um? (Já observamos: NORMAL_CLEARING, NO_ANSWER, NO_USER_RESPONSE, USER_BUSY, CALL_REJECTED, UNALLOCATED_NUMBER, INVALID_NUMBER_FORMAT, ORIGINATOR_CANCEL, NORMAL_TEMPORARY_FAILURE, RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE, NUMBER_CHANGED.)
-

O que precisamos de retorno

Item	Prioridade	Precisamos de
1 — Webhook do ramal 1042	Alta	Causa da não-entrega + correção + viabilidade/prazo de replay do histórico
2 — answeredAt = ""	Média	Confirmação do comportamento; idealmente null quando sem atendimento
3 — Mapa de hangupCause	Alta	Documentação do mapeamento causa-operadora → valor; significado de NUMBER_CHANGED

Ficamos à disposição para uma call técnica ou para fornecer amostras de id de chamadas específicas (com data/hora) que ajudem no diagnóstico.