

TP 27 — Une page qui réagit

Semaine 27 ■ Reprendre NSI/TP26/site/ ■ 2 h

Objectifs

- Observer de vraies requêtes HTTP dans les outils du navigateur
- Créer un formulaire et lire ses paramètres dans l'URL
- Programmer ses premiers gestionnaires d'événements en JavaScript

Partie A — Espionner le réseau

(25 min)

1. Ouvrir votre `index.html` du TP 26, puis les outils de développement (F12), onglet **Réseau**; recharger.
2. Combien de requêtes pour votre page ? Identifier : le HTML, le CSS, l'image. Noter méthode et code de chacune.
3. Renommer temporairement votre image et recharger : quel code apparaît ? Réparer.
4. Visiter un site réel : combien de requêtes pour sa page d'accueil ? (souvent des dizaines !)

Partie B — Le formulaire — `sondage.html`

(35 min)

1. Nouvelle page avec un formulaire **GET** vers `resultat.html` : prénom (`text`), TP préféré (liste `<select>` avec trois `<option>`), note de plaisir sur 5 (`number`, attributs `min/max`).
2. Créer une page `resultat.html` minimale (« Merci ! »).
3. Valider le formulaire et **lire l'URL obtenue** : retrouver vos champs `name` et leurs valeurs. Modifier une valeur *directement dans l'URL* et recharger — le serveur (ici, le fichier) n'y voit que du feu : moralité de l'exercice 6.
4. Passer le formulaire en **POST** et revalider : que devient l'URL ? (Les données sont dans le corps — invisible ici.) Revenir en GET.

Partie C — JavaScript : la page vivante

(45 min)

Dans `interactif.html` (avec son `<script>` en fin de `body`) :

1. Le compteur de l'exercice 4, recopié à la **main**, puis testé. Ajouter un bouton « -1 » et un bouton « remise à zéro ».
2. Le champ vérifié : un `<input id="age">`, un bouton « Vérifier », un paragraphe-message. Au clic : lire `document.getElementById("age").value`, convertir avec `Number(...)`, afficher « majeur » / « mineur » / « âge invalide » (revoilà les trois branches de la semaine 2!).
3. Le mode sombre du défi du TP 26, en trois lignes cette fois : un bouton qui fait `document.body.classList.toggle("sombre")`, et dans le CSS une classe `.sombre { background: #10161d; color: #e8eef5; }`.
4. ★ Un aperçu en direct : un champ texte et un `<h2>` qui reproduit son contenu à chaque frappe (événement `oninput`).

Partie D — Défi ★★

(15 min)

Le juste prix... dans le navigateur ! Reprendre la logique du TP 2 en JavaScript : un nombre tiré au chargement (`Math.floor(Math.random()* 100)+ 1`), un champ, un bouton, un message « plus grand / plus petit / gagné en *n* coups ». Comparer ligne à ligne avec votre version Python de septembre : qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est identique ?