

Informe desde el 28 abr 2026, 11:45:38 a.m.

https://mercedev.es/

Analizar

Celulares Escritorio

Descubre lo que experimentan tus usuarios reales No hay datos

Diagnostica problemas de rendimiento

100

Rendimiento

100

Accesibilidad

100

Recomendaciones

100

SEO

100

Rendimiento

Los valores son estimados y pueden variar. La medición del rendimiento se calcula directamente a partir de estas métricas. Consulta la calculadora.

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100

mercedev

mercedev Ingeniería y Desarrollo

Brindando a su base de conocimiento y generando así todo el contenido web. Hemos diseñado todo la tienda de desarrollo para el mundo de la tecnología y los servicios de desarrollo.

Activo de Conocimiento

La Biblioteca

Desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de sistemas.

MÉTRICAS

Expandir vista

● First Contentful Paint

0.8 s

● Total Blocking Time

0 ms

● Speed Index

1.1 s

● Largest Contentful Paint

1.1 s

● Cumulative Layout Shift

0

Captured at 28 abr 2026, 11:45 a.m. GMT+2

Moto G Power emulado with Lighthouse 13.0.1

Sesión de una sola página

Carga inicial de la página

Limitación de la red 4G lenta

Using HeadlessChromium 156.0.7680.177 with lr

Ver diagrama de árbol

Mostrar las auditorías relevantes para la métrica: AL FCP LCP

ESTADÍSTICAS


▲ Solicitudes de bloqueo de renderización — Ahorro estimado de 150 ms

Las solicitudes bloquean la renderización inicial de la página, lo que puede retrasar el LCP. La aparición diferida o intercalada puede mover estas solicitudes de red fuera de la ruta crítica. LCP FCP Sin puntuación

URL	Tamaño de transferencia	Duración
mercedev.es Propio	2.2 KIB	170 ms
/css/main.css?v=11 (mercedev.es)	2.2 KIB	170 ms

▲ Mejora la entrega de imágenes — Ahorro estimado de 65 KIB

Reducir el tiempo de descarga de las imágenes puede mejorar el tiempo de carga percibido de la página y el LCP. Más información para optimizar el tamaño de las imágenes LCP FCP Sin puntuación

URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
mercedev.es Propio	67.7 KIB	64.8 KIB
 Interactuar con Merci 	52.6 KIB	51.6 KIB
 mercedev 	15.1 KIB	13.1 KIB

▲ Árbol de dependencias de red

Evita encadenar solicitudes críticas reduciendo la longitud de las cadenas, disminuyendo el tamaño de los recursos para la descarga o postergando la descarga de recursos innecesarios para mejorar la carga de la página. LCP Sin puntuación

Latencia de ruta crítica máxima: 521 ms

Navegación inicial

https://mercedev.es - 271 ms, 2.86 KiB
/css/main.css?v=11 (mercedev.es) - 521 ms, 2.16 KiB

Orígenes conectados previamente

Las sugerencias de [conexión previa](#) ayudan al navegador a establecer una conexión antes de la carga de la página, lo que ahorra tiempo cuando se realiza la primera solicitud para ese origen. Estos son los orígenes a los que la página se conectó previamente.

no se preconnectó ningún origen

Candidatos para la conexión previa

Agrega sugerencias de [conexión previa](#) a tus orígenes más importantes, pero intenta usar no más de 4.
Ningún origen adicional es un buen candidato para la conexión previa

Desglose de LCP

Cada [subparte](#) tiene estrategias de mejora específicas. Lo ideal es que la mayor parte del tiempo de LCP se dedique a cargar los recursos, no a los retrasos. [LCP](#) [Sin puntuación](#)

Subparte	Duración
Time to First Byte	0 ms
Retraso en la renderización del elemento	570 ms



Bienvenido a mi base de conocimiento y operaciones con base en un entorno web h...
<p class="hero_subtitle">

Estas estadísticas también están disponibles en el panel de rendimiento de las Herramientas para desarrolladores de Chrome: [graba un registro](#) para ver información más detallada.

AUDITORÍAS APROBADAS (23)

Ocultar

- Usa tiempos de almacenamiento en caché eficientes
- Causantes del cambio de diseño
- Latencia de solicitud de documentos
- Optimiza el tamaño de DOM
- JavaScript duplicado
- Visualización de la fuente
- Reprocesamiento forzado

Desglose de INP

Comienza a investigar con la subparte más larga. [Los retrasos se pueden minimizar](#). Para reducir la duración del procesamiento, [optimiza los costos del subproceso principal](#), a menudo JS. [Sin puntuación](#)

Descubrimiento de solicitudes de LCP

Para optimizar el LCP, haz que la imagen del LCP sea [detectable](#) desde el HTML de inmediato y [evita la carga diferida](#) [Sin puntuación](#)

- JavaScript heredado
- Terceros
- Optimiza el viewport para dispositivos móviles
- Reduce el uso de CSS
- Reducir el uso de JavaScript
- Reduce el código CSS sin usar
- Reduce el código JavaScript sin usar
- Evita cargas útiles de red de gran tamaño — El tamaño total era 77 KiB

Medidas y marcas de Tiempos de usuario

Te recomendamos que incorpores la API de User Timing en tu app para calcular su rendimiento real durante las principales experiencias del usuario. [Obtén más información sobre las marcas de User Timing](#). [Sin puntuación](#)

- Tiempo de ejecución de JavaScript — 0.0 s
- Minimiza el trabajo del hilo principal — 0.1 s

Evita tareas largas en el subproceso principal

Se muestran las tareas más largas en el subproceso principal (permite identificar las tareas que más contribuyen al mayor retraso de entrada). [Más información para evitar tareas largas en el subproceso principal](#) [TBT](#) [Sin puntuación](#)

Evita las animaciones no compuestas

Es posible que las animaciones que no estén compuestas se vean entrecortadas y aumenten el valor de CLS. [Más información para evitar las animaciones no compuestas](#) [CLS](#) [Sin puntuación](#)

- Los elementos de imagen tienen atributos width y height explícitos



Accesibilidad

Estas comprobaciones destacan las oportunidades para [mejorar la accesibilidad de tu app web](#). La detección automática solo puede detectar un subconjunto de problemas y no garantiza la accesibilidad de tu app web, por lo que también se recomienda hacer [pruebas manuales](#).

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (10) Ocultar

☐	Interactive controls are keyboard focusable	↕
	Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. Learn how to make custom controls focusable. (Sin puntuación)	
☐	Interactive elements indicate their purpose and state	↕
	Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. Learn how to decorate interactive elements with affordance hints. (Sin puntuación)	
☐	The page has a logical tab order	↕
	Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. Learn more about logical tab ordering. (Sin puntuación)	
☐	Visual order on the page follows DOM order	↕
	DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. Learn more about DOM and visual ordering. (Sin puntuación)	
☐	User focus is not accidentally trapped in a region	↕
	A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. Learn how to avoid focus traps. (Sin puntuación)	
☐	The user's focus is directed to new content added to the page	↕
	If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. Learn how to direct focus to new content. (Sin puntuación)	
☐	HTML5 landmark elements are used to improve navigation	↕
	Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. Learn more about landmark elements. (Sin puntuación)	
☐	Offscreen content is hidden from assistive technology	↕
	Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. Learn how to properly hide offscreen content. (Sin puntuación)	
☐	Custom controls have associated labels	↕
	Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. Learn more about custom controls and labels. (Sin puntuación)	
☐	Custom controls have ARIA roles	↕
	Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. Learn how to add roles to custom controls. (Sin puntuación)	

Estos elementos abarcan áreas que las herramientas de prueba automáticas no contemplan. Obtén más información en nuestra guía sobre [cómo revisar los aspectos de accesibilidad](#).

AUDITORÍAS APROBADAS (19) Ocultar

	Los atributos [aria-+] coinciden con sus roles	↕
	[aria-hidden="true"] no aparece en el documento <body>	↕
	Los atributos [aria-+] tienen valores válidos	↕
	Los atributos [aria-+] son válidos y están bien escritos	↕
	Los botones tienen nombres accesibles	↕
	Los elementos de imagen tienen atributos [alt]	↕
	No se usa [user-scalable="no"] en el elemento <meta name="viewport"> y el atributo [maximum-scale] no tiene un valor inferior a 5.	↕
	Los atributos de ARIA se usan según lo especificado para el rol del elemento	↕
	Los elementos de [aria-hidden="true"] no contienen objetos descendentes enfocables	↕
	Los elementos usan solo atributos ARIA permitidos	↕
	Los colores de fondo y de primer plano tienen una relación de contraste adecuada	↕
	El documento tiene un elemento <title>	↕
	El elemento <html> tiene un atributo [lang]	↕
	El elemento <html> tiene un valor válido para su atributo [lang]	↕
	Los vínculos tienen nombres reconocibles	↕
	No hay ningún elemento con un valor de [tabindex] superior a 0	↕
	Los objetivos táctiles tienen suficiente tamaño y separación.	↕
	Los elementos de encabezado están ordenados en una secuencia descendente	↕
	El documento tiene un punto de referencia principal.	↕

NO APLICABLE (41) Ocultar

☐	Los valores de [accessKey] son únicos	↕
☐	Los elementos button, link y menuitem tienen nombres aptos para la accesibilidad	↕
☐	No se usaron roles de ARIA obsoletos	↕
☐	Los elementos con role="dialog" o role="alertdialog" tienen nombres de accesibilidad.	↕
☐	Los campos de entrada de ARIA tienen nombres aptos para la accesibilidad	↕
☐	Los elementos meter de ARIA tienen nombres aptos para la accesibilidad	↕
☐	Los elementos progressbar de ARIA tienen nombres aptos para la accesibilidad	↕

- Los elementos `[role]` tienen todos los atributos `[aria-*)` necesarios
- Los elementos ARIA con un atributo `[role]` deben incluir elementos secundarios con un `[role]` específico. Se detectaron todos los elementos secundarios necesarios.
- Los elementos `[role]` se incluyen en los elementos principales correspondientes
- Los valores de `[role]` son válidos
- Los elementos con el atributo `role=Text` no tienen descendientes enfocables.
- Los campos de activación de ARIA tienen nombres aptos para la accesibilidad
- Los elementos `tooltip` de ARIA tienen nombres aptos para la accesibilidad
- Los elementos `treeitem` de ARIA tienen nombres aptos para la accesibilidad
- La página contiene un título, un vínculo de omisión o una región de punto de referencia
- Los elementos `<dl>` contienen solo elementos `<script>`, `<template>` o `<div>`, o grupos de `<dt>` y `<dd>` ordenados correctamente.
- Los elementos de la lista de definiciones se incluyen en los elementos `<dl>`
- Los ID de ARIA son únicos
- Ningún campo del formulario tiene varias etiquetas
- Los elementos `<frame>` o `<iframe>` tienen un título
- El elemento `<html>` tiene un atributo `[xml:lang]` con el mismo idioma base que el atributo `[lang]`.
- Los botones de entrada tienen texto distinguible.
- Los elementos `<input type="image">` tienen texto `[alt]`
- Los elementos de formulario tienen etiquetas asociadas
- Los vínculos no dependen del color para distinguirse.
- Las listas contienen solo elementos `<li>` y elementos que admiten secuencias de comando (`<script>` y `<template>`).
- Los elementos de lista (`<li>`) se incluyen en los elementos superiores `<ul>`, `<ol>` o `<menu>`
- El documento no usa `<meta http-equiv="refresh">`
- Los elementos `<object>` tienen texto alternativo
- Los elementos `<select>` tienen elementos `<label>` asociados.
- Los vínculos de navegación son enfocables.
- Las celdas de un elemento `<table>` que usa el atributo `[headers]` hacen referencia a las celdas de esa misma tabla.
- Los elementos `<th>` y los elementos con `[role="columnheader"/"rowheader"]` contienen celdas de datos que describen.
- Los atributos `[lang]` tienen un valor válido
- Los elementos `<video>` contienen un elemento `<track>` con `[kind="captions"]`
- Las tablas tienen contenido diferente en el atributo de resumen y en `<caption>`.
- Todos los elementos `<heading>` incluyen contenido.
- Usa roles de ARIA solo en elementos compatibles
- Los elementos de imagen no tienen atributos `[alt]` que sean texto redundante.
- Los vínculos idénticos tienen el mismo propósito.



Recomendaciones

CONFIANZA Y SEGURIDAD

Asegúrate de que la CSP sea eficaz contra los ataques XSS

Una Política de Seguridad del Contenido (CSP) potente reduce enormemente el riesgo de los ataques de secuencia de comandos entre sitios (XSS). [Obtén información para usar un CSP a fin de evitar XSS](#) (Sin puntuación)

Descripción	Directiva	Gravedad
Considera agregar "unsafe-inline" (ignorada por los navegadores que admiten nonces y hashes) para que la política sea retrocompatible con los navegadores anteriores.	script-src	Media

Mitiga el XSS basado en DOM con Trusted Types

La directiva `require-trusted-types-for` en el encabezado Content-Security-Policy (CSP) indica a los usuarios-agente que controlen los datos que se pasan a las funciones de receptor de XSS del DOM. [Obtén más información para mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types](#). (Sin puntuación)

Descripción	Gravedad
No se encontró el encabezado "Content-Security-Policy" con la directiva Trusted Types	Alta

AUDITORÍAS APROBADAS (13)

Ocultar

- Usa HTTPS
- Evita las API obsoletas
- Evita las cookies de terceros

● Permite que los usuarios peguen contenido en los campos de entrada

▼

● Evita solicitar el permiso de ubicación geográfica al cargar la página

▼

● Evita solicitar el permiso de notificaciones al cargar la página

▼

● Muestra imágenes con una relación de aspecto correcta

▼

● Entrega imágenes con la resolución adecuada

▼

● La página tiene el DOCTYPE de HTML

▼

● Define el charset adecuadamente

▼

● No se registraron errores del navegador en la consola

▼

● No se encontraron problemas en el panel [Issues](#) de Herramientas para desarrolladores de Chrome

▼

● La página tiene mapas de orígenes válidos

▼

NO APLICABLE (5)

Mostrar

100

SEO

Estas comprobaciones aseguran que tu página esté siguiendo la sugerencia básica de optimización por motores de búsqueda. Existen muchos factores adicionales que Lighthouse no registra y que pueden afectar su clasificación en la búsqueda, como el rendimiento en las [Métricas web esenciales](#). [Obtén más información sobre los conceptos básicos de la Búsqueda de Google](#).

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (1)

Ocultar

○ Los datos estructurados son válidos

▲

Ejecuta la [Herramienta de prueba de datos estructurados](#) para validar los datos estructurados. [Obtén más información sobre los datos estructurados](#). [\[Sin puntuación\]](#)

Ejecuta estos validadores adicionales en tu sitio web para comprobar más prácticas recomendadas de SEO.

AUDITORÍAS APROBADAS (10)

Ocultar

● No se bloqueó la indexación de la página

▼

● El documento tiene un elemento `<title>`

▼

● El documento tiene una metadescripción

▼

● El código de estado HTTP de la página es válido

▼

● Los vínculos tienen texto descriptivo

▼

● Los vínculos son rastreables

▼

● robots.txt es válido

▼

● Los elementos de imagen tienen atributos `[alt]`

▼

● El documento tiene un atributo `hreflang` válido

▼

● El documento tiene un atributo `rel=canonical` válido

▼

Más información acerca de PageSpeed Insights

Novedades

Documentación

Más información sobre el rendimiento de la Web

Haz preguntas en Stack Overflow

Lista de distribución

Contenido relacionado

Actualizaciones

Fundamentos de la Web

Casos de éxito

Podcasts

Conectar

Twitter

YouTube

Google for Developers

Chrome

Firebase

Todos los productos

Condiciones y Política de Privacidad

Para obtener más detalles, consulta las [políticas del sitio de Google Developers](#).