

Informe desde el 21 abr 2026, 7:27:46 p.m.

https://mercedev.es/

Analizar

Celulares Escritorio

Descubre lo que experimentan tus usuarios reales No hay datos

Diagnostica problemas de rendimiento

100

Rendimiento

Los valores son estimados y pueden variar. La medición del rendimiento se calcula directamente a partir de estas métricas. Consulta la calculadora.

▲ 0-49

■ 50-89

● 90-100

100

Accesibilidad

100

Recomendaciones

100

SEO

mercedev

100

Bienvenido a Merce Boilerplate

Tu nueva base de operaciones. Un entorno web rápido, seguro, flexible y escalable, creado con el mejor arquitectónico por mercedev.es

Características del Motor

Seguridad Activa

MÉTRICAS

Contraer vista

● First Contentful Paint

0.8 s

El primer procesamiento de imagen con contenido indica el momento en el que se visualiza en la pantalla el primer texto o imagen. Obtén más información sobre la métrica de Primer procesamiento de imagen con contenido.

● Largest Contentful Paint

1.1 s

La métrica Procesamiento de imagen con contenido más grande indica el momento en que se pinta el texto o la imagen más grandes. Más información sobre la métrica de Procesamiento de imagen con contenido más grande

● Total Blocking Time

0 ms

Suma todos los periodos entre FCP y el Tiempo de carga, cuando la tarea tarda más de 50 ms. El resultado se expresa en milisegundos. Obtén más información sobre la métrica de Tiempo de bloqueo total.

● Cumulative Layout Shift

0.022

El Cambio de diseño acumulado mide el movimiento de los elementos visibles dentro del viewport. Obtén más información sobre la métrica de Cambio de diseño acumulado.

● Speed Index

2.1 s

Speed Index indica la rapidez con la que se puede ver el contenido de una página. Obtén más información sobre la métrica Speed Index.

Captured at: 21 abr 2026, 7:27 p.m. GMT+2

Moto G Power emulado with Lighthouse 13.1.0

Sesión de una sola página

Carga inicial de la página

Limitación de la red 4G lenta

Using HeadlessChromium 146.0.7680.177 with 1r

Ver diagrama de árbol

Mostrar las auditorías relevantes para la métrica: **AI** **FCP** **LCP** **CLS**

ESTADÍSTICAS


▲ Solicitudes de bloqueo de renderización — Ahorro estimado de 140 ms

Las solicitudes bloquean la renderización inicial de la página, lo que puede retrasar el LCP. La aparición diferida o intercalada puede mover estas solicitudes de red fuera de la ruta crítica. **LCP** **FCP** **Sin puntuación**

URL	Tamaño de transferencia	Duración
mercedev.es Propio	1.7 KiB	150 ms
/css/main.css (mercedev.es)	1.7 KiB	150 ms

▲ Mejora la entrega de imágenes — Ahorro estimado de 13 KiB

Reducir el tiempo de descarga de las imágenes puede mejorar el tiempo de carga percibido de la página y el LCP. Más información para optimizar el tamaño de las imágenes **LCP** **FCP** **Sin puntuación**

URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
mercedev.es Propio	15.1 KiB	13.1 KiB
 <pre>mercedev.es </pre>	15.1 KiB	13.1 KiB

Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (731x181) para sus dimensiones de visualización (263x55). Usa imágenes responsivas para reducir el tamaño de descarga de la imagen.

▲ Árbol de renderización de red

Evita encadenar solicitudes críticas reduciendo la longitud de las cadenas, disminuyendo el tamaño de los recursos para la descarga o postergando la descarga de recursos innecesarios para mejorar la carga de la página. [LCP](#) [Sin puntuación](#)

Latencia de ruta crítica máxima: 201 ms

Navegación inicial

https://mercedev.es - 117 ms, 1.75 KiB

/css/main.css (mercedev.es) - 201 ms, 1.74 KiB

Orígenes conectados previamente

Las sugerencias de [conexión previa](#) ayudan al navegador a establecer una conexión antes de la carga de la página, lo que ahorra tiempo cuando se realiza la primera solicitud para ese origen. Estos son los orígenes a los que la página se conectó previamente.

no se preconnectó ningún origen

Candidatos para la conexión previa

Agrega sugerencias de [conexión previa](#) a tus orígenes más importantes, pero intenta usar no más de 4.

Ningún origen adicional es un buen candidato para la conexión previa

Causantes del cambio de diseño

Los cambios de diseño ocurren cuando los elementos se mueven sin interacción del usuario. [Investiga las causas de los cambios de diseño](#), como elementos que se agregan o quitan, o bien cambios en sus fuentes a medida que se carga la página. [CLS](#) [Sin puntuación](#)

Elemento	Puntuación de cambio de diseño
Total	0.022
Bienvenido a Merci Boilerplate. Tu nueva base de operaciones. Un entorno web h... <main class="main">	0.022

Desglose de LCP

Cada [subparte tiene estrategias de mejora específicas](#). Lo ideal es que la mayor parte del tiempo de LCP se dedique a cargar los recursos, no a los retrasos. [LCP](#) [Sin puntuación](#)

Subparte	Duración
Time to First Byte	0 ms
Retraso en la renderización del elemento	1,240 ms

Boilerplate.

Tu nueva base de operaciones. Un entorno web híbrido, seguro desde el diseño (S...

<p class="hero_subtitle">

Estas estadísticas también están disponibles en el panel de rendimiento de las Herramientas para desarrolladores de Chrome: [graba un registro](#) para ver información más detallada.

DIAGNÓSTICO

Los elementos de imagen no tienen ningún atributo width ni height explícito

Establece un atributo explícito de altura y ancho en los elementos de imagen para reducir los cambios de diseño y mejorar la métrica del CLS. [Más información para configurar las dimensiones de las imágenes](#) [CLS](#) [Sin puntuación](#)

mercedev.es [Propio](#)



mercedev.es

/assets/logo.webp?v=2 (mercedev.es)

Obtén más información sobre el rendimiento de tu app. Estos números no [afectan directamente](#) la medición del rendimiento.

AUDITORÍAS APROBADAS (2/1)

Ocultar

● Usa tiempos de almacenamiento en caché eficientes

La duración en caché por un período prolongado puede acelerar la carga de la página cuando el usuario la visita de manera repetida. [Obtén más información.](#) [LCP](#) [FCP](#) [Sin puntuación](#)

● Latencia de solicitud de documentos

Tu primera solicitud de red es la más importante. Para reducir la latencia, evita las redirecciones, garantiza una respuesta rápida del servidor y habilita la compresión de texto. [LCP](#) [FCP](#) [Sin puntuación](#)

✓ Evita redireccionamientos

✓ El servidor responde rápidamente (1 ms observado)

✓ Aplicar la compresión de texto

● Optimiza el tamaño de DOM

Los DOM de gran tamaño pueden aumentar la duración de los cálculos de estilo y los reprocesamientos del diseño, lo que afecta la responsividad de la página. Un DOM de gran tamaño también aumentará el uso de memoria. [Obtén más información para evitar un tamaño de DOM excesivo.](#) [Sin puntuación](#)

Estadística	Elemento	Valor
Elementos totales		43
Profundidad de DOM	Características del Motor Seguridad Activa <h3 class="home-card_title">	6
La mayoría de los elementos secundarios	Home Biblioteca Blog Art de Co... <nav class="header__nav nav" id="main-nav" aria-label="Navegación principal">	6

● JavaScript duplicado

Quita de los paquetes los módulos de JavaScript que sean grandes y estén duplicados para reducir la cantidad de bytes que consume innecesariamente la actividad de red. (LCP) (FCP) (Sin puntuación)

Visualización de la fuente

Te recomendamos establecer font-display en swap o optional para garantizar que el texto aparezca de forma coherente. swap se puede optimizar aún más para mitigar los cambios de diseño con anulaciones de métricas de fuentes. (Sin puntuación)

Reprocesamiento forzado

Se produce un reprocesamiento forzado cuando JavaScript consulta propiedades geométricas (como offsetWidth) después de que los estilos se invalidan por un cambio en el estado del DOM. Esto puede reducir el rendimiento. Obtén más información sobre los reprocesamientos forzados y sus posibles mitigaciones. (Sin puntuación)

Desglose de INP

Comienza a investigar con la subparte más larga. Los retrasos se pueden minimizar. Para reducir la duración del procesamiento, optimiza los costos del subproceso principal, a menudo JS. (Sin puntuación)

Descubrimiento de solicitudes de LCP

Para optimizar el LCP, haz que la imagen del LCP sea detectable desde el HTML de inmediato y evita la carga diferida (Sin puntuación)

JavaScript heredado

El complemento Polyfill y las transformaciones permiten que los navegadores más antiguos utilicen nuevas funciones de JavaScript. Sin embargo, la mayoría no es necesaria en los navegadores actualizados. Considera modificar tu proceso de compilación de JavaScript para que no se transpilen las funciones de Baseline, a menos que sepas que debes admitir navegadores más antiguos. Descubre por qué la mayoría de los sitios pueden implementar código ES6+ sin transpilación. (LCP) (FCP) (Sin puntuación)

Terceros

El código de terceros puede reducir en gran medida el rendimiento de carga. Reduce y aplaza la carga de código de terceros para priorizar el contenido de tu página. (Sin puntuación)

Optimiza el viewport para dispositivos móviles

Las interacciones de presión pueden retrasarse hasta 300 ms si el viewport no está optimizado para dispositivos móviles. (Sin puntuación)

head > meta

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Reduce el uso de CSS

Si reduces los archivos CSS, puedes achicar el tamaño de la carga útil de la red. Obtén información para reducir CSS. (LCP) (FCP) (Sin puntuación)

Reducir el uso de JavaScript

Si reduces los archivos JavaScript, puedes achicar el tamaño de la carga útil y el tiempo de análisis de secuencias de comandos. Obtén información sobre cómo reducir JavaScript. (LCP) (FCP) (Sin puntuación)

Reduce el código CSS sin usar

Quita las reglas sin usar de las hojas de estilo y retrasa el código CSS sin usar para el contenido de la mitad superior de la página, a fin de reducir los bytes que consume la actividad de red. Obtén información para reducir el código CSS sin usar. (LCP) (FCP) (Sin puntuación)

Reduce el código JavaScript sin usar

Reduce el código JavaScript sin usar y posterga la carga de las secuencias de comandos hasta que se necesiten, a fin de disminuir los bytes que consume la actividad de red. Obtén información para reducir el JavaScript sin usar. (LCP) (FCP) (Sin puntuación)

Evita cargas útiles de red de gran tamaño — El tamaño total era 20 KiB

Trabajar con cargas útiles de red de gran tamaño resulta oneroso para el usuario, además de aumentar considerablemente el tiempo de carga de las páginas. Obtén información para reducir los tamaños de cargas útiles. (Sin puntuación)

URL	Tamaño de transferencia
mercedev.es (Propio)	19.6 KiB
/assets/logo.webp?v=2 (mercedev.es)	15.5 KiB
https://mercedev.es	1.7 KiB
/css/main.css (mercedev.es)	1.7 KiB
/js/main.js (mercedev.es)	0.7 KiB

Medidas y marcas de Tiempos de usuario

Te recomendamos que incorpores la API de User Timing en tu app para calcular su rendimiento real durante las principales experiencias del usuario. Obtén más información sobre las marcas de User Timing. (Sin puntuación)

Tiempo de ejecución de JavaScript

Te recomendamos que reduzcas el tiempo de análisis, compilación y ejecución de JS. Para ello, puedes entregar cargas útiles de JS más pequeñas. Obtén información para reducir el tiempo de ejecución de JavaScript. (TBT) (Sin puntuación)

Minimiza el trabajo del hilo principal — 0.1 s

Te recomendamos que reduzcas el tiempo de análisis, compilación y ejecución de JS. Para ello, puedes entregar cargas útiles de JS más pequeñas. Más información para minimizar el trabajo del subproceso principal (TBT) (Sin puntuación)

Categoría	Tiempo de uso
Other	43 ms

Style & Layout	32 ms
Script Evaluation	9 ms
Rendering	3 ms
Parse HTML & CSS	2 ms
Script Parsing & Compilation	1 ms

Evita tareas largas en el subproceso principal

Se muestran las tareas más largas en el subproceso principal (permite identificar las tareas que más contribuyen al mayor retraso de entrada).
[Más información para evitar tareas largas en el subproceso principal](#) (TBT) (Sin puntuación)

Evita las animaciones no compuestas

Es posible que las animaciones que no estén compuestas se vean entrecortadas y aumenten el valor de CLS. [Más información para evitar las animaciones no compuestas](#) (CLS) (Sin puntuación)

100

Accesibilidad

Estas comprobaciones destacan las oportunidades para [mejorar la accesibilidad de tu app web](#). La detección automática solo puede detectar un subconjunto de problemas y no garantiza la accesibilidad de tu app web, por lo que también se recomienda hacer [pruebas manuales](#).

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (10)

Ocultar

Interactive controls are keyboard focusable

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable](#). (Sin puntuación)

Interactive elements indicate their purpose and state

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. [Learn how to decorate interactive elements with affordance hints](#). (Sin puntuación)

The page has a logical tab order

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. [Learn more about logical tab ordering](#). (Sin puntuación)

Visual order on the page follows DOM order

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering](#). (Sin puntuación)

User focus is not accidentally trapped in a region

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. [Learn how to avoid focus traps](#). (Sin puntuación)

The user's focus is directed to new content added to the page

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content](#). (Sin puntuación)

HTML5 landmark elements are used to improve navigation

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. [Learn more about landmark elements](#). (Sin puntuación)

Offscreen content is hidden from assistive technology

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. [Learn how to properly hide offscreen content](#). (Sin puntuación)

Custom controls have associated labels

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. [Learn more about custom controls and labels](#). (Sin puntuación)

Custom controls have ARIA roles

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. [Learn how to add roles to custom controls](#). (Sin puntuación)

Estos elementos abarcan áreas que las herramientas de prueba automáticas no contemplan. Obtén más información en nuestra guía sobre [cómo revisar los aspectos de accesibilidad](#).

AUDITORÍAS APROBADAS (17)

Ocultar

Los atributos [aria-*] coinciden con sus roles

Cada role de ARIA admite un subconjunto específico de atributos de aria-*. Si no coinciden estos valores, los atributos de aria-* no serán válidos. [Obtén más información para hacer coincidir los atributos de ARIA con sus roles](#).

[aria-hidden="true"] no aparece en el documento <body>

Si se configura aria-hidden="true" en el documento <body>, las tecnologías de accesibilidad, como los lectores de pantalla, funcionarán de forma inconsistente. [Obtén información sobre cómo aria-hidden afecta el cuerpo del documento](#).

Los atributos [aria-*] tienen valores válidos

Las tecnologías de accesibilidad, como los lectores de pantalla, no pueden interpretar atributos de ARIA con valores no válidos. [Obtén más información sobre los valores válidos para los atributos de ARIA](#).

● Los atributos <code>[aria-*]</code> son válidos y están bien escritos Las tecnologías de accesibilidad, como los lectores de pantalla, no pueden interpretar los atributos de ARIA con nombres no válidos. Obtén más información sobre los atributos de ARIA válidos.	^
● Los botones tienen nombres accesibles Si un botón no tiene un nombre de accesibilidad, los lectores de pantalla lo leerán en voz alta como "botón", por lo que resulta inservible para los usuarios que necesitan usar lectores de pantalla. Obtén información para que los botones sean más accesibles.	^
● Los elementos de imagen tienen atributos <code>[alt]</code> El texto de los elementos informativos debe ser corto y descriptivo. Los elementos decorativos se pueden ignorar usando un atributo <code>alt</code> vacío. Obtén más información sobre el atributo <code>alt</code>.	^
● No se usa <code>[user-scalable="no"]</code> en el elemento <code><meta name="viewport"></code> y el atributo <code>[maximum-scale]</code> no tiene un valor inferior a 5. Desactivar el zoom genera problemas para los usuarios con visión reducida, quienes necesitan ampliar la pantalla para ver correctamente el contenido de las páginas web. Obtén más información sobre la metaetiqueta de la vista del puerto.	^
● Los atributos de ARIA se usan según lo especificado para el rol del elemento Algunos atributos de ARIA solo se permiten en un elemento si se cumplen determinadas condiciones. Obtén más información sobre los atributos de ARIA condicionales.	^
● Los elementos usan solo atributos ARIA permitidos Si usas atributos de ARIA en roles en los que están prohibidos, es posible que no se les comunique información importante a los usuarios de tecnologías de accesibilidad. Obtén más información sobre los roles de ARIA prohibidos.	^
● Los colores de fondo y de primer plano tienen una relación de contraste adecuada Los textos con poco contraste resultan difíciles o imposibles de leer para muchos usuarios. Obtén información para proporcionar suficiente contraste de color.	^
● El documento tiene un elemento <code><title></code> El título les brinda a los usuarios de lectores de pantalla una descripción general de la página. Por su parte, los usuarios de motores de búsqueda lo usan mucho para determinar si una página es relevante para su búsqueda. Obtén más información sobre los títulos de documentos.	^
● El elemento <code><html></code> tiene un atributo <code>[lang]</code> Si no se especifica ningún atributo <code>lang</code> para una página, los lectores de pantalla considerarán que la página está en el idioma predeterminado que el usuario eligió al configurar el lector de pantalla. Si el idioma de la página es diferente del predeterminado, es posible que el lector de pantalla no lea bien el texto de la página. Obtén más información sobre el atributo <code>lang</code>.	^
● El elemento <code><html></code> tiene un valor válido para su atributo <code>[lang]</code> Especificar un idioma BCP 47 válido permite a los lectores de pantalla leer el texto en voz alta correctamente. Obtén más información para usar el atributo <code>lang</code>.	^
● Los vínculos tienen nombres reconocibles Usar textos de vínculo (y textos alternativos para las imágenes, si estas se usan como vínculos) que sean reconocibles y únicos, y que se puedan enfocar mejora la experiencia de navegación de los usuarios de lectores de pantalla. Obtén información para mejorar la accesibilidad de los vínculos.	^
● Los objetivos táctiles tienen suficiente tamaño y separación. Los objetivos táctiles con tamaño y separación suficientes ayudan a los usuarios que tengan dificultades con el uso de controles pequeños a activar los objetivos. Obtén más información sobre los objetivos táctiles.	^
● Los elementos de encabezado están ordenados en una secuencia descendente Los encabezados ordenados correctamente que no omiten niveles proporcionan la estructura semántica de la página, lo que facilita la navegación y comprensión cuando se usan tecnologías de accesibilidad. Obtén más información sobre el orden de encabezados.	^
● El documento tiene un punto de referencia principal. Un punto de referencia principal ayuda a los usuarios de lectores de pantalla a navegar por una página web. Obtén más información sobre los puntos de referencia.	^
NO APLICABLE ⁽⁴³⁾ Ocultar	
○ Los valores de <code>[accesskey]</code> son únicos	v
○ Los elementos <code>button</code>, <code>link</code> y <code>menuItem</code> tienen nombres aptos para la accesibilidad	v
○ No se usaron roles de ARIA obsoletos	v
○ Los elementos con <code>role="dialog"</code> o <code>role="alertdialog"</code> tienen nombres de accesibilidad.	v
○ Los elementos de <code>[aria-hidden="true"]</code> no contienen objetos descendentes enfocables	v
○ Los campos de entrada de ARIA tienen nombres aptos para la accesibilidad	v
○ Los elementos <code>meter</code> de ARIA tienen nombres aptos para la accesibilidad	v
○ Los elementos <code>progressbar</code> de ARIA tienen nombres aptos para la accesibilidad	v

- ☐ Los elementos `[role]` tienen todos los atributos `[aria-*]` necesarios
- ☐ Los elementos ARIA con un atributo `[role]` deben incluir elementos secundarios con un `[role]` específico. Se detectaron todos los elementos secundarios necesarios.
- ☐ Los elementos `[role]` se incluyen en los elementos principales correspondientes
- ☐ Los valores de `[role]` son válidos
- ☐ Los elementos con el atributo `role=text` no tienen descendientes enfocables.
- ☐ Los campos de activación de ARIA tienen nombres aptos para la accesibilidad
- ☐ Los elementos `tooltip` de ARIA tienen nombres aptos para la accesibilidad
- ☐ Los elementos `treeitem` de ARIA tienen nombres aptos para la accesibilidad
- ☐ La página contiene un título, un vínculo de omisión o una región de punto de referencia
- ☐ Los elementos `<dl>` contienen solo elementos `<script>`, `<template>` o `<div>`, o grupos de `<dt>` y `<dd>` ordenados correctamente.
- ☐ Los elementos de la lista de definiciones se incluyen en los elementos `<dl>`
- ☐ Los ID de ARIA son únicos
- ☐ Ningún campo del formulario tiene varias etiquetas
- ☐ Los elementos `<frame>` o `<iframe>` tienen un título
- ☐ El elemento `<html>` tiene un atributo `[xml:lang]` con el mismo idioma base que el atributo `[lang]`.
- ☐ Los botones de entrada tienen texto distinguible.
- ☐ Los elementos `<input type="image">` tienen texto `[alt]`
- ☐ Los elementos de formulario tienen etiquetas asociadas
- ☐ Los vínculos no dependen del color para distinguirse.
- ☐ Las listas contienen solo elementos `<li>` y elementos que admiten secuencias de comando (`<script>` y `<template>`).
- ☐ Los elementos de lista (`<li>`) se incluyen en los elementos superiores `<ul>`, `<ol>` o `<menu>`
- ☐ El documento no usa `<meta http-equiv="refresh">`
- ☐ Los elementos `<object>` tienen texto alternativo
- ☐ Los elementos `<select>` tienen elementos `<label>` asociados.
- ☐ Los vínculos de navegación son enfocables.
- ☐ No hay ningún elemento con un valor de `[tabindex]` superior a 0
- ☐ Las celdas de un elemento `<table>` que usa el atributo `[headers]` hacen referencia a las celdas de esa misma tabla.
- ☐ Los elementos `<th>` y los elementos con `[role="columnheader"/"rowheader"]` contienen celdas de datos que describen.
- ☐ Los atributos `[lang]` tienen un valor válido
- ☐ Los elementos `<video>` contienen un elemento `<track>` con `[kind="captions"]`
- ☐ Las tablas tienen contenido diferente en el atributo de resumen y en `<caption>`.
- ☐ Todos los elementos `<heading>` incluyen contenido.
- ☐ Usa roles de ARIA solo en elementos compatibles
- ☐ Los elementos de imagen no tienen atributos `[alt]` que sean texto redundante.
- ☐ Los vínculos idénticos tienen el mismo propósito.



Recomendaciones

CONFIANZA Y SEGURIDAD

☐	Asegúrate de que la CSP sea eficaz contra los ataques XSS	^						
Una Política de Seguridad del Contenido (CSP) potente reduce enormemente el riesgo de los ataques de secuencia de comandos entre sitios (XSS). Obtén información para usar un CSP a fin de evitar XSS (Sin puntuación)								
<table><tr><th>Descripción</th><th>Directiva</th><th>Gravedad</th></tr><tr><td colspan="2">No se encontró ninguna CSP en el modo de aplicación forzosa</td><td>Alta</td></tr></table>			Descripción	Directiva	Gravedad	No se encontró ninguna CSP en el modo de aplicación forzosa		Alta
Descripción	Directiva	Gravedad						
No se encontró ninguna CSP en el modo de aplicación forzosa		Alta						
☐	Usa una política de HSTS sólida	^						
La implementación del encabezado HSTS reduce significativamente el riesgo de cambiar a una versión inferior las conexiones HTTP y los ataques de escucha. Se recomienda un lanzamiento por etapas, comenzando con una edad máxima baja. Obtén más información para usar una política de HSTS sólida. (Sin puntuación)								
<table><tr><th>Descripción</th><th>Directiva</th><th>Gravedad</th></tr><tr><td colspan="2">No se encontró el encabezado HSTS</td><td>Alta</td></tr></table>			Descripción	Directiva	Gravedad	No se encontró el encabezado HSTS		Alta
Descripción	Directiva	Gravedad						
No se encontró el encabezado HSTS		Alta						
☐	Asegúrate de que el aislamiento de origen sea adecuado con COOP	^						
La política Cross-Origin-Opener-Policy (COOP) se puede usar para aislar la ventana de nivel superior de otros documentos, como las ventanas emergentes. Obtén más información para implementar el encabezado COOP. (Sin puntuación)								
<table><tr><th>Descripción</th><th>Directiva</th><th>Gravedad</th></tr></table>			Descripción	Directiva	Gravedad			
Descripción	Directiva	Gravedad						

No se encontró el encabezado COOP	Alta
-----------------------------------	------

Mitiga el XSS basado en DOM con Trusted Types

La directiva require-trusted-types-for en el encabezado Content-Security-Policy (CSP) indica a los usuarios-agente que controlen los datos que se pasan a las funciones de receptor de XSS del DOM. [Obtén más información para mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types.](#) (Sin puntuación)

Descripción	Gravedad
No se encontró el encabezado 'Content-Security-Policy' con la directiva Trusted Types	Alta

COMPATIBILIDAD DEL NAVEGADOR

Baseline Features
Lists web Features used on the page and their Baseline status as of 2026-03-18. Learn more about Baseline. (Sin puntuación)

AUDITORÍAS APROBADAS (13)

Ocultar

Usa HTTPS	Todos los sitios deben estar protegidos con el protocolo HTTPS, incluso aquellos que no controlan datos sensibles. Esta acción implica evitar contenido mixto , es decir, la carga de algunos recursos por HTTP a pesar de que la solicitud inicial fuera por HTTPS. Este protocolo evita que intrusos manipulen o escuchen de forma pasiva las comunicaciones entre tu app y los usuarios. Además, HTTPS es un requisito previo del protocolo HTTP/2 y muchas APIs nuevas de plataformas web. Obtén más información sobre HTTPS.
Evita las API obsoletas	Con el tiempo, se quitarán las APIs no disponibles del navegador. Obtén más información sobre las APIs no disponibles.
Evita las cookies de terceros	Es posible que se bloqueen las cookies de terceros en algunos contextos. Obtén más información para prepararte para las restricciones de las cookies de terceros.
Permite que los usuarios peguen contenido en los campos de entrada	Evitar que se pegue contenido en las entradas es una práctica no recomendada para la UX y debilita la seguridad, ya que se bloquean los administradores de contraseñas. Obtén más información sobre los campos de entrada fáciles de usar.
Evita solicitar el permiso de ubicación geográfica al cargar la página	Los sitios que solicitan a los usuarios su ubicación sin contexto los confunden o los hacen desconfiar. Te recomendamos vincular la solicitud a una acción del usuario. Obtén más información sobre el permiso de ubicación geográfica.
Evita solicitar el permiso de notificaciones al cargar la página	Los sitios que solicitan a los usuarios permiso para enviar notificaciones sin contexto los confunden o los hacen desconfiar. Te recomendamos vincular la solicitud a los gestos del usuario. Obtén más información para obtener permiso de forma responsable para enviar notificaciones.
Muestra imágenes con una relación de aspecto correcta	Las dimensiones de visualización de las imágenes deben coincidir con la relación de aspecto natural. Obtén más información sobre la relación de aspecto de la imagen.
Entrega imágenes con la resolución adecuada	Para maximizar la claridad de la imagen, sus dimensiones naturales deben ser proporcionales al tamaño de la pantalla y a la proporción de píxeles. Obtén información para proporcionar imágenes responsivas.
La página tiene el DOCTYPE de HTML	Especificar un DOCTYPE evita que el navegador cambie al modo no estándar. Obtén más información sobre la declaración DOCTYPE.
Define el charset adecuadamente	Se debe declarar la codificación de caracteres. Para eso, puede agregarse una etiqueta <meta> en los primeros 1024 bytes del HTML o en el encabezado de respuesta HTTP Content Type. Obtén más información para declarar la codificación de caracteres.
No se registraron errores del navegador en la consola	Los errores registrados en la consola indican la existencia de problemas no resueltos. Es posible que se deban a problemas con solicitudes de red y otros relativos al navegador. Más información sobre estos errores en la auditoría de diagnóstico de la consola
No se encontraron problemas en el panel Issues de Herramientas para desarrolladores de Chrome	Los problemas registrados en el panel Issues de Herramientas para desarrolladores de Chrome indican problemas sin resolver. Pueden provenir de fallas de solicitudes de red, de controles de seguridad insuficientes y de otros problemas del navegador. En Herramientas para desarrolladores de Chrome, abre el panel Problemas para obtener más información sobre cada problema.
La página tiene mapas de orígenes válidos	Los mapas de orígenes traducen código reducido en el código fuente original. Esto ayuda a los desarrolladores a depurar el código durante la producción. Además, Lighthouse puede brindar más estadísticas. Te recomendamos implementar los mapas de orígenes para aprovechar estos beneficios. Obtén más información sobre los mapas de origen. (Sin puntuación)

NO APLICABLE (3)

Ocultar

Redirecciona el tráfico HTTP a HTTPS

Mitigar el clickjacking con XFO o CSP

Se detectaron bibliotecas JavaScript

100

SEO

Estas comprobaciones aseguran que tu página esté siguiendo la sugerencia básica de optimización por motores de búsqueda. Existen muchos factores adicionales que Lighthouse no registra y que pueden afectar su clasificación en la búsqueda, como el rendimiento en las [Métricas web esenciales](#). [Obtén más información sobre los conceptos básicos de la Búsqueda de Google.](#)

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (1)

Ocultar

Los datos estructurados son válidos

Ejecuta la [Herramienta de prueba de datos estructurados](#) para validar los datos estructurados. [Obtén más información sobre los datos estructurados.](#) (Sin puntuación)

Ejecuta estos validadores adicionales en tu sitio web para comprobar más prácticas recomendadas de SEO.

AUDITORÍAS APROBADAS (10)

Ocultar

No se bloqueó la indexación de la página

Los motores de búsqueda no pueden incluir tus páginas en los resultados de la búsqueda si no tienen permiso para rastrearlas. [Obtén más información sobre las directivas del rastreador.](#)

El documento tiene un elemento <title>

El título le brinda a los usuarios de lectores de pantalla una descripción general de la página. Por su parte, los usuarios de motores de búsqueda lo usan mucho para determinar si una página es relevante para su búsqueda. [Obtén más información sobre los títulos de documentos.](#)

El documento tiene una metadescripción

Se pueden incluir metadescripciones en los resultados de la búsqueda para resumir el contenido de la página. [Obtén más información sobre la metadescripción.](#)

El código de estado HTTP de la página es válido

Es posible que las páginas con códigos de estado HTTP de error no se indexen correctamente. [Obtén más información sobre los códigos de estado HTTP.](#)

Los vínculos tienen texto descriptivo

El texto descriptivo de los vínculos ayuda a los motores de búsqueda a entender tu contenido. [Obtén información para que los vínculos sean más accesibles.](#)

Los vínculos son rastreables

Es posible que los motores de búsqueda utilicen atributos href en los vínculos para rastrear los sitios web. Asegúrate de que el atributo href de los elementos de anclaje esté vinculado a un destino adecuado, a fin de que se puedan descubrir más páginas del sitio. [Más información para que los vínculos sean rastreables](#)

robots.txt es válido

Si el formato del archivo robots.txt no es correcto, es posible que los rastreadores no puedan interpretar cómo quieres que se rastree o indexe tu sitio web. [Obtén más información acerca de los archivos robots.txt.](#)

Los elementos de imagen tienen atributos [alt]

El texto de los elementos informativos debe ser corto y descriptivo. Los elementos decorativos se pueden ignorar usando un atributo alt vacío. [Obtén más información sobre el atributo alt.](#)

El documento tiene un atributo hreflang válido

Los vínculos de hreflang indican a los motores de búsqueda qué versión de una página deben incluir en los resultados de la búsqueda para una región o un idioma determinados. [Obtén más información sobre hreflang.](#)

El documento tiene un atributo rel=canonical válido

Los vínculos canónicos indican qué URL mostrar en los resultados de la búsqueda. [Obtén más información sobre los vínculos canónicos.](#)

Más información acerca de PageSpeed Insights

Novedades

Documentación

Más información sobre el rendimiento de la Web

Haz preguntas en Stack Overflow

Contenido relacionado

Actualizaciones

Fundamentos de la Web

Casos de éxito

Podcasts

Conectar

Twitter

YouTube

