

Glosario Técnico

Proyecto | Vol. 1

mercedev.es — 2026-05-24

Glosario Técnico DevSecOps & Arquitectura

Este glosario contiene términos y expresiones informáticas de nivel intermedio y avanzado, extraídos del análisis de las bitácoras del proyecto.

Índice Alfabético

ADR

Inglés: Architecture Decision Record **Español:** Registro de Decisión Arquitectónica

Definición: Un documento que documenta la decisión tomada sobre una característica o aspecto del sistema, incluyendo el problema planteado, las opciones consideradas, los criterios de evaluación y la decisión final. Es una práctica fundamental en DevSecOps para garantizar que todas las decisiones arquitectónicas se tomen de manera deliberada y documentada.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L606 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L45, L693, L759, L771

ADR-04

Inglés: Architecture Decision Record - 04 **Español:** Registro de Decisión Arquitectónica - 04

Definición: Una instancia específica del Registro de Decisión Arquitectónica, identificada con el número '04'. Este registro probablemente documente una decisión particular sobre un aspecto específico del sistema.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L583

ADR-06

Inglés: Architecture Decision Record - 06 **Español:** Registro de Decisión Arquitectónica - 06

Definición: Otra instancia específica del Registro de Decisión Arquitectónica, identificada con el número '06'. Este registro probablemente documente una decisión particular sobre otro aspecto específico del sistema.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L571

AI

Inglés: Artificial Intelligence **Español:** Inteligencia Artificial

Definición: Tecnología que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje automático y la toma de decisiones.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-260412-260423.md` : L2337, L2341, L2361 - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L241, L584, L664, L713, L729, L762, L782, L793, L804, L806, L5525, L5529, L5549 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L524, L566, L578, L610, L658, L710, L770, L784, L796, L808, L960, L1232, L1258, L1318, L1482 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L1031, L1911, L2053

AI-

Inglés: Artificial Intelligence - **Español:** Inteligencia Artificial -

Definición: Prefijo que indica la aplicación de inteligencia artificial en un contexto específico, como AI-Security (Seguridad Inteligente).

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L988

AJAX

Inglés: Asynchronous JavaScript and XML **Español:** JavaScript y XML Asíncronos

Definición: Técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas mediante la recarga asíncrona de datos sin actualizar la página completa.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L3315, L3465, L3467, L3470, L4980, L4990

AKIA

Inglés: Access Key ID **Español:** Identificador de Clave de Acceso

Definición: Clave única utilizada para autenticar solicitudes a AWS (Amazon Web Services).

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L286

AM

Inglés: Availability Management **Español:** Gestión de Disponibilidad

Definición: Proceso que asegura el tiempo de actividad continuo y la disponibilidad del sistema, minimizando los tiempos de inactividad.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L1867

Anti-Alucinaciones

Inglés: Anti-Hallucinations **Español:** Anti-Alucinaciones

Definición: Técnicas y prompts en modelos de IA para evitar que generen respuestas falsas o inventadas basadas en falta de contexto.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1130

Anti-Duplicidad

Inglés: Anti-Duplication **Español:** Antiduplicación

Definición: Técnica utilizada para prevenir la creación de contenido duplicado en un sistema, lo que mejora el rendimiento y reduce la redundancia.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L544

Anti-Proxy

Inglés: **Español:**

Definición:

API

Inglés: Application Programming Interface **Español:** Interfaz de Programación de Aplicaciones

Definición: Conjunto de reglas y especificaciones que las aplicaciones siguen para comunicarse entre sí.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L95, L142, L620, L653, L718, L727, L733, L750, L756, L770, L774, L776, L778, L784, L791, L793, L799, L806, L960, L968, L984, L988, L1012, L1066, L1132, L1169, L1172, L1193, L1215, L1223, L1229, L1241, L1678, L1698, L1763, L1781, L1796, L2133, L3356, L4222, L4224, L4231, L4887, L5525, L5529, L5533, L5537, L5541, L5547 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L612, L854, L936, L938, L958, L960, L978, L1036, L1098, L1102, L1124, L1142, L1228, L1238, L1242, L1258, L1262, L1270, L1282, L1294, L1373, L1385, L1394, L1564 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L223, L249, L1073, L1075, L1079

Append-Only

Inglés: Append-Only **Español:** Solo-Adición

Definición: Patrón de diseño de bases de datos o logs donde los nuevos datos solo pueden ser añadidos al final, impidiendo modificaciones o borrados de datos existentes.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L2042 -
bitacora-mercedev-epic-02.md : L55

ARIA

Inglés: Accessible Rich Internet Applications **Español:** Aplicaciones de Internet Ricas y Accesibles

Definición: Conjunto de atributos que definen formas de hacer que el contenido y las aplicaciones web sean más accesibles para personas con discapacidades.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L2685

Arquitectura

Inglés: Architecture **Español:** Arquitectura

Definición: Diseño estructural de alto nivel de un sistema de software, la selección de herramientas y los patrones de integración.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L101, L105, L109, L119, L167, L210, L218, L255, L280, L307, L488, L566, L584, L587, L833, L873, L887, L911, L934, L1054, L1087, L1134, L1203, L1205, L1215, L1245, L1269, L1295, L1378, L1393, L1397, L1427, L1479, L1495, L1501, L1529, L1537, L1555, L1574, L1589, L1606, L1718, L1745, L1757, L1810, L2026, L2088, L2111, L2137, L2199, L2219, L2270, L2500, L2540, L2705, L2717, L2726, L2750, L2751, L2773, L2778, L2795, L2901, L2925, L2999, L3002, L3064, L3101, L3186, L3242, L3287, L3327, L3394, L3480, L3503, L3544, L3556, L3614, L3642, L3656, L3670, L3683, L3695, L3705, L3773, L3786, L3788, L3794, L3796, L3901, L3915, L3929, L3944, L3998, L4101, L4108, L4120, L4162, L4170, L4246, L4275, L4281, L4302, L4336, L4344, L4359, L4365, L4386, L4402, L4406, L4411, L4430, L4471, L4541, L4557, L4582, L4758, L4764, L4774, L4799, L4813, L4821, L5084, L5116, L5416, L5437 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L48, L168, L188, L388, L398, L484,

L596, L606, L614, L662, L698, L832, L856, L930, L996, L1222, L1306, L1464, L1488, L1562 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L357, L404, L412, L432, L440, L639, L771, L835, L909, L941, L947, L957, L975

AST

Inglés: Abstract Syntax Tree **Español:** Árbol Sintáctico Abstracto

Definición: Representación estructurada de un programa fuente en una forma que puede ser fácilmente procesada por computadora. Se utiliza en análisis estático de código y generación de código.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-06.md : L87, L93

ATS

Inglés: Applicant Tracking System **Español:** Sistema de Seguimiento de Candidatos

Definición: Software de recursos humanos que gestiona el proceso de reclutamiento. El CV suele optimizarse para pasar los filtros de los ATS.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L232, L253, L417, L419, L423, L476, L532, L540

Auto-Healing

Inglés: Auto-Healing **Español:** Auto-Recuperación

Definición: Capacidad de un sistema para detectar fallos y aplicar medidas correctivas de forma automática sin intervención humana.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-02.md : L306, L1379

Backend

Inglés: Backend **Español:** Backend

Definición: Parte de una aplicación de software que se ejecuta en el servidor (procesamiento, bases de datos, APIs), invisible para el usuario final.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L292, L1403, L1718, L2671, L2742, L3287, L3446 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L276, L612

BEM

Inglés: Block, Element, Modifier **Español:** Bloque, Elemento, Modificador

Definición: Metodología de nomenclatura para clases CSS que facilita la creación de componentes reutilizables y el mantenimiento del código front-end.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L105, L231, L540, L1087, L1229, L1335, L1487, L1501, L1505, L1511, L1512, L1515, L1523, L1527, L1529, L1531, L2199, L2270, L2327, L2329, L2534, L2681, L3024, L3418, L3685, L3699, L3870, L3907, L3910, L3921, L3924, L3927, L3929, L4350, L4357, L4383, L4404, L4412, L4414, L4420, L4428, L4521, L4541, L4555, L4569, L4602, L5017, L5025, L5044, L5402, L5432, L5438 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L503, L507, L733, L739, L769, L823, L825, L827, L831, L833, L839, L841, L847

BOM

Inglés: Browser Object Model **Español:** Modelo de Objetos del Navegador

Definición: Jerarquía de objetos proporcionada por el navegador web que permite a JavaScript interactuar con el navegador, más allá del documento HTML (DOM).

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L1648, L1654

CAMBIOS

Inglés: Changes **Español:** Cambios

Definición: Operaciones que modifican el estado actual de un sistema, incluyendo la adición, eliminación o modificación de archivos y configuraciones.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1060

CHMOD

Inglés: Change Mode **Español:** Modificar Modo

Definición: Comando utilizado en sistemas Unix/Linux para cambiar los permisos de acceso a archivos y directorios.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L3856

CHOWN

Inglés: Change Owner **Español:** Cambiar Propietario

Definición: Comando utilizado en sistemas Unix/Linux para cambiar el propietario y el grupo de un archivo o directorio.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L3856

CI/CD

Inglés: Continuous Integration / Continuous Deployment **Español:** Integración Continua / Despliegue Continuo

Definición: Prácticas de automatización en el desarrollo de software para integrar código y desplegar a producción de manera frecuente y confiable.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L206, L220, L313, L327, L377, L387, L415, L468, L684, L810, L883, L885, L913, L915, L1032, L1044, L1056, L1136, L2029, L2757, L3503, L3886 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L484, L1381 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L1081, L1113

Ciberseguridad

Inglés: Cybersecurity **Español:** Ciberseguridad

Definición: Práctica de proteger sistemas, redes y programas de ataques digitales y accesos no autorizados.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L104

CLI

Inglés: Command-Line Interface **Español:** Interfaz de Línea de Comandos

Definición: Interfaz de usuario que se navega interactuando mediante comandos de texto en lugar de una interfaz gráfica (GUI).

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L83, L439, L1351, L1415, L1656, L1692, L1834, L2476, L2808, L2831, L2837, L3581, L4054, L5221, L5224, L5241 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L368, L378, L648, L750, L1018, L1028, L1068, L1078, L1082, L1090

CLI-First

Inglés: CLI-First **Español:** Primero la CLI

Definición: Filosofía de desarrollo donde se prioriza la creación y exposición de funcionalidades a través de la línea de comandos antes que interfaces visuales.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1092

CLS

Inglés: Cumulative Layout Shift **Español:** Cambio Acumulativo de Diseño

Definición: Métrica de Core Web Vitals que mide la estabilidad visual de una página web; un CLS bajo indica que los elementos no saltan inesperadamente.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L160, L938, L1818, L1820, L2687, L3319, L3321, L3327, L3400, L3484, L4471

CMS

Inglés: Content Management System **Español:** Sistema de Gestión de Contenidos

Definición: Software que permite a los usuarios crear, gestionar y modificar contenido en un sitio web sin necesidad de conocimientos técnicos profundos.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L177, L198, L210, L280, L329, L341, L345, L590, L940, L1010, L1022, L1046, L1052, L1058, L1215, L1231, L1269, L1275, L1282, L1288, L1427, L1449, L1672, L1696, L1745, L1773, L1783, L1812, L1866, L1955, L1972, L2113, L2723, L3132, L3242, L3287, L3301, L3358, L3402, L3416, L3542, L3544, L3548, L3600, L3612, L3614, L3732, L3802, L3808, L3816, L3823, L3838, L3848, L3957, L4246, L4281, L4294, L4388, L4714, L4728, L4758, L4774, L4809, L4821, L4881, L4949, L4952, L5041, L5042, L5126, L5129 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L820 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L127, L239, L243, L462

COEP

Inglés: Cross-Origin Embedder Policy **Español:** Política de Incrustación de Origen Cruzado

Definición: Cabecera HTTP de seguridad que previene que un documento cargue recursos de orígenes distintos a menos que estos lo permitan explícitamente.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3369

COOP

Inglés: Cross-Origin Opener Policy **Español:** Política de Apertura de Origen Cruzado

Definición: Cabecera HTTP de seguridad que aísla el contexto de navegación del documento de otros documentos originados en distintos dominios para mitigar ataques como Spectre.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3362, L3364, L3369

COPIA

Inglés: Copy **Español:** Copia

Definición: Proceso de crear una copia exacta de un archivo o directorio.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-02.md : L276, L1060

CREATE

Inglés: CREATE **Español:** CREAR

Definición: Acción de crear o generar algo nuevo.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L4788, L4789

CRLF

Inglés: Carriage Return Line Feed **Español:** Retorno de carro y avance de línea

Definición: Secuencia de caracteres utilizada en los protocolos de red para indicar el final de una línea. En el contexto de la seguridad web, puede ser utilizado por hackers para realizar ataques de inyección SQL.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L1654

Cross-Site

Inglés: Cross-Site **Español:** Sitio Cruzado

Definición: Hace referencia a interacciones o ataques (como XSS o CSRF) que involucran múltiples dominios o sitios web.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L4929 -
bitacora-mercedev-epic-02.md : L238

CSP

Inglés: Content Security Policy **Español:** Política de Seguridad de Contenido

Definición: Capa de seguridad adicional que ayuda a detectar y mitigar ataques como Cross-Site Scripting (XSS) y la inyección de datos.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L119, L3146, L3211, L3219, L3235, L3239, L3242, L3248, L3254, L3257, L3277, L3279, L3293, L3299, L3305, L3307, L3313, L3315, L3350, L3354, L3362, L3364, L3368, L3372, L3484, L4162, L4598, L4906, L4914, L4920, L4925, L4929

CTR

Inglés: Counter Mode **Español:** Modo Contador

Definición: Método de cifrado en el que un contador se incrementa continuamente y se utiliza como una clave única para cada bloque de datos. Se utiliza comúnmente en protocolos de red seguros.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L648, L672

CVE

Inglés: Common Vulnerabilities and Exposures **Español:** Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes

Definición: Diccionario público de vulnerabilidades de ciberseguridad conocidas, cada una identificada con un código único (ej. CVE-2021-44228).

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L2966, L3219

CWV

Inglés: Core Web Vitals **Español:** Métricas Web Principales

Definición: Conjunto de métricas estandarizadas de Google que miden la experiencia del usuario (velocidad de carga, interactividad y estabilidad visual).

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L775

DAST

Inglés: Dynamic Application Security Testing **Español:** Prueba Dinámica de Seguridad de Aplicaciones

Definición: Pruebas de seguridad tipo caja negra que interactúan con una aplicación web en ejecución para encontrar vulnerabilidades.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L177, L534, L1826, L3501 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L211, L486, L959

DATABASE

Inglés: Database **Español:** Base de Datos

Definición: Colección organizada de información que se almacena y gestiona mediante un sistema de gestión de bases de datos. Es crucial para la seguridad de los sistemas, ya que puede ser el objetivo de ataques como inyecciones SQL.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L4788

DEBE

Inglés: MUST **Español:** DEBE

Definición: Indica una necesidad o requisito esencial que debe cumplirse.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L276

DevSecOps

Inglés: Development, Security, and Operations **Español:** Desarrollo, Seguridad y Operaciones

Definición: Filosofía que integra la seguridad como una responsabilidad compartida en todo el ciclo de vida del desarrollo TI, desde la planificación inicial hasta la producción.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L59, L220, L241, L347, L502, L525, L540, L550, L552, L584, L590, L672, L709, L737, L764, L860, L873, L1152, L1154, L1269, L1312, L1403, L1427, L1451, L1606, L1769, L1826, L1976, L2026, L2113, L2225, L2403, L2514, L2574, L2591, L2644, L2691, L2966, L2977, L3064, L3146, L3213, L3225, L3257, L3287, L3446, L3489, L3515, L4162, L4205, L4342, L4500, L4529, L4582, L4598, L4657, L4821, L4861, L4875, L4916, L4943, L4957, L5070, L5446 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L47, L55, L108, L118, L128, L178, L288, L292, L308, L318, L348, L388, L398, L444, L452, L456, L490, L698, L738, L768, L770, L860, L870, L882, L894, L1092, L1102, L1132, L1202, L1417, L1492, L1540 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L61, L73, L79, L115, L353, L468, L671, L763, L771, L781, L799, L821, L859, L919

DLP

Inglés: Data Loss Prevention **Español:** Prevención de Pérdida de Datos

Definición: Estrategias y herramientas para asegurar que los datos sensibles o confidenciales de una organización no se pierdan, se filtren o sean accedidos sin autorización.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L409, L451, L478, L1322 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L296, L500, L576, L582, L584, L590, L902 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L384, L867

DNI

Inglés: National Identification Number **Español:** Número de Identificación Nacional

Definición: Identificador único asignado a los ciudadanos y residentes de un país, utilizado para la identificación oficial.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L1177

DNS

Inglés: Domain Name System **Español:** Sistema de Nombres de Dominio

Definición: El directorio telefónico de Internet. Traduce nombres de dominios legibles por humanos a direcciones IP comprensibles por máquinas.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3564, L3570, L3572, L4085, L4093, L4095, L4112, L4117, L4122, L4124

DOM

Inglés: Document Object Model **Español:** Modelo de Objetos del Documento

Definición: Representación en árbol de la estructura de un documento HTML/XML, permitiendo a los lenguajes de programación manipular su contenido, estructura y estilo.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L540, L1231, L1288, L1642, L1816, L2135, L2685, L2915, L2929, L2935, L3052, L3327, L3339, L3356, L3899, L4400, L4700 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L426, L434, L448, L452, L454, L480, L509, L709, L719, L831

DOMINIO

Inglés: Domain **Español:** Dominio

Definición: Un espacio de nombres en Internet que agrupa una colección de recursos y permite su acceso a través de un nombre único.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L2297, L3153

DRY

Inglés: Don't Repeat Yourself **Español:** No Te Repitas

Definición: Principio de desarrollo de software orientado a reducir la repetición de patrones de software, abstrayendo componentes lógicos o de datos.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L693, L1257, L1489, L3699, L3726 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L596 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L733

E2EE

Inglés: End-to-End Encryption **Español:** Cifrado de Extremo a Extremo

Definición: Sistema de comunicación donde solo los usuarios que se comunican pueden leer los mensajes, previniendo interceptaciones por terceros.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L1403

Endpoints

Inglés: Endpoints **Español:** Puntos de Terminación

Definición: Las URLs de una API que actúan como puntos de acceso para interactuar con los recursos o funciones del servidor.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L750, L4881 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1062 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L1081

ES6

Inglés: ECMAScript 2015 **Español:** ECMAScript 2015

Definición: Versión de ECMAScript que introdujo nuevas características y mejoras en JavaScript, como variables `let` y `const`, plantillas literales, funciones flecha, clases, módulos, etc.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L2123

Fail-Fast

Inglés: Fail-Fast **Español:** Fallo Rápido

Definición: Patrón de diseño donde el sistema reporta inmediatamente cualquier condición que pueda indicar un fallo (como parámetros inválidos), en lugar de intentar continuar con un estado erróneo.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L177, L534, L622, L682, L1362, L1555, L2849, L3104, L3501 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L980, L990, L1122, L1162, L1494 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L390, L1083, L1091

Fail-Gracefully

Inglés: Fail-Gracefully **Español:** Fallo Elegante

Definición: Capacidad de un sistema de manejar un error no crítico sin detener por completo el servicio, mostrando un mensaje amigable o recurriendo a opciones de respaldo (fallbacks).

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L1731

FCP

Inglés: First Contentful Paint **Español:** Primer Despliegue de Contenido

Definición: Métrica de rendimiento web que mide el tiempo desde que la página comienza a cargar hasta que se renderiza el primer bloque de texto o imagen.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L158, L160, L163, L938, L1818, L2111

FLUSH

Inglés: Flush **Español:** Vaciar o limpiar

Definición: Proceso de vaciar completamente un buffer o memoria temporal para asegurar que todos los datos sean procesados y liberados.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L4791

FPM

Inglés: FastCGI Process Manager **Español:** Administrador de Procesos FastCGI

Definición: Software que gestiona el ciclo de vida de los procesos FastCGI, optimizando la eficiencia y escalabilidad del servidor web.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L4106, L4772, L4819

Frontend

Inglés: Frontend **Español:** Frontend

Definición: Parte del software o sitio web con la que los usuarios interactúan directamente en el navegador (HTML, CSS, JS).

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L280, L735, L739, L752, L766, L780, L784, L795, L1245, L1463, L2064, L2119, L2822, L2929, L3310, L3418, L3812, L3959, L4073, L4571, L4702, L4730, L4744, L5033, L5129 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L188, L606, L608, L614, L1516 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L251

GDPR

Inglés: General Data Protection Regulation **Español:** Reglamento General de Protección de Datos

Definición: Normativa europea sobre la privacidad y seguridad de los datos personales.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L1403

GET

Inglés: GET **Español:** Obtener

Definición: Método HTTP utilizado para solicitar datos de un servidor.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L1796

GGUF

Inglés: GPT-Generated Unified Format **Español:** Formato Unificado Generado por GPT

Definición: Formato de archivo optimizado utilizado para distribuir y ejecutar modelos de lenguaje localmente, con mejor soporte para CPU/GPU que versiones anteriores como GGML.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1066, L1068, L1070, L1080, L1084

GUI

Inglés: Graphical User Interface **Español:** Interfaz Gráfica de Usuario

Definición: Una forma visual y gráfica que permite a los usuarios interactuar con un sistema o aplicación, permitiendo realizar tareas sin necesidad de comandos de texto.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L986, L1237, L1965, L2456, L3584, L4054, L5376 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1042, L1088, L1092

HEALING

Inglés: Healing **Español:** Cura

Definición: Proceso de recuperación y mitigación de vulnerabilidades o incidentes en sistemas, con el objetivo de mantener la seguridad y la continuidad del servicio.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L118, L119, L325, L373, L399, L415 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L644, L758, L804, L988, L1415, L1465, L1480, L1574

HSTS

Inglés: HTTP Strict Transport Security **Español:** Seguridad de Transporte Estricta HTTP

Definición: Cabecera de seguridad que obliga a los navegadores a conectarse a un sitio web únicamente a través de HTTPS, evitando ataques de degradación de seguridad (downgrade).

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3219, L3225, L3348, L3350, L3362, L3364, L3369

HTML5

Inglés: HyperText Markup Language 5 **Español:** Lenguaje de Marcado de Hipertexto 5

Definición: Quinta revisión importante del estándar HTML, introduciendo soporte nativo para multimedia, semántica mejorada y acceso a APIs del navegador.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L1917, L2653, L3045, L3052, L3327, L3418, L3710, L3730, L3737, L3739, L5019, L5044

In-Context

Inglés: In-Context Learning **Español:** Aprendizaje en Contexto

Definición: Técnica utilizada en Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) para que resuelvan una tarea nueva basándose únicamente en las instrucciones y ejemplos proporcionados dentro del prompt.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1212

INP

Inglés: Interaction to Next Paint **Español:** Interacción al Siguiente Renderizado

Definición: Métrica principal de Core Web Vitals que mide la latencia global y capacidad de respuesta de la interfaz tras interacciones del usuario.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L160, L3400, L3484, L4984

ISO

Inglés: International Organization for Standardization **Español:** Organización Internacional de Normalización

Definición: Estándar global para sistemas de gestión de la calidad, seguridad y eficiencia operativa.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L206, L365, L376

JSON-LD

Inglés: JavaScript Object Notation for Linked Data **Español:** Notación de Objetos JavaScript para Datos Enlazados

Definición: Formato ligero basado en JSON para serializar y estructurar metadatos semánticos SEO, facilitando su indexación por motores de búsqueda (ej. Schema.org).

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L233, L403, L417, L419, L423, L472, L476, L532, L538, L554, L2570, L2573, L3031, L3039,

L3082, L3089, L3159, L3161, L3168, L3181, L3484, L4626, L4655, L5519, L5568, L5574, L5622 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L43, L80, L82, L192 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L761, L809

JWT

Inglés: JSON Web Token **Español:** Token Web JSON

Definición: Estándar abierto (RFC 7519) que define una forma compacta y autónoma de transmitir información segura entre partes en formato JSON, usado habitualmente en autenticación.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1268

KISS

Inglés: Keep It Simple, Stupid **Español:** Manténlo sencillo, tonto

Definición: Principio de diseño que sugiere mantener las cosas lo más simples y directas posible para evitar complejidad innecesaria.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L61

LCP

Inglés: Largest Contentful Paint **Español:** Despliegue del Contenido Más Grande

Definición: Métrica principal de rendimiento (Core Web Vitals) que mide cuánto tiempo tarda en renderizarse el elemento más grande (imagen o bloque de texto) visible en pantalla.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L160, L938, L1818, L2111, L3400, L3484, L4700

LEMP

Inglés: Linux, Nginx, MySQL, PHP **Español:** Linux, Nginx, MySQL, PHP

Definición: Pila (Stack) de software libre usada para alojar aplicaciones web dinámicas de alto rendimiento, como WordPress. La 'E' viene de Engine-X (Nginx).

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L3773, L4101, L4120, L4124, L4148, L4152, L4742, L4797, L4802, L4817

LICENSE

Inglés: License **Español:** Licencia

Definición: Contrato legal que permite el uso de software o contenido protegido por derechos de autor.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L4580, L5602

LLM

Inglés: Large Language Model **Español:** Modelo de Lenguaje Grande

Definición: Sistema de inteligencia artificial entrenado con inmensas cantidades de texto, diseñado para comprender y generar lenguaje natural de forma autónoma.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L222, L278, L542, L548, L550, L612, L760, L1082, L1176, L1212, L1294, L1330, L1341, L1353, L1363

MIME

Inglés: Multipurpose Internet Mail Extensions **Español:** Extensiones de Internet Multipropósito

Definición: Formato de archivo utilizado para identificar el tipo de datos que se están transmitiendo en la web.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L3374, L3618, L3620, L3626

MIT

Inglés: Massachusetts Institute of Technology **Español:** Massachusetts Institute of Technology

Definición: Universidad estadounidense conocida por su contribución a la investigación y el desarrollo de tecnologías.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L4580, L4584

MP4

Inglés: MPEG-4 Part 14 **Español:** MPEG-4 Parte 14

Definición: Formato de archivo multimedia que utiliza la codificación MPEG-4 para almacenar video y audio.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L5245

MVP

Inglés: Minimum Viable Product **Español:** Producto Mínimo Viable

Definición: Versión de un nuevo producto que incluye solo las características esenciales necesarias para validar una idea de negocio y recabar feedback temprano de los usuarios iniciales.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L1197, L1259, L1263, L1288, L1326, L1328, L1339, L1353, L1364, L1378, L1393, L3119, L3121 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1408

NAT

Inglés: Network Address Translation **Español:** Traducción de Direcciones de Red

Definición: Tecnología que permite que varios dispositivos en una red local compartan una única dirección IP pública al conectarse a Internet.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L394, L402, L410

NPM

Inglés: Node Package Manager **Español:** Gestor de Paquetes de Node.js

Definición: Herramienta para gestionar paquetes y módulos JavaScript en proyectos basados en Node.js.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L833, L1834, L4175, L5429

NXDOMAIN

Inglés: Non-Existent Domain **Español:** Dominio No Existente

Definición: Código de error que indica que un dominio solicitado no existe en el sistema DNS.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L3562, L3564

OIDC

Inglés: OpenID Connect **Español:** Conexión OpenID

Definición: Capa de identidad construida sobre el protocolo OAuth 2.0 que permite a los clientes verificar la identidad del usuario a través de un proveedor de autorización de confianza.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L118, L1132, L1152, L1163, L1169, L1181, L1183 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L978

OOM

Inglés: Out of Memory **Español:** Falta de Memoria

Definición: Estado donde el sistema operativo o contenedor agota toda su memoria RAM disponible, provocando habitualmente que un gestor detenga forzosamente el proceso (OOM Killer).

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L2693 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1024, L1026

PGP

Inglés: Pretty Good Privacy **Español:** Privacidad Aceptable

Definición: Protocolo de cifrado y autenticación digital que garantiza la privacidad, integridad y confidencialidad en las comunicaciones electrónicas.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L1355, L1401 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L900, L902, L904

PII

Inglés: Personally Identifiable Information **Español:** Información Personalmente Identificable

Definición: Datos que pueden ser utilizados para identificar a una persona individual, como nombre completo, dirección de correo electrónico o número de identificación.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L478

PIPELINE

Inglés: Pipeline **Español:** Pipeline

Definición: Proceso automatizado que permite la integración y entrega continua del código fuente a un entorno de producción, incluyendo pruebas y despliegue.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L704, L1628, L1928

POO

Inglés: Object-Oriented Programming (OOP) **Español:** Programación Orientada a Objetos

Definición: Paradigma de programación basado en el concepto de 'objetos', que combinan datos (atributos) y procedimientos (métodos).

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L2088, L3184 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L602

POST

Inglés: POST **Español:** POST

Definición: Método HTTP utilizado para enviar datos al servidor para crear o actualizar un recurso.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L962, L1016, L1175, L1189, L1241, L1796, L4982

PUT

Inglés: HTTP PUT **Español:** Método HTTP PUT

Definición: Un método de solicitud HTTP que se utiliza para actualizar o crear un recurso en el servidor.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L962, L1016

RAG

Inglés: Retrieval-Augmented Generation **Español:** Generación Aumentada por Recuperación

Definición: Arquitectura de IA que combina un LLM con la búsqueda en una base de conocimiento externa y actualizada antes de generar una respuesta, reduciendo las alucinaciones.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1156, L1162, L1168, L1172, L1176, L1178, L1182, L1186, L1188, L1190, L1192, L1196, L1200

RCE

Inglés: Remote Code Execution **Español:** Ejecución de Código Remoto

Definición: Vulnerabilidad crítica de ciberseguridad donde un atacante puede ejecutar comandos en el sistema de la víctima o servidor de manera remota a través de internet.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L4663 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L122, L128

README

Inglés: Read Me **Español:** Instrucciones de Lectura

Definición: Un archivo de texto que contiene información sobre cómo usar o configurar un proyecto, generalmente en formato Markdown.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L104, L119, L264, L318, L343, L395, L408, L450, L474, L575, L587, L655, L669, L815, L816, L906, L1028, L1070, L1130, L1372, L1385, L1615, L1794, L1943, L1955, L1990, L2002, L2014, L2030, L2329, L2339, L2341, L2542, L2545, L2570, L2574, L2575, L2669, L2737, L2749, L2832, L3209, L3485, L3868, L4146, L4340, L4511, L4581, L4596, L4610, L4624, L4637, L4652, L4817, L4844, L4846, L4885, L5142, L5209, L5217, L5456, L5500, L5592, L5602, L5604, L5616 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L48, L174, L528, L654, L656, L658, L666, L668, L670, L674, L680, L692, L714, L716, L718, L720, L768, L770, L1322, L1343 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L232, L244, L365, L391, L398, L400, L403, L420, L462, L990 - `bitacora-merci-boilerplate.md` : L15

REST

Inglés: Representational State Transfer **Español:** Transferencia de Estado Representacional

Definición: Estilo de arquitectura de software para el diseño de APIs web, utilizando métodos HTTP estándar de forma sin estado (stateless).

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L799, L960, L968, L988, L1012, L1052, L1066, L1215, L1229, L1241, L1763, L1796, L2133, L4222, L4231

ROI

Inglés: Return on Investment **Español:** Retorno de la Inversión

Definición: Métrica de rendimiento financiero utilizada para evaluar la eficiencia o rentabilidad de una inversión respecto al coste.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L1203 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L1162 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L539

RPC

Inglés: Remote Procedure Call **Español:** Llamada a Procedimiento Remoto

Definición: Protocolo que permite la ejecución de procedimientos en un servidor remoto, como parte de una arquitectura distribuida.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L4598, L4887, L4889

RPM

Inglés: Red Hat Package Manager **Español:** Administrador de Paquetes Red Hat

Definición: Sistema de gestión de paquetes utilizado en sistemas operativos basados en Red Hat, que facilita la instalación, actualización y eliminación de software.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L142, L748, L762, L776 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1282

SASS

Inglés: Syntactically Awesome Style Sheets **Español:** Hojas de Estilo Sintácticamente Increíbles

Definición: Preprocesador de CSS avanzado que añade variables, anidación, mixins y funciones para escribir estilos más ordenados y mantenibles.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L105, L167, L305, L466, L640, L1087, L1105, L1109, L1237, L1251, L1255, L1263, L1271, L1284, L1293, L1297, L1335, L1378, L1393, L1479, L1493, L1495, L1501, L1515, L1517, L1526, L1529, L1531, L1555, L1561, L1574, L1578, L1580, L1589, L1810, L1822, L1931, L2137, L2209, L2282, L2391, L2655, L2735, L2925, L2994, L2996, L3002, L3064, L3095, L3101, L3104, L3146, L3327, L3487, L3647, L3649, L3656, L3658, L3662, L3670, L3676, L3678, L3683, L3691, L3695, L3699, L3701, L3705, L3712, L3724, L3915, L3927, L3942, L3944, L3978, L3985, L3998, L4000, L4006, L4015, L4017, L4028, L4032, L4038, L4168, L4316, L4322, L4348, L4375, L4384, L4394, L4400, L4402, L4408, L4411, L4426, L4430, L4517, L4521, L4541, L4545, L4555, L4559, L4602, L5169, L5249, L5414, L5425, L5429, L5432, L5434 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1524 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L432, L509, L583, L639, L663, L771, L829, L835

SAST

Inglés: Static Application Security Testing **Español:** Prueba Estática de Seguridad de Aplicaciones

Definición: Análisis de seguridad ('caja blanca') que escanea automáticamente el código fuente en reposo en busca de vulnerabilidades antes de que la aplicación sea compilada.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3501 -
bitacora-mercedev-epic-02.md : L248

SECURITY

Inglés: Security **Español:** Seguridad

Definición: La práctica de proteger sistemas, aplicaciones y datos contra amenazas externas e internas.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-02.md : L53, L59, L70, L74, L76, L100, L104

Self-Healing

Inglés: Self-Healing **Español:** Auto-Sanación / Auto-Recuperación

Definición: Arquitecturas y scripts dotados con IA o mecanismos de control para diagnosticar problemas operativos, reiniciar servicios, corregir configuraciones o restaurar el sistema sin intervención humana.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L222, L261, L268 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L1146, L1152, L1359, L1388, L1394, L1408, L1419, L1441 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L353

SEO

Inglés: Search Engine Optimization **Español:** Optimización para Motores de Búsqueda

Definición: Conjunto de prácticas para mejorar la visibilidad técnica, la velocidad y la estructura semántica de una página web en buscadores orgánicos.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L406, L600, L938, L1718, L1806, L2111, L2315, L2317, L2319, L2494, L2689, L2837, L2903, L3031, L3033, L3039, L3080, L3082, L3091, L3159, L3161, L3170, L3176, L3378, L3380, L3386, L3388, L3484, L3491, L3501, L3737, L4190, L4203, L4612, L5462,

L5477, L5483, L5507, L5511, L5521, L5558 - bitacora-mercedev-epic-02.md :
L198, L636, L638 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L563, L572

SHA

Inglés: Secure Hash Algorithm **Español:** Algoritmo de Resumen Seguro

Definición: Algoritmo utilizado para generar un resumen único y seguro de datos, comúnmente usado en la verificación de integridad.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3225, L3235, L3257

Shift-Left

Inglés: Shift-Left **Español:** Mover a la Izquierda

Definición: Estrategia DevSecOps que consiste en integrar las pruebas de calidad y seguridad lo antes posible (hacia el principio / la izquierda) en el ciclo de desarrollo, en vez de dejarlas para el final.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L413, L425, L590, L616, L664, L713, L782, L793, L806, L829, L833, L887, L998, L1094, L1120, L1163, L1243, L1555, L1826, L1834, L1858, L1931, L1933, L2359, L2367, L2740, L2837, L2876, L3091, L3140, L3315, L3402, L3487, L3825, L3856, L4136, L4150, L4190, L4246, L4344, L4584, L4614, L4671, L4821, L4835, L4929, L5084 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L238, L302, L588, L610, L658, L754, L762, L770, L902, L1441 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L67, L225, L239, L347, L418, L462, L486, L831, L959, L967

Shift-Right

Inglés: Shift-Right **Español:** Mover a la Derecha

Definición: Práctica de realizar pruebas y monitorización de seguridad de manera continua en un entorno de producción o post-despliegue, complementaria a Shift-Left.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L4246

Short-Circuit

Inglés: Short-Circuit Evaluation **Español:** Evaluación de Cortocircuito

Definición: Técnica donde las sentencias condicionales u operacionales de código se detienen y retornan un valor tempranamente si la respuesta definitiva ya ha sido hallada, mejorando el rendimiento y reduciendo el cómputo.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L776, L780

SIGINT

Inglés: Signal Intelligence **Español:** Inteligencia por Señales

Definición: Técnicas utilizadas para recopilar información sobre los sistemas, actividades y movimientos de otros países a través del análisis de señales.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L200

SLM

Inglés: Small Language Model **Español:** Modelo de Lenguaje Pequeño

Definición: Modelos de IA más compactos que un LLM, diseñados para realizar tareas específicas de lenguaje en entornos con recursos limitados (Edge o hardware local).

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L158, L708, L710, L730, L762, L784, L788, L940 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L149, L919, L1061

SMTP

Inglés: Simple Mail Transfer Protocol **Español:** Protocolo Simple de Transferencia de Correo Electrónico

Definición: Protocolo utilizado para enviar correos electrónicos en Internet, asegurando que los mensajes se envíen y reciban correctamente.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L94, L96, L100, L106, L112

SOLID

Inglés: SOLID Principles **Español:** Principios SOLID

Definición: Acronimo de 5 principios de diseño en programación orientada a objetos orientados a crear software robusto y fácil de mantener (Single responsibility, Open-closed, Liskov, Interface, Dependency inversion).

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L3184 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L841

Spec-Driven

Inglés: Specification-Driven **Español:** Dirigido por Especificaciones

Definición: Paradigma de desarrollo donde el diseño y codificación del software se guía y valida estrictamente a partir de un archivo o estándar de especificaciones formales.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L584, L587 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L148, L770, L1353 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L667, L763

SQL

Inglés: Structured Query Language **Español:** Lenguaje de Consulta Estructurada

Definición: Lenguaje utilizado para gestionar y manipular bases de datos relacionales. Permite crear, modificar y consultar datos en una base de datos.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L1716, L4786

SRE

Inglés: Site Reliability Engineering **Español:** Ingeniería de Confiabilidad del Sitio

Definición: Disciplina que incorpora aspectos de ingeniería de software a operaciones TI para asegurar que los sistemas altamente escalables sean estables, rápidos y confiables.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L48, L140, L170, L172, L310, L312, L330, L340, L360, L368, L370, L378, L388, L390, L398, L404, L424, L434, L440, L442, L450, L460, L476, L490, L522, L544, L556, L568, L580, L592, L604, L616, L628, L640, L652, L664, L676, L688, L700, L722, L740, L914, L942, L952 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L59, L77, L83, L85, L97, L103, L153, L255, L257, L289, L293, L300, L320, L347, L364, L408, L422, L436, L501, L863, L869, L971, L1013, L1015, L1021, L1105

SRP

Inglés: Single Responsibility Principle **Español:** Principio de Responsabilidad Única

Definición: Primer principio SOLID; establece que una clase, módulo o función debe tener una, y solo una, razón para cambiar.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L320

SSG

Inglés: Static Site Generation **Español:** Generación de Sitios Estáticos

Definición: Arquitectura donde las páginas HTML se pre-renderizan completamente en tiempo de compilación (build time), resultando en sitios ultra rápidos y seguros sin bases de datos en producción.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L99, L105, L109, L177, L183, L192, L194, L198, L220, L317, L353, L389, L397, L427, L484, L492, L590, L806, L1022, L1042, L1058, L1103, L1111, L1120, L1461, L1572, L1580, L1704, L1763, L1775, L1810, L1822, L1899, L1907, L1911, L1919, L1925,

L1931, L2137, L2217, L2249, L2353, L2391, L2403, L2492, L2516, L2528, L2618, L2624, L2635, L2648, L2650, L2703, L2713, L2726, L2755, L2812, L2876, L2903, L2990, L3039, L3068, L3076 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L80, L674, L1306, L1312 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L234, L344, L462, L492, L545, L549, L555, L561, L574, L603, L609, L615, L887, L1009, L1065

SSOT

Inglés: Single Source of Truth **Español:** Única Fuente de Verdad

Definición: Práctica de estructurar datos e información en un proyecto para que exista en un solo lugar. Todo elemento que necesite dicha información debe consumirla de este único punto, evitando inconsistencias.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L50, L200, L500, L578, L906, L954, L1022, L1058, L1064, L1068, L1107, L1167, L1391, L1612, L1632, L1686, L1733, L1783, L1931, L1937, L1939, L1959, L1970, L2245, L2403, L2536, L2550, L2564, L2570, L2579 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L318, L320, L322, L324, L348, L526, L536, L538, L546, L550, L558, L560, L562, L570, L572, L574, L576, L626, L644, L646, L650, L696, L718, L754, L758, L776, L780, L790, L794, L800, L802, L804, L848, L850, L852, L866, L924, L930, L946, L948, L962, L964, L966, L968, L988, L996, L1012, L1014, L1022, L1028, L1032, L1036, L1038, L1044, L1048, L1050, L1058, L1060, L1064, L1074, L1094, L1100, L1118, L1120, L1122, L1124, L1126, L1128, L1130, L1134, L1136, L1138, L1140, L1144, L1146, L1148, L1150, L1154, L1164, L1184, L1194, L1308, L1320, L1325, L1343 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L127, L187, L199, L209, L243, L251, L382, L384, L388, L390, L499, L535, L593, L779, L781, L911, L913, L919, L947, L1023, L1031, L1073, L1075, L1077, L1083, L1085, L1087

SSRF

Inglés: Server-Side Request Forgery **Español:** Falsificación de Petición del Lado del Servidor

Definición: Vulnerabilidad web mediante la cual un atacante induce al servidor para realizar peticiones HTTP hacia un dominio arbitrario (habitualmente la red interna que no está expuesta a internet).

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-02.md : L122

TBT

Inglés: Total Blocking Time **Español:** Tiempo Total de Bloqueo

Definición: Métrica de rendimiento que mide el tiempo total en milisegundos en el que la página web estuvo bloqueada respondiendo a tareas que evitaron una respuesta ágil a las entradas del usuario.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L160, L600, L723, L938, L940, L1808, L1818, L1820, L2111 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L612

TCP

Inglés: Transmission Control Protocol **Español:** Protocolo de Control de Transmisión

Definición: Un protocolo de red que proporciona una conexión orientada y confiable entre dos puntos finales.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-02.md : L408

TDD

Inglés: Test-Driven Development **Español:** Desarrollo Guiado por Pruebas

Definición: Metodología de software donde las pruebas unitarias se escriben y fallan intencionadamente antes de que se desarrolle el código necesario para aprobarlas.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L4477, L4492, L5346

TLS

Inglés: Transport Layer Security **Español:** Seguridad de la Capa de Transporte

Definición: Protocolo criptográfico ampliamente adoptado que proporciona comunicaciones seguras por una red informática, sucediendo al obsoleto SSL.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L3444, L3568, L3582

TTFB

Inglés: Time to First Byte **Español:** Tiempo hasta el Primer Byte

Definición: Métrica que indica el tiempo que tarda un navegador en recibir el primer byte de respuesta tras hacer una petición HTTP al servidor, reflejando el rendimiento del backend.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L2070, L2072, L2074, L4136, L4700, L4982 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L1011

TTL

Inglés: Time To Live **Español:** Tiempo de Vida

Definición: Duración durante la cual un recurso o dato es válido antes de que expire.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L4120

UFW

Inglés: Uncomplicated Firewall **Español:** Cortafuegos Descomplicado

Definición: Interfaz de gestión para el control de cortafuegos IPTables orientada a la simplicidad y facilidad de uso en sistemas operativos Linux.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-02.md : L404, L408, L410, L424, L432, L436, L440

UNA

Inglés: Uniform Resource Name **Español:** Nombre de Recurso Uniforme

Definición: Identificador único para un recurso en una red, similar a la URL pero sin necesidad de acceso a Internet.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-02.md : L276

URI

Inglés: Uniform Resource Identifier **Español:** Identificador de Recurso Uniforme

Definición: Dirección única que identifica un recurso en una red, como una página web o un archivo.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L1215, L1229, L3812, L3823, L4900, L4902

VPS

Inglés: Virtual Private Server **Español:** Servidor Virtual Privado

Definición: Un servidor virtual que proporciona un entorno de computación dedicado y aislado, donde los usuarios pueden ejecutar sus propias aplicaciones con recursos separados.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-01.md : L397, L4093, L4122, L4124 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L1092

WAF

Inglés: Web Application Firewall **Español:** Cortafuegos de Aplicaciones Web

Definición: Filtro o escudo de seguridad situado frente a aplicaciones web para monitorear y bloquear tráfico malicioso originado por vulnerabilidades de aplicación.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L952, L966, L972

WAI-ARIA

Inglés: Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications

Español: Iniciativa de Accesibilidad Web - Aplicaciones de Internet Ricas y Accesibles

Definición: Especificación técnica de la W3C que proporciona una ontología de roles, estados y propiedades del HTML para que tecnologías asistivas comprendan las interfaces web modernas.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L406, L938, L1092, L1111, L1120, L1636, L1638, L1708, L1710, L1804, L1828, L1838, L1846, L2440, L2677, L2685, L2740, L2835, L2841, L2843, L2859, L2876, L2915, L2933, L2942, L2946, L2994, L3006, L3015, L3342, L3484, L5462 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L135, L205, L217, L229, L609, L955

WCAG

Inglés: Web Content Accessibility Guidelines **Español:** Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web

Definición: Conjunto de estándares internacionales desarrollados a través del consorcio W3C para hacer el contenido web más accesible para personas con discapacidades.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L261, L296, L307, L1547, L1591, L1804, L1832, L1850, L1862, L1869 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L203, L215, L229, L231, L253

WET

Inglés: Write Everything Twice **Español:** Escribe Todo Dos Veces (o We Enjoy Typing)

Definición: Anti-patrón de desarrollo opuesto a DRY, caracterizado por una alta repetición innecesaria y duplicación de lógica idéntica en distintas partes del código.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L594, L598

XSS

Inglés: Cross-Site Scripting **Español:** Secuencias de Comandos en Sitios Cruzados

Definición: Ataque cibernético en el cual scripts maliciosos son inyectados y ejecutados en el navegador del usuario a través de páginas web aparentemente confiables.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L3259, L3315, L3364, L3374, L4929 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L88, L90, L198, L230, L238 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L406, L412, L452

YAGNI

Inglés: You Aren't Gonna Need It **Español:** No Lo Vas A Necesitar

Definición: Principio ágil de Extreme Programming que dicta que no debe añadirse ninguna funcionalidad al código fuente hasta que sea estrictamente requerida, previniendo sobre-ingeniería prematura.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L158

Zero-Bloat

Inglés: Zero-Bloat **Español:** Cero Excesos

Definición: Filosofía arquitectónica para aplicaciones web y software centrada en enviar al usuario solo el código y los activos estrictamente necesarios, eliminando librerías innecesarias o componentes sobrepesados.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L559, L609

Zero-Code

Inglés: Zero-Code **Español:** Cero Código (No-Code)

Definición: Plataformas o herramientas de desarrollo que permiten a personas no técnicas crear software y aplicaciones con interfaces visuales en lugar de escribir código a mano.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L168, L730, L844

Zero-Day

Inglés: Zero-Day Vulnerability **Español:** Vulnerabilidad de Día Cero

Definición: Un fallo de seguridad informático desconocido o aún sin parche oficial por parte del proveedor del software. Los atacantes lo explotan el 'día cero' del conocimiento de la brecha.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L106

Zero-Friction

Inglés: Zero-Friction **Español:** Cero Fricción

Definición: Diseño de experiencia de usuario (UX) o procesos de despliegue donde cada paso y obstáculo redundante es automatizado o simplificado al máximo.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L912

Zero-Hallucination

Inglés: Zero-Hallucination **Español:** Cero Alucinaciones

Definición: Un objetivo en arquitecturas basadas en IA donde el modelo (como un LLM) recibe sistemas de guardia o técnicas RAG severas para que matemáticamente no pueda inventar hechos fuera del alcance provisto.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L910

Zero-JS

Inglés: Zero-JS **Español:** Cero JavaScript

Definición: Paradigma extremo de desarrollo web frontend que persigue la construcción interactiva e interfaces ricas utilizando exclusivamente recursos nativos de HTML y CSS, en favor del rendimiento y seguridad absolutos.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L406, L412, L418, L424, L432, L438, L448, L576, L585

Zero-Maintenance

Inglés: Cero Mantenimiento **Español:** Sin Mantenimiento

Definición: Proceso o sistema que requiere prácticamente ninguna intervención humana una vez implementado.

Apariciones en Bitácoras: - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L57

Zero-Shot

Inglés: Zero-Shot Learning **Español:** Aprendizaje de Cero Disparos

Definición: La capacidad de un modelo de IA de resolver una tarea requerida para la que no fue entrenado con ejemplos previos, confiando puramente en su instrucción de entrada general.

Apariciones en Bitácoras: - bitacora-mercedev-epic-02.md : L1162, L1172,
L1192, L1208, L1232, L1294, L1351
