

# Glosario Técnico

Proyecto | Vol. 1

**mercedev.es** — 2026-05-24

# Glosario Técnico DevSecOps & Arquitectura

Este glosario contiene términos y expresiones informáticas de nivel intermedio y avanzado, extraídos del análisis de las bitácoras del proyecto.

## Índice Alfabético

---

### Registro de Decisión Arquitectónica (ADR)

**Inglés:** Architecture Decision Record **Español:** Registro de Decisión Arquitectónica

**Definición:** Un documento que documenta la decisión tomada sobre una característica o aspecto del sistema, incluyendo el problema planteado, las opciones consideradas, los criterios de evaluación y la decisión final. Es una práctica fundamental en DevSecOps para garantizar que todas las decisiones arquitectónicas se tomen de manera deliberada y documentada.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L606 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L45, L693, L759, L771

---

### Inteligencia Artificial (AI)

**Inglés:** Artificial Intelligence **Español:** Inteligencia Artificial

**Definición:** Tecnología que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje automático y la toma de decisiones.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-260412-260423.md` : L2337, L2341, L2361 - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L241, L584, L664, L713, L729, L762, L782, L793, L804, L806, L5525, L5529, L5549 -

bitacora-mercedev-epic-02.md : L524, L566, L578, L610, L658, L710, L770, L784, L796, L808, L960, L1232, L1258, L1318, L1482 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L1031, L1911, L2053

---

## Registro de Cambios de Inteligencia Artificial (AI-Changelog)

**Inglés:** AI Change Log **Español:** Registro de Cambios de Inteligencia Artificial

**Definición:** Un documento que registra todas las modificaciones y mejoras realizadas en el sistema de inteligencia artificial, incluyendo versiones, fechas de lanzamiento y descripciones detalladas de los cambios.

**Merci Explica:** *Es como un diario de eventos para el desarrollo de IA, ayudando a mantener un seguimiento claro y organizado.*

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-02.md : L988

---

## JavaScript y XML Asíncronos (AJAX)

**Inglés:** Asynchronous JavaScript and XML **Español:** JavaScript y XML Asíncronos

**Definición:** Técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas mediante la recarga asíncrona de datos sin actualizar la página completa.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3315, L3465, L3467, L3470, L4980, L4990

---

## Anti-Alucinaciones

**Inglés:** Anti-Hallucinations **Español:** Anti-Alucinaciones

**Definición:** Técnicas y prompts en modelos de IA para evitar que generen respuestas falsas o inventadas basadas en falta de contexto.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-02.md : L1130

---

## Antiduplicación (Anti-Duplicidad)

**Inglés:** Anti-Duplication **Español:** Antiduplicación

**Definición:** Técnica utilizada para prevenir la creación de contenido duplicado en un sistema, lo que mejora el rendimiento y reduce la redundancia.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L544

---

## (Anti-Proxy)

**Inglés:** **Español:**

**Definición:**

---

## Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)

**Inglés:** Application Programming Interface **Español:** Interfaz de Programación de Aplicaciones

**Definición:** Conjunto de reglas y especificaciones que las aplicaciones siguen para comunicarse entre sí.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L95, L142, L620, L653, L718, L727, L733, L750, L756, L770, L774, L776, L778, L784, L791, L793, L799, L806, L960, L968, L984, L988, L1012, L1066, L1132, L1169, L1172, L1193, L1215, L1223, L1229, L1241, L1678, L1698, L1763, L1781, L1796, L2133, L3356, L4222, L4224, L4231, L4887, L5525, L5529, L5533, L5537, L5541, L5547 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L612, L854, L936, L938, L958, L960, L978, L1036, L1098, L1102, L1124, L1142, L1228, L1238, L1242, L1258, L1262, L1270, L1282, L1294, L1373, L1385, L1394, L1564 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L223, L249, L1073, L1075, L1079

---

## Solo-Adición (Append-Only)

**Inglés:** Append-Only **Español:** Solo-Adición

**Definición:** Patrón de diseño de bases de datos o logs donde los nuevos datos solo pueden ser añadidos al final, impidiendo modificaciones o borrados de datos existentes.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L2042 -  
bitacora-mercedev-epic-02.md : L55

---

## Aplicaciones de Internet Ricas y Accesibles (ARIA)

**Inglés:** Accessible Rich Internet Applications **Español:** Aplicaciones de Internet Ricas y Accesibles

**Definición:** Conjunto de atributos que definen formas de hacer que el contenido y las aplicaciones web sean más accesibles para personas con discapacidades.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L2685

---

## Arquitectura

**Inglés:** Architecture **Español:** Arquitectura

**Definición:** Diseño estructural de alto nivel de un sistema de software, la selección de herramientas y los patrones de integración.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L101, L105, L109, L119, L167, L210, L218, L255, L280, L307, L488, L566, L584, L587, L833, L873, L887, L911, L934, L1054, L1087, L1134, L1203, L1205, L1215, L1245, L1269, L1295, L1378, L1393, L1397, L1427, L1479, L1495, L1501, L1529, L1537, L1555, L1574, L1589, L1606, L1718, L1745, L1757, L1810, L2026, L2088, L2111, L2137, L2199, L2219, L2270, L2500, L2540, L2705, L2717, L2726, L2750, L2751, L2773, L2778, L2795, L2901, L2925, L2999, L3002, L3064, L3101, L3186, L3242, L3287, L3327, L3394, L3480, L3503, L3544, L3556, L3614, L3642, L3656, L3670, L3683, L3695, L3705, L3773, L3786, L3788, L3794, L3796, L3901, L3915, L3929, L3944, L3998, L4101, L4108, L4120, L4162, L4170, L4246, L4275, L4281, L4302, L4336, L4344, L4359, L4365, L4386, L4402, L4406, L4411, L4430, L4471, L4541, L4557, L4582, L4758, L4764, L4774, L4799, L4813, L4821, L5084, L5116, L5416, L5437 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L48, L168, L188, L388, L398, L484,

L596, L606, L614, L662, L698, L832, L856, L930, L996, L1222, L1306, L1464, L1488, L1562 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L357, L404, L412, L432, L440, L639, L771, L835, L909, L941, L947, L957, L975

---

## Árbol Sintáctico Abstracto (AST)

**Inglés:** Abstract Syntax Tree **Español:** Árbol Sintáctico Abstracto

**Definición:** Representación estructurada de un programa fuente en una forma que puede ser fácilmente procesada por computadora. Se utiliza en análisis estático de código y generación de código.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-06.md : L87, L93

---

## Sistema de Seguimiento de Candidatos (ATS)

**Inglés:** Applicant Tracking System **Español:** Sistema de Seguimiento de Candidatos

**Definición:** Software de recursos humanos que gestiona el proceso de reclutamiento. El CV suele optimizarse para pasar los filtros de los ATS.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L232, L253, L417, L419, L423, L476, L532, L540

---

## Auto-Recuperación (Auto-Healing)

**Inglés:** Auto-Healing **Español:** Auto-Recuperación

**Definición:** Capacidad de un sistema para detectar fallos y aplicar medidas correctivas de forma automática sin intervención humana.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-02.md : L306, L1379

---

## Backend

**Inglés:** Backend **Español:** Backend

**Definición:** Parte de una aplicación de software que se ejecuta en el servidor (procesamiento, bases de datos, APIs), invisible para el usuario final.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L292, L1403, L1718, L2671, L2742, L3287, L3446 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L276, L612

---

## Bloque, Elemento, Modificador (BEM)

**Inglés:** Block, Element, Modifier **Español:** Bloque, Elemento, Modificador

**Definición:** Metodología de nomenclatura para clases CSS que facilita la creación de componentes reutilizables y el mantenimiento del código front-end.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L105, L231, L540, L1087, L1229, L1335, L1487, L1501, L1505, L1511, L1512, L1515, L1523, L1527, L1529, L1531, L2199, L2270, L2327, L2329, L2534, L2681, L3024, L3418, L3685, L3699, L3870, L3907, L3910, L3921, L3924, L3927, L3929, L4350, L4357, L4383, L4404, L4412, L4414, L4420, L4428, L4521, L4541, L4555, L4569, L4602, L5017, L5025, L5044, L5402, L5432, L5438 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L503, L507, L733, L739, L769, L823, L825, L827, L831, L833, L839, L841, L847

---

## Modelo de Objetos del Navegador (BOM)

**Inglés:** Browser Object Model **Español:** Modelo de Objetos del Navegador

**Definición:** Jerarquía de objetos proporcionada por el navegador web que permite a JavaScript interactuar con el navegador, más allá del documento HTML (DOM).

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L1648, L1654

---

## Entrega Continua (CD)

**Inglés:** Continuous Delivery **Español:** Entrega Continua

**Definición:** Práctica que permite la entrega frecuente y confiable de software a producción, asegurando que el código esté listo para ser lanzado en cualquier momento.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-260412-260423.md : L315 - bitacora-mercedev-epic-01.md : L206 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L484 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L115 - bitacora-mercedev-epic-05.md : L295

---

## Modificar Modo (CHMOD)

**Inglés:** Change Mode **Español:** Modificar Modo

**Definición:** Comando utilizado en sistemas Unix/Linux para cambiar los permisos de acceso a archivos y directorios.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3856

---

## Cambiar Propietario (CHOWN)

**Inglés:** Change Owner **Español:** Cambiar Propietario

**Definición:** Comando utilizado en sistemas Unix/Linux para cambiar el propietario y el grupo de un archivo o directorio.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3856

---

## Integración Continua (CI)

**Inglés:** Continuous Integration **Español:** Integración Continua

**Definición:** Práctica de desarrollo de software que automatiza el proceso de integración de código fuente en un repositorio central, generalmente varias veces al día.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-260412-260423.md : L315 - bitacora-mercedev-epic-01.md : L206 - bitacora-mercedev-epic-02.md :



L484 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L115 - bitacora-mercedev-epic-04.md : L120

---

## Integración Continua / Despliegue Continuo (CI/CD)

**Inglés:** Continuous Integration / Continuous Deployment **Español:** Integración Continua / Despliegue Continuo

**Definición:** Prácticas de automatización en el desarrollo de software para integrar código y desplegar a producción de manera frecuente y confiable.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L206, L220, L313, L327, L377, L387, L415, L468, L684, L810, L883, L885, L913, L915, L1032, L1044, L1056, L1136, L2029, L2757, L3503, L3886 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L484, L1381 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L1081, L1113

---

## Ciberseguridad

**Inglés:** Cybersecurity **Español:** Ciberseguridad

**Definición:** Práctica de proteger sistemas, redes y programas de ataques digitales y accesos no autorizados.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-02.md : L104

---

## Interfaz de Línea de Comandos (CLI)

**Inglés:** Command-Line Interface **Español:** Interfaz de Línea de Comandos

**Definición:** Interfaz de usuario que se navega interactuando mediante comandos de texto en lugar de una interfaz gráfica (GUI).

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L83, L439, L1351, L1415, L1656, L1692, L1834, L2476, L2808, L2831, L2837, L3581, L4054, L5221, L5224, L5241 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L368, L378, L648, L750, L1018, L1028, L1068, L1078, L1082, L1090

---

## Primero la CLI (CLI-First)

**Inglés:** CLI-First **Español:** Primero la CLI

**Definición:** Filosofía de desarrollo donde se prioriza la creación y exposición de funcionalidades a través de la línea de comandos antes que interfaces visuales.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1092

---

## Cambio Acumulativo de Diseño (CLS)

**Inglés:** Cumulative Layout Shift **Español:** Cambio Acumulativo de Diseño

**Definición:** Métrica de Core Web Vitals que mide la estabilidad visual de una página web; un CLS bajo indica que los elementos no saltan inesperadamente.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L160, L938, L1818, L1820, L2687, L3319, L3321, L3327, L3400, L3484, L4471

---

## Sistema de Gestión de Contenidos (CMS)

**Inglés:** Content Management System **Español:** Sistema de Gestión de Contenidos

**Definición:** Software que permite a los usuarios crear, gestionar y modificar contenido en un sitio web sin necesidad de conocimientos técnicos profundos.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L177, L198, L210, L280, L329, L341, L345, L590, L940, L1010, L1022, L1046, L1052, L1058, L1215, L1231, L1269, L1275, L1282, L1288, L1427, L1449, L1672, L1696, L1745, L1773, L1783, L1812, L1866, L1955, L1972, L2113, L2723, L3132, L3242, L3287, L3301, L3358, L3402, L3416, L3542, L3544, L3548, L3600, L3612, L3614, L3732, L3802, L3808, L3816, L3823, L3838, L3848, L3957, L4246, L4281, L4294, L4388, L4714, L4728, L4758, L4774, L4809, L4821, L4881, L4949, L4952, L5041, L5042, L5126, L5129 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L820 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L127, L239, L243, L462

---

## Nombre Canónico (CNAME)

**Inglés:** Canonical Name **Español:** Nombre Canónico

**Definición:** Un registro DNS que apunta a otro nombre de dominio. Es utilizado para asignar un alias a una dirección IP o a otro nombre de dominio.

**Merci Explica:** *Es como crear un atajo en tu navegador web, donde 'www.ejemplo.com' siempre te lleva a 'ejemplo.com'.*

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-260412-260423.md : L382 - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3570

---

## Política de Incrustación de Origen Cruzado (COEP)

**Inglés:** Cross-Origin Embedder Policy **Español:** Política de Incrustación de Origen Cruzado

**Definición:** Cabecera HTTP de seguridad que previene que un documento cargue recursos de orígenes distintos a menos que estos lo permitan explícitamente.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3369

---

## Política de Apertura de Origen Cruzado (COOP)

**Inglés:** Cross-Origin Opener Policy **Español:** Política de Apertura de Origen Cruzado

**Definición:** Cabecera HTTP de seguridad que aísla el contexto de navegación del documento de otros documentos originados en distintos dominios para mitigar ataques como Spectre.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3362, L3364, L3369

---

## Entorno Continuo de Protección Operativa (COPE)

**Inglés:** Continuous Operational Protection Environment **Español:** Entorno Continuo de Protección Operativa

**Definición:** Un entorno diseñado para proporcionar una protección continua contra amenazas cibernéticas, que incluye sistemas y procesos automatizados para detectar, mitigar y responder rápidamente a cualquier incidente.

**Merci Explica:** *Es como un sistema de seguridad en constante vigilancia, asegurando que la infraestructura esté siempre lista para enfrentar amenazas.*

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L1531

---

## Formulario de Solicitud de Cambio (CRF)

**Inglés:** Change Request Form **Español:** Formulario de Solicitud de Cambio

**Definición:** Un documento formal utilizado en proyectos y sistemas para solicitar, aprobar o rechazar cambios que afecten la funcionalidad, el rendimiento o las políticas del sistema.

**Merci Explica:** *Es una herramienta esencial para gestionar los cambios de manera estructurada y controlada, asegurando que todos los cambios se realicen de manera segura y efectiva.*

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-260412-260423.md` : L2194 - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L5382

---

## Retorno de carro y avance de línea (CRLF)

**Inglés:** Carriage Return Line Feed **Español:** Retorno de carro y avance de línea

**Definición:** Secuencia de caracteres utilizada en los protocolos de red para indicar el final de una línea. En el contexto de la seguridad web, puede ser utilizado por hackers para realizar ataques de inyección SQL.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L1654

---

## Sitio Cruzado (Cross-Site)

**Inglés:** Cross-Site **Español:** Sitio Cruzado

**Definición:** Hace referencia a interacciones o ataques (como XSS o CSRF) que involucran múltiples dominios o sitios web.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L4929 -  
bitacora-mercedev-epic-02.md : L238

---

## Política de Seguridad de Contenido (CSP)

**Inglés:** Content Security Policy **Español:** Política de Seguridad de Contenido

**Definición:** Capa de seguridad adicional que ayuda a detectar y mitigar ataques como Cross-Site Scripting (XSS) y la inyección de datos.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L119, L3146, L3211, L3219, L3235, L3239, L3242, L3248, L3254, L3257, L3277, L3279, L3293, L3299, L3305, L3307, L3313, L3315, L3350, L3354, L3362, L3364, L3368, L3372, L3484, L4162, L4598, L4906, L4914, L4920, L4925, L4929

---

## Llamada a la Acción (CTA)

**Inglés:** Call To Action **Español:** Llamada a la Acción

**Definición:** Un elemento en una interfaz de usuario que invita al usuario a realizar una acción específica, como hacer clic en un botón o enviar un formulario.

**Merci Explica:** *Es como decir 'Haz algo' o 'Actúa ahora', pero dentro del contexto digital.*

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-05.md : L108

---

## Modo Contador (CTR)

**Inglés:** Counter Mode **Español:** Modo Contador

**Definición:** Método de cifrado en el que un contador se incrementa continuamente y se utiliza como una clave única para cada bloque de datos. Se utiliza comúnmente en protocolos de red seguros.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L648, L672

---

## Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes (CVE)

**Inglés:** Common Vulnerabilities and Exposures **Español:** Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes

**Definición:** Diccionario público de vulnerabilidades de ciberseguridad conocidas, cada una identificada con un código único (ej. CVE-2021-44228).

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L2966, L3219

---

## Métricas Web Principales (CWV)

**Inglés:** Core Web Vitals **Español:** Métricas Web Principales

**Definición:** Conjunto de métricas estandarizadas de Google que miden la experiencia del usuario (velocidad de carga, interactividad y estabilidad visual).

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L775

---

## Prueba Dinámica de Seguridad de Aplicaciones (DAST)

**Inglés:** Dynamic Application Security Testing **Español:** Prueba Dinámica de Seguridad de Aplicaciones

**Definición:** Pruebas de seguridad tipo caja negra que interactúan con una aplicación web en ejecución para encontrar vulnerabilidades.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L177, L534, L1826, L3501 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L211, L486, L959

---

## Desarrollo, Seguridad y Operaciones (DevSecOps)

**Inglés:** Development, Security, and Operations **Español:** Desarrollo, Seguridad y Operaciones

**Definición:** Filosofía que integra la seguridad como una responsabilidad compartida en todo el ciclo de vida del desarrollo TI, desde la planificación inicial hasta la producción.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L59, L220, L241, L347, L502, L525, L540, L550, L552, L584, L590, L672, L709, L737, L764, L860, L873, L1152, L1154, L1269, L1312, L1403, L1427, L1451, L1606, L1769, L1826, L1976, L2026, L2113, L2225, L2403, L2514, L2574, L2591, L2644, L2691, L2966, L2977, L3064, L3146, L3213, L3225, L3257, L3287, L3446, L3489, L3515, L4162, L4205, L4342, L4500, L4529, L4582, L4598, L4657, L4821, L4861, L4875, L4916, L4943, L4957, L5070, L5446 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L47, L55, L108, L118, L128, L178, L288, L292, L308, L318, L348, L388, L398, L444, L452, L456, L490, L698, L738, L768, L770, L860, L870, L882, L894, L1092, L1102, L1132, L1202, L1417, L1492, L1540 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L61, L73, L79, L115, L353, L468, L671, L763, L771, L781, L799, L821, L859, L919

---

## Prevención de Pérdida de Datos (DLP)

**Inglés:** Data Loss Prevention **Español:** Prevención de Pérdida de Datos

**Definición:** Estrategias y herramientas para asegurar que los datos sensibles o confidenciales de una organización no se pierdan, se filtren o sean accedidos sin autorización.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L409, L451, L478, L1322 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L296, L500, L576, L582, L584, L590, L902 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L384, L867

---

## Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

**Inglés:** Domain Name System **Español:** Sistema de Nombres de Dominio

**Definición:** El directorio telefónico de Internet. Traduce nombres de dominios legibles por humanos a direcciones IP comprensibles por máquinas.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3564, L3570, L3572, L4085, L4093, L4095, L4112, L4117, L4122, L4124

---

## Modelo de Objetos del Documento (DOM)

**Inglés:** Document Object Model **Español:** Modelo de Objetos del Documento

**Definición:** Representación en árbol de la estructura de un documento HTML/XML, permitiendo a los lenguajes de programación manipular su contenido, estructura y estilo.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L540, L1231, L1288, L1642, L1816, L2135, L2685, L2915, L2929, L2935, L3052, L3327, L3339, L3356, L3899, L4400, L4700 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L426, L434, L448, L452, L454, L480, L509, L709, L719, L831

---

## No Te Repitas (DRY)

**Inglés:** Don't Repeat Yourself **Español:** No Te Repitas

**Definición:** Principio de desarrollo de software orientado a reducir la repetición de patrones de software, abstrayendo componentes lógicos o de datos.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L693, L1257, L1489, L3699, L3726 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L596 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L733

---

## Cifrado de Extremo a Extremo (E2EE)

**Inglés:** End-to-End Encryption **Español:** Cifrado de Extremo a Extremo



**Definición:** Sistema de comunicación donde solo los usuarios que se comunican pueden leer los mensajes, previniendo interceptaciones por terceros.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L1403

---

## Puntos de Terminación (Endpoints)

**Inglés:** Endpoints **Español:** Puntos de Terminación

**Definición:** Las URLs de una API que actúan como puntos de acceso para interactuar con los recursos o funciones del servidor.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L750, L4881 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1062 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L1081

---

## Fallo Rápido (Fail-Fast)

**Inglés:** Fail-Fast **Español:** Fallo Rápido

**Definición:** Patrón de diseño donde el sistema reporta inmediatamente cualquier condición que pueda indicar un fallo (como parámetros inválidos), en lugar de intentar continuar con un estado erróneo.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L177, L534, L622, L682, L1362, L1555, L2849, L3104, L3501 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L980, L990, L1122, L1162, L1494 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L390, L1083, L1091

---

## Fallo Elegante (Fail-Gracefully)

**Inglés:** Fail-Gracefully **Español:** Fallo Elegante

**Definición:** Capacidad de un sistema de manejar un error no crítico sin detener por completo el servicio, mostrando un mensaje amigable o recurriendo a opciones de respaldo (fallbacks).

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L1731

---

## Primer Despliegue de Contenido (FCP)

**Inglés:** First Contentful Paint **Español:** Primer Despliegue de Contenido

**Definición:** Métrica de rendimiento web que mide el tiempo desde que la página comienza a cargar hasta que se renderiza el primer bloque de texto o imagen.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L158, L160, L163, L938, L1818, L2111

---

## Administrador de Procesos FastCGI (FPM)

**Inglés:** FastCGI Process Manager **Español:** Administrador de Procesos FastCGI

**Definición:** Software que gestiona el ciclo de vida de los procesos FastCGI, optimizando la eficiencia y escalabilidad del servidor web.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L4106, L4772, L4819

---

## Frontend

**Inglés:** Frontend **Español:** Frontend

**Definición:** Parte del software o sitio web con la que los usuarios interactúan directamente en el navegador (HTML, CSS, JS).

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L280, L735, L739, L752, L766, L780, L784, L795, L1245, L1463, L2064, L2119, L2822, L2929, L3310, L3418, L3812, L3959, L4073, L4571, L4702, L4730, L4744, L5033, L5129 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L188, L606, L608, L614, L1516 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L251

---

## Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)

**Inglés:** General Data Protection Regulation **Español:** Reglamento General de Protección de Datos

**Definición:** Normativa europea sobre la privacidad y seguridad de los datos personales.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L1403

---

## Formato Unificado Generado por GPT (GGUF)

**Inglés:** GPT-Generated Unified Format **Español:** Formato Unificado Generado por GPT

**Definición:** Formato de archivo optimizado utilizado para distribuir y ejecutar modelos de lenguaje localmente, con mejor soporte para CPU/GPU que versiones anteriores como GGML.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1066, L1068, L1070, L1080, L1084

---

## Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

**Inglés:** Graphical User Interface **Español:** Interfaz Gráfica de Usuario

**Definición:** Una forma visual y gráfica que permite a los usuarios interactuar con un sistema o aplicación, permitiendo realizar tareas sin necesidad de comandos de texto.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L986, L1237, L1965, L2456, L3584, L4054, L5376 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1042, L1088, L1092

---

## Seguridad de Transporte Estricta HTTP (HSTS)

**Inglés:** HTTP Strict Transport Security **Español:** Seguridad de Transporte Estricta HTTP

**Definición:** Cabecera de seguridad que obliga a los navegadores a conectarse a un sitio web únicamente a través de HTTPS, evitando ataques de degradación de seguridad (downgrade).

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L3219, L3225, L3348, L3350, L3362, L3364, L3369

---

## Lenguaje de Marcado de Hipertexto 5 (HTML5)

**Inglés:** HyperText Markup Language 5 **Español:** Lenguaje de Marcado de Hipertexto 5

**Definición:** Quinta revisión importante del estándar HTML, introduciendo soporte nativo para multimedia, semántica mejorada y acceso a APIs del navegador.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L1917, L2653, L3045, L3052, L3327, L3418, L3710, L3730, L3737, L3739, L5019, L5044

---

## Aprendizaje en Contexto (In-Context)

**Inglés:** In-Context Learning **Español:** Aprendizaje en Contexto

**Definición:** Técnica utilizada en Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) para que resuelvan una tarea nueva basándose únicamente en las instrucciones y ejemplos proporcionados dentro del prompt.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1212

---

## Interacción al Siguiente Renderizado (INP)

**Inglés:** Interaction to Next Paint **Español:** Interacción al Siguiente Renderizado

**Definición:** Métrica principal de Core Web Vitals que mide la latencia global y capacidad de respuesta de la interfaz tras interacciones del usuario.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L160, L3400, L3484, L4984

---

## Organización Internacional de Normalización (ISO)

**Inglés:** International Organization for Standardization **Español:** Organización Internacional de Normalización

**Definición:** Estándar global para sistemas de gestión de la calidad, seguridad y eficiencia operativa.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L206, L365, L376

---

## Notación de Objetos JavaScript para Datos Enlazados (JSON-LD)

**Inglés:** JavaScript Object Notation for Linked Data **Español:** Notación de Objetos JavaScript para Datos Enlazados

**Definición:** Formato ligero basado en JSON para serializar y estructurar metadatos semánticos SEO, facilitando su indexación por motores de búsqueda (ej. Schema.org).

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L233, L403, L417, L419, L423, L472, L476, L532, L538, L554, L2570, L2573, L3031, L3039, L3082, L3089, L3159, L3161, L3168, L3181, L3484, L4626, L4655, L5519, L5568, L5574, L5622 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L43, L80, L82, L192 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L761, L809

---

## Token Web JSON (JWT)

**Inglés:** JSON Web Token **Español:** Token Web JSON

**Definición:** Estándar abierto (RFC 7519) que define una forma compacta y autónoma de transmitir información segura entre partes en formato JSON, usado habitualmente en autenticación.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1268

---

## Manténlo sencillo, tonto (KISS)

**Inglés:** Keep It Simple, Stupid **Español:** Manténlo sencillo, tonto

**Definición:** Principio de diseño que sugiere mantener las cosas lo más simples y directas posible para evitar complejidad innecesaria.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L61

---

## Despliegue del Contenido Más Grande (LCP)

**Inglés:** Largest Contentful Paint **Español:** Despliegue del Contenido Más Grande

**Definición:** Métrica principal de rendimiento (Core Web Vitals) que mide cuánto tiempo tarda en renderizarse el elemento más grande (imagen o bloque de texto) visible en pantalla.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L160, L938, L1818, L2111, L3400, L3484, L4700

---

## Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP)

**Inglés:** Linux, Nginx, MySQL, PHP **Español:** Linux, Nginx, MySQL, PHP

**Definición:** Pila (Stack) de software libre usada para alojar aplicaciones web dinámicas de alto rendimiento, como WordPress. La 'E' viene de Engine-X (Nginx).

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L3773, L4101, L4120, L4124, L4148, L4152, L4742, L4797, L4802, L4817

---

## Modelo de Lenguaje Grande (LLM)

**Inglés:** Large Language Model **Español:** Modelo de Lenguaje Grande

**Definición:** Sistema de inteligencia artificial entrenado con inmensas cantidades de texto, diseñado para comprender y generar lenguaje natural de forma autónoma.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-02.md : L222, L278, L542, L548, L550, L612, L760, L1082, L1176, L1212, L1294, L1330, L1341, L1353, L1363

---

## Extensiones de Internet Multipropósito (MIME)

**Inglés:** Multipurpose Internet Mail Extensions **Español:** Extensiones de Internet Multipropósito

**Definición:** Formato de archivo utilizado para identificar el tipo de datos que se están transmitiendo en la web.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3374, L3618, L3620, L3626

---

## Producto Mínimo Viable (MVP)

**Inglés:** Minimum Viable Product **Español:** Producto Mínimo Viable

**Definición:** Versión de un nuevo producto que incluye solo las características esenciales necesarias para validar una idea de negocio y recabar feedback temprano de los usuarios iniciales.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L1197, L1259, L1263, L1288, L1326, L1328, L1339, L1353, L1364, L1378, L1393, L3119, L3121 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L1408

---

## Traducción de Direcciones de Red (NAT)

**Inglés:** Network Address Translation **Español:** Traducción de Direcciones de Red

**Definición:** Tecnología que permite que varios dispositivos en una red local compartan una única dirección IP pública al conectarse a Internet.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-02.md : L394, L402, L410

---

## Conexión OpenID (OIDC)

**Inglés:** OpenID Connect **Español:** Conexión OpenID

**Definición:** Capa de identidad construida sobre el protocolo OAuth 2.0 que permite a los clientes verificar la identidad del usuario a través de un proveedor de autorización de confianza.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L118, L1132, L1152, L1163, L1169, L1181, L1183 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L978

---

## Falta de Memoria (OOM)

**Inglés:** Out of Memory **Español:** Falta de Memoria

**Definición:** Estado donde el sistema operativo o contenedor agota toda su memoria RAM disponible, provocando habitualmente que un gestor detenga forzosamente el proceso (OOM Killer).

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L2693 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L1024, L1026

---

## Privacidad Aceptable (PGP)

**Inglés:** Pretty Good Privacy **Español:** Privacidad Aceptable

**Definición:** Protocolo de cifrado y autenticación digital que garantiza la privacidad, integridad y confidencialidad en las comunicaciones electrónicas.



**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L1355, L1401 -  
`bitacora-mercedev-epic-03.md` : L900, L902, L904

---

## Información Personalmente Identificable (PII)

**Inglés:** Personally Identifiable Information **Español:** Información Personalmente Identificable

**Definición:** Datos que pueden ser utilizados para identificar a una persona individual, como nombre completo, dirección de correo electrónico o número de identificación.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L478

---

## Programación Orientada a Objetos (POO)

**Inglés:** Object-Oriented Programming (OOP) **Español:** Programación Orientada a Objetos

**Definición:** Paradigma de programación basado en el concepto de 'objetos', que combinan datos (atributos) y procedimientos (métodos).

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L2088, L3184 -  
`bitacora-mercedev-epic-02.md` : L602

---

## Generación Aumentada por Recuperación (RAG)

**Inglés:** Retrieval-Augmented Generation **Español:** Generación Aumentada por Recuperación

**Definición:** Arquitectura de IA que combina un LLM con la búsqueda en una base de conocimiento externa y actualizada antes de generar una respuesta, reduciendo las alucinaciones.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1156, L1162, L1168, L1172, L1176, L1178, L1182, L1186, L1188, L1190, L1192, L1196, L1200

---

## Ejecución de Código Remoto (RCE)

**Inglés:** Remote Code Execution **Español:** Ejecución de Código Remoto

**Definición:** Vulnerabilidad crítica de ciberseguridad donde un atacante puede ejecutar comandos en el sistema de la víctima o servidor de manera remota a través de internet.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L4663 -  
bitacora-mercedev-epic-02.md : L122, L128

---

## Transferencia de Estado Representacional (REST)

**Inglés:** Representational State Transfer **Español:** Transferencia de Estado Representacional

**Definición:** Estilo de arquitectura de software para el diseño de APIs web, utilizando métodos HTTP estándar de forma sin estado (stateless).

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L799, L960, L968, L988, L1012, L1052, L1066, L1215, L1229, L1241, L1763, L1796, L2133, L4222, L4231

---

## Retorno de la Inversión (ROI)

**Inglés:** Return on Investment **Español:** Retorno de la Inversión

**Definición:** Métrica de rendimiento financiero utilizada para evaluar la eficiencia o rentabilidad de una inversión respecto al coste.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L1203 -  
bitacora-mercedev-epic-02.md : L1162 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L539

---

## Llamada a Procedimiento Remoto (RPC)

**Inglés:** Remote Procedure Call **Español:** Llamada a Procedimiento Remoto

**Definición:** Protocolo que permite la ejecución de procedimientos en un servidor remoto, como parte de una arquitectura distribuida.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L4598, L4887, L4889

---

## Administrador de Paquetes Red Hat (RPM)

**Inglés:** Red Hat Package Manager **Español:** Administrador de Paquetes Red Hat

**Definición:** Sistema de gestión de paquetes utilizado en sistemas operativos basados en Red Hat, que facilita la instalación, actualización y eliminación de software.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L142, L748, L762, L776 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L1282

---

## Hojas de Estilo Sintácticamente Increíbles (SASS)

**Inglés:** Syntactically Awesome Style Sheets **Español:** Hojas de Estilo Sintácticamente Increíbles

**Definición:** Preprocesador de CSS avanzado que añade variables, anidación, mixins y funciones para escribir estilos más ordenados y mantenibles.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L105, L167, L305, L466, L640, L1087, L1105, L1109, L1237, L1251, L1255, L1263, L1271, L1284, L1293, L1297, L1335, L1378, L1393, L1479, L1493, L1495, L1501, L1515, L1517, L1526, L1529, L1531, L1555, L1561, L1574, L1578, L1580, L1589, L1810, L1822, L1931, L2137, L2209, L2282, L2391, L2655, L2735, L2925, L2994, L2996, L3002, L3064, L3095, L3101, L3104, L3146, L3327, L3487, L3647, L3649, L3656, L3658, L3662, L3670, L3676, L3678, L3683, L3691, L3695, L3699, L3701, L3705, L3712, L3724, L3915, L3927, L3942, L3944, L3978, L3985, L3998, L4000, L4006, L4015, L4017, L4028, L4032, L4038, L4168, L4316, L4322, L4348, L4375, L4384, L4394, L4400, L4402, L4408, L4411, L4426, L4430, L4517, L4521, L4541, L4545, L4555, L4559, L4602, L5169, L5249, L5414, L5425, L5429, L5432, L5434 -

bitacora-mercedev-epic-02.md : L1524 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L432, L509, L583, L639, L663, L771, L829, L835

---

## Prueba Estática de Seguridad de Aplicaciones (SAST)

**Inglés:** Static Application Security Testing **Español:** Prueba Estática de Seguridad de Aplicaciones

**Definición:** Análisis de seguridad ('caja blanca') que escanea automáticamente el código fuente en reposo en busca de vulnerabilidades antes de que la aplicación sea compilada.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3501 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L248

---

## Auto-Sanación / Auto-Recuperación (Self-Healing)

**Inglés:** Self-Healing **Español:** Auto-Sanación / Auto-Recuperación

**Definición:** Arquitecturas y scripts dotados con IA o mecanismos de control para diagnosticar problemas operativos, reiniciar servicios, corregir configuraciones o restaurar el sistema sin intervención humana.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L222, L261, L268 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L1146, L1152, L1359, L1388, L1394, L1408, L1419, L1441 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L353

---

## Optimización para Motores de Búsqueda (SEO)

**Inglés:** Search Engine Optimization **Español:** Optimización para Motores de Búsqueda

**Definición:** Conjunto de prácticas para mejorar la visibilidad técnica, la velocidad y la estructura semántica de una página web en buscadores orgánicos.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L406, L600, L938, L1718, L1806, L2111, L2315, L2317, L2319, L2494, L2689, L2837, L2903,

L3031, L3033, L3039, L3080, L3082, L3091, L3159, L3161, L3170, L3176, L3378, L3380, L3386, L3388, L3484, L3491, L3501, L3737, L4190, L4203, L4612, L5462, L5477, L5483, L5507, L5511, L5521, L5558 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L198, L636, L638 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L563, L572

---

## Algoritmo de Resumen Seguro (SHA)

**Inglés:** Secure Hash Algorithm **Español:** Algoritmo de Resumen Seguro

**Definición:** Algoritmo utilizado para generar un resumen único y seguro de datos, comúnmente usado en la verificación de integridad.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3225, L3235, L3257

---

## Mover a la Izquierda (Shift-Left)

**Inglés:** Shift-Left **Español:** Mover a la Izquierda

**Definición:** Estrategia DevSecOps que consiste en integrar las pruebas de calidad y seguridad lo antes posible (hacia el principio / la izquierda) en el ciclo de desarrollo, en vez de dejarlas para el final.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L413, L425, L590, L616, L664, L713, L782, L793, L806, L829, L833, L887, L998, L1094, L1120, L1163, L1243, L1555, L1826, L1834, L1858, L1931, L1933, L2359, L2367, L2740, L2837, L2876, L3091, L3140, L3315, L3402, L3487, L3825, L3856, L4136, L4150, L4190, L4246, L4344, L4584, L4614, L4671, L4821, L4835, L4929, L5084 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L238, L302, L588, L610, L658, L754, L762, L770, L902, L1441 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L67, L225, L239, L347, L418, L462, L486, L831, L959, L967

---

## Mover a la Derecha (Shift-Right)

**Inglés:** Shift-Right **Español:** Mover a la Derecha

**Definición:** Práctica de realizar pruebas y monitorización de seguridad de manera continua en un entorno de producción o post-despliegue, complementaria a Shift-Left.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L4246

---

## Evaluación de Cortocircuito (Short-Circuit)

**Inglés:** Short-Circuit Evaluation **Español:** Evaluación de Cortocircuito

**Definición:** Técnica donde las sentencias condicionales u operacionales de código se detienen y retornan un valor tempranamente si la respuesta definitiva ya ha sido hallada, mejorando el rendimiento y reduciendo el cómputo.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L776, L780

---

## Modelo de Lenguaje Pequeño (SLM)

**Inglés:** Small Language Model **Español:** Modelo de Lenguaje Pequeño

**Definición:** Modelos de IA más compactos que un LLM, diseñados para realizar tareas específicas de lenguaje en entornos con recursos limitados (Edge o hardware local).

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L158, L708, L710, L730, L762, L784, L788, L940 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L149, L919, L1061

---

## Protocolo Simple de Transferencia de Correo Electrónico (SMTP)

**Inglés:** Simple Mail Transfer Protocol **Español:** Protocolo Simple de Transferencia de Correo Electrónico

**Definición:** Protocolo utilizado para enviar correos electrónicos en Internet, asegurando que los mensajes se envíen y reciban correctamente.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L94, L96, L100, L106, L112

---

## Principios SOLID (SOLID)

**Inglés:** SOLID Principles **Español:** Principios SOLID

**Definición:** Acronimo de 5 principios de diseño en programación orientada a objetos orientados a crear software robusto y fácil de mantener (Single responsibility, Open-closed, Liskov, Interface, Dependency inversion).

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L3184 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L841

---

## Dirigido por Especificaciones (Spec-Driven)

**Inglés:** Specification-Driven **Español:** Dirigido por Especificaciones

**Definición:** Paradigma de desarrollo donde el diseño y codificación del software se guía y valida estrictamente a partir de un archivo o estándar de especificaciones formales.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L584, L587 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L148, L770, L1353 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L667, L763

---

## Ingeniería de Confiabilidad del Sitio (SRE)

**Inglés:** Site Reliability Engineering **Español:** Ingeniería de Confiabilidad del Sitio

**Definición:** Disciplina que incorpora aspectos de ingeniería de software a operaciones TI para asegurar que los sistemas altamente escalables sean estables, rápidos y confiables.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-02.md : L48, L140, L170, L172, L310, L312, L330, L340, L360, L368, L370, L378, L388, L390, L398, L404, L424, L434, L440, L442, L450, L460, L476, L490, L522, L544, L556, L568, L580, L592, L604, L616, L628, L640, L652, L664, L676, L688, L700, L722, L740, L914, L942, L952 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L59, L77, L83, L85, L97,

L103, L153, L255, L257, L289, L293, L300, L320, L347, L364, L408, L422, L436, L501, L863, L869, L971, L1013, L1015, L1021, L1105

---

## Principio de Responsabilidad Única (SRP)

**Inglés:** Single Responsibility Principle **Español:** Principio de Responsabilidad Única

**Definición:** Primer principio SOLID; establece que una clase, módulo o función debe tener una, y solo una, razón para cambiar.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L320

---

## Generación de Sitios Estáticos (SSG)

**Inglés:** Static Site Generation **Español:** Generación de Sitios Estáticos

**Definición:** Arquitectura donde las páginas HTML se pre-renderizan completamente en tiempo de compilación (build time), resultando en sitios ultra rápidos y seguros sin bases de datos en producción.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L99, L105, L109, L177, L183, L192, L194, L198, L220, L317, L353, L389, L397, L427, L484, L492, L590, L806, L1022, L1042, L1058, L1103, L1111, L1120, L1461, L1572, L1580, L1704, L1763, L1775, L1810, L1822, L1899, L1907, L1911, L1919, L1925, L1931, L2137, L2217, L2249, L2353, L2391, L2403, L2492, L2516, L2528, L2618, L2624, L2635, L2648, L2650, L2703, L2713, L2726, L2755, L2812, L2876, L2903, L2990, L3039, L3068, L3076 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L80, L674, L1306, L1312 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L234, L344, L462, L492, L545, L549, L555, L561, L574, L603, L609, L615, L887, L1009, L1065

---

## Única Fuente de Verdad (SSOT)

**Inglés:** Single Source of Truth **Español:** Única Fuente de Verdad



**Definición:** Práctica de estructurar datos e información en un proyecto para que exista en un solo lugar. Todo elemento que necesite dicha información debe consumirla de este único punto, evitando inconsistencias.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-01.md : L50, L200, L500, L578, L906, L954, L1022, L1058, L1064, L1068, L1107, L1167, L1391, L1612, L1632, L1686, L1733, L1783, L1931, L1937, L1939, L1959, L1970, L2245, L2403, L2536, L2550, L2564, L2570, L2579 - bitacora-mercedev-epic-02.md : L318, L320, L322, L324, L348, L526, L536, L538, L546, L550, L558, L560, L562, L570, L572, L574, L576, L626, L644, L646, L650, L696, L718, L754, L758, L776, L780, L790, L794, L800, L802, L804, L848, L850, L852, L866, L924, L930, L946, L948, L962, L964, L966, L968, L988, L996, L1012, L1014, L1022, L1028, L1032, L1036, L1038, L1044, L1048, L1050, L1058, L1060, L1064, L1074, L1094, L1100, L1118, L1120, L1122, L1124, L1126, L1128, L1130, L1134, L1136, L1138, L1140, L1144, L1146, L1148, L1150, L1154, L1164, L1184, L1194, L1308, L1320, L1325, L1343 - bitacora-mercedev-epic-03.md : L127, L187, L199, L209, L243, L251, L382, L384, L388, L390, L499, L535, L593, L779, L781, L911, L913, L919, L947, L1023, L1031, L1073, L1075, L1077, L1083, L1085, L1087

---

## Falsificación de Petición del Lado del Servidor (SSRF)

**Inglés:** Server-Side Request Forgery **Español:** Falsificación de Petición del Lado del Servidor

**Definición:** Vulnerabilidad web mediante la cual un atacante induce al servidor para realizar peticiones HTTP hacia un dominio arbitrario (habitualmente la red interna que no está expuesta a internet).

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-02.md : L122

---

## Tiempo Total de Bloqueo (TBT)

**Inglés:** Total Blocking Time **Español:** Tiempo Total de Bloqueo

**Definición:** Métrica de rendimiento que mide el tiempo total en milisegundos en el que la página web estuvo bloqueada respondiendo a tareas que evitaron una respuesta ágil a las entradas del usuario.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L160, L600, L723, L938, L940, L1808, L1818, L1820, L2111 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L612

---

## Protocolo de Control de Transmisión (TCP)

**Inglés:** Transmission Control Protocol **Español:** Protocolo de Control de Transmisión

**Definición:** Un protocolo de red que proporciona una conexión orientada y confiable entre dos puntos finales.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L408

---

## Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD)

**Inglés:** Test-Driven Development **Español:** Desarrollo Guiado por Pruebas

**Definición:** Metodología de software donde las pruebas unitarias se escriben y fallan intencionadamente antes de que se desarrolle el código necesario para aprobarlas.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L4477, L4492, L5346

---

## Seguridad de la Capa de Transporte (TLS)

**Inglés:** Transport Layer Security **Español:** Seguridad de la Capa de Transporte

**Definición:** Protocolo criptográfico ampliamente adoptado que proporciona comunicaciones seguras por una red informática, sucediendo al obsoleto SSL.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L3444, L3568, L3582

---

## Tiempo hasta el Primer Byte (TTFB)

**Inglés:** Time to First Byte **Español:** Tiempo hasta el Primer Byte

**Definición:** Métrica que indica el tiempo que tarda un navegador en recibir el primer byte de respuesta tras hacer una petición HTTP al servidor, reflejando el rendimiento del backend.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L2070, L2072, L2074, L4136, L4700, L4982 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L1011

---

## Cortafuegos Descomplicado (UFW)

**Inglés:** Uncomplicated Firewall **Español:** Cortafuegos Descomplicado

**Definición:** Interfaz de gestión para el control de cortafuegos IPTables orientada a la simplicidad y facilidad de uso en sistemas operativos Linux.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L404, L408, L410, L424, L432, L436, L440

---

## Identificador de Recurso Uniforme (URI)

**Inglés:** Uniform Resource Identifier **Español:** Identificador de Recurso Uniforme

**Definición:** Dirección única que identifica un recurso en una red, como una página web o un archivo.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L1215, L1229, L3812, L3823, L4900, L4902

---

## Cortafuegos de Aplicaciones Web (WAF)

**Inglés:** Web Application Firewall **Español:** Cortafuegos de Aplicaciones Web

**Definición:** Filtro o escudo de seguridad situado frente a aplicaciones web para monitorear y bloquear tráfico malicioso originado por vulnerabilidades de aplicación.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L952, L966, L972

---

## **Iniciativa de Accesibilidad Web - Aplicaciones de Internet Ricas y Accesibles (WAI-ARIA)**

**Inglés:** Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications

**Español:** Iniciativa de Accesibilidad Web - Aplicaciones de Internet Ricas y Accesibles

**Definición:** Especificación técnica de la W3C que proporciona una ontología de roles, estados y propiedades del HTML para que tecnologías asistivas comprendan las interfaces web modernas.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L406, L938, L1092, L1111, L1120, L1636, L1638, L1708, L1710, L1804, L1828, L1838, L1846, L2440, L2677, L2685, L2740, L2835, L2841, L2843, L2859, L2876, L2915, L2933, L2942, L2946, L2994, L3006, L3015, L3342, L3484, L5462 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L135, L205, L217, L229, L609, L955

---

## **Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG)**

**Inglés:** Web Content Accessibility Guidelines **Español:** Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web

**Definición:** Conjunto de estándares internacionales desarrollados a través del consorcio W3C para hacer el contenido web más accesible para personas con discapacidades.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L261, L296, L307, L1547, L1591, L1804, L1832, L1850, L1862, L1869 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L203, L215, L229, L231, L253

---

## Escribe Todo Dos Veces (o We Enjoy Typing) (WET)

**Inglés:** Write Everything Twice **Español:** Escribe Todo Dos Veces (o We Enjoy Typing)

**Definición:** Anti-patrón de desarrollo opuesto a DRY, caracterizado por una alta repetición innecesaria y duplicación de lógica idéntica en distintas partes del código.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L594, L598

---

## Secuencias de Comandos en Sitios Cruzados (XSS)

**Inglés:** Cross-Site Scripting **Español:** Secuencias de Comandos en Sitios Cruzados

**Definición:** Ataque cibernético en el cual scripts maliciosos son inyectados y ejecutados en el navegador del usuario a través de páginas web aparentemente confiables.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-01.md` : L3259, L3315, L3364, L3374, L4929 - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L88, L90, L198, L230, L238 - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L406, L412, L452

---

## No Lo Vas A Necesitar (YAGNI)

**Inglés:** You Aren't Gonna Need It **Español:** No Lo Vas A Necesitar

**Definición:** Principio ágil de Extreme Programming que dicta que no debe añadirse ninguna funcionalidad al código fuente hasta que sea estrictamente requerida, previniendo sobre-ingeniería prematura.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L158

---

## Cero Excesos (Zero-Bloat)

**Inglés:** Zero-Bloat **Español:** Cero Excesos

**Definición:** Filosofía arquitectónica para aplicaciones web y software centrada en enviar al usuario solo el código y los activos estrictamente necesarios, eliminando librerías innecesarias o componentes sobrepesados.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L559, L609

---

## Cero Código (No-Code) (Zero-Code)

**Inglés:** Zero-Code **Español:** Cero Código (No-Code)

**Definición:** Plataformas o herramientas de desarrollo que permiten a personas no técnicas crear software y aplicaciones con interfaces visuales en lugar de escribir código a mano.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L168, L730, L844

---

## Vulnerabilidad de Día Cero (Zero-Day)

**Inglés:** Zero-Day Vulnerability **Español:** Vulnerabilidad de Día Cero

**Definición:** Un fallo de seguridad informático desconocido o aún sin parche oficial por parte del proveedor del software. Los atacantes lo explotan el 'día cero' del conocimiento de la brecha.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L106

---

## Cero Fricción (Zero-Friction)

**Inglés:** Zero-Friction **Español:** Cero Fricción

**Definición:** Diseño de experiencia de usuario (UX) o procesos de despliegue donde cada paso y obstáculo redundante es automatizado o simplificado al máximo.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L912

---

## Cero Alucinaciones (Zero-Hallucination)

**Inglés:** Zero-Hallucination **Español:** Cero Alucinaciones

**Definición:** Un objetivo en arquitecturas basadas en IA donde el modelo (como un LLM) recibe sistemas de guardia o técnicas RAG severas para que matemáticamente no pueda inventar hechos fuera del alcance provisto.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-02.md` : L910

---

## Cero JavaScript (Zero-JS)

**Inglés:** Zero-JS **Español:** Cero JavaScript

**Definición:** Paradigma extremo de desarrollo web frontend que persigue la construcción interactiva e interfaces ricas utilizando exclusivamente recursos nativos de HTML y CSS, en favor del rendimiento y seguridad absolutos.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L406, L412, L418, L424, L432, L438, L448, L576, L585

---

## Sin Mantenimiento (Zero-Maintenance)

**Inglés:** Cero Mantenimiento **Español:** Sin Mantenimiento

**Definición:** Proceso o sistema que requiere prácticamente ninguna intervención humana una vez implementado.

**Apariciones en Bitácoras:** - `bitacora-mercedev-epic-03.md` : L57

---

## Aprendizaje de Cero Disparos (Zero-Shot)

**Inglés:** Zero-Shot Learning **Español:** Aprendizaje de Cero Disparos

**Definición:** La capacidad de un modelo de IA de resolver una tarea requerida para la que no fue entrenado con ejemplos previos, confiando puramente en su instrucción de entrada general.

**Apariciones en Bitácoras:** - bitacora-mercedev-epic-02.md : L1162, L1172,  
L1192, L1208, L1232, L1294, L1351

---