

Domando a WooCommerce: Jerarquía de plantillas en temas custom

Cuadernillo | Vol. 1

mercedev.es — 2026-04-28 | Fase Epic 8 - Fase 1

El Desafío (Síntoma)

Al integrar la tienda en la arquitectura híbrida, WooCommerce destruyó por completo el diseño estructural del proyecto. La página de la tienda carecía de cabecera (`<header>`), pie de página (`<footer>`) y CSS, rompiendo la experiencia de usuario. El plugin ignoraba el archivo `index.php` del Child Theme y escupía un HTML desnudo.

La Maniobra (Lógica)

Se requirieron dos acciones simultáneas para recuperar el control arquitectónico:

1. **Declaración de soporte:** Se inyectó `add_theme_support( 'woocommerce' )` en el archivo `functions.php` . Esto desactiva el mecanismo de autodefensa del plugin. 2. **Envoltorio explícito:** Se creó el archivo `woocommerce.php` en la raíz del tema, replicando la estructura HTML monolítica del proyecto (`<body><header>...</header><main>`) e inyectando la función `woocommerce_content()` en el interior del bloque deseado.

El Aprendizaje / Deuda Técnica

Los sistemas dinámicos complejos o CMS (Content Management System - Sistema de Gestión de Contenidos) como WordPress poseen jerarquías de plantillas (Template Hierarchy) estrictas. Si un tema *custom* o un Boilerplate minimalista no declara sus intenciones explícitamente mediante *hooks*, los plugins asumen que el tema es incapaz de renderizarlos y ejecutan rutinas de *fallback* invasivas.

Mantener el control de la capa visual en ecosistemas híbridos exige dominar y neutralizar estas inyecciones por defecto, como también se demostró al purgar el CSS basura inyectado por los bloques de WooCommerce

(`wp_dequeue_style( 'wc-blocks-style' )`) para proteger las métricas de rendimiento 100/100.