

Informe desde el 21 abr 2026, 7:33:08 p.m.

https://mercedev.es/

Analizar

Celulares Escritorio

Descubre lo que experimentan tus usuarios reales No hay datos

Diagnostica problemas de rendimiento

100

Rendimiento

100

Accesibilidad

100

Recomendaciones

100

SEO

100

Rendimiento

Los valores son estimados y pueden variar. La medición del rendimiento se calcula directamente a partir de estas métricas. Consulta la calculadora.

0-49 50-89 90-100

0.2 s

First Contentful Paint

0 ms

Total Blocking Time

0.2 s

Speed Index

0.3 s

Largest Contentful Paint

0

Cumulative Layout Shift

Captured at 21 abr 2026, 7:33 p.m. GMT+2

Escritorio emulado with Lighthouse 13.1.0

Sesión de una sola página

Carga inicial de la página

Limitación personalizada

Using HeadlessChromium 146.0.7680.177 with lr

Ver diagrama de árbol

Mostrar las auditorías relevantes para la métrica: FCP LCP CLS

Árbol de dependencias de red

Evita encadenar solicitudes críticas reduciendo la longitud de las cadenas, disminuyendo el tamaño de los recursos para la descarga o postergando la descarga de recursos innecesarios para mejorar la carga de la página. (LCP) Sin puntuación

Latencia de ruta crítica máxima: 96 ms

Navegación inicial

- https://mercedev.es • 63 ms, 1.75 KiB
 - /css/main.css (mercedev.es) • 96 ms, 1.74 KiB

Orígenes conectados previamente

Las sugerencias de conexión previa ayudan al navegador a establecer una conexión antes de la carga de la página, lo que ahorra tiempo cuando se realiza la primera solicitud por ese origen. Estos son los orígenes a los que la página se conectó previamente.

no se preconnectó ningún origen


Candidatos para la conexión previa

Agrega sugerencias de conexión previa a tus orígenes más importantes, pero intenta usar no más de 4.

Ningún origen adicional es un buen candidato para la conexión previa

Mejora la entrega de imágenes Ahorro estimado de 14 KiB

Reducir el tiempo de descarga de las imágenes puede mejorar el tiempo de carga percibido de la página y el LCP. Más información para optimizar el tamaño de las imágenes (LCP) (FCP) Sin puntuación

URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
mercedev.es	15.1 KiB	14.5 KiB
 mercedev.es/assets/logo.webp?v=2 (mercedev.es)	15.1 KiB	14.5 KiB

alt="mercedev.es" class="header_logo" width="150" height="auto">|

Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (731x181) para sus dimensiones de visualización (150x37). Usa imágenes responsivas para reducir el tamaño de descarga de la imagen.

14.5 KiB

Solicitudes de bloqueo de renderización

Las solicitudes bloquean la renderización inicial de la página, lo que puede retrasar el LCP. La aparición diferida o intercalada puede mover estas

solicitudes de red fuera de la ruta crítica.

LCP

FCP

Sin puntuación

URL	Tamaño de transferencia	Duración
mercedes.es Propio	1.7 KiB	0 ms
/css/main.css (mercedes.es)	1.7 KiB	

Desglose de LCP

Cada subparte tiene estrategias de mejora específicas. Lo ideal es que la mayor parte del tiempo de LCP se dedique a cargar los recursos, no a los retrasos.

LCP

Sin puntuación

Subparte	Duración
Time to First Byte	0 ms
Retraso en la renderización del elemento	180 ms



Bienvenido a Mercì Boilerplate.
<h1 class="hero__title">

Estas estadísticas también están disponibles en el panel de rendimiento de las Herramientas para desarrolladores de Chrome: [graba un registro](#) para ver información más detallada.


DIAGNÓSTICO

Los elementos de imagen no tienen ningún atributo width ni height explícito

Establece un atributo explícito de altura y ancho en los elementos de imagen para reducir los cambios de diseño y mejorar la métrica del CLS. Más información para configurar las dimensiones de las imágenes

CLS

Sin puntuación

	URL
mercedes.es Propio	
 mercedes.es 	/assets/logo.webp?v=2 (mercedes.es)

Obtén más información sobre el rendimiento de tu app. Estos números no [afectan directamente](#) la medición del rendimiento.

AUDITORÍAS APROBADAS (2/2)

Mostrar

100

Accesibilidad

Estas comprobaciones destacan las oportunidades para [mejorar la accesibilidad de tu app web](#). La detección automática solo puede detectar un subconjunto de problemas y no garantiza la accesibilidad de tu app web, por lo que también se recomienda hacer [pruebas manuales](#).

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (10)

Ocultar

Interactive controls are keyboard focusable

Interactive elements indicate their purpose and state

The page has a logical tab order

Visual order on the page follows DOM order

User focus is not accidentally trapped in a region

The user's focus is directed to new content added to the page

HTML5 landmark elements are used to improve navigation

Offscreen content is hidden from assistive technology

Custom controls have associated labels

Custom controls have ARIA roles

Estos elementos abarcan áreas que las herramientas de prueba automáticas no contemplan. Obtén más información en nuestra guía sobre [cómo revisar los aspectos de accesibilidad](#).

AUDITORÍAS APROBADAS (1/6)

Ocultar

Los atributos [aria-*] coinciden con sus roles

Cada role de ARIA admite un subconjunto específico de atributos de aria-*. Si no coinciden estos valores, los atributos de aria-* no serán válidos. [Obtén más información para hacer coincidir los atributos de ARIA con sus roles.](#)

[aria-hidden="true"] no aparece en el documento <body>

Si se configura aria-hidden="true" en el documento <body>, las tecnologías de accesibilidad, como los lectores de pantalla, funcionarán de forma inconsistente. [Obtén información sobre cómo aria-hidden afecta el cuerpo del documento.](#)

Los atributos [aria-*] tienen valores válidos

Las tecnologías de accesibilidad, como los lectores de pantalla, no pueden interpretar atributos de ARIA con valores no válidos. [Obtén más información sobre los valores válidos para los atributos de ARIA.](#)

Los atributos <code>[aria-*]</code> son válidos y están bien escritos	^
Las tecnologías de accesibilidad, como los lectores de pantalla, no pueden interpretar los atributos de ARIA con nombres no válidos. Obtén más información sobre los atributos de ARIA válidos.	
Los elementos de imagen tienen atributos <code>[alt]</code>	^
El texto de los elementos informativos debe ser corto y descriptivo. Los elementos decorativos se pueden ignorar usando un atributo <code>alt</code> vacío. Obtén más información sobre el atributo <code>alt</code>.	
No se usa <code>[user-scalable="no"]</code> en el elemento <code><meta name="viewport"></code> y el atributo <code>[maximum-scale]</code> no tiene un valor inferior a 5.	^
Desactivar el zoom genera problemas para los usuarios con visión reducida, quienes necesitan ampliar la pantalla para ver correctamente el contenido de las páginas web. Obtén más información sobre la metaetiqueta de la vista del puerto.	
Los atributos de ARIA se usan según lo especificado para el rol del elemento	^
Algunos atributos de ARIA solo se permiten en un elemento si se cumplen determinadas condiciones. Obtén más información sobre los atributos de ARIA condicionales.	
Los elementos usan solo atributos ARIA permitidos	^
Si usas atributos de ARIA en roles en los que están prohibidos, es posible que no se les comunique información importante a los usuarios de tecnologías de accesibilidad. Obtén más información sobre los roles de ARIA prohibidos.	
Los colores de fondo y de primer plano tienen una relación de contraste adecuada	^
Los textos con poco contraste resultan difíciles o imposibles de leer para muchos usuarios. Obtén información para proporcionar suficiente contraste de color.	
El documento tiene un elemento <code><title></code>	^
El título les brinda a los usuarios de lectores de pantalla una descripción general de la página. Por su parte, los usuarios de motores de búsqueda lo usan mucho para determinar si una página es relevante para su búsqueda. Obtén más información sobre los títulos de documentos.	
El elemento <code><html></code> tiene un atributo <code>[lang]</code>	^
Si no se especifica ningún atributo <code>lang</code> para una página, los lectores de pantalla considerarán que la página está en el idioma predeterminado que el usuario eligió al configurar el lector de pantalla. Si el idioma de la página es diferente del predeterminado, es posible que el lector de pantalla no lea bien el texto de la página. Obtén más información sobre el atributo <code>lang</code>.	
El elemento <code><html></code> tiene un valor válido para su atributo <code>[lang]</code>	^
Especificar un idioma BCP 47 válido permite a los lectores de pantalla leer el texto en voz alta correctamente. Obtén más información para usar el atributo <code>lang</code>.	
Los vínculos tienen nombres reconocibles	^
Usar textos de vínculo (y textos alternativos para las imágenes, si estas se usan como vínculos) que sean reconocibles y únicos, y que se puedan enfocar mejora la experiencia de navegación de los usuarios de lectores de pantalla. Obtén información para mejorar la accesibilidad de los vínculos.	
Los objetivos táctiles tienen suficiente tamaño y separación.	^
Los objetivos táctiles con tamaño y separación suficientes ayudan a los usuarios que tengan dificultades con el uso de controles pequeños a activar los objetivos. Obtén más información sobre los objetivos táctiles.	
Los elementos de encabezado están ordenados en una secuencia descendente	^
Los encabezados ordenados correctamente que no omiten niveles proporcionan la estructura semántica de la página, lo que facilita la navegación y comprensión cuando se usan tecnologías de accesibilidad. Obtén más información sobre el orden de encabezados.	
El documento tiene un punto de referencia principal.	^
Un punto de referencia principal ayuda a los usuarios de lectores de pantalla a navegar por una página web. Obtén más información sobre los puntos de referencia.	

NO APLICABLE (4/4)

Mostrar



Recomendaciones

CONFIANZA Y SEGURIDAD

Asegúrate de que la CSP sea eficaz contra los ataques XSS	^
Una Política de Seguridad del Contenido (CSP) potente reduce enormemente el riesgo de los ataques de secuencia de comandos entre sitios (XSS). Obtén información para usar un CSP a fin de evitar XSS (Sin puntuación)	

Descripción	Directiva	Gravedad
No se encontró ninguna CSP en el modo de aplicación forzosa		Alta

○ Usa una política de HSTS sólida

^

La implementación del encabezado HSTS reduce significativamente el riesgo de cambiar a una versión inferior las conexiones HTTP y los ataques de escucha. Se recomienda un lanzamiento por etapas, comenzando con una edad máxima baja. [Obtén más información para usar una política de HSTS sólida.](#) [\(Sin puntuación\)](#)

Descripción	Directiva	Gravedad
No se encontró el encabezado HSTS		Alta

○ Asegúrate de que el aislamiento de origen sea adecuado con COOP

^

La política Cross-Origin-Opener-Policy (COOP) se puede usar para aislar la ventana de nivel superior de otros documentos, como las ventanas emergentes. [Obtén más información para implementar el encabezado COOP.](#) [\(Sin puntuación\)](#)

Descripción	Directiva	Gravedad
No se encontró el encabezado COOP		Alta

○ Mitiga el XSS basado en DOM con Trusted Types

^

La directiva require-trusted-types-for en el encabezado Content-Security-Policy (CSP) indica a los usuarios-agente que controlen los datos que se pasan a las funciones de receptor de XSS del DOM. [Obtén más información para mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types.](#) [\(Sin puntuación\)](#)

Descripción	Gravedad
No se encontró el encabezado 'Content-Security-Policy' con la directiva Trusted Types	Alta

COMPATIBILIDAD DEL NAVEGADOR

○ Baseline Features ^ Lists web Features used on the page and their Baseline status as of 2026-03-18. Learn more about Baseline. (Sin puntuación)
--

AUDITORÍAS APROBADAS (13)

Ocultar

● Usa HTTPS ^ Todos los sitios deben estar protegidos con el protocolo HTTPS, incluso aquellos que no controlan datos sensibles. Esta acción implica evitar contenido mixto, es decir, la carga de algunos recursos por HTTP a pesar de que la solicitud inicial fuera por HTTPS. Este protocolo evita que intrusos manipulen o escuchen de forma pasiva las comunicaciones entre tu app y los usuarios. Además, HTTPS es un requisito previo del protocolo HTTP/2 y muchas APIs nuevas de plataformas web. Obtén más información sobre HTTPS.
● Evita las API obsoletas ^ Con el tiempo, se quitarán las APIs no disponibles del navegador. Obtén más información sobre las APIs no disponibles.
● Evita las cookies de terceros ^ Es posible que se bloqueen las cookies de terceros en algunos contextos. Obtén más información para prepararte para las restricciones de las cookies de terceros.
● Permite que los usuarios peguen contenido en los campos de entrada ^ Evitar que se pegue contenido en las entradas es una práctica no recomendada para la UX y debilita la seguridad, ya que se bloquean los administradores de contraseñas.Obtén más información sobre los campos de entrada fáciles de usar.
● Evita solicitar el permiso de ubicación geográfica al cargar la página ^ Los sitios que solicitan a los usuarios su ubicación sin contexto los confunden o los hacen desconfiar. Te recomendamos vincular la solicitud a una acción del usuario. Obtén más información sobre el permiso de ubicación geográfica.
● Evita solicitar el permiso de notificaciones al cargar la página ^ Los sitios que solicitan a los usuarios permiso para enviar notificaciones sin contexto los confunden o los hacen desconfiar. Te recomendamos vincular la solicitud a los gestos del usuario. Obtén más información para obtener permiso de forma responsable para enviar notificaciones.
● Muestra imágenes con una relación de aspecto correcta ^ Las dimensiones de visualización de las imágenes deben coincidir con la relación de aspecto natural. Obtén más información sobre la relación de aspecto de la imagen.
● Entrega imágenes con la resolución adecuada ^ Para maximizar la claridad de la imagen, sus dimensiones naturales deben ser proporcionales al tamaño de la pantalla y a la proporción de píxeles. Obtén información para proporcionar imágenes responsivas.
● La página tiene el DOCTYPE de HTML ^ Especificar un DOCTYPE evita que el navegador cambie al modo no estándar. Obtén más información sobre la declaración DOCTYPE.
● Define el charset adecuadamente ^ Se debe declarar la codificación de caracteres. Para eso, puede agregarse una etiqueta <meta> en los primeros 1024 bytes del HTML o en el encabezado de respuesta HTTP Content Type. Obtén más información para declarar la codificación de caracteres.
● No se registraron errores del navegador en la consola ^ Los errores registrados en la consola indican la existencia de problemas no resueltos. Es posible que se deban a problemas con solicitudes de

red y otros relativos al navegador. Más información sobre estos errores en la auditoría de diagnóstico de la consola	
No se encontraron problemas en el panel Issues de Herramientas para desarrolladores de Chrome	^
Los problemas registrados en el panel Issues de Herramientas para desarrolladores de Chrome indican problemas sin resolver. Pueden provenir de fallas de solicitudes de red, de controles de seguridad insuficientes y de otros problemas del navegador. En Herramientas para desarrolladores de Chrome, abre el panel Problemas para obtener más información sobre cada problema.	
La página tiene mapas de orígenes válidos	^
Los mapas de orígenes traducen código reducido en el código fuente original. Esto ayuda a los desarrolladores a depurar el código durante la producción. Además, Lighthouse puede brindar más estadísticas. Te recomendamos implementar los mapas de orígenes para aprovechar estos beneficios. Obtén más información sobre los mapas de origen. [Sin puntuación]	
NO APLICABLE (3)	Ocultar
Redirecciona el tráfico HTTP a HTTPS	▼
Mitigar el clickjacking con XFO o CSP	▼
Se detectaron bibliotecas JavaScript	▼
100 SEO Estas comprobaciones aseguran que tu página esté siguiendo la sugerencia básica de optimización por motores de búsqueda. Existen muchos factores adicionales que Lighthouse no registra y que pueden afectar su clasificación en la búsqueda, como el rendimiento en las Métricas web esenciales. Obtén más información sobre los conceptos básicos de la Búsqueda de Google.	
ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (1)	Ocultar
Los datos estructurados son válidos	^
Ejecuta la Herramienta de prueba de datos estructurados para validar los datos estructurados. Obtén más información sobre los datos estructurados. [Sin puntuación]	
Ejecuta estos validadores adicionales en tu sitio web para comprobar más prácticas recomendadas de SEO.	
AUDITORÍAS APROBADAS (10)	Ocultar
No se bloqueó la indexación de la página	^
Los motores de búsqueda no pueden incluir tus páginas en los resultados de la búsqueda si no tienen permiso para rastrearlas. Obtén más información sobre las directivas del rastreador.	
El documento tiene un elemento <title>	^
El título les brinda a los usuarios de lectores de pantalla una descripción general de la página. Por su parte, los usuarios de motores de búsqueda lo usan mucho para determinar si una página es relevante para su búsqueda. Obtén más información sobre los títulos de documentos.	
El documento tiene una metadescripción	^
Se pueden incluir metadescripciones en los resultados de la búsqueda para resumir el contenido de la página. Obtén más información sobre la metadescripción.	
El código de estado HTTP de la página es válido	^
Es posible que las páginas con códigos de estado HTTP de error no se indexen correctamente. Obtén más información sobre los códigos de estado HTTP.	
Los vínculos tienen texto descriptivo	^
El texto descriptivo de los vínculos ayuda a los motores de búsqueda a entender tu contenido. Obtén información para que los vínculos sean más accesibles.	
Los vínculos son rastreables	^
Es posible que los motores de búsqueda utilicen atributos href en los vínculos para rastrear los sitios web. Asegúrate de que el atributo href de los elementos de anclaje esté vinculado a un destino adecuado, a fin de que se puedan descubrir más páginas del sitio. Más información para que los vínculos sean rastreables	
robots.txt es válido	^
Si el formato del archivo robots.txt no es correcto, es posible que los rastreadores no puedan interpretar cómo quieres que se rastree o indexe tu sitio web. Obtén más información acerca de los archivos robots.txt.	
Los elementos de imagen tienen atributos [alt]	^
El texto de los elementos informativos debe ser corto y descriptivo. Los elementos decorativos se pueden ignorar usando un atributo alt vacío. Obtén más información sobre el atributo alt.	
El documento tiene un atributo hreflang válido	^

Los vínculos de hreflang indican a los motores de búsqueda qué versión de una página deben incluir en los resultados de la búsqueda para una región o un idioma determinados. [Obtén más información sobre hreflang.](#)

● El documento tiene un atributo `rel=canonical` válido ^

Los vínculos canónicos indican qué URL mostrar en los resultados de la búsqueda. [Obtén más información sobre los vínculos canónicos.](#)

Más información acerca de PageSpeed Insights

[Novedades](#)

[Documentación](#)

[Más información sobre el rendimiento de la Web](#)

[Haz preguntas en Stack Overflow](#)

[Lista de distribución](#)

Contenido relacionado

[Actualizaciones](#)

[Fundamentos de la Web](#)

[Casos de éxito](#)

[Podcasts](#)

Conectar

[Twitter](#)

[YouTube](#)

 for Developers

[Chrome](#)

[Firebase](#)

[Todos los productos](#)

[Condiciones y Política de Privacidad](#)

Para obtener más detalles, consulta las [políticas del sitio de Google Developers](#).