

Team Contest Reference

Universität zu Lübeck

22. November 2012

1 Mathematische Algorithmen

1.1 Primzahlen

Für Primzahlen gilt immer (aber nicht nur für Primzahlen)

$$a^p \equiv a \pmod{p} \quad \text{bzw.} \quad a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

1.1.1 Sieb des Eratosthenes

```

1 static boolean[] sieve(int until) {
2     boolean[] a = new boolean[until + 1];
3     Arrays.fill(a, true);
4     for (int i = 2; i < Math.sqrt(a.length); i++) {
5         if (a[i]) {
6             for (int j = i * i; j < a.length; j += i) a[j] = false;
7         }
8     }
9     return a; // a[i] == true, iff. i is prime. a[0] is ignored
10 }

```

1.1.2 Primzahlentest

```

1 static boolean isPrim(int p) {
2     if (p < 2 || p > 2 && p % 2 == 0) return false;
3     for (int i = 3; i <= Math.sqrt(p); i += 2)
4         if (p % i == 0) return false;
5     return true;
6 }

```

1.2 Binomial Koeffizient

```

1 static int[][] mem = new int[MAX_N][(MAX_N + 1) / 2];
2 static int binoCo(int n, int k) {
3     if (k < 0 || k > n) return 0;
4     if (2 * k > n) binoCo(n, n - k);
5     if (mem[n][k] > 0) return mem[n][k];
6     int ret = 1;
7     for (int i = 1; i <= k; i++) {
8         ret *= n - k + i;
9         ret /= i;
10        mem[n][i] = ret;
11    }
12    return ret;
13 }

```

1.3 Eulersche φ -Funktion

$$\varphi(n \in \mathbb{N}) := |\{a \in \mathbb{N} | 1 \leq a \leq n \wedge \text{ggT}(a, n) = 1\}|$$

$$\varphi(n \cdot m) = \varphi(n) \cdot \varphi(m)$$

```

1 #include <iostream>
2 #include <cmath>
3 using namespace std;

```

```

4 int phi(int);
5 int main(){
6     int n;
7     while((cin>>n)!=0) cout << phi(n) << endl;
8     return 0;
9 }
10
11 int phi(int n){
12     int coprime = 1;
13     int primes[] = {2,3,5,7,11,13};//...
14     int primessizes = 6; //anpassen !
15     //zusätzlich Primfaktorzerlegung v. n
16     for(int i =0; i<primessizes; i++){
17         int anz = 0;
18         while(n % primes[i] == 0){
19             n = n / primes[i];
20             anz ++;
21             cout<<"p:_"<<primes[i]<<endl;
22         }
23         if(anz>0)
24             coprime *= ((int) pow((double) primes[i],
25                 (double)(anz-1))*(primes[i] -
26 1));
27         if(n==1) break;
28     }
29     if(n != 1){
30         coprime *= (n - 1);
31     }
32     return coprime;
33 }

```

2 Mathematisch Formeln und Gesetze

2.1 Catalan

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \prod_{k=2}^n (n+k)/k$$

$$C_{n+1} = \frac{4n+2}{n+2} C_n = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$$

2.2 kgV und ggT

$$ggT(n, m) \cdot kgV(m, n) = |m \cdot n|$$

2.3 Kreuzprodukt

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

2.4 Orthogonale Projektion

r_0 : Ortsvektor; u : Richtungsvektor; n : Normalenvektor

$$P_g(\vec{x}) = \vec{r}_0 + \frac{(\vec{x} - \vec{r}_0) \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}} \vec{u}$$

$$P_g(\vec{x}) = \vec{x} - \frac{(\vec{x} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \vec{n} \text{ (nur 2D bzw. 3D auf Ebene)}$$

2.5 Geradenschnittpunkt

$$g_1 : ax + by = c; g_2 : px + qx = r; \Rightarrow \vec{p} = \frac{1}{aq-bp} \begin{pmatrix} x = cq - br \\ y = ar - cp \end{pmatrix}$$

$$g_1 : \vec{p} = \begin{pmatrix} r_x \\ r_y \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} s_x \\ s_y \end{pmatrix} \quad g_2 : \vec{p} = \begin{pmatrix} q_x \\ q_y \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \end{pmatrix} \quad w_x = (r_x - q_x), w_y = (r_y - q_y)$$

$$\Rightarrow D = (s_x t_y - t_x s_y) \quad D_s = (t_x w_y - t_y w_x) \quad D_t = (s_y w_x - s_x w_y) \quad s = D_s / D, t = D_t / D$$

2.6 Dreiecksfläche

$F = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$; $s = \frac{a+b+c}{2}$

2.7 Kombinatorik

	mit ZL	ohne ZL
Variationen	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$
Kombinationen	$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$	$\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$

2.8 Modulare Arithmetik

Bedeutung der größten gemeinsamen Teiler:

$d = \text{ggT}(a,b) = as + bt$

Verwendung zu Berechnung des inversen Elements b zu a bezüglich einer Restklassengruppe n (a und n müssen teilerfremd sein):

$ab \equiv 1 \pmod n \iff s \equiv b \pmod n \text{ für } 1 = \text{ggT}(a,n)$

2.8.1 Erweiterter Euklidischer Algorithmus

```
1 static int[] eea(int a, int b) {
2     int[] dst = new int[3];
3     if (b == 0) {
4         dst[0] = a;
5         dst[1] = 1;
6         return dst; // a, 1, 0
7     }
8     dst = eea(b, a % b);
9     int tmp = dst[2];
10    dst[2] = dst[1] - ((a / b) * dst[2]);
11    dst[1] = tmp;
12    return dst;
13 }
```

3 Datenstrukturen

3.1 Fenwick Tree (Binary Indexed Tree)

```
1 class FenwickTree {
2     private int[] values;
3     private int n;
4     public FenwickTree(int n) {
5         this.n = n;
6         values = new int[n];
7     }
8     public int get(int i) { //get value of i
9         int x = values[0];
10        while (i > 0) {
11            x += values[i];
12            i -= i & -i; }
13        return x;
14    }
15    public void add(int i, int x) { // add x to interval [i,n]
16        if (i == 0) values[0] += x;
17        else {
18            while (i < n) {
19                values[i] += x;
20                i += i & -i; }
21        }
22    }
23 }
```

4 Graphenalgorithmen

4.1 Topologische Sortierung

```

1 static List<Integer> topoSort(Map<Integer, List<Integer>> edges,
2     Map<Integer, List<Integer>> revedges) {
3     Queue<Integer> q = new LinkedList<Integer>();
4     List<Integer> ret = new LinkedList<Integer>();
5     Map<Integer, Integer> indeg = new HashMap<Integer, Integer>();
6     for (int v : revedges.keySet()) {
7         indeg.put(v, revedges.get(v).size());
8         if (revedges.get(v).size() == 0)
9             q.add(v);
10    }
11    while (!q.isEmpty()) {
12        int tmp = q.poll();
13        ret.add(tmp);
14        for (int dest : edges.get(tmp)) {
15            indeg.put(dest, indeg.get(dest) - 1);
16            if (indeg.get(dest) == 0)
17                q.add(dest);
18        }
19    }
20    return ret;
21 }

```

4.2 Prim (Minimum Spanning Tree)

```

1 #define WHITE 0
2 #define BLACK 1
3 #define INF INT_MAX
4
5 int baum( int **matrix, int N){
6     int i, sum = 0;
7
8     int color[N];
9     int dist[N];
10
11     // markiere alle Knoten ausser 0 als unbesucht
12     color[0] = BLACK;
13     for( i=1; i<N; i++){
14         color[i] = WHITE;
15         dist[i] = INF;
16     }
17
18     // berechne den Rand
19     for( i=1; i<N; i++){
20         if( dist[i] > matrix[i][nextIndex]){
21             dist[i] = matrix[i][nextIndex];
22         }
23     }
24
25     while( 1){
26         int nextDist = INF, nextIndex = -1;
27
28         /* Den naechsten Knoten waehlen */
29         for(i=0; i<N; i++){
30             if( color[i] != WHITE) continue;
31
32             if( dist[i] < nextDist){
33                 nextDist = dist[i];
34                 nextIndex = i;
35             }
36         }
37
38         /* Abbruchbedingung*/
39         if( nextIndex == -1) break;
40

```

```

41  /* Knoten in MST aufnehmen */
42  color[nextIndex] = RED;
43  sum += nextDist;
44
45  /* naechste kuerzeste Distanzen berechnen */
46  for( i=0; i<N; i++){
47      if( i == nextIndex || color[i] == BLACK ) continue;
48
49      if( dist[i] > matrix[i][nextIndex]){
50          dist[i] = matrix[i][nextIndex];
51      }
52  }
53 }
54
55 return sum;
56 }

```

4.3 Dijkstra

- alle kürzesten Wege von einem Knoten aus in $\mathcal{O}(\#Kanten + \#Knoten)$
- negative Kanten:
 - auf alle Kantengewichte $|min| + 1$ (damit 0 nicht entsteht)
 - Kantenanzahl zum Ziel mitspeichern

$$\frac{\text{Weglänge}}{\text{Kantenanzahl} \cdot (|min| + 1)}$$

```

1 // look for shortest distance from a to b in adjacency matrix
2 // visited nodes for breadth first search
3 bool nodeVisited[26];
4 for (int k=0; k<26; k++) {
5     nodeVisited[k]=false;
6 }
7 queue<int> searchQueue;
8 queue<string> outputQueue;
9 searchQueue.push(aNumber); // start search from a
10 string start="";
11 start += a[0];
12 outputQueue.push(start);
13 string outputString;
14 while (searchQueue.empty()==false && nodeVisited[bNumber]==false) {
15     int node=searchQueue.front();
16     searchQueue.pop();
17     string nodeString=outputQueue.front();
18     outputQueue.pop();
19     for (int k=0; k<26; k++) {
20         if (cities[node][k]==true && nodeVisited[k]==false) {
21             searchQueue.push(k);
22             nodeVisited[k]=true;
23             char addToOutput=k+'A';
24             string s=nodeString;
25             s += addToOutput;
26             outputQueue.push(s);
27             if (k==bNumber) {
28                 outputString=s;
29             }
30         }
31     }
32 }
33 cout << outputString << "\n";

```

4.4 Belman-Ford

```

1 procedure BellmanFord(list vertices, list edges, vertex source)
2 // This implementation takes in a graph, represented as lists of vertices

```

```
// and edges, and modifies the vertices so that their distance and
// predecessor attributes store the shortest paths.

// Step 1: initialize graph
for each vertex v in vertices:
    if v is source then v.distance := 0
    else v.distance := infinity
    v.predecessor := null

// Step 2: relax edges repeatedly
for i from 1 to size(vertices)-1:
    for each edge uv in edges: // uv is the edge from u to v
        u := uv.source
        v := uv.destination
        if u.distance + uv.weight < v.distance:
            v.distance := u.distance + uv.weight
            v.predecessor := u

// Step 3: check for negative-weight cycles
for each edge uv in edges:
    u := uv.source
    v := uv.destination
    if u.distance + uv.weight < v.distance:
        error "Graph contains a negative-weight cycle"
```

4.5 FordFulkerson

```

import java.util.HashMap;
import java.util.LinkedList;
import java.util.ArrayList;

public class MaximumFlow {
    public static void main(String[] args) {
        int source = 1;
        int sink = 4;
        DirectedGraph g = new DirectedGraph();
        g.addEdge(1, 2, 4);
        g.addEdge(1, 3, 2);
        g.addEdge(2, 4, 1);
        g.addEdge(2, 3, 3);
        g.addEdge(3, 4, 6);
        HashMap<Edge, Integer> flow = getMaxFlow(g, source, sink);
        System.out.println(getFlowSize(flow, g, source));
    }

    static HashMap<Edge, Integer> getMaxFlow(DirectedGraph g, Object source,
        Object sink) {
        LinkedList<Edge> path;
        HashMap<Edge, Integer> flow = new HashMap<Edge, Integer>();
        for (Edge e : g.getEdges()) {
            flow.put(e, 0);
        }

        while ((path = bfs(g, source, sink, flow)) != null) {
            int minCapacity = Integer.MAX_VALUE;
            Object lastNode = source;
            for (Edge edge : path) {
                int c;
                if (edge.getStart().equals(lastNode)) {
                    c = edge.getCapacity() - flow.get(edge);
                    lastNode = edge.getTarget();
                } else {
                    c = flow.get(edge);
                    lastNode = edge.getStart();
                }
                if (c < minCapacity) {
                    minCapacity = c;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

42     }
43
44     lastNode = source;
45     for (Edge edge : path) {
46         if (edge.getStart().equals(lastNode)) {
47             flow.put(edge, flow.get(edge) + minCapacity);
48             lastNode = edge.getTarget();
49         } else {
50             flow.put(edge, flow.get(edge) - minCapacity);
51             lastNode = edge.getStart();
52         }
53     }
54 }
55 return flow;
56 }
57
58 static int getFlowSize(HashMap<Edge, Integer> flow, DirectedGraph g,
59     Object source) {
60     int maximumFlow = 0;
61     Node sourceNode = g.getNode(source);
62     for (int i = 0; i < sourceNode.getOutLeadingOrder(); i++) {
63         maximumFlow += flow.get(sourceNode.getEdge(i));
64     }
65     return maximumFlow;
66 }
67
68 static LinkedList<Edge> bfs(DirectedGraph g, Object start, Object target,
69     HashMap<Edge, Integer> flow) {
70     HashMap<Object, Edge> parent = new HashMap<Object, Edge>();
71     LinkedList<Object> fringe = new LinkedList<Object>();
72     parent.put(start, null);
73     fringe.add(start);
74     all: while (!fringe.isEmpty()) {
75         LinkedList<Object> newFringe = new LinkedList<Object>();
76         for (Object nodeID : fringe) {
77             Node node = g.getNode(nodeID);
78             for (int i = 0; i < node.getOutLeadingOrder(); i++) {
79                 Edge e = node.getEdge(i);
80                 if (e.getStart().equals(nodeID)
81                     && !parent.containsKey(e.getTarget())
82                     && flow.get(e) < e.getCapacity()) {
83                     parent.put(e.getTarget(), e);
84                     if (e.getTarget().equals(target)) {
85                         break all;
86                     }
87                     newFringe.add(e.getTarget());
88                 } else if (e.getTarget().equals(nodeID)
89                     && !parent.containsKey(e.getStart())
90                     && flow.get(e) > 0) {
91                     parent.put(e.getStart(), e);
92                     if (e.getStart().equals(target)) {
93                         break all;
94                     }
95                     newFringe.add(e.getStart());
96                 }
97             }
98         }
99         fringe = newFringe;
100     }
101
102     if (fringe.isEmpty()) {
103         return null;
104     }
105     Object node = target;
106     LinkedList<Edge> path = new LinkedList<Edge>();
107     while (!node.equals(start)) {
108         Edge e = parent.get(node);
109         path.addFirst(e);

```

```
110     if (e.getStart().equals(node)) {
111         node = e.getTarget();
112     } else {
113         node = e.getStart();
114     }
115 }
116
117 return path;
118 }
119
120 public static class DirectedGraph {
121     private HashMap<Object, Node> nodes = new HashMap<Object, Node>();
122     private LinkedList<Edge> edges = new LinkedList<Edge>();
123
124     void addEdge(Object startNodeID, Object endNodeID, int capacity) {
125         Node startNode;
126         Node endNode;
127         if (!this.nodes.containsKey(startNodeID)) {
128             startNode = new Node();
129             this.nodes.put(startNodeID, startNode);
130         } else {
131             startNode = this.nodes.get(startNodeID);
132         }
133         if (!this.nodes.containsKey(endNodeID)) {
134             endNode = new Node();
135             this.nodes.put(endNodeID, endNode);
136         } else {
137             endNode = this.nodes.get(endNodeID);
138         }
139         Edge edge = new Edge(startNodeID, endNodeID, capacity);
140         startNode.addEdge(edge);
141         endNode.addEdge(edge);
142         this.edges.add(edge);
143     }
144
145     Node getNode(Object nodeID) {
146         return this.nodes.get(nodeID);
147     }
148
149     LinkedList<Edge> getEdges() {
150         return this.edges;
151     }
152 }
153
154 public static class Edge {
155
156     private final Object target;
157     private final Object start;
158     private final int capacity;
159
160     Edge(Object start, Object target, int capacity) {
161         this.capacity = capacity;
162         this.target = target;
163         this.start = start;
164     }
165
166     Object getTarget() {
167         return target;
168     }
169
170     Object getStart() {
171         return start;
172     }
173
174     int getCapacity() {
175         return capacity;
176     }
177 }
```



```

178     @Override
179     public String toString() {
180         return this.start + "->" + this.target + "(" + this.capacity + ")";
181     }
182 }
183
184 public class Node {
185
186     private ArrayList<Edge> edges = new ArrayList<Edge>();
187
188     void addEdge(Edge edge) {
189         this.edges.add(edge);
190     }
191
192     Edge getEdge(int number) {
193         if (this.edges.size() <= number) {
194             return null;
195         } else {
196             return this.edges.get(number);
197         }
198     }
199
200     int getOutLeadingOrder() {
201         return this.edges.size();
202     }
203 }
204 }

```

5 Geometrische Algorithmen

5.1 Graham Scan (Convex Hull)

```

1 static List<P> graham(List<P> l) {
2     if (l.size() < 3)
3         return l;
4     P temp = l.get(0);
5     for (P p : l)
6         if (temp.y > p.y || temp.y == p.y && temp.x > p.x)
7             temp = p;
8     final P start = temp; // min y (then leftmost)
9
10    Collections.sort(l, new Comparator<P>() {
11        public int compare(P o1, P o2) {
12            if (new Double(Math.atan2(o1.y - start.y, o1.x - start.x)) // same angle
13                .compareTo(Math.atan2(o2.y - start.y, o2.x - start.x)) == 0)
14                return new Double(Math.sqrt((o1.x - start.x)
15                    * (o1.x - start.x) + (o1.y - start.y)
16                    * (o1.y - start.y))).compareTo((o2.x - start.x)
17                    * (o2.x - start.x) + (o2.y - start.y)
18                    * (o2.y - start.y)); // use distance
19            return new Double(Math.atan2(o1.y - start.y, o1.x - start.x))
20                .compareTo(Math.atan2(o2.y - start.y, o2.x - start.x));
21        }
22    });
23    Stack<P> s = new Stack<P>();
24    s.add(start);
25    s.add(l.get(1));
26    for (int i = 2; i < l.size(); i++) {
27        while (s.size() >= 2
28            && ccw(s.get(s.size() - 2), s.get(s.size() - 1), l.get(i)) <= 0)
29            s.pop();
30        s.push(l.get(i));
31    }
32    return s;
33 }
34
35 // turn is counter-clockwise if > 0; collinear if = 0; clockwise else

```

```

36 static double ccw(P p1, P p2, P p3) {
37     return (p2.x - p1.x) * (p3.y - p1.y) - (p2.y - p1.y) * (p3.x - p1.x);
38 }
39
40 public static class P {
41     double x, y;
42
43     P(double x, double y) {
44         this.x = x;
45         this.y = y;
46     }
47     // polar coordinates (not used)
48     // double r() { return Math.sqrt(x * x + y * y); }
49     // double d() { return Math.atan2(y, x); }
50 }

```

5.2 Punkt in Polygon

```

1  /**
2   * -1: A->R schneidet BC (ausser unterer Endpunkt)
3   *  0: A auf BC
4   * +1: sonst
5   */
6  public static int KreuzProdTest(double ax, double ay, double bx, double by,
7      double cx, double cy) {
8      if (ay == by && by == cy) {
9          if ((bx <= ax && ax <= cx) || (cx <= ax && ax <= bx))
10             return 0;
11         else
12             return +1;
13     }
14     if (by > cy) { double tmpx = bx; double tmpy = by; bx = cx; by = cy; cx = tmpx; cy = tmpy; }
15     if (ay == by && ax == bx) return 0;
16     if (ay <= by || ay > cy) return +1;
17     double delta = (bx - ax) * (cy - ay) - (by - ay) * (cx - ax);
18     if (delta > 0) return -1; else if (delta < 0) return +1; else return 0;
19 }
20 /**
21  * Input: P[i] (x[i], y[i]); P[0] := P[n]
22  * -1: Q ausserhalb Polygon
23  *  0: Q auf Polygon
24  * +1: Q innerhalb des Polygons
25  */
26 public static int PunktInPoly(double[] x, double[] y, double qx, double qy) {
27     int n = x.length - 1;
28     int t = -1;
29     for (int i = 0; i <= n - 1; i++) {
30         t = t * KreuzProdTest(qx, qy, x[i], y[i], x[i + 1], y[i + 1]);
31     }
32     return t;
33 }

```

6 Verschiedenes

6.1 Potenzmenge

```

1 static <T> Iterator<List<T>> powerSet(final List<T> l) {
2     return new Iterator<List<T>>() {
3         int i; // careful: i becomes 2^l.size()
4         public boolean hasNext() {
5             return i < (1 << l.size());
6         }
7         public List<T> next() {
8             Vector<T> temp = new Vector<T>();
9             for (int j = 0; j < l.size(); j++)
10                 if (((i >> j) & 1) == 1)
11                     temp.add(l.get(j));

```

```

12         i++;
13         return temp;
14     }
15     public void remove() {}
16 };
17 }

```

6.2 LongestCommonSubsequence

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <string>
4  #include <sstream>
5  #include <algorithm>
6  #include <iterator>
7  using namespace std;
8
9  #define MAX(a,b) (a > b) ? a : b
10
11 string X,Y;
12 vector< vector<int> > c(101, vector<int>(101,0));
13 int m,n,ctr;
14
15 int LCS()
16 {
17     m = X.length(),n=Y.length();
18
19     c.resize(m+1);
20     for(int i = 0; i<n+1; i++) {
21         c[i].resize(n+1);
22         c[i][0] = 0;
23     }
24
25     int i,j;
26
27     for (i=0;i<=m;i++)
28         for (j=0;j<=n;j++)
29             c[i][j]=0;
30
31     for (i=1;i<=m;i++)
32         for (j=1;j<=n;j++)
33         {
34             if (X[i-1]==Y[j-1])
35                 c[i][j]=c[i-1][j-1]+1;
36             else
37                 c[i][j]=max(c[i][j-1],c[i-1][j]);
38         }
39     return c[m][n];
40 }
41 /** Print a single LCS */
42 void printLCS(int i,int j)
43 {
44     if (i==0 || j==0)
45         return;
46     if (X[i-1]==Y[j-1])
47     {
48         printLCS(i-1,j-1);
49         cout<<X[i-1];
50     }
51     else if (c[i][j]==c[i-1][j])
52         printLCS(i-1,j);
53     else
54         printLCS(i,j-1);
55 }
56
57 int main()
58 {
59     while(cin>>X>>Y)

```

```

60     {
61     cout << "Length:␣" << LCS() << endl;
62         printLCS(m,n);
63         cout<<endl ;
64     }
65 }

```

6.3 LongestCommonSubstring

```

1  private static List<String> longestCommonSubstring(String S1, String S2)
2  {
3      List<String> ret = new ArrayList<String>();
4      List<Integer> idx =new ArrayList<Integer>();
5      int Start = 0;
6      int Max = 0;
7      for (int i = 0; i < S1.length(); i++)
8      {
9          for (int j = 0; j < S2.length(); j++)
10         {
11             int x = 0;
12             while (S1.charAt(i + x) == S2.charAt(j + x))
13             {
14                 x++;
15                 if (((i + x) >= S1.length()) || ((j + x) >= S2.length())) break;
16             }
17             if (x > Max)
18             {
19                 Max = x;
20                 Start = i;
21                 idx.clear();
22                 idx.add(Start);
23             } else if(x==Max){
24                 Start = i;
25                 idx.add(Start);
26             }
27         }
28     }
29     HashSet<String> set = new HashSet<String>(idx.size(),1f);
30     for(Integer start : idx){
31         String substr = S1.substring(start,start+Max);
32         if(!set.contains(substr)){
33             ret.add(substr);
34             set.add(substr);
35         }
36     }
37     Collections.sort(ret);
38     //return S1.substring(Start, (Start + Max));
39     return ret;
40 }

```

6.4 LongestIncreasingSubsequence

```

1  #include <vector>
2  using namespace std;
3
4  /** finde LIS in O(n log k)
5   *a: Sequenz (in)
6   *b: LIS (out)
7   */
8  void find_lis(vector<int> &a, vector<int> &b)
9  {
10     vector<int> p(a.size());
11     int u, v;
12     if (a.empty()) return;
13     b.push_back(0);
14
15     for (size_t i = 1; i < a.size(); i++)
16     {

```

```

17 // ist naechstes Element a[i] groesser als letztes der aktuelle LIS
18 // a[b.back()], fuege es (Index) an "b" an.
19 if (a[b.back()] < a[i]) {
20     p[i] = b.back();
21     b.push_back(i);
22     continue;
23 }
24
25 // finde kleinstes El. in LIS (index in b) welches gerade groesser als a[i] ist
26 // binaere suche |b|<=k => O(log k)
27 for (u = 0, v = b.size()-1; u < v;)
28 {
29     int c = (u + v) / 2;
30     if (a[b[c]] < a[i]) u=c+1; else v=c;
31 }
32
33 // aktualisiere b falls neuer Wert kleiner als vorheriger kleinerer Wert
34 if (a[i] < a[b[u]])
35 {
36     if (u > 0) p[i] = b[u-1];
37     b[u] = i;
38 }
39 }
40
41 for (u = b.size(), v = b.back(); u--; v = p[v]) b[u] = v;
42 }
43
44 #include <cstdio>
45 int main()
46 {
47     int a[] = { 1, 9, 3, 8, 11, 4, 5, 6, 4, 19, 7, 1, 7 };
48     vector<int> seq(a, a+sizeof(a)/sizeof(a[0])); // seq : Eingabesequent
49     vector<int> lis; // lis : Index Vektor fuer LIS
50     find_lis(seq, lis);
51     //Sequenz ausgeben:
52     for (size_t i = 0; i < lis.size(); i++)
53         printf("%d_", seq[lis[i]]);
54         printf("\n");
55
56     return 0;
57 }

```

6.5 Permutation & Sequenzen

```

1 import java.util.Scanner;
2
3 public class PermsAndSequ {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6         int n;
7         while ((n = sc.nextInt()) != 0) {
8             int k = sc.nextInt();
9             Sequences(n, k);
10            Permutations(n);
11        }
12    }
13
14    public static void Sequences(int n, int k) {
15        int[] x = new int[k];
16        for (int i = 0; i < k; i++)
17            x[i] = 1;
18        Print(x);
19        while (true) {
20            boolean lastX = true;
21            for (int i = 0; i < k; i++)
22                if (x[i] != n) {
23                    lastX = false;

```

```
25         break;
26     }
27     if (lastX)
28         break;
29     int p = k - 1;
30     while (!(x[p] < n))
31         p--;
32     x[p] = x[p] + 1;
33     for (int i = p + 1; i < k; i++)
34         x[i] = 1;
35     Print(x);
36 }
37 }
38
39 public static void Permutations(int n) {
40     int[] x = new int[n];
41     for (int i = 0; i < n; i++)
42         x[i] = i + 1;
43     Print(x);
44     while (true) {
45         boolean lastX = true;
46         for (int i = 0; i < n - 1; i++)
47             if (x[i] < x[i + 1]) {
48                 lastX = false;
49                 break;
50             }
51         if (lastX)
52             break;
53         int k = n - 1 - 1;
54
55         while (x[k] > x[k + 1])
56             k--;
57         int t = k + 1;
58
59         while (t < (n - 1) && x[t + 1] > x[k])
60             t++;
61
62         int tmp = x[k];
63         x[k] = x[t];
64         x[t] = tmp;
65         // reverse x[k+1] ... x[n-1]
66
67         for (int i = 0; i <= ((n - 1) - (k + 1)) / 2; i++) {
68             tmp = x[k + 1 + i];
69             x[k + 1 + i] = x[n - 1 - i];
70             x[n - 1 - i] = tmp;
71         }
72     }
73     Print(x);
74 }
75 }
76
77 public static void Print(int[] x) {
78     for (int i = 0; i < x.length; i++)
79         System.out.print(x[i] + " ");
80     System.out.println("");
81 }
82
83 }
```

7 Formatierung & Sonstiges

7.1 Ausgabeformatierung mit JAVA - DecimalFormat

Symbol	Bedeutung
0	(Ziffer) – unbelegt wird eine Null angezeigt. (0.234=(00.00)=>00.23)
#	(Ziffer) – unbelegt bleibt leer, (keine unnötigen nullen).
.	Dezimaltrenner.
,	Gruppiert die Ziffern (eine Gruppe ist so groß wie der Abstand von ",ßu ".).
;	Trennzeichen. Links Muster für pos., rechts für neg. Zahlen
-	Das Standardzeichen für Negativpräfix
%	Prozentwert.
‰	Promille.
X	Alle anderen Zeichen X können ganz normal benutzt werden.
'	Ausmarkieren von speziellen Symbolen im Präfix oder Suffix

7.2 Ausgabeformatierung mit printf

%d %i Decimal signed integer.

%o Octal int.

%x %X Hex int.

%u Unsigned int.

%c Character.

%s String. siehe unten.

%f double

%e %E double.

%g %G double.

- linksbündig.

0 Felder mit 0 ausfüllen
(an Stelle von Leerzeichen).

+ Vorzeichen immer ausgeben.

blank pos. Zahlen mit Leerzeichen beg.

verschiedene Bedeutung:

%#o (Oktal) 0 Präfix wird eingefügt.

%#x (Hex) 0x Präfix bei !=0

%#X (Hex) 0X Präfix bei !=0

%#e Dezimalpunkt immer anzeigen.

%#E Dezimalpunkt immer anzeigen.

%#f Dezimalpunkt immer anzeigen.

%#g

%#G Dezimalpunkt immer anzeigen.

Nullen nach Dzmpt. bleiben

```
int i = 123;
```

```
printf( "%d| %d|\n" , i, -i); // |123| |-123|
```

```
printf( "%5d| %5d|\n" , i, -i); // | 123| | -123|
```

```
printf( "%-5d| %-5d|\n" , i, -i); // |123 | |-123 |
```

```
printf( "%+-5d| %+-5d|\n" , i, -i); // |+123 | |-123 |
```

```
printf( "%05d| %05d|\n\n", i, -i); // |00123| |-0123|
```

```
printf( "%X| %x|\n", 0xabc, 0xabc ); // |ABC| |abc|
```

```
printf( "%08x| %#x|\n\n", 0xabc, 0xabc ); // |000000abc| |0xabc|
```

```
double d = 1234.5678;
```

```
printf( "%f| %f|\n" , d, -d); // |1234,567800| |-1234,567800|
```

```

printf( "|%.2f| |%.2f|\n" ,      d, -d); // |1234,57| |-1234,57|
printf( "|%10f| |%10f|\n" ,      d, -d); // |1234,567800| |-1234,567800|
printf( "|%10.2f| |%10.2f|\n" , d, -d); // | 1234,57| | -1234,57|
printf( "|%010.2f| |%010.2f|\n",d, -d); // |0001234,57| |-001234,57|
String s = "Monsterbacke";
printf( "\n|s|\n", s );                // |Monsterbacke|
printf( "|%20s|\n", s );                // |          Monsterbacke|
printf( "|%-20s|\n", s );                // |Monsterbacke          |
printf( "|%7s|\n", s );                  // |Monsterbacke|
printf( "|%.7s|\n", s );                  // |Monster|
printf( "|%20.7s|\n", s );                // |          Monster|

```

7.3 C++ Eingabe ohne bekannt Länge

```

1 #include <iostream>
2 #include <sstream>
3 #include <istream>
4 #include <string>
5 #include <vector>
6 #include <cstdlib>
7
8 using namespace std;
9 int main(){
10     string s;
11     do{
12         getline(cin,s);
13         istream* ss;
14         ss = new istream( s );
15         while (!ss->eof())
16         {
17             string xs;
18             getline( *ss, xs, '_' ); // try to read the next field into it
19
20             int x = atoi(xs.c_str());
21             cout<<"_"<<xs;
22         }
23         cout<<endl;
24     } while(!cin.eof());
25 }

```