

Git的奇技淫巧

Git常用命令集合，Fork于[tips](#)项目

Git是一个“分布式版本管理工具”，简单的理解版本管理工具：大家在写东西的时候都用过“回撤”这个功能，但是回撤只能回撤几步，假如想要找回我三天之前的修改，光用“回撤”是找不回来的。而“版本管理工具”能记录每次的修改，只要提交到版本仓库，你就可以找到之前任何时刻的状态（文本状态）。

下面的内容就是列举了常用的 Git 命令和一些小技巧，可以通过“页面内查找”的方式进行快速查询：

`Ctrl/Command+f`。

开卷必读

如果之前未使用过 Git，可以学习[Git 小白教程](#)入门

1. 一定要先测试命令的效果后，再用于工作环境中，以防造成不能弥补的后果！到时候别拿着砍刀来找我
2. 所有的命令都在 `git version 2.7.4 (Apple Git-66)` 下测试通过
3. 统一概念：
 - 工作区：改动（增删文件和内容）
 - 暂存区：输入命令：`git add` 改动的文件名，此次改动就放到了‘暂存区’
 - 本地仓库(简称：本地)：输入命令：`git commit` 此次修改的描述，此次改动就放到了‘本地仓库’，每个 commit，我叫它为一个‘版本’。
 - 远程仓库(简称：远程)：输入命令：`git push` 远程仓库，此次改动就放到了‘远程仓库’（GitHub 等）
 - commit-id：输出命令：`git log`，最上面那行 `commit xxxxxx`，后面的字符串就是 commit-id
4. 如果喜欢这个项目，欢迎 Star、提交 Pr、[反馈问题](#) 😊

目录

- [展示帮助信息](#)
- [回到远程仓库的状态](#)
- [重设第一个commit](#)
- [展示工作区和暂存区的不同](#)
- [展示暂存区和最近版本的不同](#)
- [展示暂存区、工作区和最近版本的不同](#)
- [快速切换分支](#)
- [删除已经合并到 master 的分支](#)
- [展示本地分支关联远程仓库的情况](#)
- [关联远程分支](#)
- [列出所有远程分支](#)
- [列出本地和远程分支](#)
- [创建并切换到本地分支](#)
- [从远程分支中创建并切换到本地分支](#)
- [删除本地分支](#)
- [删除远程分支](#)
- [重命名本地分支](#)

- [查看标签](#)
- [查看标签详细信息](#)
- [本地创建标签](#)
- [推送标签到远程仓库](#)
- [删除本地标签](#)
- [删除远程标签](#)
- [切回到某个标签](#)
- [放弃工作区的修改](#)
- [恢复删除的文件](#)
- [以新增一个 commit 的方式还原某一个 commit 的修改](#)
- [回到某个 commit 的状态，并删除后面的 commit](#)
- [修改上一个 commit 的描述](#)
- [查看 commit 历史](#)
- [显示本地更新过 HEAD 的 git 命令记录](#)
- [修改作者名](#)
- [修改远程仓库的 url](#)
- [增加远程仓库](#)
- [列出所有远程仓库](#)
- [查看两个星期内的改动](#)
- [把 A 分支的某一个 commit，放到 B 分支上](#)
- [给 git 命令起别名](#)
- [存储当前的修改，但不用提交 commit](#)
- [保存当前状态，包括 untracked 的文件](#)
- [展示所有 stashes](#)
- [回到某个 stash 的状态](#)
- [回到最后一个 stash 的状态，并删除这个 stash](#)
- [删除所有的 stash](#)
- [从 stash 中拿出某个文件的修改](#)
- [展示所有 tracked 的文件](#)
- [展示所有 untracked 的文件](#)
- [展示所有忽略的文件](#)
- [强制删除 untracked 的文件](#)
- [强制删除 untracked 的目录](#)
- [展示简化的 commit 历史](#)
- [查看某段代码是谁写的](#)
- [把某一个分支导出成一个文件](#)
- [从包中导入分支](#)
- [执行 rebase 之前自动 stash](#)
- [从远程仓库根据 ID，拉下某一状态，到本地分支](#)
- [详细展示一行中的修改](#)
- [清除 .gitignore 文件中记录的文件](#)
- [展示所有 alias 和 configs](#)
- [展示忽略的文件](#)
- [commit 历史中显示 Branch1 有的，但是 Branch2 没有 commit](#)
- [在 commit log 中显示 GPG 签名](#)
- [删除全局设置](#)
- [新建并切换到新分支上，同时这个分支没有任何 commit](#)
- [展示任意分支某一文件的内容](#)

- [clone 下来指定的单一分支](#)
- [忽略某个文件的改动](#)
- [忽略文件的权限变化](#)
- [以最后提交的顺序列出所有 Git 分支](#)
- [在 commit log 中查找相关内容](#)
- [把暂存区的指定 file 放到工作区中](#)
- [强制推送](#)
- [一图详解](#)
- [联系我](#)

展示帮助信息

```
git help -g
```

The command output as below:

The common Git guides are:

attributes	Defining attributes per path
cli	Git command-line interface and conventions
core-tutorial	A Git core tutorial for developers
cvs-migration	Git for CVS users
diffcore	Tweaking diff output
everyday	A useful minimum set of commands for Everyday Git
glossary	A Git Glossary
hooks	Hooks used by Git
ignore	Specifies intentionally untracked files to ignore
modules	Defining submodule properties
namespaces	Git namespaces
repository-layout	Git Repository Layout
revisions	Specifying revisions and ranges for Git
tutorial	A tutorial introduction to Git
tutorial-2	A tutorial introduction to Git: part two
workflows	An overview of recommended workflows with Git

'git help -a' and 'git help -g' list available subcommands and some concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>' to read about a specific subcommand or concept.

回到远程仓库的状态

抛弃本地所有的修改，回到远程仓库的状态。

```
git fetch --all && git reset --hard origin/master
```

重设第一个 commit

也就是把所有的改动都重新放回工作区，并清空所有的 **commit**，这样就可以重新提交第一个 commit 了

```
git update-ref -d HEAD
```

展示工作区和暂存区的不同

输出工作区和暂存区的 different (不同)。

```
git diff
```

还可以展示本地仓库中任意两个 commit 之间的文件变动：

```
git diff <commit-id> <commit-id>
```

展示暂存区和最近版本的不同

输出暂存区和本地最近的版本 (commit) 的 different (不同)。

```
git diff --cached
```

展示暂存区、工作区和最近版本的不同

输出工作区、暂存区 和本地最近的版本 (commit) 的 different (不同)。

```
git diff HEAD
```

快速切换分支上一个分支

```
git checkout -
```

删除已经合并到 **master** 的分支

```
git branch --merged master | grep -v '^*\| master' | xargs -n 1 git branch -d
```

展示本地分支关联远程仓库的情况

```
git branch -vv
```

关联远程分支

关联之后，`git branch -vv` 就可以展示关联的远程分支名了，同时推送到远程仓库直接：`git push`，不需要指定远程仓库了。

```
git branch -u origin/mybranch
```

或者在 push 时加上 `-u` 参数

```
git push origin/mybranch -u
```

列出所有远程分支

`-r` 参数相当于: remote

```
git branch -r
```

列出本地和远程分支

`-a` 参数相当于: all

```
git branch -a
```

创建并切换到本地分支

```
git checkout -b <branch-name>
```

从远程分支中创建并切换到本地分支

```
git checkout -b <branch-name> origin/<branch-name>
```

删除本地分支

```
git branch -d <local-branchname>
```

删除远程分支

```
git push origin --delete <remote-branchname>
```

或者

```
git push origin :<remote-branchname>
```

重命名本地分支

```
git branch -m <new-branch-name>
```

查看标签

```
git tag
```

展示当前分支的最近的 tag

```
git describe --tags --abbrev=0
```

查看标签详细信息

```
git tag -ln
```

本地创建标签

```
git tag <version-number>
```

默认 tag 是打在最近的一次 commit 上，如果需要指定 commit 打 tag:

```
$ git tag -a <version-number> -m "v1.0 发布(描述)" <commit-id>
```

推送标签到远程仓库

首先要保证本地创建好了标签才可以推送标签到远程仓库:

```
git push origin <local-version-number>
```

一次性推送所有标签，同步到远程仓库:

```
git push origin --tags
```

删除本地标签

```
git tag -d <tag-name>
```

删除远程标签

删除远程标签需要先删除本地标签，再执行下面的命令:

```
git push origin :refs/tags/<tag-name>
```

切回到某个标签

一般上线之前都会打 tag，就是为了防止上线后出现问题，方便快速回退到上一版本。下面的命令是回到某一标签下的状态:

```
git checkout -b branch_name tag_name
```

放弃工作区的修改

```
git checkout <file-name>
```

放弃所有修改：

```
git checkout .
```

恢复删除的文件

```
git rev-list -n 1 HEAD -- <file_path> #得到 deleting_commit
```

```
git checkout <deleting_commit>^ -- <file_path> #回到删除文件 deleting_commit 之前的状态
```

以新增一个 **commit** 的方式还原某一个 **commit** 的修改

```
git revert <commit-id>
```

回到某个 **commit** 的状态，并删除后面的 **commit**

和 revert 的区别：reset 命令会抹去某个 commit id 之后的所有 commit

```
git reset <commit-id> #默认就是-mixed参数。
```

```
git reset -mixed HEAD^ #回退至上个版本，它将重置HEAD到另外一个commit，并且重置暂存区以便和HEAD相匹配，但是也到此为止。工作区不会被更改。
```

```
git reset -soft HEAD~3 #回退至三个版本之前，只回退了commit的信息，暂存区和工作区与回退之前保持一致。如果还要提交，直接commit即可
```

```
git reset -hard <commit-id> #彻底回退到指定commit-id的状态，暂存区和工作区也会变为指定commit-id版本的内容
```

修改上一个 **commit** 的描述

```
git commit --amend
```

查看 **commit** 历史

```
git log
```

查看某段代码是谁写的

blame 的意思为‘责怪’，你懂的。

```
git blame <file-name>
```

显示本地更新过 HEAD 的 git 命令记录

每次更新了 HEAD 的 git 命令比如 commint、amend、cherry-pick、reset、revert 等都会被记录下来（不限分支），就像 shell 的 history 一样。这样你可以 reset 到任何一次更新了 HEAD 的操作之后，而不仅仅是回到当前分支下的某个 commit 之后的状态。

```
git reflog
```

修改作者名

```
git commit --amend --author='Author Name <email@address.com>'
```

修改远程仓库的 url

```
git remote set-url origin <URL>
```

增加远程仓库

```
git remote add origin <remote-url>
```

列出所有远程仓库

```
git remote
```

查看两个星期内的改动

```
git whatchanged --since='2 weeks ago'
```

把 A 分支的某一个 commit，放到 B 分支上

这个过程需要 `cherry-pick` 命令，[参考](#)

```
git checkout <branch-name> && git cherry-pick <commit-id>
```

给 git 命令起别名

简化命令

```
git config --global alias.<handle> <command>
```

比如: `git status` 改成 `git st`, 这样可以简化命令

```
git config --global alias.st status
```

存储当前的修改, 但不用提交 **commit**

详解可以参考[廖雪峰老师的 git 教程](#)

```
git stash
```

保存当前状态, 包括 **untracked** 的文件

untracked 文件: 新建的文件

```
git stash -u
```

展示所有 **stash**s

```
git stash list
```

回到某个 **stash** 的状态

```
git stash apply <stash@{n}>
```

回到最后一个 **stash** 的状态, 并删除这个 **stash**

```
git stash pop
```

删除所有的 **stash**

```
git stash clear
```

从 **stash** 中拿出某个文件的修改

```
git checkout <stash@{n}> -- <file-path>
```

展示所有 **tracked** 的文件

```
git ls-files -t
```

展示所有 **untracked** 的文件

```
git ls-files --others
```

展示所有忽略的文件

```
git ls-files --others -i --exclude-standard
```

强制删除 **untracked** 的文件

可以用来删除新建的文件。如果不指定文件文件名，则清空所有工作的 **untracked** 文件。`clean` 命令，注意两点：

1. `clean` 后，删除的文件无法找回
2. 不会影响 **tracked** 的文件的改动，只会删除 **untracked** 的文件

```
git clean <file-name> -f
```

强制删除 **untracked** 的目录

可以用来删除新建的目录，注意:这个命令也可以用来删除 **untracked** 的文件。详情见上一条

```
git clean <directory-name> -df
```

展示简化的 **commit** 历史

```
git log --pretty=oneline --graph --decorate --all
```

把某一个分支导出成一个文件

```
git bundle create <file> <branch-name>
```

从包中导入分支

新建一个分支，分支内容就是上面 `git bundle create` 命令导出的内容

```
git clone repo.bundle <repo-dir> -b <branch-name>
```

执行 **rebase** 之前自动 **stash**

```
git rebase --autostash
```

从远程仓库根据 **ID**，拉下某一状态，到本地分支

```
git fetch origin pull/<id>/head:<branch-name>
```

详细展示一行中的修改

```
git diff --word-diff
```

清除 **gitignore** 文件中记录的文件

```
git clean -X -f
```

展示所有 **alias** 和 **configs**

注意：config 分为：当前目录（local）和全局（global）的 config，默认为当前目录的 config

```
git config --local --list (当前目录)  
git config --global --list (全局)
```

展示忽略的文件

```
git status --ignored
```

commit 历史中显示 **Branch1** 有的，但是 **Branch2** 没有 **commit**

```
git log Branch1 ^Branch2
```

在 **commit log** 中显示 **GPG** 签名

```
git log --show-signature
```

删除全局设置

```
git config --global --unset <entry-name>
```

新建并切换到新分支上，同时这个分支没有任何 **commit**

相当于保存修改，但是重写 commit 历史

```
git checkout --orphan <branch-name>
```

展示任意分支某一文件的内容

```
git show <branch-name>:<file-name>
```

clone 下来指定的单一分支

```
git clone -b <branch-name> --single-branch https://github.com/user/repo.git
```

忽略某个文件的改动

关闭 track 指定文件的改动，也就是 Git 将不会记录这个文件的改动

```
git update-index --assume-unchanged path/to/file
```

恢复 track 指定文件的改动

```
git update-index --no-assume-unchanged path/to/file
```

忽略文件的权限变化

不再将文件的权限变化视作改动

```
git config core.fileMode false
```

以最后提交的顺序列出所有 Git 分支

最新的放在最上面

```
git for-each-ref --sort=-committerdate --format='%(%(refname:short))' refs/heads/
```

在 commit log 中查找相关内容

通过 grep 查找，given-text: 所需要查找的字段

```
git log --all --grep='<given-text>'
```

把暂存区的指定 file 放到工作区中

不添加参数，默认是 `-mixed`


```
git reset <file-name>
```


强制推送

```
git push -f <remote-name> <branch-name>
```

一图详解

msysGit1.7.1





联系我

- 博客园：[削微寒](#)
- 或者直接提 Pr, Issues

[↑ 返回顶部](#)