

Titre : Audit et Fiabilisation de l'Infrastructure Réseau

1. Situation et Tâche

Suite à une problématique de routage asymétrique détectée lors d'un projet de migration, mon tuteur m'a confié la mission d'auditer l'intégralité du parc réseau (5 switchs Zyxel) pour garantir la cohérence de l'infrastructure physique et logique.

2. Action technique

Pour mener à bien cet audit, j'ai réalisé les opérations suivantes :

- **Connexion et extraction** : Utilisation de **Putty** via le protocole SSH pour accéder à l'interface en ligne de commande (CLI) des switchs.
- **Analyse des flux** : Exécution des commandes `show mac address-table` et `show interface` pour identifier précisément les équipements connectés sur chaque port.
- **Identification** : Utilisation d'outils de "MAC Lookup" pour corréler les adresses MAC avec les constructeurs et isoler les équipements inconnus.
- **Documentation** : Mise en place d'un tableau de suivi exhaustif incluant le numéro de port, le VLAN associé, l'adresse MAC et le type d'équipement.
- **Mise à jour** : Intégration de ces données dans l'outil **GLPI** pour fiabiliser la base de gestion des actifs.

3. Difficultés rencontrées

La difficulté principale a résidé dans l'absence d'étiquetage sur le câblage physique, ce qui m'a obligé à effectuer un traçage manuel et tester la continuité de certains liens. De plus, j'ai identifié des incohérences où plusieurs adresses MAC apparaissaient sur un même port de switch. Après analyse, ces anomalies étaient causées par la présence de "mini-hubs" non répertoriés en bout de ligne. J'ai donc dû intervenir physiquement dans la salle serveur pour identifier le câble correspondant sur le panneau de brassage, puis me rendre dans les bureaux concernés pour vérifier la topologie et confirmer si l'ajout de ces équipements était justifié ou s'il s'agissait de rajouts sauvages nécessitant une correction.

4. Résultats

L'infrastructure est désormais parfaitement cartographiée et documentée. Ce travail a permis d'identifier les ports saturés et de supprimer les incohérences de configuration, facilitant ainsi la résolution des problèmes de routage asymétrique.