



При запуске приложения:

1. Main модуль генерирует сигнал SendIniSetting, который принимают модули обмена данными (PowerMonitor, PowerMeter) который побуждает проинициализировать обмен данными, получая их из взаимодействия с модулем ProgramSettings
2. Модули обмена данными отправляют сигнал соответствующих секций в ProgramSettings, который отправляет их в эмитировавший сигнал модуль ProgramSettings
3. После чтения и отправки всех сохраненных значений секции, ProgramSettings отправляет в соответствующий модуль обмена данными сигнал о том, что все сохраненные значения прочитаны. На основании этого сигнала включаются заблокированные кнопки управления соответствующими модулями
4. После получения такого сигнала модуль обмена данными отправляет в ProgramSettings сигналы с установленными значениями (только что считанными или дефолтными - если не было для сохранения в ini файл.
5. При изменении какого-либо параметра в ProgramSettings отправляется сигнал с этим параметром для обновления данных

s из PowerMonitor,
(CommPort, PowerDB,
изировать параметры
вующего с ini файлом

и с указанием названия
который читает из ini
ответствующей секции и
ь обмена данными.
начений указанной
ствующий модуль
енные переменные
наются ранее
одуля обмена.
на данными отправляет
текущими параметрами
ли они не были считаны)

ramSettings
сохранения в файл.



