

Pixel2 - XXXX-**70**-X модификации с дисплеем и клавиатурой

Pixel2 - XXXX-**10**-X модификации без клавиатуры (Индикаторы состояния I\O)

Артикул	Din Dout			Ain Aout EVD		
	relay (реле)	triac (симистор)	opto (оптореле)			
Pixel2 - 1020-XX-4	8 6	-	2	8	2	-
Pixel2 - 1021-XX-4	8 5	-	1	8	4	-
Pixel2 - 1025-XX-4	8 5	-	-	8	2	1
Pixel2 - 1320-XX-4	8 6	2	2	6	2	-
Pixel2 - 1321-XX-4	8 5	2	1	6	4	-
Pixel2 - 3022-XX-4	16 12	-	-	-	-	-
Pixel2 - 3322-XX-4	16 8	4	-	-	-	-
Pixel2 - 3422-XX-4	16 8	-	4	-	-	-
Pixel2 - 3030-XX-4	- 24	-	-	-	-	-
Pixel2 - 2222-XX-4	32 -	-	-	-	-	-

Модификация со встроенным драйвером ЭРВ (EVD, Expansion Valve Driver) предназначена для управления холодильными установками с поддержанием стабильного перегрева испарителя при помощи регулировки степени открытия электронного расширительного вентилia с приводом шагового типа.

ЭРВ, симистор и оптореле нам незначимы

Aout — нужен один, для управления заслонкой горячей воды

Ain — нужно штуки 4 для подключения датчиков температуры

ну и Din — Dout — штук по 5

т.о. это наверно **Pixel2 — 1020-XX-4** или **Pixel2 — 1021-XX-4**

еще, возможно, пригодится: **Сетевой модуль NA-407** - Предназначен для установки в ПЛК Segnetics в целях расширения коммуникационных возможностей контроллера. Представляет собой дополнительную плату с одним интерфейсом связи Ethernet. Будучи установленной в прибор, предоставляет прибору возможность работы в локальной сети.