Système de stockage d’énergie intelligent



Plus d’énergie disponible

100% de profondeur de décharge
Optimisation d’énergie au niveau module

Investissement flexible

Design modulaire de 5kWh,
Evolutif de 5 à 30 kWh

Sécurité & Fiabilité

Cellules Lithium-Fer-Phosphate (LFP)

Installation facile

Module de puissance: 12 kg
Module batterie: 50kg



Mise en service rapide

Détection automatique par APP

Compatibilité parfaite

Compatible avec nos onduleurs résidentiels monophasés et triphasés

Spécifications techniques

Spécifications techniques	LUNA2000-5-S0	LUNA2000-10-S0	LUNA2000-15-S0
			
Performance			
Module de puissance	LUNA2000-5KW-C0		
Nombre de module de puissance	1		
Module batterie	LUNA2000-5-E0		
Energie du module batterie	5 kWh		
Nombre de module batterie	1	2	3
Energie disponible[1]	5 kWh	10 kWh	15 kWh
Puissance de sortie max.	2.5 kW	5 kW	5 kW
Puissance de sortie crête	3.5 kW, 10 s	7 kW, 10 s	7 kW, 10 s
Tension nominale (système monophasé)	360 V		
Plage de tension (système monophasé)	350 – 560 V		
Tension nominale (système triphasé)	600 V		
Plage de tension (système triphasé)	600 – 980 V		
Communication			
Affichage	Indicateur du niveau de charge, Affichage LED		
Communication	RS485 / CAN (seulement pour connexion en parallèle)		
Caractéristiques générales			
Dimension (L*l*H)	670 * 150 * 600 mm	670 * 150 * 960 mm	670 * 150 * 1320 mm
Poids (Support au sol inclus)	63.8 kg	113.8 kg	163.8 kg
Dimension module de puissance (L*l*H)	670 * 150 * 240 mm		
Poids module de puissance	12 kg		
Dimension module batterie (L*l*H)	670 * 150 * 360 mm		
Poids module batterie	50 kg		
Installation	Support au sol (standard), Support mural (optionnel)		
Température de fonctionnement	-10℃ ~ + 55℃ [2]		
Altitude de fonctionnement	0 - 4,000 m (13,123 ft.) (Déclassement au delà de 2,000 m)		
Humidité relative	5% ~ 95%		
Refroidissement	Convection naturelle		
Indice de protection	IP 65		
Bruit	<29 dB		
Technologie des cellules	Lithium Fer Phosphate (LiFePO4)		
Garantie	10 ans [3]		
Evolutivité	Max 2 systèmes en parallèle		
Onduleurs compatibles	SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL [4], SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 [4], SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1		
Compatibilité (Autres disponibles sur requêtes)			
Certificats	CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3		
Commande et produits délivrables			
Commande des produits[5]	LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Support mural		

1. Conditions de test: 100% profondeur de décharge (DoD), 0.2C charge et décharge à 25℃
2. Déclassement de charge/décharge arrive dans les plages de temperatures de -10℃ à 5 ℃. et 45 ℃ à 55 ℃.
3. Se référer aux conditions de garanties produit.
4. Disponible Q1, 2021
5. Le système de stockage est livré sous forme de module de puissance et module batterie.

BACKUP BOX



Simplicité
Détection et commutation automatique

Fiabilité
Puissance de sauvegarde fiable

Démarrage à froid
Le système redémarre après l'arrêt de la batterie

Version n° : 09/2025

BackupBox-B0/B1

Spécifications techniques

Spécifications techniques	BackupBox-B0	BackupBox-B1
Sortie CA (mode en réseau)		
Connexion au réseau	Monophasé	Triphasé
Tension nominale	220 V/230 V	380 V/400 V
Fréquence CA	50 Hz/60 Hz	
Plage de tension de sortie CA	198 - 253 V	342 - 440 V
Sortie CA (mode de sauvegarde)		
Connexion de chargement	Monophasé	Monophasé
Tension nominale	220 V/230 V	220 V/230 V
Fréquence CA	50 Hz/60 Hz	
Puissance apparente maximale	5 000 VA	3 300 VA
Courant de sortie max.	22,7 A	15,2 A
Temps de basculement	< 3 s	
Entrée CA (port d'entrée de l'onduleur)		
Tension nominale	220 V/230 V	380 V/400 V
Fréquence CA	50 Hz/60 Hz	
Onduleur compatible	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Spécifications générales		
Plage de température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C (-4 °F à +113 °F)	
Intervalle d'humidité relative	0 % ~ 100 % HR	
Dimensions (l x H x P)	400 mm × 350 mm × 130 mm (15,8 in. × 13,8 in. × 5,1 in.)	
Poids	11 kg	
Indice IP	IP65	

Avertissement : les valeurs ci-dessus ont été mesurées par un laboratoire interne de Huawei dans un environnement spécifique. Les valeurs réelles peuvent varier avec les produits, les versions logicielles, les ondes d'utilisation et les facteurs environnementaux.