

Procédure d'exécution des tests (épreuve)

Commandes et étapes pour **reproduire** les résultats du [PLAN_TEST.md](./1.3 Rédiger des scripts dans la démarche DevOps/1.3.7 Automatiser les tests en DevOps.md) devant le jury.

Validation des statuts : [VALIDER_RESULTATS_TESTS.md](./1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.6 Valider les résultats des tests.md).

Annexe associée : [Annexe 09](#)

Prérequis

```
cd /chemin/vers/StatDirm    # ou clone du dépôt Hublot
node -v                     # v18+ recommandé, CI utilise Node 20
npm ci
```

1. Tests unitaires (obligatoire)

```
npm run test:run
```

Résultat attendu : 48 tests passés, 0 échec.

Capture jury : terminal avec `Tests 48 passed` (ou équivalent Vitest).

2. Build de production

```
npm run build
ls -la build/index.html build/assets/
```

Résultat attendu : dossier `build/` créé avec `index.html` et sous-dossier `assets/`.

3. Audit des dépendances

```
npm audit --audit-level=high
```

Résultat attendu : rapport affiché (la CI ne bloque pas sur cette étape).

4. Application en local (DEV)

```
npm run dev
```

Ouvrir `http://localhost:5173` — vérifier :

- ☐ Page de connexion
 - ☐ Connexion avec identifiants configurés (`.env` local)
 - ☐ Navigation entre onglets principaux
 - ☐ Filtres et cartes réactifs
-

5. Vérification CI (TEST)

1. Aller sur <https://github.com/Meriem1403/Hublot/actions>
2. Ouvrir le dernier run **CI** sur `main`
3. Vérifier : job vert, étapes Checkout → ... → Build

Phrase type jury : « Chaque push sur main déclenche la même chaîne que localement : lint, 48 tests, audit, build, E2E. »

6. Production (PROD)

URL : <https://dirmhublot.netlify.app>

Headers :

```
curl -I https://dirmhublot.netlify.app
```

Vérifier `x-frame-options`, `x-content-type-options`.

Tests manuels : voir tableau [PLAN_TEST.md](./1.3 Rédiger des scripts dans la démarche DevOps/1.3.7 Automatiser les tests en DevOps.md) (auth, responsive, performance perçue).

7. Rollback (démonstration optionnelle)

1. Netlify → **Deploys** → sélectionner un deploy antérieur → **Publish deploy**
2. Ou : `git revert` + push sur `main`

Détail : [DOCUMENTATION_DEPLOIEMENT.md](./1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.7 Documenter le processus de déploiement.md#2-procédure-de-rollback)

8. NAS (optionnel)

Voir [DEPLOIEMENT_NAS_SYNOLOGY.md](./1.3 Rédiger des scripts dans la démarche DevOps/1.3.2 Rédiger et utiliser un script de déploiement.md).

9. Démo Playwright (navigateur visible)

Guide complet : [PLAYWRIGHT_DEMO.md](./1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.10 Guide Playwright.md)

```
npm run test:e2e:demo
```

Résultat attendu : **3 passed** sur `e2e/smoke.spec.ts` (login, connexion, health.json).

Ordre suggéré pour l'oral (5–10 min)

1. `npm run test:run` (2 min)
2. Onglet GitHub Actions (1 min)
3. `npm run test:e2e:demo` ou démo navigateur PROD (3 min)
4. `curl -I` headers (30 s)
5. Mention rollback + sécurité ([SECURITE_4_DEPLOIEMENT.md](./1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.4.2 Sécurité du déploiement.md))