

1 Architecture de déploiement

Document de référence pour la compétence « Préparer le déploiement d'une application sécurisée » — projet Hublot (DIRM Méditerranée).

Annexe associée : [Annexe 05](#)

Objectif

Décrire comment le code source devient une application accessible en production, avec **traçabilité**, **automatisation** et **sécurité**.

Composants

Composant	Rôle	Technologie
Dépôt Git	Source de vérité, historique, collaboration	GitHub <code>Meriem1403/Hublot</code>
CI	Lint, tests, audit, build, E2E	GitHub Actions — workflow CI (<code>ci.yml</code>)
CD cloud	Publication après checks	Netlify (+ <code>cd-netlify.yml</code> optionnel)
CD NAS	Réseau interne (semi-auto)	<code>deploy-nas.sh</code> / workflow CD NAS Synology
Base de données	Données agents en production (option)	PostgreSQL via Neon + Netlify Functions
Secrets	Identifiants et URLs sensibles	Variables d'environnement (jamais dans Git)

Schéma global

```
flowchart TB
  subgraph dev [Développement]
```

```

    Dev[Développeur]
    Code[Code React / Vite]
    Dev --> Code
end

subgraph git [Versionnement]
    Repo[(GitHub — branche main)]
    Code -->|git push| Repo
end

subgraph ci [Intégration continue]
    GHA[GitHub Actions\nnpm ci · tests · build]
    Repo --> GHA
end

subgraph cd [Déploiement continu]
    Netlify[Netlify\nbuild + publish build/]
    Repo -->|webhook| Netlify
end

subgraph prod [Production]
    Site[https://dirmhublot.netlify.app]
    Netlify --> Site
end

subgraph local [Option interne]
    NAS[Synology NAS\nDocker Nginx :8080]
    Code -.->|build local + copie| NAS
end

GHA -.->|même commandes que Netlify| Netlify

```

Flux détaillé (push sur main)

1. **Développeur** : commit + `git push origin main`
2. **GitHub Actions (CI)** :
 - Checkout du code
 - Node.js 20 + `npm ci`
 - `npm run test:run` (48 tests Vitest)
 - `npm run build` → dossier `build/`
 - Vérification : `build/index.html` et `build/assets/` présents
 - `npm audit` (informatif)
3. **Netlify (CD)** — en parallèle / après le push :
 - `npm run build`

- Publication du dossier `build/`
- HTTPS, headers de sécurité (`netlify.toml`)

4. **Utilisateur** : accès à l'URL de production

Fichiers de configuration

Fichier	Annexe	Rôle
<code>.github/workflows/ci.yml</code>	01	Pipeline CI (YAML)
<code>netlify.toml</code>	02	Build, publish, redirects SPA, headers
<code>package.json</code>	03	Scripts <code>dev</code> , <code>build</code> , <code>test:run</code>
<code>.gitignore</code>	04	Exclusion secrets et données RH
<code>docker-compose.yml</code>	—	Déploiement NAS (Nginx + <code>dist</code> ou <code>build</code>)

Alignement CI ↔ Netlify

Étape	GitHub Actions	Netlify
Install	<code>npm ci</code>	<code>npm ci</code> (auto)
Tests	<code>npm run test:run</code>	—
Build	<code>npm run build</code>	<code>npm run build</code>
Publish	vérifie <code>build/</code>	<code>publish = build</code>

Cette cohérence garantit que **ce qui passe en CI** correspond à **ce qui est déployé**.

Déploiement NAS (complément)

Le NAS n'est **pas** dans la chaîne CD automatique Git :

1. Build sur poste de dev : `npm run build`
2. Copie du projet (dont `build/` ou `dist/`) sur le NAS
3. Lancement via **Container Manager** + `docker-compose.yml`
4. Accès : `http://IP_DU_NAS:8080`

Voir [1.3.2 Rédiger et utiliser un script de déploiement](../1.3 Rédiger des scriptes dans la démarche DevOps/1.3.2 Rédiger et utiliser un script de déploiement.md).

Rollback

Canal	Méthode
Netlify	Restaurer un deploy précédent (Dashboard → Deploys → Publish deploy)
Git	Revert du commit + nouveau push
NAS	Remplacer les fichiers + redémarrer le conteneur

Détail : [1.2.7 Documenter le processus de déploiement](../1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.7 Documenter le processus de déploiement.md#2-procédure-de-rollback).

Documents liés

- [1.1.2 La démarche DevOps](../1.1.2 La démarche DevOps.md) — Synthèse démarche DevOps complète
- [1.1.3 Les bases d'un environnement de test](../1.1.3 Les bases d'un environnement de test.md) — DEV / TEST / PROD
- [SECURITE_4_DEPLOIEMENT.md](../1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.4.2 Sécurité du déploiement.md) — Sécurité du déploiement
- [1.2.7 Documenter le processus de déploiement](../1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.7 Documenter le processus de déploiement.md) — Installation, logs, captures CI