

Environnement de staging (préproduction)

Complète [1.1.3 Les bases d'un environnement de test](../1.1 Les bases de la démarche DevOps/1.1.3 Les bases d'un environnement de test.md) avec un environnement intermédiaire entre la CI et la production.

Les trois niveaux + staging

Niveau	Où	URL type
DEV	<code>npm run dev</code>	<code>http://localhost:5173</code>
TEST	GitHub Actions — workflow <code>CI</code>	Onglet Actions
STAGING	Branche <code>staging</code> ou Deploy Preview PR	<code>staging--dirmhublot.netlify.app</code> ou URL preview
PROD	Branche <code>main</code>	<code>https://dirmhublot.netlify.app</code>

1. Branche `staging` sur Netlify

Création

```
git checkout -b staging
git push -u origin staging
```

Configuration Netlify

1. Site configuration → Build & deploy → Branches and deploy contexts
2. Activer **Branch deploys** pour la branche `staging`
3. La config `netlify.toml` définit déjà :

```
[context.staging.environment]
  VITE_APP_ENV = "staging"
```

Variables d'environnement

Sur Netlify, contexte **staging** (ou branch deploy) :

- `VITE_APP_USERNAME` / `VITE_APP_PASSWORD` — comptes de test (différents de la prod si possible)
- `VITE_SENTRY_DSN` — optionnel, environnement `staging` dans Sentry

CI

La workflow **CI** s'exécute aussi sur `staging` (mêmes jobs que `main`).

2. Deploy Previews (pull requests)

Pour chaque PR vers `main` :

1. Netlify → activer **Deploy Previews**
2. URL du type `deploy-preview-NN--dirmhublot.netlify.app`
3. Variable `VITE_APP_ENV=preview` (défini dans `netlify.toml`)

Usage jury : démontrer une fonctionnalité sans toucher la PROD.

3. Promotion staging → production

1. Merge `staging` → `main` (ou PR)
 2. CI verte sur `main`
 3. Netlify déploie la production (après required checks)
-

Checklist activation staging

- ☐ Branche `staging` poussée sur GitHub
- ☐ Branch deploys activés sur Netlify
- ☐ Variables d'env staging configurées
- ☐ CI verte sur `staging`
- ☐

URL staging testée (login + un onglet)