

Déploiement local sur NAS Synology (Container Manager)

Guide pour déployer Hublot en réseau interne, sans passer par Netlify.

Annexe associée : [Annexe 10](#)

Option recommandée (build sur Mac, service statique sur NAS)

Si Container Manager reste bloqué sur `RUN npm ci`, utiliser un déploiement sans build Docker sur le NAS :

1. Sur le poste de développement :

```
npm ci
npm run build
```

2. Vérifier le dossier `build/` (sortie Vite ; alias possible `dist/` selon copie).
3. Copier tout le projet vers le NAS (avec `build/` ou montage équivalent).
4. **Container Manager** → **Projet** → **Créer** :
 - Dossier : `/volume1/docker/statdirm` (exemple)
 - Fichier compose : `docker-compose.yml`
5. Démarrer le projet.

Accès : `http://IP_DU_NAS:8080`

Cette méthode n'exécute **aucun** `npm ci` sur le NAS.

Fichiers Docker du projet

Fichier	Rôle
<code>docker-compose.yml</code>	Nginx Alpine, port <code>8080:80</code> , montage statique
<code>nginx.conf</code>	SPA React, headers de base

Fichier	Rôle
<code>Dockerfile</code>	Build multi-étapes (si build sur NAS possible)
<code>docker-compose.prod.yml</code>	Variante build sur NAS

Préparer le dossier sur le NAS

1. DSM → **File Station**
2. Créer `docker/statdirm`
3. Copier le projet (zip ou synchronisation)

Déploiement via Container Manager

1. **Container Manager** → **Projet** → **Créer**
2. Nom : `statdirm`
3. Chemin : dossier du projet sur le NAS
4. Compose : `docker-compose.yml` (statique) ou `docker-compose.prod.yml` (build)
5. Lancer

Ports

Compose	Mapping	URL
<code>docker-compose.yml</code>	<code>8080:80</code>	<code>http://IP_NAS:8080</code>
<code>docker-compose.prod.yml</code>	<code>80:80</code> (modifiable)	<code>http://IP_NAS/</code>

Si le port 80 est occupé : remplacer par `8080:80` dans le compose.

Mise à jour sans Git

1. Rebuild local : `npm run build`
2. Remplacer les fichiers sur le NAS

3. **Container Manager** → Projet `statdirm` → **Arrêter** → **Reconstruire** (si image) ou **Redémarrer** (si volume statique)

Vérifications

- ☐ Conteneur en état **Running**
 - ☐ Logs Nginx sans erreur
 - ☐ Page d'accueil charge dans le navigateur
 - ☐ Refresh sur une route interne (SPA → `index.html`)
-

HTTPS local (optionnel)

Panneau de configuration → Portail de connexion → Reverse Proxy

- Source : `https://hublot.local`
 - Destination : `http://127.0.0.1:8080`
 - Certificat DSM associé
-

Lien avec la doc racine

Une copie de ce guide existe aussi à la racine : `DEPLOY_SYNOLOGY_LOCAL.md` (même contenu ; préférer ce fichier dans `docs/` pour l'index documentation).