PROTOCOLE DE SÉCURITÉ

Code du Travail article R4515-4 à R4515-11

OPÉRATION DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT

1) ARMEMENT DES PHARES ET BALISES-APB

Adresse : 2 rue de Kérivoal - CS 93039 - 29334 QUIMPER CEDEX

Navire BC CORSE
Nom du capitaine : Silver Silvestri

NATURE DE LA PRESTATION: MANUTENTION D'UN CABESTAN DE 700 KG

2) SOCIÉTÉ INSULAIRE PETROLIÈRE-SIP

Adresse : Z.I. du Vazzio, Rue de la Citerne 20090 Ajaccio

Nom du responsable : M. Vincent CRUMIERE
vincent.crumiere@entreprise-sip.fr

3) Organisation du chargement ou déchargement

Lieu de livraison ou prise en charge : **Zone de manutention située quai du commerce à l'emplacement habituel de chargement du baliseur** (cf paragraphe 10 « Plan de circulation et de déchargement »)

Matériel(s) spécifique(s) utilisé(s) pour le chargement :
éventuellement chariot élévateur (2,5 T max) pour partie terrestre
grue du navire (6 T en bout de flèche) pour chargement/déchargement bord à quai et à l'emplacement de destination (duc d'albe)

Consignes de sécurité particulières sur le site : **le chariot élévateur ne doit pas s'approcher du bord à quai**

Consignes particulières concernant l'opération de chargement ou déchargement :
Les opérations de manutention effectuées par la grue du navire se réalisent uniquement avec le personnel de l'armement des phares et balises.
Aucun personnel extérieur au service ne se trouvera dans la zone de manutention.

4) Évaluation des risques *(CT R4515-5)*

Domaine des risques	Nature des risques	Mesures de prévention
Risque manutention mécanique et au levage	- Être heurté par l'engin de manutention en cas de mauvaise visibilité lors de la manutention de pièces volumineuses. - Chute de la charge due : à un mauvais élingage de la charge,à la rupture de l'élingue, ou du point d'accrochage, instabilité d'un rack de stockage. - Être heurté par une masse en mouvement lors de l'utilisation du chariot élévateur (balancement de la charge suspendue aux fourches, à cause d'une mauvaise manœuvre ou des irrégularités du sol) - Renversement du chariot élévateur: Dû au balancement de la charge suspendue aux fourches et/ou aux irrégularités du sol, lors de	**Formation (CACES), autorisation de conduite délivrées aux titulaires (examen aptitude médicale, instructions à respecter..)** **- suivi des élingues (APB)** **- Port d'EPI (gants, casques, chaussures de sécurité), manutention avec moyens adaptés, respect des consignes (sécurité, élingage..)(tous)** **- Vérifications périodiques des appareils de levages, de leur apparaux et accessoires. (APB)** **- equipage qualifié et apte médicalement (APB)**

	manutention en bordure de quai/navire, dû aux fausses manœuvres.	

5) Premiers secours *(CT R4515-6)* :

Personne(s) à prévenir: chaîne hiérarchique APB et Service Phares et Balises (M. MEUDRE 06 84 62 25 63)
Mesure(s) à suivre en cas d'accident ou incendie :

SAMU : 15 Pompiers : 18 Police / Gendarmerie : 17 N° unique : 112

6) Plan de prévention transmis à *(CT R4515-11)*:

	oui	non	observations
Cellule Sécurité Prévention DIRM MED	x		M. Philippe LACROIX
Correspondant Hygiène et Sécurité du site	x		M. Gwenolé VERY
Correspondant Hygiène et Sécurité APB	x		Mme Nathalie QUILLEVERE

7) Observations - remarques

8) Signatures

DIRM Med / SPBM / COB Ajaccio	Armement des Phares et Balises (APB)	Société Insulaire Pétrolière
Le 19/03/2024 signature : Gwenole VERY gwenole.very Signature numérique de Gwenole VERY gwenole.very Date : 2024.03.19 16:31:52 +01'00'	Nom : Prénom : date : signature : Nathalie Quillévéré Signature numérique de Nathalie Quillévéré Date : 2024.03.19 16:28:26 +01'00'	Nom : Prénom : date : signature :

10) Plan de circulation et de déchargement





Matériel à remplacer