





Вопросы обучения больших моделей. Lars,
Lamb. Learning rate schedulers. Warm-up.
MultiGPU training.

Даня Меркулов

ФКН ВШЭ


Потребление памяти при обучении

Потребление памяти при обучении GPT-2 ¹




- Размер модели 1.5 B. Веса модели в fp16 занимают всего 3 GB, однако, для наивного обучения не хватит GPU даже на 32 GB

Потребление памяти при обучении GPT-2 ¹



- Размер модели 1.5 B. Веса модели в fp16 занимают всего 3 GB, однако, для наивного обучения не хватит GPU даже на 32 GB
- Для использования Adam в режиме mixed precision необходимо хранить 3 (!) копии модели в fp32.

Потребление памяти при обучении GPT-2 ¹



- Размер модели 1.5 B. Веса модели в fp16 занимают всего 3 GB, однако, для наивного обучения не хватит GPU даже на 32 GB
- Для использования Adam в режиме mixed precision необходимо хранить 3 (!) копии модели в fp32.
- Активации в наивном режиме могут занимать гораздо больше памяти: для длины последовательности 1K и размера батча 32 нужно 60 GB для хранения всех промежуточных активаций. Чекпоинтинг активаций позволяет сократить потребление до 8 GB за счёт их перевычисления (33% computational overhead)

¹ZeRO: Memory Optimizations Toward Training Trillion Parameter Models

Из чего состоит память при обучении?

Для модели с N параметрами и оптимизатора Adam:

Компонент	FP32	Mixed Precision
Веса (forward/backward)	$4N$ байт	$2N$ байт (fp16)
Градиенты	$4N$ байт	$2N$ байт (fp16)
Adam: первый момент m	$4N$ байт	$4N$ байт (fp32)
Adam: второй момент v	$4N$ байт	$4N$ байт (fp32)
Master-копия весов	—	$4N$ байт (fp32)
Итого	$16N$	$16N$

Из чего состоит память при обучении?

Для модели с N параметрами и оптимизатора Adam:

Компонент	FP32	Mixed Precision
Веса (forward/backward)	$4N$ байт	$2N$ байт (fp16)
Градиенты	$4N$ байт	$2N$ байт (fp16)
Adam: первый момент m	$4N$ байт	$4N$ байт (fp32)
Adam: второй момент v	$4N$ байт	$4N$ байт (fp32)
Master-копия весов	—	$4N$ байт (fp32)
Итого	$16N$	$16N$

- Для GPT-2 (1.5B): минимум **24 GB** только на параметры + оптимизатор

Из чего состоит память при обучении?

Для модели с N параметрами и оптимизатора Adam:

Компонент	FP32	Mixed Precision
Веса (forward/backward)	$4N$ байт	$2N$ байт (fp16)
Градиенты	$4N$ байт	$2N$ байт (fp16)
Adam: первый момент m	$4N$ байт	$4N$ байт (fp32)
Adam: второй момент v	$4N$ байт	$4N$ байт (fp32)
Master-копия весов	—	$4N$ байт (fp32)
Итого	$16N$	$16N$

- Для GPT-2 (1.5B): минимум **24 GB** только на параметры + оптимизатор
- **Активации**: зависят от длины последовательности, размера батча и числа слоёв — часто **доминируют** в потреблении памяти

Числовые форматы для обучения нейросетей

Формат	Бит	Диапазон	Машинный ϵ	Применение
FP32	32	$\pm 3.4 \times 10^{38}$	1.2×10^{-7}	Мастер-веса, состояние оптимизатора
TF32	19	$\pm 3.4 \times 10^{38}$	9.8×10^{-4}	Matmul на Ampere+ (A100)
FP16	16	± 65504	9.8×10^{-4}	Forward/backward, требуется loss scaling
BF16	16	$\pm 3.4 \times 10^{38}$	7.8×10^{-3}	Forward/backward, не требует loss scaling
FP8 (E4M3)	8	± 448	6.25×10^{-2}	Transformer Engine (H100+)

Числовые форматы для обучения нейросетей

Формат	Бит	Диапазон	Машинный ϵ	Применение
FP32	32	$\pm 3.4 \times 10^{38}$	1.2×10^{-7}	Мастер-веса, состояние оптимизатора
TF32	19	$\pm 3.4 \times 10^{38}$	9.8×10^{-4}	Matmul на Ampere+ (A100)
FP16	16	± 65504	9.8×10^{-4}	Forward/backward, требуется loss scaling
BF16	16	$\pm 3.4 \times 10^{38}$	7.8×10^{-3}	Forward/backward, не требуется loss scaling
FP8 (E4M3)	8	± 448	6.25×10^{-2}	Transformer Engine (H100+)



- **BF16 vs FP16:** BF16 имеет тот же диапазон, что FP32 (8 бит экспоненты), но меньшую точность. FP16 имеет больший диапазон мантиссы, но ограниченный диапазон — возникают overflow/underflow

Числовые форматы для обучения нейросетей

Формат	Бит	Диапазон	Машинный ϵ	Применение
FP32	32	$\pm 3.4 \times 10^{38}$	1.2×10^{-7}	Мастер-веса, состояние оптимизатора
TF32	19	$\pm 3.4 \times 10^{38}$	9.8×10^{-4}	Matmul на Ampere+ (A100)
FP16	16	± 65504	9.8×10^{-4}	Forward/backward, требуется loss scaling
BF16	16	$\pm 3.4 \times 10^{38}$	7.8×10^{-3}	Forward/backward, не требует loss scaling
FP8 (E4M3)	8	± 448	6.25×10^{-2}	Transformer Engine (H100+)



- **BF16 vs FP16:** BF16 имеет тот же диапазон, что FP32 (8 бит экспоненты), но меньшую точность. FP16 имеет больший диапазон мантиссы, но ограниченный диапазон — возникают overflow/underflow
- **TF32:** автоматически используется NVIDIA для `torch.matmul` на Ampere+ GPU — не требует изменения кода

Mixed Precision Training ²



Ключевая идея: forward и backward pass в fp16/bf16, оптимизатор обновляет мастер-копию в fp32.

Mixed Precision Training ²





Ключевая идея: forward и backward pass в fp16/bf16, оптимизатор обновляет мастер-копию в fp32.

Loss scaling (для FP16): градиенты в fp16 могут уходить в underflow. Решение — масштабировать loss перед backward:

```
scaler = torch.amp.GradScaler()
with torch.amp.autocast(device_type='cuda', dtype=torch.float16):
```

Mixed Precision Training ²



Ключевая идея: forward и backward pass в fp16/bf16, оптимизатор обновляет мастер-копию в fp32.

Loss scaling (для FP16): градиенты в fp16 могут уходить в underflow. Решение — масштабировать loss перед backward:

```
scaler = torch.amp.GradScaler()
with torch.amp.autocast(device_type='cuda', dtype=torch.float16):
```

Чекпоинтинг активаций ³




Figure 1: Стандартный backprop: все активации хранятся




Figure 2: Чекпоинтинг: храним только отмеченные




Figure 3: Минимум памяти: пересчитываем всё

Чекпоинтинг активаций³




Figure 1: Стандартный backprop: все активации хранятся




Figure 2: Чекпоинтинг: храним только отмеченные




Figure 3: Минимум памяти: перевычисляем всё

- **Стандартный backprop:** хранит все промежуточные активации — $O(L)$ памяти для L слоёв

Чекпоинтинг активаций³




Figure 1: Стандартный backprop: все активации хранятся




Figure 2: Чекпоинтинг: храним только отмеченные




Figure 3: Минимум памяти: перевычисляем всё

- **Стандартный backprop**: хранит все промежуточные активации — $O(L)$ памяти для L слоёв
- **Чекпоинтинг**: сохраняет активации только в $\sqrt{L}$ «контрольных точках», остальные перевычисляет при backward — $O(\sqrt{L})$ памяти, $\sim 33\%$ вычислительный overhead

Чекпоинтинг активаций ³




Figure 1: Стандартный backprop: все активации хранятся




Figure 2: Чекпоинтинг: храним только отмеченные




Figure 3: Минимум памяти: перевычисляем всё

- **Стандартный backprop**: хранит все промежуточные активации — $O(L)$ памяти для L слоёв
- **Чекпоинтинг**: сохраняет активации только в $\sqrt{L}$ «контрольных точках», остальные перевычисляет при backward — $O(\sqrt{L})$ памяти, $\sim 33\%$ вычислительный overhead
- **Минимальная память**: хранит только вход — $O(1)$ памяти, но $O(L)$ перевычислений

Чекпоинтинг активаций³




Figure 1: Стандартный backprop: все активации хранятся




Figure 2: Чекпоинтинг: храним только отмеченные




Figure 3: Минимум памяти: перевычисляем всё

- **Стандартный backprop:** хранит все промежуточные активации — $O(L)$ памяти для L слоёв
- **Чекпоинтинг:** сохраняет активации только в $\sqrt{L}$ «контрольных точках», остальные перевычисляет при backward — $O(\sqrt{L})$ памяти, $\sim 33\%$ вычислительный overhead
- **Минимальная память:** хранит только вход — $O(1)$ памяти, но $O(L)$ перевычислений

³Training Deep Nets with Sublinear Memory Cost

Чекпоинтинг активаций³




Figure 1: Стандартный backprop: все активации хранятся




Figure 2: Чекпоинтинг: храним только отмеченные




Figure 3: Минимум памяти: перевычисляем всё

- **Стандартный backprop**: хранит все промежуточные активации — $O(L)$ памяти для L слоёв
- **Чекпоинтинг**: сохраняет активации только в $\sqrt{L}$ «контрольных точках», остальные перевычисляет при backward — $O(\sqrt{L})$ памяти, $\sim 33\%$ вычислительный overhead
- **Минимальная память**: хранит только вход — $O(1)$ памяти, но $O(L)$ перевычислений

В PyTorch:

```
from torch.utils.checkpoint import checkpoint
output = checkpoint(layer, input, use_reentrant=False)
```

³Training Deep Nets with Sublinear Memory Cost

Scaling Laws

Scaling Laws ⁴

- **Эмпирическое правило:** кросс-энтропия уменьшается по степенному закону

$$L(N, D, C) \propto N^{-\alpha} D^{-\beta} C^{-\gamma}$$

где N — параметры, D — токены, C — FLOPs.

Scaling Laws ⁴

- **Эмпирическое правило:** кросс-энтропия уменьшается по степенному закону

$$L(N, D, C) \propto N^{-\alpha} D^{-\beta} C^{-\gamma}$$

где N — параметры, D — токены, C — FLOPs.

Scaling Laws ⁴

- **Эмпирическое правило:** кросс-энтропия уменьшается по степенному закону

$$L(N, D, C) \propto N^{-\alpha} D^{-\beta} C^{-\gamma}$$

где N — параметры, D — токены, C — FLOPs.

- **Compute allocation:** при фиксированном C оптимально $N \propto D^{0.74}$ — крупнее модель, меньше данных.

Scaling Laws ⁴

- **Эмпирическое правило:** кросс-энтропия уменьшается по степенному закону

$$L(N, D, C) \propto N^{-\alpha} D^{-\beta} C^{-\gamma}$$

где N — параметры, D — токены, C — FLOPs.

- **Compute allocation:** при фиксированном C оптимально $N \propto D^{0.74}$ — крупнее модель, меньше данных.
- **Предсказание качества:** линейность на log–log-графике сохраняется вплоть до GPT-3-scale.

Scaling Laws⁴

- **Эмпирическое правило:** кросс-энтропия уменьшается по степенному закону

$$L(N, D, C) \propto N^{-\alpha} D^{-\beta} C^{-\gamma}$$

где N — параметры, D — токены, C — FLOPs.

- **Compute allocation:** при фиксированном C оптимально $N \propto D^{0.74}$ — крупнее модель, меньше данных.
- **Предсказание качества:** линейность на log–log-графике сохраняется вплоть до GPT-3-scale.
- Практически scaling-законы помогают подбирать размеры корпуса и останавливать обучение до переобучения.

⁴Scaling Laws for Neural Language Models, Kaplan et al., 2020

Chinchilla⁵

- DeepMind обучили **Chinchilla 70 B** на **1.4 T** токенов при том же compute, что и Gopher 280 B.

Chinchilla⁵

- DeepMind обучили **Chinchilla 70 B** на **1.4 T** токенов при том же compute, что и Gopher 280 B.
- **Результат:** +7 pp на MMLU и существенный прирост на BIG-bench vs GPT-3.

- DeepMind обучили **Chinchilla 70 B** на **1.4 T** токенов при том же compute, что и Gopher 280 B.
- **Результат:** +7 pp на MMLU и существенный прирост на BIG-bench vs GPT-3.
- **Compute-optimal scaling:** при ограниченных FLOPs соотношение «токенов-на-параметр»

$$\frac{D}{N} \approx 20$$

обеспечивает максимум качества.

- DeepMind обучили **Chinchilla 70 B** на **1.4 T** токенов при том же compute, что и Gopher 280 B.
- **Результат:** +7 pp на MMLU и существенный прирост на BIG-bench vs GPT-3.
- **Compute-optimal scaling:** при ограниченных FLOPs соотношение «токенов-на-параметр»

$$\frac{D}{N} \approx 20$$

обеспечивает максимум качества.

- DeepMind обучили **Chinchilla 70 B** на **1.4 T** токенов при том же compute, что и Gopher 280 B.
- **Результат:** +7 pp на MMLU и существенный прирост на BIG-bench vs GPT-3.
- **Compute-optimal scaling:** при ограниченных FLOPs соотношение «токенов-на-параметр»

$$\frac{D}{N} \approx 20$$

обеспечивает максимум качества.

- **Вывод:** лучше «дольше учить меньшую модель», чем «коротко учить огромную».

- DeepMind обучили **Chinchilla 70 B** на **1.4 T** токенов при том же compute, что и Gopher 280 B.
- **Результат:** +7 pp на MMLU и существенный прирост на BIG-bench vs GPT-3.
- **Compute-optimal scaling:** при ограниченных FLOPs соотношение «токенов-на-параметр»

$$\frac{D}{N} \approx 20$$

обеспечивает максимум качества.

- **Вывод:** лучше «дольше учить меньшую модель», чем «коротко учить огромную».
- Большинство современных LLM (LLaMA, Mistral, Qwen) обучаются на $D/N \gg 20$ — *inference-optimal*, а не *compute-optimal*: модель меньше → дешевле в инференсе.

⁵Training Compute-Optimal Large Language Models, Hoffmann et al., 2022

Chinchilla scaling laws




Figure 4: Параметрическое моделирование лосса $L(N, D)$: контурный график (слева) и isoFLOP-срезы (справа). Каждый isoFLOP-срез соответствует пунктирной линии слева. Эффективная граница показана синим — линия в log-log пространстве. Оптимальный размер модели для FLOP-бюджета Gopher проецируется в 40B параметров.

Kaplan vs Chinchilla: точные законы

Kaplan (2020): лосс — степень по числу параметров

$$L(N) = (N_c/N)^{\alpha_N}, \quad \alpha_N \approx 0.076$$

Распределение компьютера: $N \propto C^{0.73}$, $D \propto C^{0.27}$ —
«*модель важнее данных*».

Chinchilla (2022): параметрический фит на > 400
моделях

$$L(N, D) = 1.69 + \frac{406.4}{N^{0.34}} + \frac{410.7}{D^{0.28}}$$

Распределение: $N \propto C^{0.50}$, $D \propto C^{0.50}$ — поровну,
 ≈ 20 токенов/параметр.

Kaplan vs Chinchilla: точные законы

Kaplan (2020): лосс — степень по числу параметров

$$L(N) = (N_c/N)^{\alpha_N}, \quad \alpha_N \approx 0.076$$

Распределение компьютера: $N \propto C^{0.73}$, $D \propto C^{0.27}$ —
«модель важнее данных».

Chinchilla (2022): параметрический фит на > 400 моделях

$$L(N, D) = 1.69 + \frac{406.4}{N^{0.34}} + \frac{410.7}{D^{0.28}}$$

Распределение: $N \propto C^{0.50}$, $D \propto C^{0.50}$ — поровну,
 ≈ 20 токенов/параметр.

- **Почему законы разошлись?** Kaplan использовал фиксированное (не подстроенное под длину рана) lr-расписание и считал N с эмбедингами. Chinchilla это исправил $\rightarrow$ другая оптимальная аллокация.

Перенос гиперпараметров

Проблема: оптимальный LR дрейфует с размером

- В стандартной параметризации (SP) оптимальный learning rate **смещается** при росте ширины сети: хорош для 100M $\rightarrow$ расходится/недоучивает 10B.

Проблема: оптимальный LR дрейфует с размером

- В **стандартной параметризации (SP)** оптимальный learning rate **смещается** при росте ширины сети: хорош для 100M $\rightarrow$ расходится/недоучивает 10B.
- Тюнить LR полным перебором на модели в миллиарды параметров — **запретительно дорого**.

Проблема: оптимальный LR дрейфует с размером

- В **стандартной параметризации (SP)** оптимальный learning rate **смещается** при росте ширины сети: хорош для 100M → расходится/недоучивает 10B.
- Тюнить LR полным перебором на модели в миллиарды параметров — **запретительно дорого**.

Проблема: оптимальный LR дрейфует с размером

- В **стандартной параметризации (SP)** оптимальный learning rate **смещается** при росте ширины сети: хорош для 100M → расходится/недоучивает 10B.
- Тюнить LR полным перебором на модели в миллиарды параметров — **запретительно дорого**.

Идея: настроить гиперпараметры на *маленькой* прокси-модели и **предсказать** их для большой. Два подхода:

1. **Перенос параметризацией** (μP / $\mu Transfer$) — сделать оптимальный LR инвариантным к размеру.

Проблема: оптимальный LR дрейфует с размером

- В **стандартной параметризации (SP)** оптимальный learning rate **смещается** при росте ширины сети: хорош для 100M → расходится/недоучивает 10B.
- Тюнить LR полным перебором на модели в миллиарды параметров — **запретительно дорого**.

Идея: настроить гиперпараметры на *маленькой* прокси-модели и **предсказать** их для большой. Два подхода:

1. **Перенос параметризацией** (μP / $\mu Transfer$) — сделать оптимальный LR инвариантным к размеру.
2. **Гиперпараметрические scaling laws** — фитнуть HP как явную степенную функцию от компьютера/размера.

Maximal Update Parametrization (μ P): масштабируем инициализацию, LR и множители слоёв так, чтобы при ширине $n \rightarrow \infty$ каждый слой получал $O(1)$ feature-update. Следствие (доказано через Tensor Programs): **оптимальный LR почти инвариантен к ширине.**

Maximal Update Parametrization (μ P): масштабируем инициализацию, LR и множители слоёв так, чтобы при ширине $n \rightarrow \infty$ каждый слой получал $O(1)$ feature-update. Следствие (доказано через Tensor Programs): **оптимальный LR почти инвариантен к ширине.**

Правила масштабирования по ширине n :

- init скрытых весов $\propto 1/\text{fan_in}$

Рецепт muTransfer:

Maximal Update Parametrization (μ P): масштабируем инициализацию, LR и множители слоёв так, чтобы при ширине $n \rightarrow \infty$ каждый слой получал $O(1)$ feature-update. Следствие (доказано через Tensor Programs): **оптимальный LR почти инвариантен к ширине.**

Правила масштабирования по ширине n :

- init скрытых весов $\propto 1/\text{fan_in}$
- множитель readout-слоя $\propto 1/n$

Рецепт muTransfer:

Maximal Update Parametrization (μ P): масштабируем инициализацию, LR и множители слоёв так, чтобы при ширине $n \rightarrow \infty$ каждый слой получал $O(1)$ feature-update. Следствие (доказано через Tensor Programs): **оптимальный LR почти инвариантен к ширине.**

Правила масштабирования по ширине n :

- init скрытых весов $\propto 1/\text{fan_in}$
- множитель readout-слоя $\propto 1/n$
- LR для Adam на матричных слоях $\propto 1/n$

Рецепт muTransfer:

Maximal Update Parametrization (μ P): масштабируем инициализацию, LR и множители слоёв так, чтобы при ширине $n \rightarrow \infty$ каждый слой получал $O(1)$ feature-update. Следствие (доказано через Tensor Programs): **оптимальный LR почти инвариантен к ширине.**

Правила масштабирования по ширине n :

- init скрытых весов $\propto 1/\text{fan_in}$
- множитель readout-слоя $\propto 1/n$
- LR для Adam на матричных слоях $\propto 1/n$

Рецепт muTransfer:

1. параметризуем большую модель в μ P;

Maximal Update Parametrization (μP): масштабируем инициализацию, LR и множители слоёв так, чтобы при ширине $n \rightarrow \infty$ каждый слой получал $O(1)$ feature-update. Следствие (доказано через Tensor Programs): **оптимальный LR почти инвариантен к ширине.**

Правила масштабирования по ширине n :

- init скрытых весов $\propto 1/\text{fan_in}$
- множитель readout-слоя $\propto 1/n$
- LR для Adam на матричных слоях $\propto 1/n$

Рецепт muTransfer:

1. параметризуем большую модель в μP;
2. тюним НР на **маленькой** модели;

Maximal Update Parametrization (μ P): масштабируем инициализацию, LR и множители слоёв так, чтобы при ширине $n \rightarrow \infty$ каждый слой получал $O(1)$ feature-update. Следствие (доказано через Tensor Programs): **оптимальный LR почти инвариантен к ширине.**

Правила масштабирования по ширине n :

- init скрытых весов $\propto 1/\text{fan_in}$
- множитель readout-слоя $\propto 1/n$
- LR для Adam на матричных слоях $\propto 1/n$

Рецепт muTransfer:

1. параметризуем большую модель в μ P;
2. тюним HP на **маленькой** модели;
3. **zero-shot** переносим на большую — её не тюним вовсе.

Maximal Update Parametrization (μ P): масштабируем инициализацию, LR и множители слоёв так, чтобы при ширине $n \rightarrow \infty$ каждый слой получал $O(1)$ feature-update. Следствие (доказано через Tensor Programs): **оптимальный LR почти инвариантен к ширине.**

Правила масштабирования по ширине n :

- init скрытых весов $\propto 1/\text{fan_in}$
- множитель readout-слоя $\propto 1/n$
- LR для Adam на матричных слоях $\propto 1/n$

Рецепт muTransfer:

1. параметризуем большую модель в μ P;
2. тюним HP на **маленькой** модели;
3. **zero-shot** переносим на большую — её не тюним вовсе.

Maximal Update Parametrization (μP): масштабируем инициализацию, LR и множители слоёв так, чтобы при ширине $n \rightarrow \infty$ каждый слой получал $O(1)$ feature-update. Следствие (доказано через Tensor Programs): **оптимальный LR почти инвариантен к ширине.**

Правила масштабирования по ширине n :

- init скрытых весов $\propto 1/\text{fan_in}$
- множитель readout-слоя $\propto 1/n$
- LR для Adam на матричных слоях $\propto 1/n$

- Маркеры: перенос с **40M** → **GPT-3 6.7B**, стоимость тюнинга **всего 7%** претрейна; **13M** → **BERT-large**.
`pip install mup`

Рецепт muTransfer:

1. параметризуем большую модель в μP;
2. тюним HP на **маленькой** модели;
3. **zero-shot** переносим на большую — её не тюним вовсе.

Maximal Update Parametrization (μ P): масштабируем инициализацию, LR и множители слоёв так, чтобы при ширине $n \rightarrow \infty$ каждый слой получал $O(1)$ feature-update. Следствие (доказано через Tensor Programs): **оптимальный LR почти инвариантен к ширине.**

Правила масштабирования по ширине n :

- init скрытых весов $\propto 1/\text{fan_in}$
- множитель readout-слоя $\propto 1/n$
- LR для Adam на матричных слоях $\propto 1/n$

- Маркеры: перенос с **40M** $\rightarrow$ **GPT-3 6.7B**, стоимость тюнинга **всего 7%** претрейна; **13M** $\rightarrow$ **BERT-large**.
`pip install mup`
- Развитие **u- μ P** ⁶: transfer error $0.03 \rightarrow 0.005$, LR константен по ширине **и по глубине**, FP8-обучение «из коробки».

Рецепт muTransfer:


1. параметризуем большую модель в μ P;
2. тюним HP на **маленькой** модели;
3. **zero-shot** переносим на большую — её не тюним вовсе.

⁶u- μ P: Unit-Scaled Maximal Update Parametrization, Blake et al., 2024

⁷Tensor Programs V: Tuning Large NNs via Zero-Shot HP Transfer, Yang & Hu et al., 2022

Гиперпараметрические scaling laws: формула для LR и batch

Гиперпараметрические scaling laws (DeepSeek LLM, 2401.02954): LR падает, batch растёт с компьютером



Формулы: DeepSeek 2401.02954 · @fminxyz

Figure 5: Опубликованные степенные законы DeepSeek LLM (2401.02954), фитнутые на реальных прогонах: оптимальный LR убывает, оптимальный batch растёт с компьютером.

Гиперпараметрические scaling laws: формула для LR и batch

- DeepSeek LLM ⁸:

$$\eta_{\text{opt}} = 0.3118 \cdot C^{-0.125}, \quad B_{\text{opt}} = 0.2920 \cdot C^{0.327}$$

⁸DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models, 2024

Гиперпараметрические scaling laws: формула для LR и batch

- DeepSeek LLM ⁸:

$$\eta_{\text{opt}} = 0.3118 \cdot C^{-0.125}, \quad B_{\text{opt}} = 0.2920 \cdot C^{0.327}$$

- Step Law ⁹:

$$\eta(N, D) = 1.79 \cdot N^{-0.713} D^{0.307}, \quad B(D) = 0.58 \cdot D^{0.571}$$

batch зависит в основном от D , LR — и от N , и от D .

⁸DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models, 2024

⁹Optimal Hyperparameter Scaling Law in LLM Pre-training, 2025

Гиперпараметрические scaling laws: формула для LR и batch

- DeepSeek LLM ⁸:

$$\eta_{\text{opt}} = 0.3118 \cdot C^{-0.125}, \quad B_{\text{opt}} = 0.2920 \cdot C^{0.327}$$

- Step Law ⁹:

$$\eta(N, D) = 1.79 \cdot N^{-0.713} D^{0.307}, \quad B(D) = 0.58 \cdot D^{0.571}$$

batch зависит в основном от D , LR — и от N , и от D .

⁸DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models, 2024

⁹Optimal Hyperparameter Scaling Law in LLM Pre-training, 2025

Гиперпараметрические scaling laws: формула для LR и batch

- DeepSeek LLM ⁸:

$$\eta_{\text{opt}} = 0.3118 \cdot C^{-0.125}, \quad B_{\text{opt}} = 0.2920 \cdot C^{0.327}$$

- Step Law ⁹:

$$\eta(N, D) = 1.79 \cdot N^{-0.713} D^{0.307}, \quad B(D) = 0.58 \cdot D^{0.571}$$

batch зависит в основном от D , LR — и от N , и от D .

- Фундамент для batch — **gradient noise scale** ¹⁰: $B_{\text{simple}} = \text{tr}(\Sigma)/\|G\|^2$ (растёт по ходу обучения → batch можно наращивать).

⁸DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models, 2024

⁹Optimal Hyperparameter Scaling Law in LLM Pre-training, 2025

¹⁰An Empirical Model of Large-Batch Training, McCandlish et al., 2018

Когда классические законы ломаются

- **Ограниченные данные**¹¹: повтор данных до ~ 4 эпох $\approx$ как свежие; после ~ 16 — резкий спад.

¹¹Scaling Data-Constrained Language Models, Muennighoff et al., 2023

Когда классические законы ломаются

- **Ограниченные данные** ¹¹: повтор данных до ~ 4 эпох $\approx$ как свежие; после ~ 16 — резкий спад.
- **Учёт инференса** ¹²: при большом спросе на инференс выгодно брать **меньшую модель и учить дольше** (далеко за 20 токенов/параметр) — объясняет стратегию LLaMA/Mistral.

¹¹Scaling Data-Constrained Language Models, Muennighoff et al., 2023

¹²Beyond Chinchilla-Optimal: Accounting for Inference, Sardana et al., 2023

Когда классические законы ломаются

- **Ограниченные данные** ¹¹: повтор данных до ~ 4 эпох $\approx$ как свежие; после ~ 16 — резкий спад.
- **Учёт инференса** ¹²: при большом спросе на инференс выгодно брать **меньшую модель и учить дольше** (далеко за 20 токенов/параметр) — объясняет стратегию LLaMA/Mistral.
- **Точность** ¹³: $N_{\text{eff}} = N(1 - e^{-P/\gamma})$; compute-optimal точность $\approx$ **7–8 бит**, дефолтные 16 могут быть субоптимальны.

¹¹Scaling Data-Constrained Language Models, Muennighoff et al., 2023

¹²Beyond Chinchilla-Optimal: Accounting for Inference, Sardana et al., 2023

¹³Scaling Laws for Precision, Kumar et al., 2024

Практический рецепт обучения большой модели

1. Параметризуй в $\mu P/u\text{-}\mu P \rightarrow$ перенеси LR с маленькой прокси-модели.

Практический рецепт обучения большой модели

1. **Параметризуй в $\mu P / u\text{-}\mu P$** $\rightarrow$ перенеси LR с маленькой прокси-модели.
2. **Фитни HP-scaling law** (DeepSeek / Step Law) на дешёвых малых ранах $\rightarrow$ экстраполируй η , B на целевой масштаб.

Практический рецепт обучения большой модели

1. **Параметризуй в $\mu P / u\text{-}\mu P$** $\rightarrow$ перенеси LR с маленькой прокси-модели.
2. **Фитни HP-scaling law** (DeepSeek / Step Law) на дешёвых малых ранах $\rightarrow$ экстраполируй η , B на целевой масштаб.
3. **Выбери N, D по Chinchilla** (≈ 20 токенов/параметр) или сдвинь под inference-бюджет.

Практический рецепт обучения большой модели

1. **Параметризуй в $\mu P/u-\mu P$** $\rightarrow$ перенеси LR с маленькой прокси-модели.
2. **Фитни HP-scaling law** (DeepSeek / Step Law) на дешёвых малых ранах $\rightarrow$ экстраполируй η , B на целевой масштаб.
3. **Выбери N, D по Chinchilla** (≈ 20 токенов/параметр) или сдвинь под inference-бюджет.
4. **WSD/cooldown расписание** $\rightarrow$ снимай точки scaling law вдоль *одного* рана, не переобучая с нуля.

Практический рецепт обучения большой модели

1. **Параметризуй в $\mu P/u-\mu P$** $\rightarrow$ перенеси LR с маленькой прокси-модели.
2. **Фитни HP-scaling law** (DeepSeek / Step Law) на дешёвых малых ранах $\rightarrow$ экстраполируй η , B на целевой масштаб.
3. **Выбери N, D по Chinchilla** (≈ 20 токенов/параметр) или сдвинь под inference-бюджет.
4. **WSD/cooldown расписание** $\rightarrow$ снимай точки scaling law вдоль *одного* рана, не переобучая с нуля.
5. **Учти precision** (7–8 бит) и лимит уникальных данных.

Практический рецепт обучения большой модели







1. **Параметризуй в $\mu P/u-\mu P$** → перенеси LR с маленькой прокси-модели.
2. **Фитни HP-scaling law** (DeepSeek / Step Law) на дешёвых малых ранах → экстраполируй η , B на целевой масштаб.
3. **Выбери N, D по Chinchilla** (≈ 20 токенов/параметр) или сдвинь под inference-бюджет.
4. **WSD/cooldown расписание** → снимай точки scaling law вдоль *одного* рана, не переобучая с нуля.
5. **Учти precision** (7–8 бит) и лимит уникальных данных.

Практический рецепт обучения большой модели

1. **Параметризуй в $\mu P/u-\mu P$** → перенеси LR с маленькой прокси-модели.
2. **Фитни HP-scaling law** (DeepSeek / Step Law) на дешёвых малых ранах → экстраполируй η , B на целевой масштаб.
3. **Выбери N, D по Chinchilla** (≈ 20 токенов/параметр) или сдвинь под inference-бюджет.
4. **WSD/cooldown расписание** → снимай точки scaling law вдоль *одного* рана, не переобучая с нуля.
5. **Учти precision** (7–8 бит) и лимит уникальных данных.
От «обучай вслепую и молись» → к «обучи прокси, измерь степенной закон, экстраполируй гиперпараметры и бюджет».

Расписания скорости обучения

Расписания скорости обучения (Learning rate schedulers)



Gradual warmup¹⁴

Постепенный разогрев помогает избежать неустойчивости при старте с большого learning rate — скорость обучения линейно растёт от малого значения до целевого:

$$\alpha_t = \alpha_{\max} \cdot \frac{t}{T_w}$$

где t — текущая итерация, T_w — длительность разогрева.




Figure 6: Без warmup




Figure 7: Постоянный warmup




Figure 8: Постепенный warmup

¹⁴Accurate, Large Minibatch SGD: Training ImageNet in 1 Hour

Cosine Annealing¹⁵

$$\alpha_t = \alpha_{\min} + \frac{1}{2}(\alpha_{\max} - \alpha_{\min}) \left(1 + \cos \left(\frac{\pi t}{T} \right) \right)$$

- Плавное убывание от $\alpha_{\max}$ до $\alpha_{\min}$

$$\alpha_t = \alpha_{\min} + \frac{1}{2}(\alpha_{\max} - \alpha_{\min}) \left(1 + \cos \left(\frac{\pi t}{T} \right) \right)$$

- Плавное убывание от $\alpha_{\max}$ до $\alpha_{\min}$
- Без резких скачков — стабильнее step decay на практике

$$\alpha_t = \alpha_{\min} + \frac{1}{2}(\alpha_{\max} - \alpha_{\min}) \left(1 + \cos \left(\frac{\pi t}{T} \right) \right)$$

- Плавное убывание от $\alpha_{\max}$ до $\alpha_{\min}$
- Без резких скачков — стабильнее step decay на практике
- **Стандарт** для обучения трансформеров и vision моделей

$$\alpha_t = \alpha_{\min} + \frac{1}{2}(\alpha_{\max} - \alpha_{\min}) \left(1 + \cos \left(\frac{\pi t}{T} \right) \right)$$

- Плавное убывание от $\alpha_{\max}$ до $\alpha_{\min}$
- Без резких скачков — стабильнее step decay на практике
- **Стандарт** для обучения трансформеров и vision моделей

¹⁵SGDR: Stochastic Gradient Descent with Warm Restarts


$$\alpha_t = \alpha_{\min} + \frac{1}{2}(\alpha_{\max} - \alpha_{\min}) \left(1 + \cos \left(\frac{\pi t}{T} \right) \right)$$

- Плавное убывание от $\alpha_{\max}$ до $\alpha_{\min}$
- Без резких скачков — стабильнее step decay на практике
- **Стандарт** для обучения трансформеров и vision моделей

Вариант с warm restarts (SGDR): периодический сброс lr обратно к $\alpha_{\max}$ с удлиняющимися циклами.

¹⁵SGDR: Stochastic Gradient Descent with Warm Restarts


WSD (Warmup-Stable-Decay) ¹⁶



Три фазы:

1. **Warmup:** линейный рост до $\alpha_{\max}$ за T_w шагов


WSD (Warmup-Stable-Decay) ¹⁶



Три фазы:

1. **Warmup:** линейный рост до $\alpha_{\max}$ за T_w шагов
2. **Stable:** постоянный $\text{lr } \alpha_{\max}$


WSD (Warmup-Stable-Decay) ¹⁶



Три фазы:

1. **Warmup:** линейный рост до $\alpha_{\max}$ за T_w шагов
2. **Stable:** постоянный $\text{lr } \alpha_{\max}$
3. **Decay:** cosine decay до $\alpha_{\min}$


WSD (Warmup-Stable-Decay) ¹⁶



Три фазы:

1. **Warmup**: линейный рост до $\alpha_{\max}$ за T_w шагов
2. **Stable**: постоянный $\text{lr } \alpha_{\max}$
3. **Decay**: cosine decay до $\alpha_{\min}$


WSD (Warmup-Stable-Decay) ¹⁶



Три фазы:

1. **Warmup:** линейный рост до $\alpha_{\max}$ за T_w шагов
 2. **Stable:** постоянный $\text{lr } \alpha_{\max}$
 3. **Decay:** cosine decay до $\alpha_{\min}$
- Удобно, когда **бюджет обучения заранее не определён**: можно продолжать фазу stable и запускать decay когда готовы остановиться


WSD (Warmup-Stable-Decay)¹⁶




Три фазы:

1. **Warmup:** линейный рост до $\alpha_{\max}$ за T_w шагов
2. **Stable:** постоянный $\text{lr } \alpha_{\max}$
3. **Decay:** cosine decay до $\alpha_{\min}$
 - Удобен, когда **бюджет обучения заранее не определён**: можно продолжать фазу stable и запускать decay когда готовы остановиться
 - Используется в DeepSeek, OLMo и других проектах с variable training duration


¹⁶Scaling Laws and Compute-Optimal Training Beyond Fixed Training Durations




- **Cooldown** — финальная фаза убывания lr после основного обучения




- **Cooldown** — финальная фаза убывания lr после основного обучения
- Можно обучать с высоким lr дольше, затем быстро «охладить»



- **Cooldown** — финальная фаза убывания lr после основного обучения
- Можно обучать с высоким lr дольше, затем быстро «охладить»
- Позволяет **переиспользовать чекпоинты**: обучили модель → сохранили → можно продолжить обучение на новых данных, завершив cooldown позже




- **Cooldown** — финальная фаза убывания lr после основного обучения
- Можно обучать с высоким lr дольше, затем быстро «охладить»
- Позволяет **переиспользовать чекпоинты**: обучили модель → сохранили → можно продолжить обучение на новых данных, завершив cooldown позже



- **Cooldown** — финальная фаза убывания lr после основного обучения
- Можно обучать с высоким lr дольше, затем быстро «охладить»
- Позволяет **переиспользовать чекпоинты**: обучили модель → сохранили → можно продолжить обучение на новых данных, завершив cooldown позже
- Эмпирически: модели с cooldown достигают **лучшей** val perplexity, чем с cosine decay той же длительности

Large batch training

Large batch training¹⁸



¹⁸Accurate, Large Minibatch SGD: Training ImageNet in 1 Hour

Линейное и корневое правила масштабирования

При обучении с большими батчами learning rate нужно скорректировать. **Линейное правило масштабирования**¹⁹:

$$\alpha_{\text{new}} = \alpha_{\text{base}} \cdot \frac{B_{\text{new}}}{B_{\text{base}}}$$

Правило корня²⁰:

$$\alpha_{\text{new}} = \alpha_{\text{base}} \cdot \sqrt{\frac{B_{\text{new}}}{B_{\text{base}}}}$$

¹⁹Accurate, Large Minibatch SGD: Training ImageNet in 1 Hour

²⁰Learning Rates as a Function of Batch Size: A Random Matrix Theory Approach to Neural Network Training

Линейное и корневое правила масштабирования

При обучении с большими батчами learning rate нужно скорректировать. **Линейное правило масштабирования**¹⁹:

$$\alpha_{\text{new}} = \alpha_{\text{base}} \cdot \frac{B_{\text{new}}}{B_{\text{base}}}$$

Правило корня²⁰:

$$\alpha_{\text{new}} = \alpha_{\text{base}} \cdot \sqrt{\frac{B_{\text{new}}}{B_{\text{base}}}}$$



Effective batch size (kn)	α	top-1 error (%)
256	0.10	23.60 ± 0.12
8k	$0.10 \cdot 32$	23.74 ± 0.09
8k	0.10	41.67 ± 0.10
8k	$0.10 \cdot \sqrt{32}$	26.22 ± 0.03

Линейное правило хорошо работает для SGD; для Adam авторы рекомендуют корневое.

¹⁹Accurate, Large Minibatch SGD: Training ImageNet in 1 Hour

²⁰Learning Rates as a Function of Batch Size: A Random Matrix Theory Approach to Neural Network Training


Масштабирование: критический размер батча ²¹



²¹An Empirical Model of Large-Batch Training

Аккумуляция градиентов = большой батч (численный эксперимент)

Аккумуляция градиентов воспроизводит большой батч




- Аккумуляция k микро-батчей размера b с корректной нормализацией loss даёт **тот же** шаг, что один батч kb .

Figure 9: Логистическая регрессия на реальных данных (рукописные цифры sklearn, чёт/нечёт), одна инициализация. Кривая « $B=32$, ассум $\times 8$ » **точно** совпадает с « $B=256$ » (расхождение $\sim 10^{-17}$) — аккумуляция воспроизводит большой батч. Маленький батч $B=32$ шумнее и застревает на полке $\sim 50\times$ выше.

Аккумуляция градиентов = большой батч (численный эксперимент)

Аккумуляция градиентов воспроизводит большой батч




- Аккумуляция k микро-батчей размера b с корректной нормализацией loss даёт **тот же** шаг, что один батч kb .
- Поэтому кривые $B=256$ и $B=32 \times 8$ ложатся друг на друга с точностью до численной ошибки.

Figure 9: Логистическая регрессия на реальных данных (рукописные цифры sklearn, чёт/нечёт), одна инициализация. Кривая « $B=32$, ассум $\times 8$ » **точно** совпадает с « $B=256$ » (расхождение $\sim 10^{-17}$) — аккумуляция воспроизводит большой батч. Маленький батч $B=32$ шумнее и застревает на полке $\sim 50\times$ выше.

Аккумуляция градиентов = большой батч (численный эксперимент)

Аккумуляция градиентов воспроизводит большой батч




- Аккумуляция k микро-батчей размера b с корректной нормализацией loss даёт **тот же** шаг, что один батч kb .
- Поэтому кривые $B=256$ и $B=32 \times 8$ ложатся друг на друга с точностью до численной ошибки.
- Большой батч $\Rightarrow$ меньше шум градиента $\Rightarrow$ ниже «полка» (noise floor).

Figure 9: Логистическая регрессия на реальных данных (рукописные цифры sklearn, чёт/нечёт), одна инициализация. Кривая « $B=32$, ассум $\times 8$ » **точно** совпадает с « $B=256$ » (расхождение $\sim 10^{-17}$) — аккумуляция воспроизводит большой батч. Маленький батч $B=32$ шумнее и застревает на полке $\sim 50\times$ выше.

Аккумуляция градиентов = большой батч (численный эксперимент)




Аккумуляция градиентов воспроизводит большой батч



- Аккумуляция k микро-батчей размера b с корректной нормализацией loss даёт **тот же** шаг, что один батч kb .
- Поэтому кривые $B=256$ и $B=32 \times 8$ ложатся друг на друга с точностью до численной ошибки.
- Большой батч $\Rightarrow$ меньше шум градиента $\Rightarrow$ ниже «полка» (noise floor).
- Цена аккумуляции — лишние forward/backward, но **память не растёт**.

Figure 9: Логистическая регрессия на реальных данных (рукописные цифры sklearn, чёт/нечёт), одна инициализация. Кривая « $B=32$, ассум $\times 8$ » **точно** совпадает с « $B=256$ » (расхождение $\sim 10^{-17}$) — аккумуляция воспроизводит большой батч. Маленький батч $B=32$ шумнее и застревает на полке $\sim 50\times$ выше.

LARS (Layer-wise Adaptive Rate Scaling) ²²



LARS: алгоритм

Проблема: в глубоких сетях отношение $\|\nabla_l\|/\|w_l\|$ может различаться на порядки между слоями. Глобальный lr приводит к тому, что одни слои обновляются слишком сильно, другие — слишком слабо.

LARS: алгоритм

Проблема: в глубоких сетях отношение $\|\nabla_l\|/\|w_l\|$ может различаться на порядки между слоями. Глобальный lr приводит к тому, что одни слои обновляются слишком сильно, другие — слишком слабо.

Решение LARS: послойное масштабирование lr:

$$\Delta w_l = -\alpha \cdot \underbrace{\frac{\|w_l\|}{\|\nabla_l\| + \lambda\|w_l\|}}_{\text{local lr } \phi_l} \cdot (\nabla_l + \lambda w_l)$$

- Каждый слой получает свой эффективный lr, пропорциональный отношению норм

LARS: алгоритм

Проблема: в глубоких сетях отношение $\|\nabla_l\|/\|w_l\|$ может различаться на порядки между слоями. Глобальный lr приводит к тому, что одни слои обновляются слишком сильно, другие — слишком слабо.

Решение LARS: послойное масштабирование lr:

$$\Delta w_l = -\alpha \cdot \underbrace{\frac{\|w_l\|}{\|\nabla_l\| + \lambda\|w_l\|}}_{\text{local lr } \phi_l} \cdot (\nabla_l + \lambda w_l)$$

- Каждый слой получает свой эффективный lr, пропорциональный отношению норм
- Параметр λ — коэффициент weight decay

LARS: алгоритм

Проблема: в глубоких сетях отношение $\|\nabla_l\|/\|w_l\|$ может различаться на порядки между слоями. Глобальный lr приводит к тому, что одни слои обновляются слишком сильно, другие — слишком слабо.

Решение LARS: послойное масштабирование lr:

$$\Delta w_l = -\alpha \cdot \underbrace{\frac{\|w_l\|}{\|\nabla_l\| + \lambda\|w_l\|}}_{\text{local lr } \phi_l} \cdot (\nabla_l + \lambda w_l)$$

- Каждый слой получает свой эффективный lr, пропорциональный отношению норм
- Параметр λ — коэффициент weight decay
- Позволяет обучать ResNet-50 на ImageNet с **батчем до 32K** без потери качества (обычный SGD ломается при $B > 8K$)

LAMB (Layer-wise Adaptive Moments for Batch training) ²³

LAMB = LARS + Adam. Послойное масштабирование применяется к Adam-обновлению:

$$r_l = \frac{\hat{m}_l}{\sqrt{\hat{v}_l} + \varepsilon} + \lambda w_l$$

$$\Delta w_l = -\alpha \cdot \frac{\|w_l\|}{\|r_l\|} \cdot r_l$$

LAMB (Layer-wise Adaptive Moments for Batch training) ²³

LAMB = LARS + Adam. Послойное масштабирование применяется к Adam-обновлению:

$$r_l = \frac{\hat{m}_l}{\sqrt{\hat{v}_l} + \varepsilon} + \lambda w_l$$

$$\Delta w_l = -\alpha \cdot \frac{\|w_l\|}{\|r_l\|} \cdot r_l$$

- LARS — для SGD + моментум, LAMB — для Adam/AdamW

LAMB (Layer-wise Adaptive Moments for Batch training) ²³

LAMB = LARS + Adam. Послойное масштабирование применяется к Adam-обновлению:

$$r_l = \frac{\hat{m}_l}{\sqrt{\hat{v}_l} + \varepsilon} + \lambda w_l$$

$$\Delta w_l = -\alpha \cdot \frac{\|w_l\|}{\|r_l\|} \cdot r_l$$

- LARS — для SGD + моментум, LAMB — для Adam/AdamW
- LAMB позволяет обучать **BERT** с батчем до **64K** (vs 256 в оригинале) — обучение за **76 минут** вместо 3 дней

LAMB (Layer-wise Adaptive Moments for Batch training) ²³

LAMB = LARS + Adam. Послойное масштабирование применяется к Adam-обновлению:

$$r_l = \frac{\hat{m}_l}{\sqrt{\hat{v}_l} + \varepsilon} + \lambda w_l$$

$$\Delta w_l = -\alpha \cdot \frac{\|w_l\|}{\|r_l\|} \cdot r_l$$

- LARS — для SGD + моментум, LAMB — для Adam/AdamW
- LAMB позволяет обучать **BERT** с батчем до **64K** (vs 256 в оригинале) — обучение за **76 минут** вместо 3 дней
- Практически все крупномасштабные обучения LLM используют LARS/LAMB или их вариации

²³Large Batch Optimization for Deep Learning: Training BERT in 76 Minutes

Gradient accumulation (аккумуляция градиентов)

Позволяет увеличить эффективный размер батча без увеличения потребления памяти:

Без аккумуляции

```
for i, (inputs, targets) in enumerate(data):  
    outputs = model(inputs)  
    loss = criterion(outputs, targets)  
    loss.backward()  
  
    optimizer.step()  
    optimizer.zero_grad()
```


Gradient accumulation (аккумуляция градиентов)

Позволяет увеличить эффективный размер батча без увеличения потребления памяти:

Без аккумуляции

```
for i, (inputs, targets) in enumerate(data):  
    outputs = model(inputs)  
    loss = criterion(outputs, targets)  
    loss.backward()  
  
    optimizer.step()  
    optimizer.zero_grad()
```

С аккумуляцией

```
for i, (inputs, targets) in enumerate(data):  
    outputs = model(inputs)  
    loss = criterion(outputs, targets)  
    loss.backward()  
    if (i+1) % accumulation_steps == 0:  
        optimizer.step()  
        optimizer.zero_grad()
```

Gradient accumulation (аккумуляция градиентов)

Позволяет увеличить эффективный размер батча без увеличения потребления памяти:

Без аккумуляции

```
for i, (inputs, targets) in enumerate(data):  
    outputs = model(inputs)  
    loss = criterion(outputs, targets)  
    loss.backward()  
  
    optimizer.step()  
    optimizer.zero_grad()
```

С аккумуляцией

```
for i, (inputs, targets) in enumerate(data):  
    outputs = model(inputs)  
    loss = criterion(outputs, targets)  
    loss.backward()  
    if (i+1) % accumulation_steps == 0:  
        optimizer.step()  
        optimizer.zero_grad()
```

- Эффективный батч = $B \times \text{accumulation_steps}$

Gradient accumulation (аккумуляция градиентов)

Позволяет увеличить эффективный размер батча без увеличения потребления памяти:

Без аккумуляции

```
for i, (inputs, targets) in enumerate(data):
    outputs = model(inputs)
    loss = criterion(outputs, targets)
    loss.backward()

    optimizer.step()
    optimizer.zero_grad()
```

С аккумуляцией

```
for i, (inputs, targets) in enumerate(data):
    outputs = model(inputs)
    loss = criterion(outputs, targets)
    loss.backward()
    if (i+1) % accumulation_steps == 0:
        optimizer.step()
        optimizer.zero_grad()
```

- Эффективный батч = $B \times \text{accumulation_steps}$
- **Идентично** обучению с большим батчем (при корректной нормализации loss)

Gradient accumulation (аккумуляция градиентов)

Позволяет увеличить эффективный размер батча без увеличения потребления памяти:

Без аккумуляции

```
for i, (inputs, targets) in enumerate(data):  
    outputs = model(inputs)  
    loss = criterion(outputs, targets)  
    loss.backward()  
  
    optimizer.step()  
    optimizer.zero_grad()
```

С аккумуляцией

```
for i, (inputs, targets) in enumerate(data):  
    outputs = model(inputs)  
    loss = criterion(outputs, targets)  
    loss.backward()  
    if (i+1) % accumulation_steps == 0:  
        optimizer.step()  
        optimizer.zero_grad()
```

- Эффективный батч = $B \times \text{accumulation_steps}$
- **Идентично** обучению с большим батчем (при корректной нормализации loss)
- Единственный overhead: лишние forward pass (память не растёт)

MultiGPU training

Data Parallel training

1. Параметрический сервер копирует модель на каждое устройство

Data Parallel training

1. Параметрический сервер копирует модель на каждое устройство
2. Каждое устройство выполняет forward и backward pass на своей части данных

Data Parallel training

1. Параметрический сервер копирует модель на каждое устройство
2. Каждое устройство выполняет forward и backward pass на своей части данных
3. Параметрический сервер собирает градиенты

Data Parallel training

1. Параметрический сервер копирует модель на каждое устройство
2. Каждое устройство выполняет forward и backward pass на своей части данных
3. Параметрический сервер собирает градиенты
4. Параметрический сервер обновляет модель


Data Parallel training

1. Параметрический сервер копирует модель на каждое устройство
2. Каждое устройство выполняет forward и backward pass на своей части данных
3. Параметрический сервер собирает градиенты
4. Параметрический сервер обновляет модель

Data Parallel training

1. Параметрический сервер копирует модель на каждое устройство
2. Каждое устройство выполняет forward и backward pass на своей части данных
3. Параметрический сервер собирает градиенты
4. Параметрический сервер обновляет модель

Батч на устройство: b . Общий батч: Db . Data parallelism подразумевает разделение данных между GPU, каждый с копией модели. Градиенты усредняются и веса обновляются синхронно:



Distributed Data Parallel training

Distributed Data Parallel (DDP) ²⁴ расширяет data parallelism на несколько узлов. Каждый узел вычисляет градиенты локально, затем синхронизирует с остальными. Это метод по умолчанию в  Accelerate library.

DataParallel	DistributedDataParallel
Больше overhead; модель копируется на каждом forward pass	Модель копируется только один раз
Только single-node	Масштабируется на несколько машин
Медленнее; multithreading + GIL	Быстрее; multiprocessing, без GIL

²⁴Getting Started with Distributed Data Parallel

Наивный параллелизм модели

Модель делится между GPU — каждый обрабатывает подмножество слоёв, снижая потребление памяти на каждом GPU. Позволяет работать с моделями, не помещающимися на одном GPU.





Figure 11: Параллелизм модели

Pipeline parallelism: GPipe ²⁵


GPipe разделяет модель на стадии. Микробатчи проходят по конвейеру, обеспечивая перекрытие вычислений и коммуникаций:




²⁵GPipe: Efficient Training of Giant Neural Networks using Pipeline Parallelism

Pipeline parallelism: PipeDream ²⁶

PipeDream использует асинхронный pipeline parallelism, чередуя forward и backward проходы между стадиями для максимальной утилизации:



²⁶PipeDream: Generalized Pipeline Parallelism for DNN Training

	gpu ₀ ... gpu _i ... gpu _{N-1}	Memory Consumed	K=12 $\Psi=7.5\text{B}$ $N_d=64$
Baseline		$(2 + 2 + K) * \Psi$	120GB
P _{os}		$2\Psi + 2\Psi + \frac{K * \Psi}{N_d}$	31.4GB
P _{os+g}		$2\Psi + \frac{(2+K)*\Psi}{N_d}$	16.6GB
P _{os+g+p}		$\frac{(2+2+K)*\Psi}{N_d}$	1.9GB

■ Parameters
 ■ Gradients
 ■ Optimizer States

²⁷ZeRO: Memory Optimizations Toward Training Trillion Parameter Models

ZeRO: три стадии

Стадия	Что шардируется	Память на GPU	Коммуникации
ZeRO-1	Состояние оптимизатора (m, v)	$4N + \frac{12N}{D}$	= DDP
ZeRO-2	+ Градиенты	$4N + \frac{8N+4N}{D}$	= DDP
ZeRO-3	+ Параметры модели	$\frac{16N}{D}$	1.5× DDP

где N — число параметров, D — число GPU.

ZeRO: три стадии

Стадия	Что шардируется	Память на GPU	Коммуникации
ZeRO-1	Состояние оптимизатора (m, v)	$4N + \frac{12N}{D}$	= DDP
ZeRO-2	+ Градиенты	$4N + \frac{8N+4N}{D}$	= DDP
ZeRO-3	+ Параметры модели	$\frac{16N}{D}$	1.5× DDP

где N — число параметров, D — число GPU.

- **ZeRO-3** с 64 GPU: каждый GPU хранит лишь $\frac{1}{64}$ модели

ZeRO: три стадии

Стадия	Что шардируется	Память на GPU	Коммуникации
ZeRO-1	Состояние оптимизатора (m, v)	$4N + \frac{12N}{D}$	= DDP
ZeRO-2	+ Градиенты	$4N + \frac{8N+4N}{D}$	= DDP
ZeRO-3	+ Параметры модели	$\frac{16N}{D}$	1.5× DDP

где N — число параметров, D — число GPU.


- **ZeRO-3** с 64 GPU: каждый GPU хранит лишь $\frac{1}{64}$ модели
- **FSDP** (Fully Sharded Data Parallel) в PyTorch — реализация ZeRO-3

ZeRO: три стадии

Стадия	Что шардируется	Память на GPU	Коммуникации
ZeRO-1	Состояние оптимизатора (m, v)	$4N + \frac{12N}{D}$	= DDP
ZeRO-2	+ Градиенты	$4N + \frac{8N+4N}{D}$	= DDP
ZeRO-3	+ Параметры модели	$\frac{16N}{D}$	1.5× DDP

где N — число параметров, D — число GPU.

- **ZeRO-3** с 64 GPU: каждый GPU хранит лишь $\frac{1}{64}$ модели
- **FSDP** (Fully Sharded Data Parallel) в PyTorch — реализация ZeRO-3
- Можно комбинировать с pipeline и tensor parallelism




LoRA аппроксимирует обновление весов низкоранговым разложением:

$$W_{\text{new}} = W + \Delta W, \quad \Delta W = AB^T$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$, $r \ll \min(m, n)$.

- A инициализируется случайно, $B = 0$ (стартуем с тождественного отображения)




LoRA аппроксимирует обновление весов низкоранговым разложением:

$$W_{\text{new}} = W + \Delta W, \quad \Delta W = AB^T$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$, $r \ll \min(m, n)$.

- A инициализируется случайно, $B = 0$ (стартуем с тождественного отображения)
- r обычно от 2 до 64




LoRA аппроксимирует обновление весов низкоранговым разложением:

$$W_{\text{new}} = W + \Delta W, \quad \Delta W = AB^T$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$, $r \ll \min(m, n)$.

- A инициализируется случайно, $B = 0$ (стартуем с тождественного отображения)
- r обычно от 2 до 64
- Обычно применяется к attention-слоям




LoRA аппроксимирует обновление весов низкоранговым разложением:

$$W_{\text{new}} = W + \Delta W, \quad \Delta W = AB^T$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$, $r \ll \min(m, n)$.

- A инициализируется случайно, $B = 0$ (стартуем с тождественного отображения)
- r обычно от 2 до 64
- Обычно применяется к attention-слоям



LoRA аппроксимирует обновление весов низкоранговым разложением:


$$W_{\text{new}} = W + \Delta W, \quad \Delta W = AB^T$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$, $r \ll \min(m, n)$.

- A инициализируется случайно, $B = 0$ (стартуем с тождественного отображения)
- r обычно от 2 до 64
- Обычно применяется к attention-слоям

$$h = W_{\text{new}}x = Wx + AB^Tx$$

- Обучаем только A и B : $(m + n) \cdot r$ параметров вместо mn



LoRA аппроксимирует обновление весов низкоранговым разложением:

$$W_{\text{new}} = W + \Delta W, \quad \Delta W = AB^T$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$, $r \ll \min(m, n)$.

- A инициализируется случайно, $B = 0$ (стартуем с тождественного отображения)
- r обычно от 2 до 64
- Обычно применяется к attention-слоям

$$h = W_{\text{new}}x = Wx + AB^Tx$$

- Обучаем только A и B : $(m + n) \cdot r$ параметров вместо mn
- При $r = 16$, $m = n = 4096$: **0.8%** от полного числа параметров





Figure 12: Схема алгоритма квантизации весов с помощью матричного разложения

Тренды

Notable AI Models — обучающие вычисления (526 моделей)



Notable AI Models — эра глубокого обучения (464 модели)




Figure 14: Динамика вычислений, необходимых для обучения нейросетевых моделей. Источник

Notable AI Models — число параметров (621 моделей)





Figure 15: Динамика количества обучаемых параметров нейросетевых моделей. Источник

NanoGPT speedrun

Ускорение обучения NanoGPT - 125M

@fminxyz



Работают ли трюки, если увеличить размер модели?

Scaling up the NanoGPT (124M) speedrun




Figure 17: Источник

Работают ли трюки, если увеличить размер модели?




Figure 18:  Источник

Дополнительные материалы

-  Kaplan et al. "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020)

Дополнительные материалы

-  Kaplan et al. "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020)
-  Hoffmann et al. "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022)

Дополнительные материалы

-  Kaplan et al. "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020)
-  Hoffmann et al. "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022)
-  Yang & Hu et al. "Tuning Large NNs via Zero-Shot Hyperparameter Transfer" (μ P/muTransfer, 2022)

Дополнительные материалы

-  Kaplan et al. "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020)
-  Hoffmann et al. "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022)
-  Yang & Hu et al. "Tuning Large NNs via Zero-Shot Hyperparameter Transfer" (μ P/ μ Transfer, 2022)
-  Blake et al. "u- μ P: Unit-Scaled Maximal Update Parametrization" (2024)

Дополнительные материалы

- 🔗 Kaplan et al. "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020)
- 🔗 Hoffmann et al. "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022)
- 🔗 Yang & Hu et al. "Tuning Large NNs via Zero-Shot Hyperparameter Transfer" (μ P/muTransfer, 2022)
- 🔗 Blake et al. "u- μ P: Unit-Scaled Maximal Update Parametrization" (2024)
- 🔗 DeepSeek-AI "DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models" (HP scaling laws, 2024)

Дополнительные материалы

- 🔗 Kaplan et al. "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020)
- 🔗 Hoffmann et al. "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022)
- 🔗 Yang & Hu et al. "Tuning Large NNs via Zero-Shot Hyperparameter Transfer" (μ P/ μ Transfer, 2022)
- 🔗 Blake et al. "u- μ P: Unit-Scaled Maximal Update Parametrization" (2024)
- 🔗 DeepSeek-AI "DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models" (HP scaling laws, 2024)
- 🔗 "Optimal Hyperparameter Scaling Law in LLM Pre-training" (Step Law, 2025)

Дополнительные материалы

- 🔗 Kaplan et al. "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020)
- 🔗 Hoffmann et al. "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022)
- 🔗 Yang & Hu et al. "Tuning Large NNs via Zero-Shot Hyperparameter Transfer" (μ P/muTransfer, 2022)
- 🔗 Blake et al. "u- μ P: Unit-Scaled Maximal Update Parametrization" (2024)
- 🔗 DeepSeek-AI "DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models" (HP scaling laws, 2024)
- 🔗 "Optimal Hyperparameter Scaling Law in LLM Pre-training" (Step Law, 2025)
- 🔗 Sardana et al. "Beyond Chinchilla-Optimal: Accounting for Inference" (2023)

Дополнительные материалы

- 🔗 Kaplan et al. "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020)
- 🔗 Hoffmann et al. "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022)
- 🔗 Yang & Hu et al. "Tuning Large NNs via Zero-Shot Hyperparameter Transfer" (μ P/ μ Transfer, 2022)
- 🔗 Blake et al. "u- μ P: Unit-Scaled Maximal Update Parametrization" (2024)
- 🔗 DeepSeek-AI "DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models" (HP scaling laws, 2024)
- 🔗 "Optimal Hyperparameter Scaling Law in LLM Pre-training" (Step Law, 2025)
- 🔗 Sardana et al. "Beyond Chinchilla-Optimal: Accounting for Inference" (2023)
- 🔗 Kumar et al. "Scaling Laws for Precision" (2024)

Дополнительные материалы

- 🔗 Kaplan et al. "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020)
- 🔗 Hoffmann et al. "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022)
- 🔗 Yang & Hu et al. "Tuning Large NNs via Zero-Shot Hyperparameter Transfer" (μ P/ μ Transfer, 2022)
- 🔗 Blake et al. "u- μ P: Unit-Scaled Maximal Update Parametrization" (2024)
- 🔗 DeepSeek-AI "DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models" (HP scaling laws, 2024)
- 🔗 "Optimal Hyperparameter Scaling Law in LLM Pre-training" (Step Law, 2025)
- 🔗 Sardana et al. "Beyond Chinchilla-Optimal: Accounting for Inference" (2023)
- 🔗 Kumar et al. "Scaling Laws for Precision" (2024)
- 🔗 Micikevicius et al. "Mixed Precision Training" (2017)

Дополнительные материалы

- 🔗 Kaplan et al. "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020)
- 🔗 Hoffmann et al. "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022)
- 🔗 Yang & Hu et al. "Tuning Large NNs via Zero-Shot Hyperparameter Transfer" (μ P/ μ Transfer, 2022)
- 🔗 Blake et al. "u- μ P: Unit-Scaled Maximal Update Parametrization" (2024)
- 🔗 DeepSeek-AI "DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models" (HP scaling laws, 2024)
- 🔗 "Optimal Hyperparameter Scaling Law in LLM Pre-training" (Step Law, 2025)
- 🔗 Sardana et al. "Beyond Chinchilla-Optimal: Accounting for Inference" (2023)
- 🔗 Kumar et al. "Scaling Laws for Precision" (2024)
- 🔗 Micikevicius et al. "Mixed Precision Training" (2017)
- 🔗 Chen et al. "Training Deep Nets with Sublinear Memory Cost" (2016)

Дополнительные материалы

- 🔗 Kaplan et al. "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020)
- 🔗 Hoffmann et al. "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022)
- 🔗 Yang & Hu et al. "Tuning Large NNs via Zero-Shot Hyperparameter Transfer" (μ P/muTransfer, 2022)
- 🔗 Blake et al. "u- μ P: Unit-Scaled Maximal Update Parametrization" (2024)
- 🔗 DeepSeek-AI "DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models" (HP scaling laws, 2024)
- 🔗 "Optimal Hyperparameter Scaling Law in LLM Pre-training" (Step Law, 2025)
- 🔗 Sardana et al. "Beyond Chinchilla-Optimal: Accounting for Inference" (2023)
- 🔗 Kumar et al. "Scaling Laws for Precision" (2024)
- 🔗 Micikevicius et al. "Mixed Precision Training" (2017)
- 🔗 Chen et al. "Training Deep Nets with Sublinear Memory Cost" (2016)
- 🔗 Goyal et al. "Accurate, Large Minibatch SGD: Training ImageNet in 1 Hour" (2017)

Дополнительные материалы

-  Kaplan et al. "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020)
-  Hoffmann et al. "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022)
-  Yang & Hu et al. "Tuning Large NNs via Zero-Shot Hyperparameter Transfer" (μ P/ μ Transfer, 2022)
-  Blake et al. "u- μ P: Unit-Scaled Maximal Update Parametrization" (2024)
-  DeepSeek-AI "DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models" (HP scaling laws, 2024)
-  "Optimal Hyperparameter Scaling Law in LLM Pre-training" (Step Law, 2025)
-  Sardana et al. "Beyond Chinchilla-Optimal: Accounting for Inference" (2023)
-  Kumar et al. "Scaling Laws for Precision" (2024)
-  Micikevicius et al. "Mixed Precision Training" (2017)
-  Chen et al. "Training Deep Nets with Sublinear Memory Cost" (2016)
-  Goyal et al. "Accurate, Large Minibatch SGD: Training ImageNet in 1 Hour" (2017)
-  You et al. "Large Batch Training of Convolutional Networks" (LARS, 2017)

Дополнительные материалы

-  Kaplan et al. "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020)
-  Hoffmann et al. "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022)
-  Yang & Hu et al. "Tuning Large NNs via Zero-Shot Hyperparameter Transfer" (μ P/ μ Transfer, 2022)
-  Blake et al. "u- μ P: Unit-Scaled Maximal Update Parametrization" (2024)
-  DeepSeek-AI "DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models" (HP scaling laws, 2024)
-  "Optimal Hyperparameter Scaling Law in LLM Pre-training" (Step Law, 2025)
-  Sardana et al. "Beyond Chinchilla-Optimal: Accounting for Inference" (2023)
-  Kumar et al. "Scaling Laws for Precision" (2024)
-  Micikevicius et al. "Mixed Precision Training" (2017)
-  Chen et al. "Training Deep Nets with Sublinear Memory Cost" (2016)
-  Goyal et al. "Accurate, Large Minibatch SGD: Training ImageNet in 1 Hour" (2017)
-  You et al. "Large Batch Training of Convolutional Networks" (LARS, 2017)
-  You et al. "Large Batch Optimization for Deep Learning: Training BERT in 76 Minutes" (LAMB, 2019)

Дополнительные материалы

-  Kaplan et al. "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020)
-  Hoffmann et al. "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022)
-  Yang & Hu et al. "Tuning Large NNs via Zero-Shot Hyperparameter Transfer" (μ P/ μ Transfer, 2022)
-  Blake et al. "u- μ P: Unit-Scaled Maximal Update Parametrization" (2024)
-  DeepSeek-AI "DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models" (HP scaling laws, 2024)
-  "Optimal Hyperparameter Scaling Law in LLM Pre-training" (Step Law, 2025)
-  Sardana et al. "Beyond Chinchilla-Optimal: Accounting for Inference" (2023)
-  Kumar et al. "Scaling Laws for Precision" (2024)
-  Micikevicius et al. "Mixed Precision Training" (2017)
-  Chen et al. "Training Deep Nets with Sublinear Memory Cost" (2016)
-  Goyal et al. "Accurate, Large Minibatch SGD: Training ImageNet in 1 Hour" (2017)
-  You et al. "Large Batch Training of Convolutional Networks" (LARS, 2017)
-  You et al. "Large Batch Optimization for Deep Learning: Training BERT in 76 Minutes" (LAMB, 2019)
-  Rajbhandari et al. "ZeRO: Memory Optimizations Toward Training Trillion Parameter Models" (2019)

Дополнительные материалы

-  Kaplan et al. "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020)
-  Hoffmann et al. "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022)
-  Yang & Hu et al. "Tuning Large NNs via Zero-Shot Hyperparameter Transfer" (μ P/ μ Transfer, 2022)
-  Blake et al. " μ - μ P: Unit-Scaled Maximal Update Parametrization" (2024)
-  DeepSeek-AI "DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models" (HP scaling laws, 2024)
-  "Optimal Hyperparameter Scaling Law in LLM Pre-training" (Step Law, 2025)
-  Sardana et al. "Beyond Chinchilla-Optimal: Accounting for Inference" (2023)
-  Kumar et al. "Scaling Laws for Precision" (2024)
-  Micikevicius et al. "Mixed Precision Training" (2017)
-  Chen et al. "Training Deep Nets with Sublinear Memory Cost" (2016)
-  Goyal et al. "Accurate, Large Minibatch SGD: Training ImageNet in 1 Hour" (2017)
-  You et al. "Large Batch Training of Convolutional Networks" (LARS, 2017)
-  You et al. "Large Batch Optimization for Deep Learning: Training BERT in 76 Minutes" (LAMB, 2019)
-  Rajbhandari et al. "ZeRO: Memory Optimizations Toward Training Trillion Parameter Models" (2019)
-  Hu et al. "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models" (2021)