

Datasheet: Καλώδιο Δικτύου Elektra CAT6a FTP 3m

DAT-1028 Ισχύει από: 1 Σεπτεμβρίου 2026 Έκδοση: 1.0

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μάρκα: Elektra. Κατηγορία: DATA. Προμηθευτής: SUP-01. Πρότυπο: CAT6a. Θωράκιση: FTP. Μήκος: 3m.

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 50°C. Υγρασία: έως 80%, χωρίς συμπύκνωση. Τοποθέτηση: εσωτερικού χώρου, μέσα σε rack ή κανάλι δικτύου· δεν προορίζεται για υπαίθρια χρήση. Δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας για μεγάλο διάστημα. Δεν τοποθετείται σε σημείο με συνεχή δόνηση ή τράβηγμα, που φθείρει τα βύσματα με τον καιρό.

Τι σημαίνει το πρότυπο και η θωράκιση

Το CAT6a υποστηρίζει ταχύτητα έως 10Gbps σε απόσταση έως 100 μ. — άφθονο περιθώριο στα 3m αυτού του καλωδίου. Η θωράκιση FTP καλύπτει το σύνολο του καλωδίου με φύλλο αλουμινίου και μειώνει τις παρεμβολές από γειτονικά καλώδια ρεύματος ή κινητήρες. Χρειάζεται γείωση και στα δύο άκρα για να αποδώσει· χωρίς γείωση, η θωράκιση δεν προσφέρει προστασία.

Τρεις τυπικές εφαρμογές

Σύνδεση server με network switch μέσα στο ίδιο rack τηλεπικοινωνιακού ερμαρίου. Patch cable ανάμεσα σε patch panel και θύρα δικτύου, σε δομημένη καλωδίωση γραφείου. Σύνδεση access point με το πλησιέστερο σημείο δικτύου, σε χώρο με γειτονικές πηγές ηλεκτρομαγνητικού θορύβου.

Όρια

Καλύπτει μόνο 3m — δεν επαρκεί για οριζόντια καλωδίωση ορόφου, όπου χρειάζονται συνήθως δεκάδες μέτρα. Τα 10Gbps του CAT6a ισχύουν ως δυνατότητα του καλωδίου· δεν αναβαθμίζουν εξοπλισμό ή ενδιάμεσα σημεία δικτύου που υποστηρίζουν μόνο χαμηλότερη ταχύτητα. Δεν έχει μανδύα εξωτερικού χώρου — δεν τοποθετείται σε υπαίθρια ή υπόγεια όδευση. Τα βύσματα RJ45 στα άκρα δεν αντικαθίστανται χωρίς ειδικό εργαλείο τερματισμού.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ένα τεμάχιο καλωδίου 3m, με βύσμα RJ45 και στα δύο άκρα, ελεγμένο στο εργοστάσιο πριν τη συσκευασία. Βάρος: περίπου 90 γραμμάρια. Συσκευασία: σακουλάκι 20x15 cm, χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα.

Εγγύηση

Η κατηγορία DATA έχει εγγύηση 2 έτη από την ημερομηνία παράδοσης. Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικό ελάττωμα και βλάβη κατά τη χρήση εντός των προδιαγραφών του προϊόντος, σε εσωτερικό χώρο. Δεν καλύπτει βλάβη από υπαίθρια ή υπόγεια χρήση, από κακή χρήση των βυσμάτων RJ45, ή από μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση.