

Datasheet: Switch Elektra 48 Θυρών PoE Managed

SWT-1020 Ισχύει από: 1 Σεπτεμβρίου 2026 Έκδοση: 1.0

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μάρκα: Elektra. Κατηγορία: NETWORK. Προμηθευτής: SUP-04. Θύρες: 48. Ταχύτητα: 100Mbps. PoE: ναι. Διαχείριση: managed.

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 45°C. Υγρασία: έως 85%, χωρίς συμπύκνωση. Τοποθέτηση: σε rack 19 ιντσών, με ελεύθερο χώρο γύρω από τις οπές ψύξης. Χρειάζεται τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος δικτύου· δεν λειτουργεί με τροφοδοσία μπαταρίας. Χρειάζεται ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 cm μπροστά και πίσω από τη μονάδα, για σωστή κυκλοφορία αέρα.

Τι σημαίνει managed και PoE

Managed σημαίνει ρύθμιση VLAN, παρακολούθηση κίνησης ανά θύρα και απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω web ή CLI — δεν λειτουργεί σαν plug-and-play unmanaged switch χωρίς αρχική ρύθμιση. Το PoE τροφοδοτεί συσκευές, όπως κάμερες, access points και τηλέφωνα IP, μέσα από το ίδιο καλώδιο δικτύου, χωρίς ξεχωριστό τροφοδοτικό στη συσκευή.

Τρεις τυπικές εφαρμογές

Δίκτυο IP καμερών επιτήρησης σε κτίριο γραφείων, με τροφοδοσία μέσω PoE. Σύνδεση σταθμών εργασίας και τηλεφώνων IP σε όροφο επιχείρησης. Επέκταση δικτύου με πολλαπλά access points Wi-Fi, τροφοδοτούμενα από τις ίδιες θύρες.

Όρια

100Mbps ανά θύρα — δεν υποστηρίζει Gigabit (1000Mbps)· μεταφορά μεγάλων αρχείων ή αντίγραφα ασφαλείας γίνονται πιο αργά απ' ό,τι σε δίκτυο 1000Mbps. 48 θύρες — πάνω από 48 συσκευές χρειάζονται δεύτερο switch. Το PoE τροφοδοτεί μέσα στο συνολικό όριο ισχύος του switch· η ταυτόχρονη σύνδεση πολλών συσκευών υψηλής κατανάλωσης, όπως καμερών PTZ, μπορεί να εξαντλήσει το διαθέσιμο PoE πριν γεμίσουν και οι 48 θύρες, χωρίς αυτό να είναι βλάβη του switch. Η αρχική ρύθμιση των VLAN χρειάζεται σύνδεση μέσω καλωδίου δικτύου ή θύρας διαχείρισης, πριν μπει σε πλήρη λειτουργία.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ένα switch 48 θυρών, καλώδιο τροφοδοσίας, βραχίονες στήριξης rack, οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Βάρος: περίπου 4,5 kg. Διαστάσεις: πλάτος 19 ίντσες, ύψος 1U.

Εγγύηση

Η κατηγορία NETWORK έχει εγγύηση 3 έτη από την ημερομηνία παράδοσης. Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικό ελάττωμα και βλάβη κατά τη χρήση εντός των προδιαγραφών του προϊόντος: 48 θύρες, 100Mbps, PoE μέσα στο συνολικό όριο ισχύος του switch. Δεν καλύπτει βλάβη από υπερφόρτωση PoE πέρα από το όριο αυτό, από κακή χρήση, ή από μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση.