

Datasheet: Ρευματολήπτης Voltera IEC C19 63A

IP67

CON-1017 Ισχύει από: 1 Σεπτεμβρίου 2026 Έκδοση: 1.0

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μάρκα: Voltera. Κατηγορία: CONNECTORS. Προμηθευτής: SUP-04. Τύπος: IEC C19. Ένταση: 63A. Βαθμός προστασίας: IP67.

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας: -25°C έως 60°C. Υγρασία: πλήρης προστασία λόγω IP67. Τοποθέτηση: εσωτερική ή εξωτερική χρήση, βιδωτή σύνδεση σε καλώδιο ή πίνακα. Η σύσφιξη των βιδών ελέγχεται περιοδικά, γιατί χαλαρή επαφή σε τόσο υψηλή ένταση προκαλεί θέρμανση. Δεν τοποθετείται σε σημείο που δέχεται συνεχή κραδασμό, γιατί χαλαρώνει σταδιακά τη βιδωτή σύνδεση.

Τι σημαίνει η στεγανότητα IP67

Το IP67 σημαίνει πλήρη προστασία από σκόνη και αντοχή σε προσωρινή βύθιση σε νερό, έως 1 μέτρο, για έως 30 λεπτά. Αντέχει βροχή, πλύσιμο με νερό και σκόνη εργοταξίου χωρίς επιπλέον προστασία. Η προστασία IP67 ισχύει όσο το καπάκι της υποδοχής είναι κλειστό ή η αντίθετη υποδοχή είναι σωστά συνδεδεμένη.

Τρεις τυπικές εφαρμογές

Τροφοδοσία σκηνικού εξοπλισμού ήχου-φωτισμού σε υπαίθρια εκδήλωση, όπου η παροχή μένει εκτεθειμένη σε καιρικές συνθήκες. Σύνδεση βιομηχανικού εξοπλισμού υψηλής κατανάλωσης σε εργοτάξιο. Παροχή ρεύματος σε κινητή γεννήτρια ή πίνακα προσωρινής παροχής εκδήλωσης.

Όρια

Φορτίο πάνω από 63A δεν υποστηρίζεται από αυτόν τον ρευματολήπτη· χρειάζεται τύπος με μεγαλύτερη ένταση. Ο τύπος IEC C19 συνδέεται μόνο με αντίστοιχη υποδοχή IEC C20 του εξοπλισμού — όχι με Schuko ή CEE χωρίς αντάπτορα. Το IP67 προστατεύει τον ίδιο τον ρευματολήπτη· δεν κάνει στεγανή τη σύνδεση αν το καλώδιο ή ο εξοπλισμός στην άλλη άκρη δεν έχει την ίδια προστασία. Η σύνδεση δεν γίνεται με προέκταση μη πιστοποιημένη για 63A, γιατί δημιουργείται κίνδυνος υπερθέρμανσης στο σημείο επαφής.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ένας ρευματολήπτης IEC C19, καπάκι προστασίας IP67 για την υποδοχή, οδηγίες σύνδεσης. Βάρος: περίπου 150 γραμμάρια. Διαστάσεις: κατάλληλες για βιδωτή τοποθέτηση σε τυπικό άνοιγμα πίνακα ή κουτιού.

Εγγύηση

Η κατηγορία CONNECTORS έχει εγγύηση 1 έτος από την ημερομηνία παράδοσης. Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικό ελάττωμα και βλάβη κατά τη χρήση εντός των προδιαγραφών του προϊόντος: φορτίο έως 63A. Δεν καλύπτει βλάβη από φορτίο πάνω από 63A, από χαλαρή βιδωτή σύνδεση, ή από μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση.