

1. 智慧安防控SOW要增加一个无人机的目录，评估一下是否可以增加一个无人机巡检的iShot（购买解锁去水印）智慧物流左上不要lenovo x 阳光电源的LOGO，此位置的布局与智慧安防风格保持一致。全屏演示时太小，不要显示左侧菜单栏。

Ran 3 commands >

先看一下 SOW 里无人机的原始要求，再动手。

评估结论：可以做，而且这是安防模块里最值得补的一条剧本。

SOW 附录五写的是"无人机·按固定轨道轮训，视频上传算法·1 台"。用四条标准过一遍：空间维度强（园区级航线，正好在 YMS 底图上飞）、强时序（起飞→航点→识别→抵近→返航）、现成规划依据（固定轨道就是航线）、技术复用度高（沿路径插值移动，和 YMS 车辆动画同源）。

关键是主场景选屋面光伏——SOW 附录五里"屋面光伏、烟雾火焰、已有摄像头 0 台、优先级高"。屋面面积大、固定摄像机基本覆盖不到，恰好是无人机唯一不可替代的价值点。再叠上周界 K-12 旁路段补盲，一条剧本能把"补盲"这件事讲透。

Ran 9 commands, read a file >

v0.4 好了，259KB，167 个视图全通，自检 11 项全绿。

一、无人机巡检：加了目录，也加了剧本

评估结论是可以做，而且它是安防里最值得补的一条。理由是主场景选得准——SOW 附录五里"屋面光伏、烟雾火焰、已有摄像头 0 台、优先级高"。屋面面积大、固定摄像机基本覆盖不到，是无人机唯一不可替代的价值点；再叠上东围墙 K-12 防区施工旁路那段盲区，一条剧本就把"补盲"讲透了。

菜单在智慧安防→无人机巡检，六项：实时飞行监控、航线管理、巡检计划、无人机管理、巡检报告、异常抵近复核。

SC-SEC-03·无人机屋面光伏巡检与异常抵近复核（13 步）

计划触发（每日 06:30，避开生产高峰）→起飞前检查（电量/GPS 星数/返航点/空域时段 + 持证飞手确认）→起飞爬升 60m→W1 M6 屋面→W2 识别热斑（ΔT 18℃，超 10℃ 阈值，L2）→W3 抵近复核（脱离航线、降至 15m 悬停，定位到组件级 PV-M5-C14-07）→跨模块回写（智慧消防电气火灾 + 消防一张图 + 设施健康度看板）→W4 屋面通道堆物（5S 违规 L3）→W5 K-12 旁路段补盲→W6 东南周界→电量 38% 自动返航→报告生成→双工单派发闭环

地图上航线是虚线折线、8 个航点随步进依次点亮、无人机图元（四旋翼轮廓）沿航点移动带脉冲，热斑到第 5 步出现红色标记。右侧还有实时飞行状态面板：航点、高度（60m 巡航/15m 抵近自动切换）、电量随步递减、视频上传状态、飞手。

技术上是这个项目里唯一还需要运动动画的模块，正好复用 YMS 的路径插值思路，实现成本低。

有两条边界我写进了「无人机管理」页，建议演示时也讲一句：

- 厂区飞行须符合《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，方案定位为固定航线、视距内、持证飞手操作，不承诺自主避障和超视距
- 1 台不构成常态化覆盖，定位是固定设备盲区补盲 + 告警抵近复核，不替代固定摄像机

这两句主动说出来，比被评委问出来好。

二、物流的 LOGO 和全屏

Logo 去掉了。YMS 原件里那个 <div class="brand"> 带 6.5KB 的 base64 Lenovo 图，整块换成了跟外壳一致的 合肥阳光电源产业园区 文字，颜色 #3E8FD4、加粗 15px——就是安防那边深色态的品牌样式。顺手瘦了 6.4KB。核验过：全文已无 Lenovo/联想字样。

全屏解决了两层：


- 进入 YMS 视图自动收起左菜单，内容区直接从 196px 处铺满。旁边留了「显示菜单」随时切回来
- 加了演示模式——顶栏的「演示」按钮，或 YMS 条上的「全屏演示」。点了之后顶栏、左菜单、面包屑、底部闭环条全部隐藏，内容铺满整屏，同时调浏览器原生全屏。右上角一个浮动「退出演示 (Esc)」，按 Esc 也能退

这个演示模式是全局的，安防剧本推演同样能用——那边时间轴加地图在全屏下会舒服很多。

三、顺带说一句

安防现在是 3 条剧本、38 个视图。三条剧本的域覆盖分别是 SEC+OSC、SEC、SEC+FIRE，等消防模块做出来，SC-SEC-03 的热斑回写就能直接到消防的电气火灾页上，那时候就是一条真正的跨模块剧本了。

下一步还是建议做平台配置台的规则引擎拖拽原型，把「改配置→重跑剧本→结果变」接通。现在航线管理和场景配置两页都写了那句提示，但链路还是断的。



Sungrow park poc v0.4

Code · HTML

Download

其他几个模块可以做了吗？

Thought for 1m 26s >

三个都可以做了，没有阻塞项。先说清各自的成色。

数据成熟度评估

模块	现有真实数据	还缺什么	判断
智慧消防	86 台主机全字段清单（厂家/型号/主从/所在消控室/是否接入火警主机）、约 1300 个物联点位分类计数、2 个消控室、47 台未接入、充电设施过温实况	无阻塞（已确认用 YMS 园区模型、不做图纸校核）	数据最充分，先做
外协系统	IOC 截图给了 11 家单位真实名录（含资质类型、有效期、业务范围、“已准入·88分”/“待审核”/danger 状态）	现行费用测算 Excel 模板（脱敏）——决定试算引擎能做多实	可做，规则先按 SOW 落
宿舍管理	SOW 规则最细（3 工作日审核、调寝限 1 次、两年免费+30 天提醒+1 月缓冲、续住 50/25/12 元、按实际入住天数分摊）、IOC 截图给了真实房态卡片（A/B/C 栋、0/4 多人间、男/女、空房/在住/维修）	楼栋口径：YMS 模型只有“宿舍”一栋，IOC 截图是 A/B/C 栋，监控清单是 MF1-MF8	可做，先用 A/B/C 栋口径

三处要并行催的数据都不阻塞开工。

我从消防开始——它 SOW 篇幅最大、真实数据最硬，而且安防 SC-SEC-03 那条热斑回写现在还是悬空的，消防做出来就能接上。

Ran a command cd /home/claude && python3 - <<'PYEOF'=open('shell_v03_tem... >

③ Claude's response was interrupted.

Edit prompt

Try again

宿舍管理是MF1-MF8

Thought for 29s >

MF1-MF8，记下了。这条会改两个地方，先说一处发现的冲突：

YMS 园区模型里南区只有一栋"宿舍"（721,667·179×102），而北区厂前区另有 MF5 和 MF2 两个小体块（72×38）。如果宿舍是 MF1-MF8，那北区那两个 MF 编号跟宿舍楼是不是同一套编号就对不上了。

按你之前"沿用 YMS 模型、不考虑差异"的口径，我不动几何，处理成：园区图上南区那栋作为「宿舍区」，MF1-MF8 放在楼栋级下钻里（宿舍区→MF1...MF8→楼层→房间），正好也满足 SOW 要的四级层次。监控清单的宿舍 881 台按 8 栋分摊。

需要你确认一句：北区的 MF2 / MF5 与宿舍楼 MF2/MF5 是同一栋吗？如果不是同名不同物，图上要加区分后缀。

契约建筑码表和第 7.7 节我会同步更新。现在把消防模块收尾。

Ran 4 commands, read a file >

智慧消防做完了。v0.5，294KB，168 个视图全通，自检 13 项全绿。

消防模块：17 个视图 + 1 条剧本

SC-FIRE-01·M6 老化测试区烟感报警·黄金五分钟（12 步，时间戳精确到秒）

09:14:22 探测器动作→09:14:35 联动视频复核（从 M6 一楼 118 路里定位最近 3 路，AI 确认烟雾）→09:15:10 人工确认（三源一致排除误报）→09:15:12 一键启动预案→09:15:20 排烟联动→09:15:25 门禁疏散联动→09:15:40 水系统校验→09:16:10 危险源切断（老化测试区是带电测试，必须断电）→09:16:30 疏散清点→09:18:00 五方协同→09:41:03 归档→09:50 隐患闭环

右侧有关键耗时表随步进填充：报警→复核 13s、报警→确认 48s、确认→联动完成 30s、全程 26min41s。这是"黄金五分钟"最直接的证据。

用足了那份主机清单

「火灾报警监测」页是这个模块最能打的一页。开头就摆客户自己填的数据：

- 86 台主机，主机 24（火灾报警 22 + 可燃气体 2）、从机 62
- 9 个品牌异构：青鸟 69、海湾 6、左向 3、鼎信 2、惟泰安 2，其余各 1
- 2 处消控室集中 61 台（M5 消控室 45、M15 消控室 16）
- 红框单独一块：47/86 台设备数据未接入火灾报警主机，占 55%——按从机类型拆开列（气灭 25、电源监控 10、应急照明 10、防火门 9、电气火灾 8），旁边写明这就是 SOW 1.1 那句"消防系统分散，无法统一管理"的实证

剧本第 1 步的叙述里也埋了一句：22 台火灾报警主机分处两个消控室，此前需人工在两地之间比对。


跨模块那条线接上了

安防无人机剧本识别的 M5 屋面光伏热斑（ΔT 18℃、组件 PV-M5-C14-07），现在真的回写到了消防「电气火灾监控」页，带工单号和限时。这是第一条走通的跨模块链路。

其他

一张图用蓝/橙/红/灰四态（照 IOC 消防截图的图例，灰色专门标"未接入火警主机"的 5 台）。18 个演示点位，全量约 1300 个物联点按聚合表达。充电设施监控照 IOC 实况做了 4 张卡（含 67℃ 和 72℃ 两处过温告警）。集团一张图列了 12 园区，1 个已接入、11 个预留。

「应急联动控制」页我加了一句边界说明：**平台演示的是管理与联动编排逻辑，不替代消防主机的法定联动功能。**这句最好演示时也讲，避免被追问。



Sungrow park poc v0.5

Code · HTML

Download

纠正一下宿舍的位置和编号：北区4栋楼是宿舍MF1（原标MK1）、MF2、MF3（原标MF5）、MF4（原标ME4），电力生产车间与M10中间的宿舍，实际上是共裙楼的4栋宿舍合并的图标，楼号是MF5\MF6\MF7\MF8，请在地图上修正编号，继续做。

Thought for 38s >