به نام خدا

راهنمای راه اندازی وب سرویس

RESTFUL

(از طریق دریافت توکن)

نرم افزار اکانتیگ دلتاسیب

شرکت شبکه گستر پیام آوران کویر

بهمن ۱۴۰۲

نسخه 1.0

نسخه 1.0

فهرست

مقدمه ۴

۱. شی auth

۱-۱ gettoken ۵

۲. شی user

۲-۱ list ۸

۲-۲ creditinfo ۱۲

۲-۳ add ۱۷

۲-۴ Delete ۱۹

۲-۵ Edit ۲۰

۳. شی user.status

۳-۱ currentstatus ۲۳

۳-۲ add ۱۵

۴. شی service

۴-۱ list ۲۷

۵. شی radius

۵-۱ list ۲۹

۵-۲ disconnect ۳۱

۶. شی user.payment

۶-۱ list ۳۲

۶-۲ add ۳۴

۷. user.service.base

۷-۱ list ۳۶

۷-۲ add ۳۸

۷-۳ cancel ۳۹

۸. شی user.param
۸-۱ add ۴۰
راهنمای کدهای خطا ۴۴

نسخه 1.0

مقدمه

به منظور ساده کردن پردازش های تجاری و استفاده از زیرساخت های سایر تولیدکنندگان نیاز است تبادلاتی بین نرم افزارهای مختلف شرکت ها و سازمان ها انجام شود .این تبادلات از طریق وب سرویس انجام می گیرد .فلسفه ی پدید آمدن وب سرویس این است که همه بتوانند با یک زبان واحد با هم ارتباط داشته باشند .یعنی یک وب سایت با زبان PHP با یک وب سایت Asp.netبتواند تبادل داشته باشد. لذا به هر زبانی که برنامه نویسی می کنید، می توانید از وب سرویس استفاده کنید.
در این راهنما به راه اندازی وب سرویس در دلتاسیب بر اساس معماری REST می پردازیم.

ایده اصلی معماری REST این است که به جای استفاده از مکانیزم های پیچیده ای مانندCORBA ، RPC یا SOAP برای اتصال ماشین ها، از HTTP ساده برای برقراری ارتباط بین ماشین‌ها استفاده شود.

ارسال اطلاعات بصورت درخواست HTTP و با متدهای GET، POST، PUT وDELETE انجام می گیرد. بعلاوه بر این کلیه اطلاعات برگشتی سرور با فرمت JSON است.

نکته:

- ✓ آدرس URL برای ارتباط با سرور بصورت زیر است:

https://Server_IP:1043/Version/Object/

Version: شماره ورژن وب سرویس است. بعنوان مثال ۱,۰

Object: نام شی مربوطه می باشد. مانند شی userکه به منظور نمایش دادن لیست یوزرها، اضافه کردن یوزر جدید و حذف یک یوزر به کار می رود.

- ✓ دقت کنید بعد از دریافت پاسخ از سرور ابتدا شما باید مقدار http status code را چک کنید. مقدار status code در صورت عدم خطا عدد ۲۰۰ و در صورت خطا یک عدد غیر از ۲۰۰ متناسب با نوع خطا خواهد بود.
- ✓ علامت * در کنار نام فیلد نشان دهنده الزامی بودن آن فیلد خواهد بود.
- ✓ برای دریافت هرگونه اطلاعات از وب سرور نیاز به دریافت توکن می باشد. هر توکن یک مدت اعتبار دارد. شما فقط در همان ابتدا یکبار برای دریافت توکن اقدام می کنید و تا زمانی که خطایی مبنی بر باطل شدن توکن دریافت نکرده اید می توانید از همان توکن برای همه درخواست ها استفاده کنید. مقدار مدت اعتبار به همراه توکن ارسال می گردد.

object	Action	method
auth	gettoken	POST

پارامتر های ارسالی		
نام پارامتر	نوع	شرح
Api_Username*	String(32)	نام کاربری ریسلر
Api_Key*	String	sha512(Api_Password)

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا	
نام پارامتر	شرح
ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.
ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا	
نام پارامتر	شرح
token	مقدار توکن
SessionTimeout	مدت اعتبار توکن بر حسب ثانیه

نمونه کد زیر نحوه دریافت توکن با زبان php و با استفاده از تابع curl را نشان می دهد.

```
<?php

        $Api_Username ="test";
        $Api_Password ="123";
        $Api_Key=hash('sha512',$Api_Password);
        $Action = "gettoken";
$SERVER_URL = "https://127.0.0.1:1043/1.0/auth/";

$post = [
   'Api_Username' => $Api_Username,
   'Api_Key' => $Api_Key,
   'Action'   => $Action
];

$ch = curl_init($SERVER_URL);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);

// execute!
$response = curl_exec($ch);

// close the connection, release resources used
curl_close($ch);

// do anything you want with your response
```

```
var_dump($response);


?>
```

method	Action	object
GET	list	user

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
Token*	String		مقدار دریافتی
Action*	String		list
Filter	String	بدون مقدار	تعریف یک شرط، این فیلد اختیاری است. شما می توانید با استفاده از اپراتورهای like,<>,=<,=>,<,>,= بهمراه پرانتز و کلمات and و or بهمراه نام فیلد ها یک عبارت شرطی درست کنید. example : (Username='ali' and Family like '%' and (User_Id<100
Field	String	کلیه فیلدها	یک یا چند آیتم از لیست زیر(یا کاراکتر * برای همه فیلدها): User_Id,Username,Name,Family,Address
LimitFrom	Int	۰	پیش فرض ۰ است.
LimitCount	Int	۱۰۰	پیش فرض ۱۰۰ است.

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا

نام پارامتر	شرح
ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.
ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا
اطلاعات درخواستی

نمونه کد زیر نحوه دریافت توکن با زبان php و با استفاده از کلاس(https://github.com/tcdent/php-restclient) resclient را نشان می دهد.

```
require 'restclient.php';

$SERVER_URL ="https://Server_IP:1043/1.0/user/";


$token='eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2MTE5NzE0MjIsIm5iZiI6MTYxMTk3MTQxMiwiZXhwIjoxNjExOTcyMDIyLCJkYXRhIjp7InNjb3BlIjoicmVzZWxsZXIiLCJpZCI6IjIifX0.ZFnGlCMoIi1T2HQ5eOPpPSIeWSX1sA5gKnKfb3psYtA ';

$Action='list'

Field=' User_Id,Username,Name,Family ';

Filter ='';

LimitFrom=0;

LimitCount=10;


$api = new RestClient([
        'base_url' => $SERVER_URL,
]);


$api = new RestClient([
        'base_url' => $SERVER_URL,
        'headers' => ['Authorization' => 'Bearer '.$token]
]);
$result = $api->get("",
        [
        'Action' => $Action
        ,'Field' => $Field
        ,'Filter' => $Filter
        ,'LimitFrom' => $LimitFrom
```

```
        ,'LimitCount' => $LimitCount
        ]);

if($result->info->http_code == 200){ //OK
        $res=$result->response;
        $res_array=json_decode($res,true);
        echo "<table border=1 cellspacing=0 cellpading=0 title='pp'>
        <tr><td>StatusCode</td><td><font color=blue>".$result->info->http_code."</font></td></tr>
        </table>";
        echo "<table border=1 cellspacing=0 cellpading=0 title='pp'>
        <tr><td><font color=blue><pre lang=\"xml\" >$res</pre></font></td></tr>
        </table>";

}


else{ //error
        $res=$result->response;//print error
        echo "<table border=1 cellspacing=0 cellpading=0 title='pp'>
        <tr><td>StatusCode</td><td><font color=blue>".$result->info->http_code."</font></td></tr>
        <tr><td>Result</td><td><font color=blue><pre lang=\"xml\" >$res</pre></font></td></tr>
        </table>";
}
```

object	Action	method
user	creditinfo	GET

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
***Token**	String		مقدار دریافتی
***Action**	String		creditinfo
Field	String	کلیه فیلد ها	یک یا چند آیتم از لیست زیر(یا کاراکتر * برای همه فیلدها): User_Id,Username,
***Filter**	String	بدون مقدار	تعریف یک شرط. شما می توانید با استفاده از اپراتورهای like,<>,=<,=>,<,>,= بهمراه پرانتز و کلمات and و or بهمراه نام فیلد ها یک عبارت شرطی درست کنید. User_id=1 Username='a'
LimitFrom	int	0	پیش فرض ۰ است.
LimitCount	int	100	پیش فرض 100 است.

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا

نام پارامتر	شرح
ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.
ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خط	
نام پارامتر	**شرح**
ServiceStatus	وضعیت سرویس کاربر در این فیلد قرار می گیرد. در صورتی که کاربر سرویس فعال نداشته باشد مقدار null و در صورتی که کاربر سرویس فعال داشته باشد مقدار Active را بر می گرداند.
ServiceName	نام سرویس فعال را نشان می دهد.
StartDate	تاریخ شروع سرویس
ServiceFreeTrU	
ServiceBufferTr	
Period	طول دوره سرویس بر اساس سال، ماه و روز
EndDate	تاریخ و ساعت پایان سرویس
CurrentDT	تاریخ و ساعت جاری سرور در این فیلد قرار می گیرد.
User_Gift_Id	Id هدیه تعریف شده برای سرویس را مشخص می کند.
GiftEndDT	تاریخ و ساعت پایان هدیه در این فیلد قرار می گیرد.
GiftTrafficRate	نرخ ترافیک هدیه تعریف شده برای سرویس

GiftTimeRate	نرخ زمان هدیه تعریف شده برای سرویس
GiftExtraTr	مقدار ترافیک هدیه بر حسب بایت
GiftStopOnTrFinish	در این فیلد مقدار Yes یا No قرار می گیرد. در صورت Yes بودن این فیلد زمانی که ترافیک هدیه تمام شود هدیه هم غیر فعال می شود.
GiftExtraTi	ترافیک ثانویه تعریف شده برای هدیه
GiftMikrotikRate	پهنای باندتعریف شده برای هدیه
ETrR	ترافیک اضافه باقیمانده بر حسب بایت
ETrU	ترافیک اضافه مصرف شده بر حسب بایت
ETrA	کل ترافیک اضافه داده شده به کاربر
STrR	ترافیک باقیمانده از فیلد Service Traffic تعریف شده برای سرویس
STrU	ترافیک مصرف شده سرویس
STrA	ترافیک سرویس که بعنوان فیلد Service Traffic برای سرویس تعریف شده.
ReturnTr	ترافیک برگشتی به کاربر
YTrR	ترافیک سالیانه باقیمانده
YTrU	ترافیک سالیانه مصرف شده
YTrA	کل ترافیک سالیانه تعریف شده برای سرویس
MTrR	ترافیک ماهیانه باقیمانده
MTrU	ترافیک ماهیانه مصرف شده

MTrA	کل ترافیک ماهیانه تعریف شده برای سرویس
WTrR	ترافیک هفتگی باقیمانده
WTrU	ترافیک هفتگی مصرف شده
WTrA	کل ترافیک هفتگی
DTrR	ترافیک روزانه باقیمانده
DTrU	ترافیک روزانه مصرف شده
DTrA	کل ترافیک روزانه تعریف شده برای سرویس
ETiR	زمان اضافه باقیمانده بر حسب ثانیه
ETiU	زمان اضافه مصرف شده بر حسب ثانیه
ETiA	کل زمان اضافه تعریف شده برای کاربر
STiR	زمان باقیمانده از فیلد Service Time تعریف شده برای سرویس (در صورتی که سرویس زماندار باشد). مقدار UL در این فیلد نشان دهنده نامحدود بودن است.
STiU	زمان مصرف شده سرویس(در صورتی که سرویس زماندار باشد)
STiA	زمان سرویس که بعنوان فیلد Service Time برای سرویس تعریف شده
YTiR	زمان سالیانه باقیمانده برای سرویس
YTiU	زمان سالیانه مصرف شده برای سرویس
YTiA	زمان سالیانه تعریف شده برای سرویس
MTiR	زمان ماهیانه باقیمانده برای سرویس

MTiU	زمان ماهیانه مصرف شده برای سرویس
MTiA	زمان ماهیانه تعریف شده برای سرویس
WTiR	زمان هفتگی باقیمانده برای سرویس
WTiU	زمان هفتگی مصرف شده برای سرویس
WTiA	زمان هفتگی تعریف شده برای سرویس
DTiR	زمان روزانه باقیمانده برای سرویس
DTiU	زمان روزانه مصرف شده برای سرویس
DTiA	زمان روزانه تعریف شده برای سرویس
RealReceiveTr	ترافیک واقعی دریافت شده
RealSendTr	ترافیک واقعی ارسال شده
BugUsedTr	ترافیک استفاده شده باگ
FinishUsedTr	ترافیک مصرفی زمانی که کاربر ای پی finish گرفته
RealUsedTime	زمان واقعی مصرف شده
BugUsedTi	
FinishUsedTi	مدت زمان مصرفی کاربر هنگامی که ای پی finish گرفته
FairMikrotikRate	پهنای باند در زمان Fair شدن سرویس
ISFairService	در صورت اکسپایر شدن سرویس مقدار این فیلد Yes است.
UPFairStatus	

object	Action	method
user	add	POST

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
***Token**	String		مقدار دریافتی
***Action**	String		add
***Username**	String		نام کاربری
***Password**	String		پسورد
***Visp_Id** **Center_Id** **Supporter_Id** **Status_Id** **Reseller_Id**	INT		وارد کردن این فیلدها الزامی ست. در صورت تعریف نشدن این فیلدها در دلتاسیب میتوانید مقدار پیش فرض ۱ را برای هر کدام تنظیم کنید.
Name	String	بدون مقدار	نام کاربر در این فیلد قرار می گیرد.
Family	String	بدون مقدار	نام خانوادگی کاربر در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا	
نام پارامتر	شرح

ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.
ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا	
status	مقدار ۱ خواهد بود.

☑ **نکته:** پس از ایجاد یوزر ابتدا وضعیت یوزر را تعریف و سپس به کاربر سرویس اضافه کنید.

object	Action	method
user	delete	DELETE

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
***Token**	String		مقدار دریافتی
***Action**	String		delete
Username	String		نام کاربری (درصورت وارد کردن هم نام نابری و هم شناسه کاربری اولویت با نام کاربری می باشد.)
User_Id	String		شناسه کاربری

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا	
نام پارامتر	شرح
ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.
ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا	
status	مقدار ۱ خواهد بود.

method	Action	object
PUT	edit	user

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
***Token**	String		مقدار دریافتی
***Action**	String		edit
***Username**	String		نام کاربری که قصد ویرایش اطلاعاتش را داریم.
Password	String		پسورد
Name	String		نام کاربر در این فیلد قرار می گیرد.
Family	String		نام خانوادگی کاربر در این فیلد قرار می گیرد.
***Reseller_Id**	Int		مقدار ۰ نشان دهنده خالی بودن فیلد است.
***Visp_Id**	Int		مقدار ۰ نشان دهنده خالی بودن فیلد است.
***Center_Id**	Int		مقدار ۰ نشان دهنده خالی بودن فیلد است.
***Supporter_Id**	Int		مقدار ۰ نشان دهنده خالی بودن فیلد است.
AdslPhone	String		
Email	String		
Comment	String		

Organization	String		
NOE	String		
CompanyRegistryCode	String		
CompanyEconomyCode	String		
CompanyNationalCode	String		
FatherName	String		
Mobile	String		فیلد شماره همراه. اگر بخواهید مقدار فیلد را پاک کنید از ‘ ’ استفاده کنید.
Nationality	String		
NationalCode	String		
BirthDate	String		
IPRouteLog	String		
Phone	String		
Address	String		
ExpirationDate	String		

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا	
نام پارامتر	شرح

ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.
ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا	
status	مقدار ۱ خواهد بود.

object	Action	method
user.status	currentstatus	GET

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
***Token**	String		مقدار دریافتی
***Action**	String		currentstatus
Username	String		نام کاربری (درصورت وارد کردن هم نام ناربری و هم شناسه کاربری اولویت با نام کاربری می باشد.)
User_Id	Int		شناسه کاربری

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا	
نام پارامتر	شرح
ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.
ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا	
Status_Id	ای دی وضعیت فعلی کاربر

Status_Name	وضعیت کاربر

object	Action	method
user.status	add	PUT

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
***Token**	String		مقدار دریافتی
***Action**	String		add
Username	String		نام کاربری (درصورت وارد کردن هم نام ناربری و هم شناسه کاربری اولویت با نام کاربری می باشد.)
User_Id	Int		شناسه کاربری
Status_Name	String		وضعیت کاربر
Status_Id	Int		شناسه مربوط به وضعیت کاربر

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا	
نام پارامتر	شرح
ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.
ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا	
status	مقدار ۱ خواهد بود.

object	Action	method
service	list	GET

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
***Token**	String		مقدار دریافتی
***Action**	String		list
Filter	String	بدون مقدار	تعریف یک شرط، این فیلد اختیاری است. شما می توانید با استفاده از اپراتورهای =,<,>,=>,=<,<>,like بهمراه پرانتز و کلمات and و or بهمراه نام فیلد ها یک عبارت شرطی درست کنید.
Field	String	کلیه فیلدها	یک یا چند آیتم از لیست زیر: Service_Id،ServiceName،Description،Price، ServiceType،ISEnable،UserChoosable، ResellerChoosable
LimitFrom	int	۰	مقدار این فیلد اختیاری است.
LimitCount	int	۱۰۰	مقدار این فیلد اختیاری است.

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا	
نام پارامتر	شرح

ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.
ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا
اطلاعات درخواستی

object	Action	method
radius	list	GET

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
***Token**	String		مقدار دریافتی
***Action**	String		list
Filter	String	بدون مقدار	تعریف یک شرط، این فیلد اختیاری است. شما می توانید با استفاده از اپراتورهای like,<>,=<,=>,<,>,= بهمراه پرانتز و کلمات and و or بهمراه نام فیلد ها یک عبارت شرطی درست کنید.
Field	String	Username	
LimitFrom	int	۰	پیش فرض ۰ است.
LimitCount	int	۱۰۰	پیش فرض ۱۰۰ است.

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا	
نام پارامتر	شرح
ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.
ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا
اطلاعات یوزرهای آنلاین

method	Action	object
DELETE	disconnect	radius

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
***Token**	String		مقدار دریافتی
***Action**	String		disconnet
*** Filter**	String		بعنوان مثال برای فیلتر بر اساس نام کاربری : 'RUsername='a

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا	
نام پارامتر	شرح
ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.
ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا	
status	مقدار ۱ خواهد بود

method	Action	object
GET	list	User.payment

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
***Token**	String		مقدار دریافتی
***Action**	String		list
***User_Id**	int		Id کاربر
Filter	String	بدون مقدار	تعریف یک شرط، این فیلد اختیاری است. شما می توانید با استفاده از اپراتورهای like,<>,=<,=>,<,>,= بهمراه پرانتز و کلمات and و or بهمراه نام فیلد ها یک عبارت شرطی درست کنید.
***Field**	String	کلیه فیلدها	یک یا چند آیتم از لیست زیر: User_PaymentCD، Creator_Id،User_Payment_Id VoucherNo، Paybalance، Price، PaymentType BankBranchNo، BankBranchName، VoucherDate Currency_Id، Terminal_Id،Comment PriceINCurrency
LimitFrom	int	۰	پیش فرض ۰ است.
LimitCount	int	۱۰۰	پیش فرض ۱۰۰ است.

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا	
نام پارامتر	شرح
ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.
ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا
اطلاعات مربوط به پرداخت های کاربر

method	Action	object
POST	add	User.payment

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
***Token**	String		مقدار دریافتی
***Action**	String		add
***User_Id**	int		مقدار این فیلد ID یوزر است و الزامی است.
***Currency_Id**	int		شناسه پرداخت در این فیلد قرار می گیرد و الزامی ست.
***PriceINCurrency**	int		مبلغ پرداختی در این فیلد قرار می گیرد و الزامی ست.
***ExchangeRate**	int		نرخ پرداخت در این فیلد قرار می گیرد و الزامی ست.
PaymentType	string		روش پرداخت در این فیلد قرار می گیرد و میتواند یکی از موارد Cash, Cheque, Pos, Deposit, Other, TAX انتخاب شود.
DateType	string		نوع تاریخ در این فیلد قرار می گیرد که میتواند Persian و یا Gregorian باشد .مقدار این فیلد اختیاری است.
VoucherNo	Int(15)		این فیلد شماره چک است.مقدار این فیلد اختیاری و پیش فرض خالی است.
VoucherDate	Date		تاریخ چک در این فیلد قرار می گیرد.مقدار این فیلد اختیاری است.
BankBranchName	String(23)		نام بانک در این فیلد قرار می گیرد. مقدار این فیلد اختیاری و پیش فرض خالی است.
BankBranchNo	String(32)		کد بانک در این فیلد قرار می گیرد. مقدار این فیلد اختیاری و پیش فرض خالی است.

Comment	string		توضیحات مروبط به پرداخت در این فیلد قرار می گیرد. مقدار این فیلد اختیاری و پیش فرض خالی است.

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا	
نام پارامتر	شرح
ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.
ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا	
status	مقدار ۱ خواهد بود.

object	Action	method
user.service.base	list	GET

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
***Token**	String		مقدار دریافتی
***Action**	String		list
Username	String		نام کاربری (درصورت وارد کردن هم نام کاربری و هم شناسه کاربری اولویت با نام کاربری می باشد.)
User_Id	int		شناسه کاربر
Filter	String	بدون مقدار	تعریف یک شرط، این فیلد اختیاری است. شما می توانید با استفاده از اپراتورهای like,<>,=<,=>,<,>,= بهمراه پرانتز و کلمات and و or بهمراه نام فیلد ها یک عبارت شرطی درست کنید.
LimitFrom	int	۰	پیش فرض ۰ است.
LimitCount	int	۱۰۰	پیش فرض ۱۰۰ است.

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا	
نام پارامتر	شرح
ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.

ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا	
status	مقدار ۱ خواهد بود

method	Action	object
POST	add	user.service.base

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
***Token**	String		مقدار دریافتی
***Action**	String		add
***User_Id**	int		شناسه کاربر
***Service_Id**	int		Id سرویس
PayPrice	Prc(14)		مبلغ پرداختی در این فیلد قرار می گیرد و اختیاری ست.
PayPlan	Array		می تواند PrePaid یا PostPaid باشد.

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا	
نام پارامتر	شرح
ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.
ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا	
status	مقدار ۱ خواهد بود

method	Action	object
PUT	cancel	user.service.base

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
***Token**	String		مقدار دریافتی
***Action**	String		cancel
User_ServiceBase_Id	int		شناسه سرویس فعلی کاربر

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا	
نام پارامتر	شرح
ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.
ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا	
status	مقدار ۱ خواهد بود

method	Action	object
POST	add	user.param

پارامتر های ارسالی			
نام پارامتر	نوع	پیش فرض	شرح
***Token**	String		مقدار دریافتی
***Action**	String		add
***ParamItem_Id**	int		شناسه مربوط به پارام مورد نظر که در جدول زیر توضیح داده شده است.
***TableName**	Array		مشخص می کند پارام در چه سطحی تعریف شود. قابل انتخاب از موارد User,Service,Visp,Center,Server
***TableId**	int		براساس مقدار وارد شده در فیلد TableName میتواند مقدار ای دی کاربر، سرویس و ...باشد. بعنوان مثال اگر در فیلد TableName مقدار User را انتخاب کرده باشید TableId شناسه مربوط به یوزر مورد نظر خواهد بود.
ParamStatus	Array		وضعیت فعال یا غیر فعال بودن پارام را مشخص می کند.قابل انتخاب از موارد Passthrough-Yes, Passthrough-No, Disable
Value	String		مقدار پارام

جدول شناسه پارام	
نام پارام	شناسه پارام(ParamItem_Id)
Simulation	۱

LoginTime	۲
TimeRate	۳
TrafficRate	۴
ReceiveRate	۵
SendRate	۶
Calendar	۷
PeriodicUse	۸
MikrotikRate	۹
IPPool	۱۰
FinishRule	۱۱
MaxSessionTime	۱۲
OffFormula	۱۳
URLReporting	۱۴
ActiveDirectory	۱۵
AuthMethod	۱۶
UserType	۱۷
SMSProvider	۱۸
InterimTime	۱۹
Notify-CreditFinish	۲۱
Notify-ServiceExpire	۲۲

Notify-UserDebit	۲۳
WebAccess	۲۴
DebitControl	۲۵
CalledId	۲۶
AutoResetExtraCredit	۲۷
Firefilter	۲۸
Framed-IP-Address	۱۰۰
Framed-IP-Netmask	۱۰۱
Framed-Route	۱۰۲
Mikrotik-Address-List	۱۰۳
Cisco-AVPair	۱۰۴
Mikrotik_Wireless_VLANID	۱۰۵
Mikrotik_Wireless_VLANIDtype	۱۰۶
Framed-Pool	۱۰۷
Mikrotik-Group	۱۰۸
Idle-Timeout	۱۰۹

پارامتر های دریافتی در صورت بروز خطا	
نام پارامتر	شرح
ErrorCode	یک عدد کمتر از صفر. لیست کد های خطا در جدول وضعیت خطا در انتهای فایل مشخص شده است.

ErrorDesc	شرح خطا در این فیلد قرار می گیرد.

پارامتر های دریافتی در صورت عدم خطا	
status	مقدار ۱ خواهد بود

راهنمای کدهای خطا

کد خطا	شرح خطا
0	OK
-1	Fatal Error
-2	Invalid key
-3	IP not permit
-4	Require item not found
-5	Invalid Data
-6	Invalid token